

序号	类型	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5
1	单选题	社会主义中国的安全生产管理，离不开中国共产党的领导和（ ）的引导。	规章制度	自治条例	国家法规政策	地方性法规	
2	单选题	中国共产党和政府历来重视（ ）生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	规范	平稳	有序	安全	
3	单选题	总书记对安全生产工作作出指示，要加强监管，完善隐患排查治理体系和（ ）体系，坚决遏制重特大安全事故。	安全生产预防	安全生产监管	安全预防控制	安全预防监管	
4	单选题	总书记对安全生产工作作出指示，要严格实行党政领导干部安全生产工作责任制，切实做到（ ）。	责任到人	责任落地	失职追查	失职追责	
5	单选题	安全生产管理的基本原理是（ ）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
6	单选题	系统原理也是安全管理的（ ）原理。	预防	基本	人本	控制	
7	单选题	安全生产管理中人本原理的相关原则有动力原则、激励原则和（ ）原则。	整分合	反馈	封闭	能级	
8	单选题	下列选项中，没有贯彻人本原理的措施的是（ ）。	重视企业思想工作	激励职工行为	改善领导行为	收买人心	
9	单选题	根据激励原则，下列选项中不是人工作动力的主要来源是（ ）。	内在动力	外在压力	吸引力	专注力	
10	单选题	不管事故是否造成了损失，为了防止事故损失的发生，唯一的办法是防止事故再次发生。这是预防原理中的（ ）原则。	因果关系	能级	3E	偶然损失	
11	单选题	安全生产管理中的预防原理及其相关原则有偶然损失原则、因果关系原则、3E原则和（ ）原则。	安全第一	本质安全化	动态相关性	监督	
12	单选题	本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施，还可以应用于（ ）。	基本建设	工程服务	其他项目	建设项目	
13	单选题	监督原则是指在安全工作中，为了使（ ）得到落实，必须设立安全生产监督管理部门，对企业生产中的守法和执法情况进行监督。	安全生产法律法规	安全生产责任	安全生产制度	安全生产规章	
14	单选题	安全生产管理理论中的事故致因理论有：事故频发倾向理论、海因里希因果连锁理论、系统安全理论和（ ）。	人本理论	预防理论	能量意外释放理论	本质安全理论	
15	单选题	事故致因理论是探索事故发生、发展规律，研究事故始末本质的理论，下列不属于事故致因理论的是（ ）。	事故频发倾向理论	系统安全理论	本质安全化理论	能量意外释放理论	
16	单选题	安全教育对策主要是使人知道哪里存在（ ），如何导致事故，事故的可能性和严重程度如何，对于可能的危险应该怎么做。	风险	危机	意外	危险源	

17	单选题	在我国安全生产法律体系中，法律地位和法律效力最高的是（ ）。	《中华人民共和国建筑法》	《安全生产法》	《建设工程安全生产管理条例》	《中华人民共和国标准化法》	
18	单选题	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》是一部由国务院制定的（ ）。	基础法	专门法律	相关法律	行政法规	
19	单选题	下列各项法律法规中，由国务院制定的是（ ）。	《建筑法》	《安全生产法》	《刑法》	《安全生产许可证条例》	
20	单选题	安全生产法规的效力层次的规定，就是处理法规冲突的（ ）。	原则	标准	规定	规则	
21	单选题	《立法法》第九十二条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用（ ）。	一般规定	特别规定	同级规定	上级规定	
22	单选题	《立法法》第九十四条规定，法律之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。	国务院	制定机关	法院	全国人民代表大会常务委员会	
23	单选题	《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）裁决。	制定机关	国务院	法院	全国人民代表大会常务委员会	
24	单选题	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（ ）。	企业负责人安全责任制	部门负责人安全责任制	全员安全责任制	职工安全责任制	
25	单选题	第三次修订的《安全生产法》于（ ）施行。	2021年3月1日	2021年6月1日	2021年9月1日	2021年10月1日	
26	单选题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（ ）的罚款。	五万元以下	五万元以上	十万元以下	十万元以上	
27	单选题	新修订的《安全生产法》第十七条提出“县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力和责任清单，公开并接受（ ）”。	人民监督	政府监督	社会监督	行业监督	
28	单选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有提供虚假报告、租借资质、挂靠违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，（ ）内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	二年	三年	四年	五年	
29	单选题	新修订的《上海市安全生产条例》明确生产经营单位进行危险作业的，应当由（ ）现场带班，并确定专人进行现场作业的统一指挥。	项目负责人	负有作业批准权限的负责人	专职安全生产管理人员	建筑施工企业主要负责人	

30	单选题	《建设工程安全生产管理条例》第三十八条阐述：施工单位应当为施工现场从事（ ）的人员办理意外伤害保险。	常规作业	一般作业	危险作业	高温作业	
31	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。”	产品使用说明	监督检验证明	质量保修书	产品合格证	
32	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。”	项目负责人和安全生产管理机构	技术负责人	监理单位	质量员	
33	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，需要编制专项施工方案，但不需要进行专家论证、审查的是（ ）。	深基坑	地下暗挖	高大模板	开挖深度超过3m未超过5m的基坑支护工程	
34	单选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于（ ）个月的实习操作后方可正式上岗。	1	2	3	6	
35	单选题	（ ）是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体。	政府	企业法定代表人	企业	政府行政首长	
36	单选题	下列选项中，安全生产的责任主体是（ ）。	企业	政府	企业法定代表人	政府行政首长	
37	单选题	安全生产主体责任，意为安全生产主体承担的安全生产责任，是指责任主体依照法律、法规规定，应当履行的安全生产法定职责和义务，承担责任，接受（ ）的追究。	未履行	失职	法律	未尽责	
38	单选题	涉及建筑施工企业安全生产责任法规，从地方层面颁布的有（ ）。	《安全生产法》	《建筑法》	《上海市建设工程质量和安全管理条例》	《建设工程安全生产条例》	
39	单选题	安全生产主体责任是施工企业多重责任中的一种，也是（ ）的责任，只有安全生产，才有企业可持续的发展，才能真正实现社会服务的目的。	最基本	最主要	最重要	最常见	
40	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）或者配备专职安全生产管理人员。	安全生产办公室	安全生产专职机构	安全生产管理机构	安全生产监管机构	
41	单选题	《上海市建设工程质量安全管理条例》规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、专职质量管理和安全管理人员等技术、管理人员。上述人员不得（ ）。	经常更换	擅自更换	协商更换	正常更换	
42	单选题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产（ ），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	安全培训制度	业务培训制度	教育培训制度	法律法规培训制度	

43	单选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。	随意指挥	违章指挥	危险作业	违章作业	
44	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	培训告知	现场告知	口头告知	书面告知	
45	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（ ）支付意外伤害保险费。	发包单位	建设单位	分包单位	总承包单位	
46	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当（ ）。	登记	建档	记录登记	登记建档	
47	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30	
48	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场（ ）方案。	临时用水	临时用气	临时用电	地下管道	
49	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照合同约定的施工工期进行施工，并按照（ ）和施工组织设计文件顺序施工，不得违反技术标准压缩工期和交叉作业。	国家标准	行业标准	企业标准	技术标准	
50	单选题	根据《安全生产法》规定，两个以上建筑施工企业同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	安全生产责任协议	专项安全生产协议	安全生产管理协议	安全生产补充协议	
51	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。	直接责任	间接责任	担保责任	连带责任	
52	单选题	施工项目的安全检查应由（ ）组织，定期进行。	项目经理	项目技术负责人	专职安全员	企业安全生产部门	
53	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种设备发生事故的，还应当同时向（ ）报告。	地方政府安全管理部门	企业行政办公室	特种设备安全监督管理部门	特种设备出售方	
54	单选题	《安全生产法》规定，建筑施工企业的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查。	定期	不定期	经常性	临时性	

55	单选题	依法设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员（包含注册安全工程师）等专业安全管理人员，属于施工企业安全生产责任五落实中的（ ）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产组织领导机构	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全管理力量	
56	单选题	加强企业全员安全生产责任制公示，企业要在适当位置对全员安全生产责任制进行（ ）公示。	30天	60天	短期	长期	
57	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于（ ）个月的实习操作。	一	二	三	四	
58	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	作业人员	企业负责人	项目负责人	专职质量管理人员	
59	单选题	施工人员黄某凭其多年的施工经验，判断脚手架可能不稳，向现场管理人员提出加固意见，根据《建筑法》的规定，黄某行使了作业人员（ ）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险	
60	单选题	施工人员许某准备进行高空作业，发现缺少安全绳，遂向相关管理人员要求提供安全绳，并得到了供应。根据《建筑法》的规定，许某行使了作业人员（ ）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险	
61	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，具体的措施不包括（ ）。	确定消防安全责任人	设置消防通道、消防水源	制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程	配备消防设施和灭火器材，施工现场出口处需要设置明显标志	
62	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生（ ）的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。	一般事故	较大事故	特别重大事故	重大事故	
63	单选题	全面加强企业全员安全生产责任制工作，是推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手，有利于减少企业（ ）的“三违”现象发生。	违章指挥、违章作业、违反劳动纪律	违章生产、违章指挥、违反劳动纪律	违章指挥、违章作业、违反治安	违章指挥、违章作业、违反施工工序	
64	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30	

65	单选题	安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为：①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用具有生产许可证、产品合格证；③有3名电工没有资格证书；④施工现场脚手架、出入通道口没有安全警示标志。其中不符合安全和文明施工要求的行为有（ ）处。	1	2	3	4	
66	单选题	2004年1月至2005年7月，是我国建筑施工企业安全生产许可证制度建立的（ ）阶段。	部署启动	全面推进	常态管理	许可证管理	
67	单选题	我国安全生产许可证的有效期为（ ）年。	一	二	三	四	
68	单选题	重在重要工业产品的质量安全，是（ ）许可。	安全生产	生产	行政	特殊	
69	单选题	上海对许可证处罚的力度非常之大，极大地促进了企业对安全管理的重视，（ ）了重特大事故的发生。	有效遏制	制止	减少	避免	
70	单选题	住房城乡建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起（ ）日内审查完毕；经审查符合安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	15	20	30	45	
71	单选题	企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期（ ）。	延期半年	延期1年	延期2年	延期3年	
72	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（ ）年。	1	2	3	4	
73	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）。	安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的	建筑施工企业破产、倒闭、撤销的	安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的	安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的	
74	单选题	工程承建企业跨省施工的，工程所在地省级建设主管部门应当在事故发生之日起（ ）日内将事故基本情况书面通报颁发管理机关，同时附具企业及有关项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。	10	15	20	30	

75	单选题	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生较大事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。	30至60日	60至90日	90至120日	90至150日	
76	单选题	12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，（ ）安全生产许可证。	暂扣	收回	注销	吊销	
77	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在（ ）不得承揽新的工程项目。	注册所在地	全国范围内	注册地所在省	注册地所在直辖市	
78	单选题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起（ ）个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证。	5	10	15	20	
79	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（ ）不得重新申请安全生产许可证。	六个月内	一年内	二年内	三年内	
80	单选题	建筑施工企业应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（ ）。	取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的	建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的	未取得安全生产许可证擅自进行生产的	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的	
81	单选题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在（ ）个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	一	二	三	四	
82	单选题	安全生产许可证针对的对象是（ ），取得该证，反映具备了相关的安全条件。	企业	具体的工程项目	部门	岗位	
83	单选题	安全生产许可证制度的建立，其发挥和显现的作用是很大的，下列作用中，说法错误的是（ ）。	增强了许可范围内的所有企业的安全生产意识	降低了建筑施工企业进入该项行业的门槛	提高了建筑施工企业的安全管理水平	逐步形成了一支较为稳定的安全管理队伍	
84	单选题	在施工企业安全生产管理，安全生产管理人员是（ ）要素。	第一核心	重要核心	生产力第一	安全生产第一	
85	单选题	安全生产管理机构 and （ ）是施工安全管理工作中的重要内容，在施工单位安全生产中有不可缺少的作用。	企业负责人	安全生产管理人员	项目负责人	项目经理	
86	单选题	根据《安全生产法》的规定，下列选项中可以不设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的是（ ）。	金属冶炼单位	建筑施工、运输单位	危险物品经营单位	医用过氧化氢消毒液生产单位	
87	单选题	在部分大型建筑施工企业中，安委会下设（ ），负责安委会的日常工作。	安全小组	专职办公室	领导小组	安委会办公室	

88	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（ ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。	安全	重大死亡	死亡	重伤	
89	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（ ）的工程。	1万平方米以下	1-3万平方米	1-5万平方米	5万平方米及以上	
90	单选题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。	60%	70%	80%	90%	
91	单选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”证书实行（ ）管理。	电子证书	纸质证书	电子卡片	纸质卡片	
92	单选题	下列选项中不属于建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责的是（ ）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全生产管理	
93	单选题	关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责，正确的是（ ）。	组织制定本单位的安全生产操作规程	编制安全专项施工方案	对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定	建立健全本单位的安全生产责任制	
94	单选题	项目专职安全生产管理人员，依据（建质[2008]91号）文件规定，在施工现场安全管理中具有的职责，正确的选项是（ ）。	按规定实施项目安全生产管理	建立健全企业安全生产管理体系	确保项目安全生产费用有效使用	对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告	



95	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在（ ）范围内有效。	全国	户籍所在地	单位所在地	考核所在地	
96	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，关于安全生产考核合格证书有效期的说法，不正确的有（ ）。	安全生产考核合格证书的有效期为3年	由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期满需要延期的，“安管人员”应当在有效期届满前1个月内办理延期手续	对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚	
97	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，正确的做法是（ ）。	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请注销后补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废，缴纳罚款后补办	在公众媒体上声明作废，通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请补办	
98	单选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列选项中说法正确的是（ ）。	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万平方米以下的工程不需要设置	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万~5万平方米的工程不少于1人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于2人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员	
99	单选题	根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，建筑工程、装修工程中，建筑面积大于1万平方米，小于等于5万平方米时，施工现场项目管理机构关键岗位人员总人数不少于（ ）人。	13	12	11	10	
100	单选题	某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（ ）。	配套兼职安全生产管理人员	配套专职安全生产管理人员	因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员	设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员	
101	单选题	建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）年应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	三	四	
102	单选题	行业标准由（ ）制定。	国务院标准化行政主管部门	国务院有关行政主管部门	省、自治区、直辖市	行业协会	
103	单选题	标准有（ ）种存在形式。	一	二	三	四	

104	单选题	安全生产档案是规章制度是否落实以及落实情况的有力证据，是安全管理工作的具体体现，也是企业持续改进的（ ）。	基础材料	重要材料	重要文件	支撑材料	
105	单选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的是：规范建筑施工企业及施工项目安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全生产投入，改善安全生产条件，（ ），提高事故预防能力，促进建筑安全生产形势持续稳定好转。	增强从业人员心理素质	增强从业人员安全素质	加强从业人员技术技能	提高从业人员思想认识	
106	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》中所称建筑施工安全生产标准化考评包括建筑施工项目安全生产标准化考评和（ ）考评。	建筑施工分包安全生产标准化	建筑施工总承包安全生产标准化	建筑施工质量安全标准化	建筑施工企业安全生产标准化	
107	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产管理机构应当（ ）对项目安全生产标准化工作进行监督检查，检查及整改情况应当纳入项目自评材料。	每月	定期	不定期	每年	
108	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，施工项目应当依据（ ）建立健全安全生产管理体系，开展项目安全生产标准化工作。	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》	《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》	《施工企业安全生产评价标准》	《现场施工安全生产管理规范》	
109	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，施工项目因故中止施工的，（ ）应向受监监督机构提出申请，受监监督机构可视情况暂停安全生产标准化考评工作，恢复施工后依照相关要求继续执行。	建设单位	监理单位	分包企业	总包企业	
110	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，不包括（ ）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	
111	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。（ ）应当组织开展项目安全生产标准化工作。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位	
112	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的（ ）负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	专职安全生产管理人员	项目负责人	技术负责人	总监理工程师	

113	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责（ ）对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	每周	每月	每日	每季	
114	单选题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致（ ）或者造成重大经济损失的分部分项工程。	较大事故	重大事故	特别重大事故	人员群死群伤	
115	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列不属于危险性较大的分部分项工程的范围的有（ ）。	开挖深度为3m的基坑支护工程	滑模工程	悬挑式脚手架工程	搭设跨度为8m的砼模板支撑工程	
116	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设跨度（ ）米及以上的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。	3	5	8	10	
117	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列不属于危险性较大的分部分项工程的有（ ）。	起重机械安装工程	起重机械拆卸工程	单件起吊重量9kN的起重吊装工程	采用起重机械进行的安装工程	
118	单选题	施工高度（ ）m及以上的建筑幕墙工程的专项施工方案应组织专家论证。	24	36	50	60	
119	单选题	下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要论证内容，不正确的有（ ）。	工程概况	编制依据	施工工艺技术	资金计划	
120	单选题	下列不属于危大工程专项施工方案中施工安全保证措施的是（ ）。	组织保障措施	技术措施	应急处置措施	监测监控措施	
121	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列不属于专家论证的主要内容的有（ ）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字	
122	单选题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，应当由（ ）组织召开专家论证会。	建设单位	施工总承包	设计单位	监理单位	
123	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，下列关于现场应公告内容，不正确的有（ ）。	工程名称	施工时间	具体责任人员	监理单位名称	
124	单选题	危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行（ ）。	方案交底	安全技术交底	设计交底	质监交底	
125	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，（ ）应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。	项目负责人	项目专职安全生产管理人员	项目技术负责人	设计代表	

126	单选题	施工单位应对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，（ ）应当在施工现场履职。	技术负责人	项目负责人	企业负责人	总监理工程师	
127	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（ ）。	设计单位	勘察单位	建设单位	工程所在地住房城乡建设主管部门	
128	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门，由（ ）组织各单位开展应急抢险工作。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
129	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由（ ）制定。	国务院住房城乡建设主管部门	全国人大	各级地方政府	省级住房城乡建设主管部门	
130	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（ ）的单位进行监测。	勘察资质	设计资质	监测资质	监理资质	
131	单选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的（ ）进行玻璃幕墙的施工。	施工组织设计文件	施工图设计文件	专项施工方案	合同约定	
132	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，不包括（ ）。	因临边安装构件	连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施	交叉作业安全防护	构件安装的临时支持体系	
133	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列不属于施工总包单位主要职责的有（ ）。	严格落实项目经理带班制度	编制专项方案并组织专家论证	协调分包单位相互配合	对关键工序施工进行旁站	
134	单选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容不正确的有（ ）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	有毒气体浓度监测	
135	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指开挖一定深度的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程，下列深基坑开挖深度正确的是（ ）。	超过2m（含2m）	超过3m（含3m）	超过5m（含5m）	超过7m（含7m）	
136	单选题	地基基础工程专业承包资质为二级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（ ）m。	10	12	15	18	
137	单选题	基坑工程由施工总承包单位实施的，基坑工程施工方案应由该总承包单位编制，（ ）审核、签字并加盖单位公章。	施工单位技术负责人	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	总监理工程师	

138	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，环境保护等级为一、二级，且开挖深度（ ）以上的基坑工程，以及地质条件比较复杂的其他深基坑工程，其内支撑应不少于两道。	3m（含3m）	5m（含5m）	7m（含7m）	8m（含8m）	
139	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，直径超过（ ）m的钻孔灌注桩，不得采用GPS型钻孔桩机械施工。	0.6	0.8	1	1.2	
140	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，根据工程规模、特点和风险程度，施工总承包企业不可将危险性较大的分部分项工程自行委托论证机构开展论证活动的是（ ）。	采用常规、成熟工艺	对周边环境影响重大	私营企业自有资金投资	施工单位为国有企业	
141	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对参加危险性较大的分部分项工程专项方案论证会议的对象有明确规定，下列选项不正确的有（ ）。	论证组成员	建设单位项目负责人或技术负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	监督机构必须派员参加	
142	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的5个工作日内反馈给（ ）。	施工企业	监理单位	设计单位	勘察单位	
143	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证工作完成后，相关资料应形成专项方案论证档案，留存备查。下列不属于应归档资料的有（ ）。	项目的方案文本	论证会议签到	论证专家意见和建议	监督机构报告	
144	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工条件验收应由施工单位项目负责人依据企业相关规章制度和（ ）要求组织实施。	施工图设计	施工组织设计	专项施工方案	项目进度计划	
145	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，危大工程实施期间，（ ）应实施带班生产，落实各岗位安全生产。	企业负责人	项目负责人	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	
146	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，安全生产设施设备类危大工程，以及专项施工方案中要求验收的工程，应由（ ）组织相关岗位及分包单位进行验收。	方案编制人员	施工单位项目负责人	总监理工程师	项目专职安全生产管理人员	
147	单选题	我国《特种设备安全法》所称的特种设备中不包括（ ）。	锅炉	压力容器	气瓶	特殊机动车辆	
148	单选题	下列起重机械中，属于特种设备的是（ ）。	额定起重量0.5t的升降机	额定起重量2t的起重机	起重力矩30t·m的塔式起重机	生产率200t/h的装卸桥	

149	单选题	横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备是（ ）。它两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上，沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。	轮胎起重机	门式起重机	桥式起重机	履带式起重机	
150	单选题	下列属于减少人的不安全行为的措施有（ ）。	坚持培训上岗，按规程操作	建立进场检查制度	机械设备做好日常维保	创建明快、舒畅的工作环境	
151	单选题	下列属于消除危险的工作环境的措施有（ ）。	请法定检测部门对机械设备进行检测	检查入场机械设备的出厂合格证	及时检查塔式起重机的力矩限位	为搅拌机、物料提升机搭设遮雨棚	
152	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。	一	二	三	六	
153	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，（ ）应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	现场专职安全管理员	特种设备安全管理人员	检测单位技术员	特种设备作业人员	
154	单选题	特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（ ）保证安全。	按照操作规程采取有效措施	马上撤离现场	第一时间报警	大声呼救通知周边人员	
155	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	施工单位	分包单位	使用单位	总承包单位	
156	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与（ ）签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。	分包单位	安装单位	出租单位	使用单位	
157	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	7	10	15	30	
158	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责不包括（ ）。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证等文件	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案	审核使用单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案	指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况	
159	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（ ）制定。	总承包单位	安装单位	使用单位	出租单位	

160	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，设备备案机关应当自收到产权单位提交的备案资料之日起（ ）个工作日内，对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发建筑起重机械备案证明。	5	7	9	10	
161	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（ ）签订安装（拆卸）合同。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位	
162	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（ ）个工作日内提交经施工总承包单位、监理单位审核合格的有关资料。	2	3	5	7	
163	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责不包括（ ）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于32小时	
164	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于用人单位应当履行的职责是（ ）。	书面告知特种作业人员违章操作的危害	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件	制定落实特种作业安全操作规程和有关安全管理制度	
165	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前（ ）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	1	2	3	4	
166	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员按规定向原考核发证机关申请办理延期复核合格的，资格证书有效期延期（ ）年。	1	2	3	5	
167	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，不属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	持证人弄虚作假骗取资格证书	考核发证机关工作人员违法核发资格证书的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形	
168	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械应按规定进行日常检查、维护和保养，并做出记录。替换、大修主要构件和零部件的，须由（ ）实施。	施工总承包单位	专业分包单位	使用单位	具有相应资质单位	

169	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定,起重机械无设计使用年限规定的,使用满( )年的,每年开展一次,满( )年的,每半年开展一次检测评估,合格后方可继续使用。	5, 10	10, 15	15, 20	15, 20	
170	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定,严格三项备案制度不包括( )。	大型起重机械备案制度	起重机械作业人员从业备案制度	起重机械检测维修保养备案制度	起重机械租赁单位登记备案制度	
171	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定,建筑起重机械设备经安装单位安装完毕并自检合格后,由( )进行检测申报。	分包单位	劳务单位	施工总包单位	监理单位	
172	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定,施工总包单位组织对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收合格后,应向( )申请办理使用登记。	建设单位	市建设机械检测机构	监理单位	市建设市场监管机构	
173	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定,首次取得操作资格证书的特种作业人员,须经过( )个月的实习操作后,方可正式独立上岗。	1	2	3	6	
174	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定,被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员,( )年内不得重新申领操作资格证书。	1	2	3	4	
175	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定,下列不属于加强灌注桩定位管理的参数有( )。	成孔的中心位置	孔深、孔径	垂直度	充盈系数	
176	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定,( )应加强对塔机钢结构组合式基础平台的验收、日常检查管理。	总承包施工企业和监理单位	总承包施工企业和分包施工单位	建设单位和监理单位	分包施工企业和监理单位	
177	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定,当施工企业对塔机钢结构组合式基础平台焊接质量没有条件验收时,可以委托( )进行检验。	监理单位	工程咨询单位	建设主管部门	具有相应资质的检验检测机构	
178	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定,现场机械、施工管理人员,应每月至少( )次对连接焊缝、连接螺栓预紧情况进行检查且留有记录。	1	2	3	5	



179	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（ ）应有效落实现场施工机械管理的岗位职责。	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	项目经理	总监理工程师	
180	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械相关岗位人员应履行的安全管理职责不包括（ ）。	企业负责人应有效落实现场施工机械管理的制度	项目经理应有效落实现场施工机械管理的岗位职责	安全员应主要负责现场施工机械使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理	机械员应主要负责现场施工机械设备及其安装等作业的管理	
181	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、监理单位需对起重机械的（ ）信息实施核查。	产权登记	产品铭牌	外观	使用说明书	
182	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关职能部门审核签字、加盖单位公章，（ ）并由审查签字、加盖执业印章后方可实施。	总监理工程师	企业负责人	专职安全员	项目负责人	
183	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当向安装单位进行进场作业的总交底，双方签字确认。	建设单位	监理单位	安质监站	施工总包单位	
184	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，下列选项中不属于起重机械产权登记内容的是（ ）。	产权单位法人营业执照	产权单位基本信息	产权单位的经营情况	登记设备的基本信息	
185	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向（ ）出具安装自检合格证明。	建设单位	监理单位	安质监站	总承包单位	
186	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械应当经过安装自检、使用验收、安全技术交底方可投入使用，起重机械在（ ）前还应进行检验检测。	安装自检	使用验收	方案交底	安全技术交底	
187	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当每月不少于（ ）次组织对建筑机械的日常检查，台风前后、工程停工复工前还需组织专项检查。	一	二	三	四	
188	单选题	下列选项中，不属于消防安全工作原则的是（ ）。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	
189	单选题	消防隐患和管理漏洞的主要表现方面不包括（ ）。	消防安全管理责任制不落实	施工人员消防安全意识淡薄	工地违章用火、用电导致火灾发生	按要求配备消防安全管理员	
190	单选题	下列属于动火作业施工企业必须履行的职责是（ ）。	审查施工作业的安全防范措施	动火点风险评估与动火条件的复核	实施动火作业前安全交底	组织停用消防设施的现场评估和书面审批	

191	单选题	当（ ）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。	四级（含四级）	五级（含五级）	六级（含六级）	七级（含七级）	
192	单选题	在地下空间、敷设电缆的电缆夹层、电缆沟和其他有电缆的地方，动火作业结束进行检查、清理后，监护人员应到现场再复查不少于（ ）次，防止防残留火星持续阴燃致灾。	1	2	3	4	
193	单选题	有爆炸和火灾危险的场所，按（ ）选用相应的电气设备。	易爆品的性质	易爆品的种类	危险场所等级	易燃物的种类	
194	单选题	施工现场内，距配电柜（箱）（ ）m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。	2	3	5	7	
195	单选题	气瓶与火源距离不应小于（ ）米，并应采取避免高温和防止曝晒的措施。	5	6	10	15	
196	单选题	关于乙炔等气瓶搬运、存放、使用，下列方法错误的是（ ）。	保持直立状态防止倾倒	避免高温	严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动	与火源距离不小于5m	
197	单选题	临时宿舍、办公用房的建筑层数不应超过（ ）层，每层建筑面积不应大于（ ）平方米，建筑构件的燃烧性能等级应为A级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。	2200	2300	3200	3300	
198	单选题	施工单位要对现场使用、配置的消防设施和器材认真检查确认，确保配置、使用经过（ ）的合格消防产品。	国家强制认证	消防机构强制认证	应急管理部门强制认证	行业认证	
199	单选题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，明确建筑工程施工现场的消防安全由（ ）负责。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
200	单选题	施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容不包括（ ）。	消防安全教育与培训制度	用火、用电、用气管理制度	消防安全检查制度	消防设施查验制度	
201	单选题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的易燃、可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（ ）对其覆盖或隔离。	阻燃材料	不燃材料	难燃材料	防火涂料	
202	单选题	有爆炸和火灾危险的场所，按（ ）选用相应的电气设备。	易燃易爆物品种类	危险品数量	存在风险的面积	危险场所等级	
203	单选题	普通灯具与易燃物距离不宜小于（ ）mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于（ ）mm。	200, 300	300, 400	300, 500	500, 800	
204	单选题	气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（ ）m。	1	1.5	2	3	
205	单选题	氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（ ）m，气瓶与明火作业点的距离不应小于（ ）m。	5, 5	5, 10	10, 5	10, 10	
206	单选题	施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。	施工单位项目负责人	施工项目技术负责人	项目专职安全管理人员	消防安全负责人	

207	单选题	( )的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。	建设单位	施工单位	监理单位	消防机构	
208	单选题	施工现场必须配备足够的消防器材,做到布局合理。要害部位应配备不少于( )个灭火器,要有明显的防火标志,指定专人经常检查、维护、保养、定期更新,保证灭火器材灵敏有效。	2	3	4	5	
209	单选题	( )应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施,应及时更换、修复或补充。	消防机构	监督机构	建设单位	施工单位	
210	单选题	根据《消防法》规定,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计( )制度。	备案	登记	审查验收	审核	
211	单选题	根据《消防法》规定,下列选项中不属于消防设施的是( )。	火灾自动报警系统	自动灭火系统	火灾防护用品	防烟排烟系统	
212	单选题	根据《上海市消防条例》规定,依法确定的消防安全重点单位自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构定期开展消防安全评估后,应自评估完成之日起( )个工作日内将评估报告报所在地消防救援机构备案。	三	五	七	十	
213	单选题	根据《上海市消防条例》规定,建筑物施工高度超过( )米时,施工单位应当随施工进度落实消防水源。	20	24	30	50	
214	单选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制( )和专项施工方案,并由专职消防管理人员进行现场监督。	消防产品采购计划	消防应急救援方案	消防安全技术措施	消防设施定期维保计划	
215	单选题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定,对不执行政府及有关部门下达的安全隐患整改通知,不认真进行隐患整改以及对隐患整改不力造成事故的,要依法从重追究相关责任人员,尤其是( )的责任。	项目负责人	专职安全管理人员	企业负责人	项目技术负责人	
216	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》,施工现场搭建临时建筑之间的防火间距不得小于( )米。成组布置的临时建筑物,组与组之间的防火间距不应小于( )米。	5, 5	5, 10	10, 10	10, 20	
217	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》,施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于( )W的照明、取暖和电加热设备。	100	150	200	300	

218	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每100平方米配备（ ）个灭火级别不小于3A的灭火器。	一	二	三	四	
219	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的建筑物区域内应按规定配备消防器材。临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置两具灭火级别不小于（ ）的灭火器。	3A	4A	3B	4B	
220	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置（ ）个灭火级别不小于4B的灭火器。	一	二	三	四	
221	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，施工总承包单位要按照（ ）的原则，与分包单位逐一签订消防安全责任书，明确消防安全责任，并对分包单位施工现场的消防安全工作进行管理。	谁设计，谁负责	谁施工，谁负责	谁验收谁负责	谁监督谁负责	
222	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，（ ）对施工现场消防安全负监督责任，要按照有关规定对施工现场消防安全实施监督。	建设单位	设计单位	施工总承包单位	监理单位	
223	单选题	施工现场配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏2m范围内不应堆放可燃物，（ ）m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。	1	5	10	15	
224	单选题	根据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面（ ）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。	1m以上(含1m)	2m以上(含2m)	3m以上(含3m)	5m以上(含5m)	
225	单选题	物料提升机上料口应装设有联锁装置的（ ），同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。	安全门	安全护栏	安全棚	安全网	
226	单选题	通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用（ ）安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。	阻燃	普通	密目式	建筑	
227	单选题	移动式操作平台，立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置（ ）和登高扶梯。	安全门	防护栏杆	安全棚	安全网	
228	单选题	各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与（ ）连接。作业平台上严禁超载。	钢架结构	建筑主体	施工脚手架	砖混结构	
229	单选题	移动式操作平台应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	项目负责人	项目技术负责人	项目分管负责人	项目专职安全管理人员	

230	单选题	脚手架应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字，（ ）组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	施工单位技术负责人，项目负责人	施工单位分管负责人，项目分管负责人	施工单位分管负责人，项目技术负责人	施工单位技术负责人，项目技术负责人	
231	单选题	模板及其支撑体系的施工荷载应（ ），并不得超过设计计算要求。	集中堆置	均匀堆置	可随意堆置	方便施工堆置	
232	单选题	（ ）应做好日常例保和记录。吊篮悬挂机构的结构件应选用钢材或其他适合的金属结构材料制造，其结构应具有足够的强度和刚度。	建设单位	监理单位	监督机构	产权单位	
233	单选题	施工单位应作好施工区域内临时排水系统规划，在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应由（ ）确定排水方案。	设计单位	监督机构	第三方评估单位	施工总承包单位	
234	单选题	基坑（槽）拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序（ ）逐层拆除，随拆随填，防止边坡塌方或相邻建（构）筑物产生破坏，必要时应采取加固措施。	自上而下	自下而上	上下同时	随意而定	
235	单选题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于（ ）。	10m	15m	20m	30m	
236	单选题	模板作业支撑立柱基础为泥土地面时，应采取（ ），对地面平整、夯实，并加设满足支撑承载力要求的垫板后，方可用以支撑立柱。	固定措施	加固措施	排水措施	强化措施	
237	单选题	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段（ ）的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	南北向	纵向	东西向	横向	
238	单选题	各法规文件具体条款在适用时发生冲突时，应遵循的原则不包括（ ）。	上位法规定优于下位法规定	同位特别法规定优于一般法规定	同位新规定优于旧规定	新的一般规定优于旧的特别规定	
239	单选题	某大型工程项目由于脚手架坍塌，造成死亡3人，重伤5人的事故。事故发生后有关部门迅速组成调查组，并对相关人员进行处理和教育，结合该背景，下列说法正确的是（ ）。	该事故按损失程度划分属于一般事故	该事故按损失程度划分属于较大事故	按照我国有关规定该事故逐级上报至市级人民政府安全生产监督管理部门	该事故应由事故发生单位组成调查组进行调查	
240	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道爆炸造成2人死亡，5人受伤的，属于（ ）事故。	一般	较大	重大	特别重大	

241	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列生产安全事故中，不属于特别重大事故的是（ ）。	一次造成30人以上（含30人）死亡	一次造成100人以上（含100人）重伤（包括急性工业中毒）	一次造成1亿元以上（含1亿元）直接经济损失	一次造成10人以上30人以下死亡	
242	单选题	根据（ ）规定，事故报告应当及时、明确，任何单位对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	《生产安全事故应急条例》	《生产安全事故报告和调查处理条例》	《建设工程安全生产管理条例》	《特种设备安全监察条例》	
243	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	1小时	2小时	12小时	24小时	
244	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	3	5	7	10	
245	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应（ ），或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。	救援方案	处置方案	应急预案	抢救方案	
246	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是（ ）。	经现场物件所有权人同意	记忆现场物件的位置信息	防止事故扩大的需要	不造成任何其他损失	
247	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长。	10	15	20	30	
248	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实（ ），防止事故再次发生。	安全管理制度	技术管理制度	防范和整改措施	事故责任追究制度	
249	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行（ ）辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	危害	安全	风险	功能	

250	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（ ）、针对性和可操作性。	科学性	安全性	实用性	功能性	
251	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对从业人员进行（ ），保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	应急教育和培训	应急救援培训	应急救援教育	应急救援培训教育	
252	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位应当在（ ）小时内报告省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构。	0.5	1	1.5	2	
253	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，自事故发生之日起（ ）日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。	10	15	20	30	
254	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，参建单位应做好应急抢险、事故报告、事故调查、（ ）等处置工作。	事故诱因	事故损失	停工整改	歇业待查	
255	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，市管项目发生生产安全事故后，施工总包单位应当在1小时内，向（ ）报告。	市安质监总站	市建筑市场管理总站	市住建委	市建管办	
256	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构接到事故报告后，应当在（ ）内以书面形式，向市住房城乡建设管理委和市安质监总站报告。	30分钟	1小时	2小时	12小时	
257	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生较大事故的施工项目，下列关于停工整改的期限，正确的是（ ）。	不少于7天	不少于10天	不少于15天	不少于30天	
258	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故工地的项目负责人（注册建造师）、总监理工程师和监理工程师未执行法律法规和工程建设强制性标准且对生产安全事故负有责任的，下列处罚符合规定的是（ ）。	发生一般事故的，暂停注册建造师执业资格6个月	发生一般事故的，暂停总监理工程师执业资格12个月	发生较大事故的，吊销注册建造师执业资格证书，3年内不予注册	发生重大事故的，吊销总监理工程师执业资格证书，5年不予注册	
259	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），各区建设管理部门应当依据事故通报对相关单位在辖区内的在建工程开展扩大检查。扩大检查应当在事故通报后（ ）内完成，并向市住房城乡建设管理委报告扩大检查情况。	15天	30天	45天	60天	

260	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的（ ）和总监进行信用扣分，列入不良行为记录。	项目经理	法人代表	企业负责人	项目技术负责人	
261	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生（ ）起及以上事故的，除取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。	2	3	4	5	
262	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装由生产企业负责。其它临建房的安装应由（ ）级及以上承包资质或钢结构专业承包资质的施工企业承担。	一	二	三	特	
263	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装，实施（ ）的原则，生产企业负责临时建房的安装工作。	“谁购买、谁安装”	“谁设计、谁安装”	“谁运输、谁安装”	“谁生产、谁安装”	
264	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋的拆除实施“（ ）、谁拆除”的原则。	谁生产	谁安装	谁施工	谁使用	
265	单选题	施工现场宿舍的设置，下列选项中符合要求的是（ ）。	室内净高 2.2m	每层宿舍居住人员	3层床铺	房屋的围护结构使用不燃材料	
266	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消防栓处要设有（ ），配备足够的消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的水源和水压。	明显标志	警告标志	禁止标志	指令标志	
267	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工现场临建房屋用电，必须指定具备（ ）岗位资格（持有特种作业操作证）的专人进行管理。	焊工	电工	架子工	司索工	
268	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，鼓励企业对所提供的钢管扣件采用标识管理。鼓励企业实施防护、模板、脚手架施工及其材料（ ）提供。	标准化	集约化	一体化	一元化	
269	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建筑工程中使用的钢管壁厚，采取分类管理，分区域推进的原则，在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于（ ）。	2.5mm	2.95mm	2.75mm	3.00mm	
270	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，在建工程用于施工现场模板等扣件式钢管支撑承重支架的钢管壁厚应不小于（ ），且应与方案计算参数一致。	2.5mm	2.75mm	3.00mm	3.50mm	



271	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应在监理单位见证下对现场用于承重体系的钢管、扣件进行抽样，委托相关检测机构进行复试，每个工地复试钢管不得少于（ ）根。	2	3	4	5	
272	单选题	（ ）是以物质财富及其有关的利益为保险标的的一种保险。	财产保险	再保险	人身保险	社会保险	
273	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（ ）应当在办理施工许可手续节点之前投保建设工程安责险，并在施工许可承诺书载明相应的保单号及相应保费支付银行流水证明。	新建工程	扩建工程	改建工程	迁建工程	
274	单选题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，在投保人提供已完工工程部分履行（ ）的相关法律手续，确认已完工部分施工企业已不再承担安全生产管理责任的情况下，投保人可以按照剩余工程量投保。	竣工验收	综合验收	完工交付	竣工结算	
275	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险的生产经营单位应当在办理施工许可手续时间节点（ ），从具有承保资格的保险机构名单中选择承保公司，承保公司应以报价函形式响应。	前	后	进行中	暂停时	
276	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构在保险期限内对所承保工程项目提供的预防服务标准有（ ）。	一次安全生产培训	两次安全生产培训	一次专业安全培训	两次专业安全培训	
277	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准实施后，的批准部门应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（ ）年复审一次。	二	三	五	七	
278	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（ ）的审批部门批准。	地方标准	部级标准	省（市）级标准	国家标准	
279	单选题	下列属于安全生产教育档案的是（ ）。	事故调查报告书及批复	换岗及复工教育资料	专项安全检查记录	隐患整改登记台账	
280	单选题	企业安全生产档案中的隐患整改记录、安全生产措施项目档案记录的保存期限应为（ ）。	3年以上	5年以上	10年以上	长期保存	
281	单选题	《生产安全事故档案管理办法》规定，生产安全事故档案的管理应与事故报告、（ ）和处理同步进行。	事故经过	事故原因	事故责任	事故调查	

282	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，负责事故处理的部门在事故处理结束后（ ）日内向本单位档案部门移交事故档案。	10	15	20	30	
283	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，未造成人员死亡或重伤，且直接经济损失在（ ）以下的事故档案，结案通知或处理决定以及事故责任追究落实情况等材料列为永久保管，其他材料列为30年保管。	1000万元	2000万元	3000万元	5000万元	
284	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法违规行，认定为（ ）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级	
285	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息（ ）制度。	申报	档案	备案	查询	
286	单选题	本市规定，水务管理部门、绿化市容管理部门或委行政服务中心应当在收到书面异议申请后（ ）个工作日内完成核查和处理，并将结果告知申请人。	3个	5个	7个	10个	
287	单选题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位基本信息为单位存续期，从业人员基本信息按取得执业许可有效期限公开，其中良好信用信息公开（ ）。	3个	5个	7个	10个	
288	单选题	建筑市场各方主体信用信息通过市建管平台与市公共信用信息服务平台和其他行政管理部门信息系统进行（ ）。	一网通办，一网统管	分级和统一管理相结合	上下联动，条块结合	信息共享，互联互通	
289	单选题	上海市建设市场管理信息平台信用信息系统与上海市法人信息库、上海市公共信用信息服务平台等相关信息平台实现信息数据交换和共享，实现跨部门（ ）。	汇总征信	联合征信	分级征信	条块征信	
290	单选题	在沪建筑业企业信用评价结果在市住房城乡建设管理委门户网站上公开。在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统，自行生成和打印企业（ ）。	信用等级	信用结果	信用评分表	信用认定证明	
291	单选题	起重伤害指从事各种起重作业时发生的（ ）事故。	机械伤害	触电伤害	坠落伤害	物体打击伤害	
292	单选题	在建设工程领域中最常见的职业伤害事故共有7类。下列选项中（ ）不属于建设工程领域中最常见的职业伤害事故。	灼烫	物体打击	中毒	火灾	
293	单选题	工伤保险实行行业差别费率，并根据用人单位工伤保险支缴率和工伤事故发生率等因素实行（ ）费率。	固定	协商	浮动	指定	
294	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，（ ）应当按时缴纳工伤保险费。	用工单位	用人单位	职工个人	分包单位	

295	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于工伤保险待遇，劳动能力鉴定，（ ）等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。	安全生产教育培训	工伤鉴定的宣传、培训	工伤预防的宣传、培训	安全生产的宣传、培训	
296	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（ ）内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	10日	15日	20日	30日	
297	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤认定申请人依法提出工伤认定申请，且提供的申请材料完整的，区、县人力资源社会保障局应当自收到工伤认定申请之日起（ ）工作日内发出受理通知书。	5个	10个	15个	20个	
298	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，区、县人力资源社会保障局应当自受理工伤认定申请之日起（ ）内作出工伤认定决定。	15日	30日	60日	90日	
299	单选题	《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务不符合法律法规的规定和服务合同的约定，或者服务质量不高的，（ ）内不得从事工伤预防项目。	一年	二年	三年	五年	
300	单选题	上海市的文明施工从上世纪八十年代起步，发展至今已有四十年的历程。前后共经历（ ）阶段。	3个	4个	5个	6个	
301	单选题	以绿色施工、环保节能为标志的全面深化、全面发展、全面社区共建阶段。属于本市建设工程文明施工发展的（ ）阶段。	完善	持续	深化	提升	
302	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，管线工程的围挡高度和其他建设工程的围挡高度不得低于（ ）。	1.6米和1.8米	1.7米和1.9米	1.8米和2米	1.9米和2.2米	
303	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，在施工现场可以进行（ ）。	敞开式搅拌砂浆作业	敞开式搅拌混凝土作业	敞开式易扬尘加工作业	覆盖法作业	
304	单选题	建设工程施工现场应当设置（ ）和排水沟（管）网，确保排水畅通。	排水池	沉淀池	积水池	隔离池	
305	单选题	除城市道路工程、管线工程施工以及抢险、抢修工程外，建设工程或者建筑物、构筑物拆除需要在夜间施工的，施工单位应当根据《上海市环境保护条例》的有关规定，向区生态环境部门办理夜间施工（ ）手续。	备案	许可	登记	预告	

306	单选题	根据施工现场生活区设置要求，在生活区设置宿舍的，应当安装可开启式窗户，每间宿舍人均居住面积不得低于（ ）平方米。	3	4	5	6	
307	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单和位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的警示和（ ）标志。	提示标志	命令标志	引导标志	指令标志	
308	单选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（ ）。	30%	40%	50%	55%	
309	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围为外环线以内（ ）平方米及以上的房屋建筑施工项目。	8000	9000	10000	12000	
310	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场应设置全封闭、轻质结构、可拆卸周转的围墙，材料宜选用金属材料，基础色调为深蓝色，总高度不应低于（ ）。	1.5m	1.8m	2.0m	2.2m	
311	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时（ ）开启。	自动	手动	遥控	控制	
312	单选题	房屋建筑工程文明施工提升标准》对施工防护设施的具体规定之一：超过（ ）的较大洞口临边、施工升降机防护门等位置，应使用标准化定型化防护网片，固定安全可靠。	2m	4m	6m	8m	
313	单选题	施工现场应安装建设工程远程视频监控设备，现场存储设备必须支持存储至少（ ）视频内容，并有专人管理。	10天	15天	20天	30天	
314	单选题	我们通常所称的环境就是指人类的环境。人类环境分为（ ）。	自然环境和人工环境	经济环境和人工环境	自然环境和社会环境	经济环境和社会环境	
315	单选题	《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）以前向工程所在地的政府生态环境主管部门申报该工程有关环境噪声污染防治措施的情况。	7日	10日	15日	30日	
316	单选题	施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场内地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行（ ）处理。	无害化	资源化	减量化	环保化	

317	单选题	《上海市环境保护条例》规定，因混凝土连续浇筑等原因，确需在夜间从事建筑施工作业的，施工单位应当在施工作业前，向所在地区环保部门提出申请。区环保部门应当在（ ）个工作日内作出审批决定，并书面通知申请人。	一个	二个	三个	五个	
318	单选题	施工单位发现运输单位有违反施工现场建设工程垃圾管理要求行为的，应当要求运输单位立即改正；运输单位拒不改正的，施工单位应当立即向工程所在地的区（ ）部门报告。	建设行政管理	绿化市容行政管理	生态环境管理	交通行政管理	
319	单选题	绿色施工最大限度实现资源节约，工程项目施工目标在保证安全文明、工程质量、施工工期以及成本控制的基础上，增加以资源环境保护为（ ）的绿色施工目标。	重要	基本	前提	核心	
320	单选题	《绿色施工导则》确立了我国绿色施工所应倡导的理念、原则和方法，包括：可持续发展的社会责任、全寿命周期原理、综合效益（ ）相统一等。	管理、服务、经营	生态、经济、社会	经济、社会、环境	经营、社会、环境	
321	单选题	根据《绿色施工导则》关于节材与材料资源利用技术要点规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的（ ）以上。	50%	60%	70%	80%	
322	单选题	根据《绿色施工导则》要求，对于现场办公和生活用房采用周转式活动房，力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到（ ）。	50%	60%	70%	80%	
323	单选题	《绿色施工导则》规定，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成（ ），减少道路占用土地。	S字形通道	单向通道	双向通道	环形通路	
324	单选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门应当采用（ ）检测的方式实施监督检查。	随机抽样	按比例取样	指定取样	试样盲样	
325	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工工地管理单位和施工单位应当在施工开始前，确定施工单位在施工现场的（ ）为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。	总监理工程师	安全员	项目经理	技术负责人	
326	单选题	施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向（ ）进行安全技术交底。	所有技术人员	所有管理人员	所有施工人员	所有安全管理人员	

327	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定（ ）负责维护、保养，保证其完好、安全。	使用人	安全员	特种工	专人	
328	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（ ）对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或者安全监督员报告。	项目负责人	建设单位	监理单位	施工人员	
329	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（ ）发现安全事故隐患或者不符合规定要求的施工作业，应当责令施工工地管理单位、施工单位或者施工人员立即改正或者限期整改。	施工人员	技术管理员	安全监督员	项目负责人	
330	单选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程安全监督工作一般从工程取得施工许可开始，至监督机构出具终止施工安全监督（ ）结束。	确认书	告知书	评价表	审核表	
331	单选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构对每个项目的质量安全监督抽查次数为（ ）。	每月不应少于一次	每季度不应少于一次	每月不应少于两次	每季度不应少于两次	
332	单选题	工地现场施工完工后，监督机构应当按照规定，对建设单位提交的终止施工安全监督申请等相关资料，以及施工总包单位填报的工地安全生产标准化竣工（ ），进行查验。	申报表	考核评审表	确认表	资格审核表	
333	单选题	监督机构收到建设单位的工程质量竣工验收书面通知后，应派监督人员监督工程竣工验收，重点对验收的（ ）是否符合有关规定进行监督。	施工规范	工程质量强制性标准	安全生产标准化	组织形式、程序	
334	单选题	监督机构在完成监督工作后所形成的监督档案，自归档之日起，质量监督档案保管期限统一为（ ）。	3年	5年	7年	10年	
335	单选题	监督机构应当按照有关规定，将工程质量安全监督中发现的涉及主体结构安全和主要使用功能的工程质量问题及整改情况，及时向（ ）。	上级监督机构报告	建设单位通报	建设行政主管部门汇报	社会公布	
336	单选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门可根据需要，聘请行业专家或购买技术服务参与工程巡查工作，但应遵循（ ）原则。	公正	公平	回避	随机抽取	
337	单选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委在工程巡查中发现违法违规行为时，应向区建管部门开具（ ）。	《巡查处置决定书》	《巡查处置处罚书》	《巡查处置建议书》	《巡查处置通知书》	

338	单选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门应定期将巡查情况、存在问题、处理结果等，在本区域范围内及时进行公开通报，同时对开具《暂停施工指令书》或存在其他严重违法违规行为的项目责任单位、责任人员予以通报批评。原则上，巡查通报不应少于每（ ）。	半年一次	半年两次	一年一次	一年两次	
339	单选题	《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定，风险级别为高风险和超高风险的项目，由建设单位项目负责人组织施工单位技术负责人、（ ）和项目总监理工程师实施风险识别。	监理单位项目总监	企业技术负责人	设计单位项目负责人	项目安全负责人	
340	单选题	我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》分别规定了民事法律责任、行政法律责任和刑事法律责任的种类，保证了国家法制的（ ）。	权威性	统一性	独立性	完整性	
341	单选题	《民法典》规定的民事责任中，与建筑施工安全无关系的是（ ）。	停止侵害	排除妨碍	消除危险	支付补偿金	
342	单选题	实践中大部分民事纠纷都是采取非诉讼方式，由当事人双方（ ）解决的。	协商	调解	裁决	仲裁	
343	单选题	在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（ ）为核心。	停止侵害	消除危险	排除妨碍	赔偿损失	
344	单选题	行政处罚是指行政机关或其他行政主体依法定职权和程序对违反行政法规尚未构成犯罪的管理相对人给予行政制裁的（ ）。	终局裁定行为	抽象行政行为	具体行政行为	可撤销行政行为	
345	单选题	我国《刑法》规定，“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）以下有期徒刑或者拘役。	一年	二年	三年	五年	
346	单选题	下列选项中，属于施工安全中常见的刑事责任的是（ ）。	工程安全责任事故罪	工程重大安全事故罪	重大安全事故罪	安全责任事故罪	
347	单选题	《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证（ ）。	档案齐全	正常运转	专人管理	质量可靠	
348	单选题	依据《安全生产法》定，生产经营单位未建立（ ）分级管控制度，责令限期改正，处十万元以下的罚款。	危险等级	安全隐患	安全风险	安全事故	
349	单选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员一年内因同一违法行为受到（ ）以上行政处罚的，应当从重处罚。	两次	三次	四次	五次	

350	单选题	生产经营单位不具备法律、法规和国家、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，安全监管监察部门应当提请有管辖权的人民政府予以关闭；人民政府决定关闭的，安全监管监察部门应当依法吊销其有关（ ）。	营业执照	资质证书	许可证	荣誉资格	
351	单选题	地方各级住房和城乡建设主管部门、应急管理主管部门要积极推进建筑施工领域安全生产（ ）建设，依托各相关领域信用信息共享平台，建立完善建筑施工领域安全生产不良信用记录和诚信“黑名单”制度。	公开承诺	诚信体系	失信惩戒	刑事责任追究	
352	单选题	《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》规定，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是（ ）事故发生的建筑施工企业有关责任人员，住房和城乡建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	一般及以上	较大及以上	重大及以上	特别重大及以上	
353	单选题	《安全生产法》第九十四条规定，未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，每少1人可处（ ）的罚款，罚款总额最高不超过5万元。	1万元	2万元	3万元	5万元	
354	单选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用时，使用单位应当指定（ ）、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	专职设备管理人员	兼职设备管理员	项目负责人	
355	单选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	建设单位	监理单位	施工分包单位	施工总承包单位	
356	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	四	十二	
357	单选题	使用施工机械、机具和电气设备期间，未指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全的即使未发生安全事故，也可对其进行（ ）的行政处罚。	责令限期改正，并可处以3000元的罚款	责令限期改正，并可处以3000元以上，3万元以下的罚款	责令限期改正，并可处以1元以上，2万元以下的罚款	责令限期改正、警告、停业整顿	
358	单选题	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第（二）项规定：安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及（ ）。	机件零部件	周围场地条件	现场施工条件	标准节和附着装置	



359	单选题	建筑施工企业12个月内发生2次以上较大生产安全事故的处罚标准是（ ）。	暂扣安全生产许可证90~120日	暂扣安全生产许可证时限为：在上一次暂扣时限的基础上再增加30日	暂扣安全生产许可证时限为：在上一次暂扣时限的基础上再增加60日	吊销安全生产许可证	
360	单选题	国际劳工组织的执行委员会是（ ），每三年经大会选举产生。	理事会	协调会	劳工委员会	管理委员会	
361	单选题	1988年6月20日，在（ ）召开的国际劳工组织理事会第75届大会，通过了第167号国际劳工公约《建筑业安全与卫生公约》（以下简称167号公约）。	纽约	华盛顿	日内瓦	布鲁塞尔	
362	单选题	国际劳工局理事会于（ ）六月二十日通过了“建筑业安全卫生公约”。	一九八六年	一九八七年	一九八八年	一九八九年	
363	单选题	《建筑业安全卫生公约》规定，炸药的贮存、搬运、装卸和使用必须由（ ）进行，并应采取必要措施使工人和其他人员免受危害。	项目经理	主管人员	安全员	材料员	
364	单选题	建筑危险等级系数的选用与现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068（ ）系数相协调。	安全性	可靠性	有效性	重要性	
365	单选题	建筑施工安全生产技术分析应结合工程特点和生产安全事故教训进行，还可以（ ）为基本单元进行。	单项工程	单位工程	分部分项工程	单元工程	
366	单选题	对建筑施工临时结构应做安全生产技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性，这一条是（ ）条文。	指导性	推荐性	一般性	强制性	
367	单选题	在建筑施工临时结构施工前，应检查是否具有设计文件，是否对建筑施工临时结构进行了（ ）。	安全生产技术分析	危大工程分析	危险源识别	专项施工方案评审	
368	单选题	建筑施工过程中，各分部分项工程、各工序应按相应（ ）进行安全生产技术控制。	专业技术方案	专业技术标准	安全规范	安全标准	
369	单选题	建筑施工过程中，对于采用新技术或者新工艺的环节，应按照国家（ ）进行安全生产技术控制。	原有危险等级	提高一个危险等级	降低一个危险等级	根据不同工艺选择危险等级	
370	单选题	建筑施工安全生产技术措施应在实施前进行预控，实施中进行（ ）控制。	事先	过程	事中	事后	
371	单选题	建筑施工安全生产技术交底的内容应针对施工过程中潜在（ ），明确安全生产技术措施内容和作业程序要求。	环境因素	危险因素	风险因素	有害因素	
372	单选题	实行施工总承包的单位工程，应由总承包单位组织安全技术措施实施验收，相关专业工程的承包单位（ ）和安全负责人应参加相关专业工程的安全技术措施实施验收。	项目经理	安全技术措施编制人	技术负责人	专业监理工程师	

373	单选题	建设单位、施工单位、监理单位和其他各单位在工程竣工或有关安全生产技术活动结束后30天内，应将安全生产技术文件交本单位档案室归档，档案保存期不应少于（ ）年。	1	2	3	4	
374	单选题	建筑施工安全生产技术监测预警中，反映监测对象变化的快慢是（ ）。	累计变化量	时间变化率	变化速率值	瞬时变化量	
375	单选题	建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的（ ）进行安全生产技术分析，对可能引发次生灾害的风险，应有预防技术措施。	风险等级	风险特征	风险程度	风险因素	
376	单选题	基坑工程中，以下关于有支护基坑的特点，说法错误的是（ ）。	基坑壁土质不稳定，且有地下水的影响	放坡土方开挖工程量，不经济	容易受到施工场地或邻近建筑物限制	地下水位低于基底或渗透量小，不影响坑壁稳定性	
377	单选题	基坑工程施工安全专项方案应（ ）编制。	与施工方案同时	与施工组织设计同时	在施工方案前	在施工组织设计前	
378	单选题	以下不属于基坑工程施工安全专项方案中的工程概况内容的是（ ）。	基坑工程本体安全	基坑安全等级	基坑规模	支护结构形式	
379	单选题	墙体破坏的原因是墙体强度不够或连接构造不合理，在土压力、水压力作用下，产生的最大弯矩超过墙体（ ）强度。	抗拉	抗压	抗剪	抗弯	
380	单选题	基坑工程中，当（ ）的渗流速度超过临界流速或水力坡度超过临界坡度时，就会引起管涌及流砂现象。	动水压力	静水压力	流水压力	出水压力	
381	单选题	以下不属于基坑工程支护结构破坏形式的是（ ）。	整体失稳	基坑隆起	管涌	不均匀沉降	
382	单选题	现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120规定，基坑支护结构可划分为（ ）个安全等级。	一	二	三	四	
383	单选题	基坑侧壁安全等级为二级时，采用的重要性系数为（ ）。	1.5	1.2	1.1	1	
384	单选题	基坑支护结构中，以下不属于支撑结构作用的是（ ）。	为深基础施工创造一个安全、良好的作用环境	控制支护结构的变形区域位移对本工程的影响	保证基坑开挖时，最大限度地减少对周围建筑的影响，确保其安全	控制地表隆起或塌陷	
385	单选题	重力式水泥土墙适用于淤泥质土、淤泥基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	5	6	7	8	
386	单选题	预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	7	10	12	15	

387	单选题	水泥土桩复合土钉墙用于淤泥质土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	3	5	6	7	
388	单选题	微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑，用于淤泥质土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	3	5	6	7	
389	单选题	以下选项中，（ ）适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于15m。	预应力锚杆复合土钉墙	水泥土桩复合土钉墙	微型桩复合土钉墙	单一土钉墙	
390	单选题	重力式水泥土墙采用格栅形式时，格栅的面积置换率，对一般黏性土、砂土，不宜小于（ ）。	60%	70%	80%	90%	
391	单选题	基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时，应验算边坡的滑动稳定性，边坡的圆弧滑动稳定安全系数（KS）不应小于（ ）。	1.1	1.2	1.3	1.4	
392	单选题	施工期间土钉墙支护坡顶应按荷载（ ）设计要求控制施工荷载。	超载值	标准值	组合值	代表值	
393	单选题	膨胀土土钉注浆材料宜采用（ ）砂浆。	水泥	环氧树脂	石灰	混合	
394	单选题	重力式水泥土墙施工时因故停浆，应在恢复喷浆前，将搅拌机头提升或下沉（ ）m后喷浆搅拌施工。	0.5	0.8	1	1.2	
395	单选题	重力式水泥土墙的宽度，对淤泥，不宜小于（ ）。（注：基坑深度用符号h表示）。	0.6h	0.7h	0.8h	0.9h	
396	单选题	地下连续墙一字形槽段长度宜取（ ）m。	2~4	4~6	6~8	8~10	
397	单选题	地下连续墙纵向受力钢筋的保护层厚度，在基坑内侧不宜小于（ ）mm。	30	40	50	60	
398	单选题	地下连续墙成槽施工时，护壁泥浆液面应高于导墙底面（ ）mm。	200	300	400	500	
399	单选题	地下连续墙混凝土浇筑过程中，导管埋入混凝土的深度宜在（ ）m之间，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h。	1-2	2-4	4-5	5-6	
400	单选题	地下连续墙混凝土浇筑宜高于地下连续墙设计顶面（ ）mm。	300	400	500	600	
401	多选题	《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为（ ）。	管理	实操	法规	法律	政策
402	多选题	安全生产管理一般包括（ ）。	党和国家的安全生产管理法规和政策	安全生产管理的理论学说	安全生产管理的经济学说	安全生产管理的实践和经验	政府对安全生产的监察监管

403	多选题	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和（ ）奖惩措施的落实，细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的主体责任，深入开展专项整治，切实消除隐患。	管理	防范	监督	遏制	检查
404	多选题	习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（ ），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。	党政同责	党企同责	一岗双责	齐抓共管	失职追责
405	多选题	安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、（ ）等。安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。	安全管理环境	安全防护设备与设施	安全管理规章制度	安全生产操作规范和规程	安全生产管理信息
406	多选题	安全生产管理中的人本原理所涉及的相关原则是（ ）。	动力原则	反馈原则	封闭原则	能级原则	激励原则
407	多选题	人的工作动力主要来自于（ ）。	内在动力	外在压力	外在动力	激励机制	吸引力
408	多选题	预防原理中的3E原则归结：造成人的不安全行为和物的不安全状态的主要原因是（ ）以及管理原因。	技术原因	教育原因	身体原因	态度原因	认识原因
409	多选题	事故致因理论是探索（ ），研究事故始末过程，揭示事故本质的理论。	事故发展	事故发生	事故规律	发展规律	事故原因
410	多选题	系统安全理论的创新概念之一：由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源及其风险，即使认识了现有的危险源，随着生产技术的发展，（ ）的出现，又会产生新的危险源。安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，即使万一发生事故，也可以把伤害和损失控制在较轻的程度上。	新技术	新工艺	新材料	新能源	新思想
411	多选题	施工企业在安全生产管理实践中学习和遵守安全生产法规，不仅要学每个法规的本身，还要把每个法规置放到安全生产法规体系中去学去看去学，弄清与相邻左右前后法规之间的关系，这样才能更好地（ ），不能只见树木、不见森林。	学法	守法	用法	尊法	执法
412	多选题	安全生产方面最高法律效力的规定是（ ）。	加强职业防护	加强工种保护	加强劳动保护	改善劳动条件	改善工作环境
413	多选题	新修订的《安全生产法》第八条增加“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ ）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控”。	位置相邻	环境类同	行业相近	人员相似	业态相似

414	多选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有（ ）违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	提供虚假报告	不接受社会监督	租借资质	不落实分级管控	挂靠
415	多选题	下列选项中，（ ）是新修订的《上海市安全生产条例》中的亮点。	明晰了政府各有关部门的职责分工	明确了产业园区管委会、乡镇街道的区域安全生产监督管理职责	强化了生产经营单位主体责任	重点加强危化行业的监管	创新了事故应急救援、调查处理制度
416	多选题	《建设工程安全生产管理条例》遵循的基本原则是（ ）。	本质安全化	安全第一、预防为主	以人为本，维护作业人员合法权益	实事求是	职权与责任一致
417	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	资料员
418	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，除了需要编制专项施工方案，还需要进行专家论证、审查的是（ ）。	深基坑	开挖深度超过3m未超过5m的基坑支护工程	高度超过50m的落地式钢管脚手架	地下暗挖	高大模板
419	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工作业人员应当向市建设行政主管部门申领施工作业人员劳务信息卡，通过该信息卡记载施工作业人员的（ ）等信息。	身份信息	所在单位	社保信息	岗位资格	从业经历
420	多选题	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确地方党委和政府领导责任：坚持（ ），完善安全生产责任体系，地方各级党委和政府要始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导。	党政同责	一岗双责	齐抓共管	失职追责	责任到人
421	多选题	《求是》杂志曾发表文章说：政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。安全生产工作必须建立、落实（ ）负责制。	政府行政首长	政府部门	企业法定代表人	企业	项目
422	多选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工的（ ）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	生产	经营	服务	储存	装卸
423	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	登高架设作业人员

424	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当向施工作业人员提供符合国家和本市规定标准的（ ），并书面告知危险岗位的操作规程和违反操作规程操作的危害。	安全劳动手册	安全防护用具	安全防护费用	安全防护服装	安全生产作业环境
425	多选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当登记建档，进行定期（ ），并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	评估	检测	监管	监控	报告
426	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养。	安全防护用具	一般工具	机械设备	施工机具	施工机具配件
427	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置配备（ ），并在施工现场入口处设置明显标志。	消防通道	消防水源	消防流程	消防设施	灭火器材
428	多选题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取（ ）等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。	围栏隔离	维护安全	配备安全员	防范危险	预防火灾
429	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻（ ）等，应当采取专项防护措施。	建筑物	构筑物	地下管线	设施设备	建筑材料
430	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出（ ），妥善保管有关证物。	保护标志	标记	口头记录	书面记录	影像资料
431	多选题	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》五落实指的是（ ）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全生产组织领导机构	必须落实安全管理力量	必须落实安全生产报告制度
432	多选题	下列选项中，属于施工企业安全生产责任五到位的是（ ）。	安全投入到位	安全管理到位	安全培训到位	应急救援到位	安全理赔到位
433	多选题	企业“三违”现象指的是（ ）。	违章指挥	违章作业	违章施工	违反劳动纪律	违反安全操作规定
434	多选题	某施工企业接收了某中等职业学校在校生许某来单位顶岗实习，根据《安全生产法》的规定，施工企业应当对许某（ ）。	缴纳工伤保险	进行相应的安全生产教育和培训	签订劳动合同	提供必要的劳动防护用品	安排直接上岗
435	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	登高架设作业人员

436	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，关于意外伤害保险的说法，不正确的有（ ）。	意外伤害保险费由施工企业支付，不得向职工摊派	保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日	已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加意外伤害保险	实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费	施工单位应当为全体员工办理意外伤害保险
437	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。	产品说明书	生产(制造)许可证	产品合格证	使用说明书	质量检验报告
438	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。	安全防护用具	机械设备	施工机具及配件	施工材料	装配式构件
439	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明，并由双方签字确认。	施工作业班组	作业人员	企业负责人	总监理工程师	专职安全管理人员
440	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当设置明显的安全警示标志的位置有（ ）。	施工现场入口处	基坑边沿	爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位	楼梯口	项目部入口处
441	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）。	责任方	施工方	按照合同约定执行	委托方	法院判定
442	多选题	建筑施工企业相比于矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，其危险特点有所不同，主要在于（ ）等。	突发性	不可控性	频率高	范围不定	劳动者的素质较低
443	多选题	下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。	建筑施工	食用香料生产	大型铸造设备制造	烟花生产	矿山开采
444	多选题	安全生产许可和生产许可的主要区别体现在（ ）不同。	适用对象	许可目的	适用的法律	审批的部门	适用的行业
445	多选题	安全生产许可证对施工企业日常经营非常重要，体现在（ ）方面。	投标需要	招标需要	备案需要	资质需要	备查需要
446	多选题	建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列（ ）安全生产条件。	管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	主要负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	项目负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

447	多选题	关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（ ）。	安全生产许可证的有效期为3年	施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续	安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续	施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期	安全生产许可证有效期延期3年
448	多选题	建筑施工企业在“三类人员”配备、安全生产管理机构设置及其它法定安全生产条件发生变化以及因施工资质升级、增项而使得安全生产条件发生变化时，应当向（ ）报告。	安全生产许可证颁发管理机关	项目所在区安全生产监督管理部门	当地建设主管部门	工程监理单位	设计单位
449	多选题	在施工企业安全生产管理实践中，应渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了（ ）三级安全管理的格局。	企业法定代表人	企业负责人	项目负责人	专职安全人员	项目技术负责人
450	多选题	下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是（ ）。	制定完备的安全生产规章制度和操作规程	配备专职应急救援人员	针对职业危害制订应急救援预案	为施工现场全体人员办理意外伤害险	为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
451	多选题	在施工企业安全生产管理实践中，渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了（ ）三级安全管理的格局。	企业负责人	项目负责人	专职安全人员	技术负责人	总监理工程师
452	多选题	某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格的人员包括（ ）。	应急救援人员	单位主要负责人	从业人员	专职安全生产管理人员	特种作业人员
453	多选题	安委会一般包含主要负责人（最高管理者，党政同责），企业各分管领导、各（ ）组成，任务是研究、分析和解决企业重大安全生产问题。	安全专职人员	技术人员	监管人员	职能部门负责人	工会代表
454	多选题	施工企业安全生产委员会的任务是（ ）企业的重大安全生产问题，组织重要安全生产活动。	研究	分析	统筹	协调	指导
455	多选题	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员，在施工现场检查过程中具有（ ）职责。	对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定	检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况	负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录	监督项目专职安全生产管理人员履职情况	对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告



456	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。	建立健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设	督促落实本单位安全生产整改措施	组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	保证本单位安全生产投入的有效实施
457	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，安全生产考核包括（ ）。	安全生产法规	安全生产知识考核	安全生产规章制度	管理能力考核	安全生产标准规范
458	多选题	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产管理能力考核的内容有（ ）。	建筑施工安全管理基本理论	建立和落实安全生产管理制度	辨识和监控危险性较大的分部分项工程	发现和消除安全事故隐患	报告和处置生产安全事故
459	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（ ）职责。	组织拟定本单位安全生产规章制度	参与拟定本单位操作规程	组织开展危险源辨识和评估	组织本单位应急救援演练	督促落实本单位安全生产整改措施
460	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业主要负责人（A类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
461	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上专业技术职称，且从事施工管理工作两年以上	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
462	多选题	下列选项中属于企业安全生产管理机构的是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部
463	多选题	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员，依据（建质[2008]91号）文件规定，在施工现场检查过程中具有的职责是（ ）。	查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况	检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况	监控危险性较大分部分项工程	监督项目专职安全生产管理人员履职情况	监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
464	多选题	依据住建部令（第17号）规定，项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。	企业主要负责人	企业安全生产管理机构	项目负责人	企业法人	股东

465	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（ ）。	“安管人员”应当自行申请安全生产考核	“安管人员”的安全生产考核由国务院住房和城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书	安全生产考核证书的有效期限无限制	应当向省级人民政府住房和城乡建设主管部门申请安全生产考核	安全生产考核证书在全国范围内有效
466	多选题	根据住建部令（第17号）的规定，对于安全生产考核合格证书，“安管人员”不得采用（ ）等手段。	涂改	倒卖	出租	出借	以其他形式非法转让
467	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，不正确的有（ ）。	建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关	建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人	建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员	建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
468	多选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列说法不正确的有（ ）。	劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人以下的，不需要配备专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人数200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5%	劳务分包单位施工人数50人-200人的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人数50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员
469	多选题	安全生产标准化的作用有（ ）。	安全生产标准化是落实企业主体责任的基本手段	安全生产标准化是提升企业安全管理的重要方法	安全生产标准化是提高企业安全水平的有效途径	安全生产标准化是降低事故发生的有效办法	安全生产标准化是树立企业形象的重要措施
470	多选题	开展安全生产标准化活动重在（ ）。	基础	基层	落实	治本	实操

471	多选题	安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律法规、标准规程的行为过程及结果量化或定性化，使安全生产工作处于可控状态，并通过（ ）等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。	内部评审	外部评审	建模考核	绩效考核	评分考核
472	多选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工项目应当成立由（ ）组成的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织实施建筑施工项目安全生产标准化工作。	施工单位	质检单位	建设单位	安全部门	监理单位
473	多选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，包括（ ）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	增强从业人员安全素质
474	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，经安全生产标准化考评合格或优良的建筑施工企业，发现有（ ）之一的，撤销原安全生产标准化考评结果，直接评定为不合格。	提交的自评材料弄虚作假的	漏报生产安全事故的	谎报生产安全事故的	瞒报生产安全事故的	考评过程中有其他违法违规行为的
475	多选题	施工活动中，危险性较大的分部分项工程（以下称危大工程）具有（ ）等特征。	数量多	分布广	发生快	管控难	危害大
476	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列关于危险性较大的分部分项工程的范围，正确的有（ ）。	开挖深度为3m的基坑支护工程	滑模工程	悬挑式脚手架工程	搭设跨度为8m的砼模板支撑工程	建筑幕墙工程
477	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》规定，将（ ）增设入危大工程的定义范围。	包含有限空间作业的施工作业	多台多机种作业工程	改扩建工程中承重结构拆除工程	地下隧道注浆帷幕工程	冻结法工程
478	多选题	下列关于砼模板支撑工程专业施工方案应组织专家论证的说法，不正确的有（ ）。	搭设高度8m	搭设跨度15m	施工总荷载25KN/m <sup>2</sup>	集中线荷载25KN/m	单点集中荷载5KN
479	多选题	下列不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程	高处作业吊篮	异型脚手架工程
480	多选题	下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容，正确的有（ ）。	工程概况	编制依据	施工工艺技术	施工安全保证措施	资金计划
481	多选题	危大工程专项施工方案主要内容中的编制依据包括（ ）等内容。	相关法律、法规	规范性文件	标准	规范及施工图设计文件	施工组织设计
482	多选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列关于专家论证的主要内容，正确的有（ ）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案是否满足现场实际情况、并能够确保施工安全	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字

483	多选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，下列关于现场公告内容，正确的有（ ）。	危大工程名称	施工时间	具体责任人员	监理单位名称	危险区域安全警示标志
484	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。（ ）等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。	建设	勘察	设计	监理	总承包单位
485	多选题	危险性较大的分部分项工程应急抢险结束后，建设单位应当组织（ ）等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	安质监站	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
486	多选题	监理单位应当建立危大工程安全管理档案，将（ ）等相关资料纳入档案管理。	专项施工方案审查	监理大纲	监理实施细则	专项巡视检查	验收及整改
487	多选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照（ ）的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	工程设计要求	专项施工方案	施工组织设计文件	施工技术标准	合同
488	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，装配整体式混凝土结构工程施工实施四项制度一项推进，下列选项正确的有（ ）。	深化施工设计制度	专项施工方案论证制度	吊装令制度	持证上岗制度	推进BIM技术制度
489	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于其专项施工方案的主要内容，下列说法正确的有（ ）。	预制构件堆放、驳运及吊装	高处作业的安全防护	专用操作平台、脚手架等设施及其附着设施	垂直爬梯及吊篮等设施及其附着设施	构件安装的临时支撑体系
490	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于作业人员的职责，正确的有（ ）。	严格执行安全操作规程	严格执行持证上岗制度	高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品	服从管理，互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识	定期体检，加强自我保护
491	多选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容正确的有（ ）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	紧急处置措施	有毒气体浓度监测
492	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用（ ），加强质量安全风险管控。	信息化施工技术	数字化施工技术	远程监控	报警系统	应急预案
493	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“（ ）”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	先撑后挖	限时支撑	分层开挖	严禁超挖	平行开挖

494	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，专项方案论证的主要程序应符合要求，下列说法正确的有（ ）。	方案审阅，现场踏勘(必要时)	召开专项方案专家论证会议	出具论证报告	依据论证报告，方案修改完善，按规定审批	登录相关管理系统，录入方案论证信息
495	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对参加危险性较大的分部分项工程专项方案论证会议的对象有明确规定，下列选项正确的有（ ）。	论证组成员	建设单位项目负责人或技术负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员	监督机构必须派员参加
496	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由机构论证的，论证档案由（ ）分别留存。	论证机构	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构
497	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有施工单位（ ）等职能部门相关负责人参加验收。	技术	施工	质量	安全	监理
498	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，下列关于危大工程验收人员的说法，正确的有（ ）。	总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的技术人员	施工单位项目负责人、项目技术负责人	专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人
499	多选题	建筑施工作业中通常所称的“三违行为”是指（ ）。避免“三违行为”可以从根本上减少施工机械安全事故。	违章指挥	非常规作业	违反作业指令	违反劳动纪律	违反安全操作规程
500	多选题	在建筑施工中采用机械，对于（ ）、加速工程进度和降低工程造价，起着重要的作用。	减轻体力劳动	节约劳动力	提高劳动生产率	提高工程质量	提高机械化程度
501	多选题	流动式起重机具有（ ）等特点。	使用范围广	机动性好	方便转场使用	适用场地面积大	台班费高
502	多选题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为（ ）。	人的不安全行为	物的不安全状态	管理缺失	危险的工作环境	安全装置失效
503	多选题	施工机械安全管理中，对于新进场的机械设备，要建立进场检查制度，检查设备的（ ）。	完好性	安全性	合格性	适用性	合法性
504	多选题	下列情况达到特种设备报废条件的是（ ）。	残值不足10%	存在严重事故隐患	无法改造	无法修理	无法满足安全技术规范
505	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将（ ），向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	建筑起重机械安装验收资料	建筑起重机械安全管理制度	建筑起重机械安全操作规程	特种作业人员名单	建筑起重机械设备管理人员名单

506	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责包括（ ）。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证等文件	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案	审核使用单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案	指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况	施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施
507	多选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应当将（ ）等资料报送施工总承包单位、监理单位审核。	建筑起重机械备案证明	安装单位资质证书、安全生产许可证副本	安装单位特种作业人员证书	建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案	建筑起重机械安拆工程生产安全事故应急救援预案
508	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	持证人弄虚作假骗取资格证书	考核发证机关工作人员违法核发资格证书的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形	持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
509	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，不属于考核发证机关应当注销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	依法不予延期的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取资格证书	持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
510	多选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，本市建筑起重机械的设备备案不包括（ ）。	产权备案	进沪备案	过户备案	变更备案	离沪备案
511	多选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，必须通过定点强化培训经考试后方可上岗的情况除了（ ）。	连续一年内有2次违章记录的	连续一年内有3次违章记录的	因违章操作，导致发生财产损失事故的	因违章操作，导致发生人员伤亡事故的	因违章操作，导致发生人员重大伤亡事故的
512	多选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，控制格构式钢柱的安装误差，包括（ ）。	柱端中心线对轴线的偏差	柱基准点标高	柱轴线垂直度的偏差	柱轴线水平度的偏差	灌注桩成孔的中心位置偏差
513	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械的管理原则是（ ）。	市场开放有序	现场总包负责	使用分包负责	行业诚信自律	信息辅助监管
514	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械相关岗位人员应履行的安全管理职责包括（ ）。	企业负责人应有效落实施工机械管理的制度	项目经理应有效落实现场施工机械管理的岗位职责	安全员应主要负责现场施工机械使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理	机械员应主要负责现场施工机械设备及其安装等作业的管理	起重机械司机应做好每日的例行保养工作，作业前应进行试运行
515	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应对进场建筑施工机械的安全装置、外观、产品铭牌、登记标识等实体进行检查。	分包单位	总承包单位	安装单位	监理单位	设计单位

516	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当建立现场建筑施工机械清单，并在安全生产标准化信息管理平台填报（ ）等信息。	租赁单位	安装单位	机械类型	计划安装拆卸时间	特种作业人员
517	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，（ ）应对安装单位管理人员到岗履职情况进行巡视抽查。	建设单位	施工总包单位	监理单位	分包单位	监管部门
518	多选题	施工消防安全工作是按照（ ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	公民积极参与
519	多选题	任何单位和个人都有（ ）的义务。	维护消防安全	保护消防设施	参与消防演习	预防火灾	报告火警
520	多选题	优化消防监管执法模式，提出公众聚集场所根据（ ）等差异性，实行分类分级消防安全检查。	场所性质	建筑面积	地面以上楼层	地下空间	火灾风险程度
521	多选题	建筑施工现场要坚持（ ）的原则，重点加强建筑施工消防安全管理工作，彻底消除火灾隐患。	安全自查	监理监督	隐患自除	责任自负	失职追责
522	多选题	室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应采取（ ）等措施。	降低环境温度	降低人员密度	保持良好通风	场所严禁明火	避免产生静电
523	多选题	施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容有（ ）。	消防安全教育与培训制度	用火、用电、用气管理制度	消防安全检查制度	消防设施查验制度	建筑施工现场消防应急演练制度
524	多选题	施工现场（ ）等场所不得使用明露高热强光源灯具。	存放易燃、可燃材料的库房	木工加工场所	风管加工场	油漆配料房	防水作业
525	多选题	建筑施工现场除了建立健全消防安全管理制度以外，还应具备（ ）等措施。	强化施工队伍管理和消防安全培训	加强现场危化品和可燃材料管理	配备齐全的消防设施和消防器材	加大对建筑工程施工现场的监督检查力度	加大对施工单位违规的处罚力度
526	多选题	建筑施工现场如发生火灾，下列处于初期火灾现场处置的措施是（ ）。	拨打“119”火警电话	火场警戒	组织人员疏散	初期火灾扑救	协助消防灭火
527	多选题	根据《消防法》规定，消防设施，是指（ ）以及应急广播和应急照明等。	火灾自动报警系统	自动灭火系统	火灾防护用品	防烟排烟系统	安全疏散设施
528	多选题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行的消防安全责任有（ ）。	建立消防档案，确定消防安全重点部位	实行每日防火巡查，并建立巡查记录	定期开展消防安全评估	管理本单位的专职消防队、志愿消防队	委托消防技术服务机构实施消防安全管理工作
529	多选题	根据《上海市消防条例》规定，单位和个人应当做好消防设施的保护工作，禁止（ ）等行为。	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材	埋压、圈占、遮挡消火栓	占用、堵塞、封闭疏散通道	将消防疏散通道的宽度设置在4米及以上	占用防火间距，破坏防火防烟分区
530	多选题	根据《上海市消防条例》规定，（ ）应当持有相应的上岗证书。	消防工程的维修人员	消防安全管理人	自动消防设施的操作人员	消防产品的检验维修人员	易燃易爆危险物品仓库保管人员

531	多选题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定,认真组织开展建筑施工火灾隐患排查整改工作,要重点检查( )等方面的内容。	企业和在建项目消防安全责任制	施工现场消防设施的配备和消防通道的设置情况	建筑施工现场作业人员的持证上岗情况	施工现场动火作业是否符合相应的操作规程和标准规范要求,并采取相应的防火措施	施工现场生活区宿舍用电是否严格按照临时用电规范
532	多选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》,施工现场搭建临时建筑应当符合( )等要求。	高压架空线下禁止搭建临时建筑和堆放易燃、可燃物品	办公场所、临时宿舍的耐火等级不得低于二级	临时建筑之间的防火间距不得小于5米	临时建筑物不宜超过2层	每个房门至疏散楼梯的距离不得超过25米
533	多选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定,相关单位要按照( )的要求,进一步增强责任感和紧迫感,认真履行各自职责,切实做好建设工程施工现场消防安全管理工作。	以人为本	安全第一	安全为先	管理为重	措施得当
534	多选题	施工安全事故是指施工企业在施工活动(包括与施工有关的活动)中突然发生的( )意外事件。	伤害人身安全和健康	损坏设备设施	造成经济损失	原施工活动(包括与施工有关的活动)暂时中止	原施工活动(包括与施工有关的活动)永远终止
535	多选题	施工安全事故具有的基本特征,包括( )。	事故主体的特定性	事故地域的延展性	事故的破坏性	事故的突发性	事故的过失性
536	多选题	按事故造成的人员伤亡程度分类,施工安全事故可分为( )。	轻微伤事故	轻伤事故	重伤事故	伤残事故	死亡事故
537	多选题	建筑施工中,( )长期被称为建筑业三大安全生产事故,特点是事故发生频繁,在各个行业生产安全事故中,建筑业占比高。	起重伤害	物体打击	触电	高处坠落	坍塌
538	多选题	物料提升机上料口应装设有连锁装置的安全门,同时采用( )。	断绳保护装置	抱轨式安全停靠装置	导轨保护装置	主轴保护装置	安全停靠装置
539	多选题	施工外用电梯应按有关规定由其产权单位编制( )施工方案,产权单位分管负责人审批签字,并负责该工作内容。	安装	维护	安全	拆卸	围挡
540	多选题	各类作业平台、卸料平台使用中应( )等,以防发生高处坠落事故。	保持架体稳定	不得与施工脚手架连接	不超载	在三面设置栏杆安全网	在四面设置栏杆安全网
541	多选题	坍塌事故是指物体在( )的作用下,超过自身极限强度的破坏成因,结构稳定失衡塌落而造成物体高处坠落、物体打击、挤压伤害及窒息事故。	外荷载	重力	抗压	外力	抗剪
542	多选题	建筑坍塌事故具有( )的特点。	突发性	易引发次生灾害	范围大	救援难度大	不可预见性强



543	多选题	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据（ ）等情况设计支撑。	开挖深度	土质条件	地下水位	施工方法	相邻建（构）筑物
544	多选题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据（ ）确定，并不得小于15m。	设备重量	基坑（槽）	边坡支护	基础桩支护	土质情况
545	多选题	物体打击是指由失控物体的（ ）引起的伤害事故。	弹力	惯性	重心	重力	引力
546	多选题	以下属于物体打击伤害的选项，正确的有（ ）。	高空作业中物体坠落伤人	起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人	设备违章操作物体飞出伤人	张拉作业意外伤人	人为抛掷杂物伤人
547	多选题	根据《突发事件应对法》的规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别（ ）。	轻微	一般	较大	重大	特别重大
548	多选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，下列属于特种设备较大事故的选项，正确的有（ ）。	特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的	锅炉、压力容器、压力管道爆炸的	压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的	起重机械整体倾覆的	客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的
549	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（ ），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	及时	准确	完整	规范	公平
550	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清（ ），总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。	事故经过	事故原因	事故损失	事故性质	事故责任
551	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应该包括的内容有（ ）。	事故发生单位概况	事故发生的时间、地点	事故的简要经过	造成伤亡人数	已经采取的措施
552	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的（ ），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	特征	特点	伤害	危害	损害
553	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（ ）。	时效性	科学性	针对性	可操作性	经济性

554	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的（ ）。	专业知识	技能	身体素质	心理素质	理论依据
555	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，可采取的措施有（ ）。	组织邻近作业人员参加救援	通知可能受影响的单位和人员	采取可能的应急措施后撤离	维护事故现场秩序	防止事故危害扩大
556	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，下列关于报告事故信息的内容，正确的有（ ）。	事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况	事故发生的时间、地点以及事故现场情况	事故的简要经过（包括应急救援情况）	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失	已经采取的措施
557	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故具体情况暂时不清楚的，负责事故报告的单位可（ ）。	暂缓上报	先报事故概况	开展调查	补报事故全面情况	合理估计后上报
558	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，发生下列情形之一的事故，应当按本规定要求进行报告（ ）。	造成死亡1人（含）以上	造成下落不明1人（含）以上	造成重伤1人（含）以上	造成直接经济损失100万元以上	造成较大涉险事故
559	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，应提供的材料包括（ ）。	事故相关的合同	伤亡人员身份及劳动关系证明	事故相关的设备购买记录	特种作业人员资格证明	事故现场示意图
560	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，参建单位应做好（ ）等处置工作。	应急抢险	事故报告	事故调查	停工整改	复工准备
561	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，安全生产事故报告应当包括下列内容（ ）。	事故发生的工程概况	事故发生的时间、地点及简要经过	事故初步原因	已经或可能造成的伤亡人数	已经采取的措施
562	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故工地申请复工，应由施工现场管理单位向工程监督机构提出申请，并提供（ ）等相关资料。	施工现场参建各方确认的复工申请书	事故工地安全隐患整改回复	事故相关企业对项目部的安全生产管理体系审核合格报告	事故相关施工企业安全条件自我评价报告	建设单位对复工申请的同意书
563	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房，安装单位应根据（ ）编制安装施工方案，并按方案组织施工。	业主要求	合同文件	设计文件	项目经理要求	相关标准
564	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，本市推行使用（ ）的整体箱式房屋和装配式房屋。严禁使用水泥珍珠岩保温复合板临建房屋。	标准化	定型化	满足防火要求	易于拼装	循环使用

565	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消火栓处要设有明显标志，配备足够的（ ），消防供水要保证足够的水源和水压。	消防阀门	消防水带	消防水枪	消防水泵	消防水箱
566	多选题	根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建立钢管扣件电子诚信档案，记录钢管扣件（ ）等单位的管理行为，以及钢管扣件产品检查、验收、检测、监督等信息。诚信信息将向社会公布。	回收	供应	施工使用	监理	检测
567	多选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建筑工程中使用的钢管壁厚，采取（ ）的原则，在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于2.75mm。	集体存放	分类管理	整体性推进	标准化管理	分区域推进
568	多选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应建立钢管扣件现场使用管理台账，记录（ ）等。	产权单位	生产厂家	规格数量	进出场时间	使用管理情况
569	多选题	财产保险是以物质财富及其有关的利益为保险标的的险种。主要有（ ）等。	货物运输保险	工程保险	火灾保险	疾病保险	产品责任保险
570	多选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立（ ）“多统一”承保模式。	保险条款	责任限额	费率规则	事故预防	理赔流程
571	多选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险，投保企业应提供如下投保资料：（ ）。	工程合同或中标通知书	项目建议书	投保人盖章的投保单	企业证照	安全生产负责人信息
572	多选题	工程建设标准指对基本建设中各类工程的（ ）等需要协调统一的事项所制定的标准。	勘察	规划	设计	施工	安装
573	多选题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的（ ）等社会团体。	学会	协会	商会	联合会	产业技术联盟
574	多选题	《工程建设国家标准管理办法》规定，（ ）属于强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准	工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准	工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的通用的信息技术标准

575	多选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，（ ）属于行业标准中的强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业标准和行业质量标准	工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准	工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的行业专用的信息技术标准
576	多选题	《团体标准管理规定》规定，团体标准编号依次由（ ）组成。	所属行业代号	团体标准代号	社会团体代号	团体标准顺序号	年代号
577	多选题	根据《企业标准化管理办法》规定，应严格执行的标准有（ ）。	强制性标准	行业标准	企业采用的推荐性标准	已备案的企业产品标准	最新的团体标准
578	多选题	档案的本质属性是原始记录性，此外还具有（ ）等基本属性。	知识性	具有信息性	信息原始性	信息回溯性	唯一性
579	多选题	企业安全生产档案是对企业安全管理工作的真实记载，反映企业贯彻国家法律法规、标准的具体体现，它的（ ）同时也反映了企业的安全生产管理水平和状况，并对提升企业的安全生产管理形象奠定了强有力的基础保障。	完整性	唯一性	规范性	准确性	连续性
580	多选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，以下属于生产安全事故归档文件质量要求的有（ ）。	纸质文件材料应齐全完整	录音、录像文件应以光盘存储	数字照片应打印纸质拷贝	电子文件应真实可靠、长期可读	签认手续应完备
581	多选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建筑市场信用信息，是指各方主体在建筑市场活动中产生的，可用以（ ）。	识别	分析	判断守法	履约状况的客观数据	履约状况的客观资料
582	多选题	建筑业主要常见工伤事故包括（ ）等。	物体打击	机械伤害	触电	高处坠落	坍塌
583	多选题	工伤保险和意外伤害险的主要区别包括（ ）不同。	保险性质	保险对象	投保方式	保险费率的确定	投保主体
584	多选题	工伤保险的保险费率，按用人单位参加投保的，实行行业（ ）。	固定利率	差别利率	指定利率	浮动利率	市场利率
585	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险费根据（ ）的原则，确定费率。	以支定收	以收定支	收支平衡	量入为出	按需定收
586	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在上下班途中，受到非本人主要责任的（ ），视同工伤。	交通事故伤害	城市轨道交通	客运轮渡	火车事故	运行事故

587	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（ ），视同工伤。	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	患职业病的	在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的	从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
588	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（ ），不得认定为工伤或者视同工伤。	患职业病的	故意犯罪的	醉酒或者吸毒的	自残或者自杀的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
589	多选题	《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务（ ），三年内不得从事工伤预防项目。	不符合法律法规的规定	不符合服务合同的约定	服务质量不高	不符合社会组织未编制项目实施方案	项目申报单位未对项目进行评估验收
590	多选题	文明施工的基本条件包括有（ ），施工作业符合消防和安全要求等。	整套的施工组织设计（或施工方案）	严格的成品保护措施和制度	大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐	施工场地平整，道路畅通，排水设施得当	水电路整齐，机具设备状况良好，使用合理
591	多选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当定期对围挡进行（ ），保持完好、整洁和美观。	养护	维修	管理	服务	维护
592	多选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，下列选项中施工单位在施工中应当遵守的规定包括（ ）。	易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区一侧的位置	夜间施工不得进行捶打、敲击和锯割等作业	在施工现场不得进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业	易产生噪声的作业设备，设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作	在施工现场不得进行敞开式易扬尘加工作业
593	多选题	下列选项中（ ）符合本市重点区域内施工工地的文明施工的要求。	设置的连续、封闭围挡，除管线工程外，围挡高度不得低于3米	安全网采用不透尘、符合安全要求的材料	禁止采用爆破方式拆除基坑支撑	禁止使用不符合标准的高噪声作业设备	施工现场设置宿舍的，应当按照标准配备生活设施
594	多选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的（ ）组成。	文明施工费	环境保护费	临时设施费	安全施工费	安全人员培训费
595	多选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确（ ）等条款。	安全防护、文明施工措施项目总费用	费用预付	支付计划	使用要求	调整方式

596	多选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应确保安全网整洁无破损，并定期对安全网（ ），并建立安全网清洗专项档案。	管理	检查	清洗	维修	养护
597	多选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工防护设施要求（ ）。	工具化	定型化	指标化	固定化	标准化
598	多选题	《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在规定时间内向工程所在地的生态环境主管部门申报该工程的项目名称、（ ）等情况。	施工人员	施工场所	施工期限	可能产生的环境噪声值	所采取的环境噪声污染防治措施
599	多选题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，施工单位应当（ ）。	配备施工现场建设工程垃圾管理人员	并按照本市建筑垃圾启运管理规范	填写运输车辆预检单	监督施工现场建设工程垃圾的规范装运	确保运输车辆冲洗干净后驶离
600	多选题	绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现（ ）的建筑工程施工活动。	节能	节材	节水	节地	环境保护
601	判断题	安全生产管理一般包括四个部分，再往外延伸还会涉及安全生产管理的甲方服务等。	正确	错误			
602	判断题	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	正确	错误			
603	判断题	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往的需求，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，在经济发展和生命安全、身体健康的关系上，坚持以人为本、生命至上。	正确	错误			
604	判断题	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。	正确	错误			
605	判断题	要始终把生产安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。	正确	错误			
606	判断题	总书记对安全生产工作作出指示，有事都是从没事中来的，各级领导干部要防患于未然，宁防百次空，不放一次松。	正确	错误			

607	判断题	习总书记指出，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，决不能只重生产不顾规范，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	正确	错误			
608	判断题	动态相关性原则属于安全生产管理人本原理中的相关原则。	正确	错误			
609	判断题	推动管理活动的基本力量是物，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。	正确	错误			
610	判断题	整分合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
611	判断题	管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥出积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。	正确	错误			
612	判断题	安全生产事故所产生的后果是随机的，反复发生同类事故，不一定产生相同的后果，这是事故损失的偶然性。	正确	错误			
613	判断题	事故是许多因素互为因果连续发生的最终结果。事故的因果关系决定了事故发生的必然性。	正确	错误			
614	判断题	采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。	正确	错误			
615	判断题	安全第一原则是安全生产管理中强制原理的相关原则之一。	正确	错误			
616	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：危险源可以彻底根除。	正确	错误			
617	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，即使万一发生事故，也可以把伤害和损失控制在较轻的程度。	正确	错误			
618	判断题	安全生产法律，是特指中华人民共和国全国人民代表大会或中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会制定的法律。	正确	错误			
619	判断题	《立法法》规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。	正确	错误			
620	判断题	《立法法》规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误			

621	判断题	《立法法》规定，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用，由国务院裁决。	正确	错误			
622	判断题	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误			
623	判断题	新修订的《安全生产法》新增了全员安全责任制的规定，就是要把全体员工的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误			
624	判断题	新修订的《安全生产法》规定，国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。	正确	错误			
625	判断题	新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位必须投保的规定。高危行业领域不包括建筑施工行业。	正确	错误			
626	判断题	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	正确	错误			
627	判断题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	正确	错误			
628	判断题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，明确生产经营单位应当制定应急预案、配备应急救援人员、定期组织演练的具体要求。	正确	错误			
629	判断题	《建设工程安全生产条例》规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。	正确	错误			
630	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持足够距离。”	正确	错误			
631	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。”	正确	错误			
632	判断题	国家鼓励施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。	正确	错误			
633	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”	正确	错误			



634	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对违章指挥、违章操作的，应当立即报告。”	正确	错误			
635	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。”	正确	错误			
636	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业应当按照合同约定组建施工现场项目管理机构，并配备相应的技术、管理人员，未经建设单位同意不得更换专职安全管理人员、兼职资料员。	正确	错误			
637	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业在组织施工中应当按照施工组织设计文件和施工技术标准顺序施工，在危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员必须在现场监督。	正确	错误			
638	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于六个月的实习操作后方可正式上岗。	正确	错误			
639	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程使用商品混凝土、钢筋等结构性建设工程材料的，施工单位应当在分部工程、分项工程验收和竣工验收时，要求供应单位对供应数量进行确认。	正确	错误			
640	判断题	至2030年，安全生产工作总体方向可概括为：一条红线，十二字方针，三个着力点和五项基本原则。	正确	错误			
641	判断题	《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》要求：要严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责安全生产责任体系。	正确	错误			
642	判断题	在安全生产中，政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。	正确	错误			
643	判断题	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的监管主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的责任主体。	正确	错误			
644	判断题	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是对社会公共利益的责任。	正确	错误			

645	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，考核可以收费。	正确	错误			
646	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行三次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	正确	错误			
647	判断题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
648	判断题	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。	正确	错误			
649	判断题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当登记备案。	正确	错误			
650	判断题	《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工后委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。	正确	错误			
651	判断题	《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工企业承担，由建筑施工企业专职安全生产管理人员对安全负责。	正确	错误			
652	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建筑起重机械在使用过程中首次加节顶升的，应当经有相应资质的检验检测单位监督检验合格。	正确	错误			
653	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。	正确	错误			
654	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	正确	错误			
655	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程材料和设备，以及施工脚手架(包括支架和脚踏板)、安全网应当符合防火要求。	正确	错误			

656	判断题	《建筑法》规定，施工现场安全由建设单位负责。	正确	错误			
657	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。	正确	错误			
658	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。	正确	错误			
659	判断题	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以建立应急救援组织，同时应当指定兼职的应急救援人员。	正确	错误			
660	判断题	各类企业必须要落实“党政同责”的要求，党组织书记要和董事长、总经理共同对本企业的安全生产工作承担领导责任，也要抓安全、管安全，发生事故要依法依规一并追责。	正确	错误			
661	判断题	企业安全生产责任制建立后，还可以视情况建立相应的监督考核机制，强化安全生产目标管理，细化绩效考核标准，并严格履职考核和责任追究，来确保责任制的有效落实。	正确	错误			
662	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于四个月的实习操作。	正确	错误			
663	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
664	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，登高架设作业人员，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，也不需要取得特种作业操作资格证书，即可上岗作业。	正确	错误			
665	判断题	根据《建筑法》的规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。	正确	错误			
666	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	正确	错误			
667	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业不需要为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。	正确	错误			

668	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为全体员工办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。	正确	错误			
669	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业进行爆破、吊装、动火、临时用水以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	正确	错误			
670	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对进入施工现场的建筑起重机械，施工单位只需核验其生产(制造)许可证、产品合格证。	正确	错误			
671	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工材料必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。	正确	错误			
672	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，不需要双方签字确认。	正确	错误			
673	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员应当进行现场监督。	正确	错误			
674	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。	正确	错误			
675	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，出现高温天气或者异常天气时，只要做好相关施工人员的防护，就可以进行室外露天作业。	正确	错误			
676	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当无条件的对施工现场实行封闭管理。	正确	错误			
677	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。	正确	错误			

678	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，由工程总承包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误			
679	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位兼职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向工程监理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			
680	判断题	全面加强企业全员安全生产责任制工作，是推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手，有利于减少企业违章指挥、违章作业、违反施工工序的“三违”现象发生。	正确	错误			
681	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位安装、拆卸建筑起重机械的，应当编制安装和拆卸方案，确定施工安全措施，并由专业技术人员现场监督。	正确	错误			
682	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	正确	错误			
683	判断题	安全生产许可证是建筑施工企业实行安全生产许可证制度后，所必备的一个证件，它和企业资质联系在一起。	正确	错误			
684	判断题	根据《行政许可法》规定，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	正确	错误			
685	判断题	行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查准予其从事特定活动的行为。《安全生产许可证条例》对从事“直接关系人身健康、生命财产安全”的“特定活动”的建筑施工企业，设定了安全生产许可。	正确	错误			
686	判断题	在现场核实中，如发现存在与承诺内容不符的，限期整改，整改期内不得承接建设工程。逾期拒不整改或整改后仍不符合条件的，撤销建筑施工企业安全生产许可证。	正确	错误			
687	判断题	我国安全生产许可证的有效期为两年。	正确	错误			
688	判断题	根据适用的法律不同，生产许可证管理适用《安全生产许可证条例》。	正确	错误			

689	判断题	不符合安全生产条件的建筑施工企业，不予颁发安全生产许可证，口头通知企业并说明理由。	正确	错误			
690	判断题	安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当收回或者吊销安全生产许可证。	正确	错误			
691	判断题	建筑施工企业在12个月内第二次发生生产安全事故的，发生较大事故的，暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日。	正确	错误			
692	判断题	安全生产许可证颁发管理机关在受理申请之日起30个工作日内应作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。	正确	错误			
693	判断题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内口头通知申请人由。	正确	错误			
694	判断题	颁发管理机关应建立建筑施工企业安全生产许可动态监管激励制度。	正确	错误			
695	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业，指的是从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	正确	错误			
696	判断题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在一个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	正确	错误			
697	判断题	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误			
698	判断题	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照分级、属地管理原则，向施工行为地省级以上人民政府建设行政主管部门申请领取安全生产许可证。	正确	错误			
699	判断题	建筑施工企业安全生产许可证申请主体资格是建设单位。	正确	错误			
700	判断题	施工许可证申请主体资格是建筑施工企业。	正确	错误			
701	判断题	根据《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，上海市建筑施工企业安全生产许可证实行备案管理。	正确	错误			

702	判断题	安全生产许可证制度的建立，降低了建筑施工企业进入该行业的门槛。	正确	错误			
703	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有二维码。	正确	错误			
704	判断题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的规定，审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，两个月内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	正确	错误			
705	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括以下这一项：有严格的职业危害防治措施，并为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。	正确	错误			
706	判断题	安全生产管理机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误			
707	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的储存、装卸单位，要根据实际情况决定是否需要设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	正确	错误			
708	判断题	专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。	正确	错误			
709	判断题	《建筑法》规定：“建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育培训制度，加强对企业安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。”	正确	错误			
710	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立业务部门。	正确	错误			
711	判断题	企业安管机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误			
712	判断题	工程项目经理部是施工企业二线管理机构。	正确	错误			
713	判断题	施工企业专职安全管理只是指施工项目这工作层面。	正确	错误			

714	判断题	根据住建部令（第17号）规定，项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告企业主要负责人和企业安全生产管理机构。	正确	错误			
715	判断题	专职安全生产管理人员虽然管理类别有所不同，但接受的安全生产知识没有区别。	正确	错误			
716	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，不需要与企业确立劳动关系。	正确	错误			
717	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为2年，证书在全国范围内有效。	正确	错误			
718	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”应当在安全生产考核合格证书有效期届满前6个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。	正确	错误			
719	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续3年。	正确	错误			
720	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，应通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办。	正确	错误			
721	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度、季度、月度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。	正确	错误			
722	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。	正确	错误			
723	判断题	根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，同一工程项目，质量员可以兼任本项目的其他关键岗位人员。	正确	错误			



724	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，外省市建筑施工企业“三类人员”不需经本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训考试合格，即可在沪持证上岗从业。	正确	错误			
725	判断题	项目技术员不一定经建设主管部门安全教育培训或者经考核合格即可任职。	正确	错误			
726	判断题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理应当指定休息时段施工现场安全管理人员，并授权安全管理人员负责休息时段安全管理工作，组织安全巡查，对未经批准的作业行为，检查后即可进行。	正确	错误			
727	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，工商注册在本市的建筑施工企业符合初证报名条件的“三类人员”，参加安全生产知识初证考试，由个人办理报名手续。	正确	错误			
728	判断题	行业标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定。	正确	错误			
729	判断题	标准样品，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误			
730	判断题	安全生产责任制只需要落实到企业负责人，不需要落实到每个从业人员。	正确	错误			
731	判断题	施工企业在推进安全生产标准化建设中，除要依据国家标准化法律、行政法规外，还要与时俱进地遵守和执行国家标准行政主管部门、安全生产行政主管部门、建设行政主管部门颁布的涉及建筑施工安全生产标准化建设有关的部门规章和政策。	正确	错误			
732	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目考评主体应当对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的建筑施工项目实施安全生产标准化考评。	正确	错误			
733	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。	正确	错误			

734	判断题	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），对建筑施工安全工作的检查和评价，根据得分等具体情况，分为优秀、良好、合格、不合格四种情况。	正确	错误			
735	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。	正确	错误			
736	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。由专业承包单位组织开展项目安全生产标准化工作。	正确	错误			
737	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的专职安全生产管理人员负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	正确	错误			
738	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责每季对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
739	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定施工企业年度考评应如实提供自评材料，安标考核单位如发现施工企业存在弄虚作假、或其他违法违规的行为，可直接评定为不合格；如已考评结束，则撤销原结果，评定为不合格。	正确	错误			
740	判断题	开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，不属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
741	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架），属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
742	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在8kN的起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
743	判断题	起重量200kN及以上的起重吊装工程，高度150m及以上内爬起重设备的拆除工程专项施工方案，均应组织专家进行论证。	正确	错误			

744	判断题	危险性较大的分部分项工程实行分包时，其专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误			
745	判断题	实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后实施。	正确	错误			
746	判断题	危大工程实行分包的，专项施工方案不得由相关专业分包单位组织编制。	正确	错误			
747	判断题	危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由分包单位技术负责人及总监理工程师共同审核签字并加盖单位公章。	正确	错误			
748	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，应当由建设单位组织召开专家论证会。	正确	错误			
749	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。	正确	错误			
750	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。	正确	错误			
751	判断题	专项施工方案经专家论证后结论为“修改后通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善后方可实施。	正确	错误			
752	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方共同签字确认。	正确	错误			
753	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，项目总监理工程师应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。	正确	错误			
754	判断题	专项施工方案因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案经建设单位项目负责人、设计单位项目技术负责人认可后方可实施。	正确	错误			
755	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，项目负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。	正确	错误			
756	判断题	施工单位必须指定专人对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。	正确	错误			
757	判断题	危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。	正确	错误			

758	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计等单位应当配合监理、施工单位开展应急抢险工作。	正确	错误			
759	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	正确	错误			
760	判断题	施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案，并将专项施工方案审核审查、现场检查、验收整改等相关资料一式两份纳入档案各自管理。	正确	错误			
761	判断题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	正确	错误			
762	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。	正确	错误			
763	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测和安全巡视，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。	正确	错误			
764	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织全体人员撤离危险区域。	正确	错误			
765	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的施工图设计文件进行玻璃幕墙的施工。	正确	错误			
766	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，监理单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误			
767	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由设计单位核定。	正确	错误			

768	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，应包括：因临边安装构件、连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施以及交叉作业安全防护等。	正确	错误			
769	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，施工、监理单位应对吊装的安全措施、条件等进行全面检查，在取得《指挥令》后，方可实施安装。	正确	错误			
770	判断题	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事常规、连续作业的有限空间。	正确	错误			
771	判断题	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先检测、再通风、后作业”的规定。	正确	错误			
772	判断题	密闭空间施工作业完成后，监护员与施工作业人员应一起检查，确认密闭空间内无杂物、遗留火星后方可撤离。	正确	错误			
773	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程。	正确	错误			
774	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受总承包单位施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对建设单位负责。	正确	错误			
775	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工，不得擅自修改专项施工方案。	正确	错误			
776	判断题	如果基坑开挖影响范围内有其他工程同期施工的情况，应当明确基坑开挖与建筑结构工程彼此施工顺序和进度要求，确保工程质量和安全。	正确	错误			
777	判断题	对开挖深度7m以上的基坑工程，需要抽取地下承压水进行减压降水的，施工单位应当按照“按需降水、降水最小化”的原则控制降水。	正确	错误			
778	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	正确	错误			

779	判断题	两道及以上支撑的，当基坑周边不具备土方开挖和运输条件时，设计时应考虑放坡开挖。	正确	错误			
780	判断题	深基坑工程采用真空式管井降水时，管井必须同时配备真空泵和潜水泵。可以采用塑料管材的承压水降压井管。	正确	错误			
781	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应于专家论证会议前1天，提交具备论证条件的专项方案，供专家审阅。	正确	错误			
782	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，不同机构可以组织同一专家对同一方案再次论证。	正确	错误			
783	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的7个工作日内反馈给施工企业。	正确	错误			
784	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为可行的，整改类意见修改完成，经企业审批后即可。	正确	错误			
785	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为不可行的，施工企业应再按规定程序，重新抽取专家组织论证。	正确	错误			
786	判断题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，当两个相邻工地存在施工影响时，应由建设单位组织总承包单位编制相关专项施工方案。	正确	错误			
787	判断题	建筑施工作业中通常所称的“三违行为”是指违章指挥、违规作业和违反安全操作规程。避免“三违行为”可以从根本上减少施工机械安全事故。	正确	错误			
788	判断题	《特种设备安全法》所称的特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。	正确	错误			
789	判断题	流动式起重机适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。	正确	错误			
790	判断题	桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道横向运行，可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。	正确	错误			
791	判断题	流动式起重机是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。	正确	错误			

792	判断题	建筑施工企业采用新设备、新技术，或者转场到新的施工环境，还要进行持证上岗后的继续教育，使施工机械操作人员的知识和技能适应和满足不断发展安全生产、安全管理需要。	正确	错误			
793	判断题	建筑施工机械操作流程的个性化能保证施工机械的正确使用，最大限度地发挥机械的功能，也能最大程度地保证操作人员的人身安全。	正确	错误			
794	判断题	施工机械安全管理中所指物的不安全状态就是建筑机械设备的不安全状态。要消除其不安全状态，就要保证机械设备处于良好的工作状态。	正确	错误			
795	判断题	安检到期的设备如还能正常使用，可以延长至下一周期再重新检测。	正确	错误			
796	判断题	施工机械安全管理中，安装好的机械设备要取得法定检测部门的检测合格证后方可使用。	正确	错误			
797	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全检验档案。	正确	错误			
798	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。	正确	错误			
799	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行运行性能检验。	正确	错误			
800	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	正确	错误			
801	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备进行改造、修理，在改造和修理完后即可继续使用。	正确	错误			
802	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。	正确	错误			
803	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。	正确	错误			

804	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，检验检测机构和检验检测人员对检验检测数据依法承担法律责任。	正确	错误			
805	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，经使用单位内部论证通过后，方可在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。	正确	错误			
806	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位必须委托原安装单位按照专项施工方案实施，并按照规定组织验收。验收合格后方可投入使用。	正确	错误			
807	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。	正确	错误			
808	判断题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械相关资料非原始版本的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位。	正确	错误			
809	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》所称建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。	正确	错误			
810	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，持有建筑施工特种作业资格证书的人员，可以直接从事相应的特种作业。	正确	错误			
811	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于32小时。	正确	错误			
812	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应建立特种作业人员管理档案。	正确	错误			
813	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	正确	错误			
814	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，从事起重机械施工作业，必须编制施工组织设计，可以以机械装拆方案替代专项施工方案。	正确	错误			



815	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械使用年限达到设计规定的应当销毁。	正确	错误			
816	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备在进入施工现场安装前，以及准备拆卸前，应当由产权单位到工程监督部门办理安装、拆卸告知。	正确	错误			
817	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，施工总包单位在收到市建设机械检测机构发放的检测报告后，及时组织安装、使用、监理、产权等单位，对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收。	正确	错误			
818	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过6个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	正确	错误			
819	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，3年内不得重新申领操作资格证书。	正确	错误			
820	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台型钢主梁应与格构式钢柱宜采用焊接连接，满足抗压抗拔承载要求。	正确	错误			
821	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当钢平台型钢主、次梁与格构柱间连接采用螺栓连接，或焊接与螺栓组合连接的形式时，应使用高强螺栓并明确预紧力大小以及测定方法。	正确	错误			
822	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，格构柱、钢平台的制作宜在具有焊接工艺装备的室内进行，施工现场实施成品安装。	正确	错误			
823	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当构件采用螺栓连接时，宜采用气割成孔。	正确	错误			
824	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，施工现场塔机使用组合式基础平台的，应在施工前，按规定组织专家对专项方案进行论证。	正确	错误			

825	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，强化钢结构组合式基础平台使用中的日常检查。现场机械、施工管理人员，应每月不少于一次对连接焊缝、连接螺栓预紧情况进行检查且留有记录。	正确	错误			
826	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保专业化管理。	正确	错误			
827	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装实行分包的，总承包单位与安装单位应签订安装合同。合同应附安全管理协议，明确各自安全生产管理职责。	正确	错误			
828	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、分包单位、安装单位、监理单位应对进场建筑施工机械的安全装置、外观、产品铭牌、登记标识等实体进行检查。	正确	错误			
829	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关职能部门审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。	正确	错误			
830	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的，应当按规定组织专家论证。	正确	错误			
831	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位专项施工方案编制人或技术负责人应在起重机械安装、顶升、拆卸作业前，向作业人员进行专项施工方案、安全交底，双方签字确认。	正确	错误			
832	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，监理单位应对总承包单位和安装单位的到岗履职情况进行巡视抽查。	正确	错误			
833	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，起重机械产权登记由产权单位实施，起重机械在本市首次出租或使用前应登记，注册在外省市的产权单位，需录入注册地产权登记证明。	正确	错误			
834	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向总承包单位出具安装自检合格证明。	正确	错误			

835	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当在台风前后、工程停工复工前对建筑施工机械组织专项检查。	正确	错误			
836	判断题	施工消防安全是指预防火灾和扑救火灾的安全管理知识。	正确	错误			
837	判断题	任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。	正确	错误			
838	判断题	优化消防监管执法模式应建立公安机关与消防救援机构、住房城乡建设管理部门在消防监督检查、火灾隐患防范与处置、违法行为处罚、信息共享等方面的执法协作。	正确	错误			
839	判断题	消防救援机构在统计火灾损失时，可以委托具有相应资质的第三方机构对火灾损失进行鉴定或评估。	正确	错误			
840	判断题	建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，是人们利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。	正确	错误			
841	判断题	动火作业前，应对作业现场可燃物进行清理，裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。	正确	错误			
842	判断题	高空、地下空间动火作业时，特别要加强对火星溅落点的立体监护，严格落实使用石棉布、接火斗等防护措施。	正确	错误			
843	判断题	四级（含四级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。	正确	错误			
844	判断题	动火作业结束后，应对现场进行检查、清理，并应在确认无火灾危险后，动火操作人和监护人员方可离开。	正确	错误			
845	判断题	高空动火作业及作业时火星飞溅可能影响到周围可燃物的，动火作业结束检查、清理后，操作人员必须间隔一段时间后到现场进行再次检查和确认。	正确	错误			
846	判断题	动火区域内没有消火栓系统的，应利用移动容器储存一定量消防用水以备应急使用。	正确	错误			
847	判断题	施工现场有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用相应的电气设备。	正确	错误			
848	判断题	可燃材料库房内，高热灯具与易燃物之间必须保持一定安全距离。	正确	错误			
849	判断题	可燃材料及易燃易爆危险品应按实际使用数量进场。	正确	错误			
850	判断题	气瓶与火源距离不应小于10米，并应采取避免高温和防止曝晒的措施。	正确	错误			

851	判断题	工程新建、扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区，施工区域内不得设置临时营业、使用和居住区。	正确	错误			
852	判断题	临时宿舍、办公用房可以与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。	正确	错误			
853	判断题	按照国家质检总局、公安部、国家认监委的要求，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的消防产品，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。	正确	错误			
854	判断题	每名施工单位管理人员应熟练掌握灭火器、室外消火栓扑救露天作业所引发火灾、室内墙式消火栓扑救建筑内施工作业所引发火灾的使用方法。	正确	错误			
855	判断题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，明确建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。	正确	错误			
856	判断题	施工人员进场前施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。	正确	错误			
857	判断题	施工作业前施工现场的消防安全管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。	正确	错误			
858	判断题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。	正确	错误			
859	判断题	施工现场可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。	正确	错误			
860	判断题	施工单位自行改装现场供用电设施后，应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。	正确	错误			
861	判断题	施工现场冬季使用气瓶，如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，禁止猛拧减压器的调节螺栓。	正确	错误			
862	判断题	消防安全“五懂”，即“懂”消防安全法律法规；“懂”本单位、本岗位火灾危险性；“懂”消防安全职责、制度、操作规程和预防火灾措施；“懂”灭火和应急疏散及火灾扑救；“懂”火场逃生方法。	正确	错误			
863	判断题	施工现场发生火警或火灾，应立即报告专职性消防救援队伍，并组织力量扑救。	正确	错误			
864	判断题	在编制施工组织设计时，施工总平面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。	正确	错误			

865	判断题	临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施。	正确	错误			
866	判断题	建筑施工现场防火基本要求规定，在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品要保持一定的距离。	正确	错误			
867	判断题	根据《消防法》规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。	正确	错误			
868	判断题	根据《消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准和地方标准。	正确	错误			
869	判断题	根据《消防法》规定，消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生，包括应急照明、安全疏散等用品。	正确	错误			
870	判断题	根据《上海市消防条例》规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当由建筑物的管理、使用各方共同协商，在签订的协议中明确各自消防安全工作的权利、义务和违约责任。	正确	错误			
871	判断题	根据《上海市消防条例》规定，建设工程施工现场的消防安全由施工单位和劳务分包单位负责。	正确	错误			
872	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防工程的设计、施工、监理、维修人员，消防产品的检验维修人员和自动消防设施的操作人员，应当接受消防安全培训。	正确	错误			
873	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现人员密集场所违反消防技术标准和管理规定，储存、经营、使用易燃易爆危险物品的，不及时消除可能严重威胁公共安全的，可以依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误			
874	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现人员密集场所损坏或者擅自拆除、停用消防设施，堵塞疏散通道、安全出口的应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误			
875	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职消防管理人员进行现场监督。	正确	错误			

876	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，发生过火灾、易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。	正确	错误			
877	判断题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定，对于建筑外保温系统及外墙装饰工程，应按要求进行防火设计、施工。	正确	错误			
878	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场发生火灾后，建设单位和施工单位应当立即清理火灾现场。	正确	错误			
879	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场动力线与照明电源线共箱设置，并配备相应功率的保险装置，严禁乱接乱拉电气线路。	正确	错误			
880	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》的，高层建筑的主体结构内动用明火进行焊割作业前，应当将供水系统安装至明火作业层，并确保正常取水。	正确	错误			
881	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每100平方米配备两个灭火级别不小于3A的灭火器。	正确	错误			
882	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，使用易燃易爆气体或液体数量较多的施工现场，应当选择安全合适的地点设置易燃易爆危险品仓库。	正确	错误			
883	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工所需存放量不超过100公斤的少量易燃易爆危险物品可以在在建工程地下二层以上的部位，但应当采取分隔措施，与其它部位进行防火分隔，并设置明显的标记和禁止明火标志。	正确	错误			
884	判断题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，相关单位要按照“安全第一，措施得当”的要求，进一步增强责任感和紧迫感，认真履行各自职责，切实做好建设工程施工现场消防安全管理工作。	正确	错误			
885	判断题	施工总承包单位要依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》等规定，指定专职消防安全管理人员，负责施工工地日常消防安全管理工作。	正确	错误			
886	判断题	施工现场电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持10米以外的安全距离。	正确	错误			

887	判断题	施工安全事故是指施工企业在施工活动(包括与施工有关的活动)中突然发生的, 伤害人身安全和健康, 或者损坏设备设施, 或者造成经济损失的, 导致原施工活动(包括与施工有关的活动)暂时中止或永远终止的意外事件。	正确	错误			
888	判断题	施工安全事故主要是人的过失造成的事故, 同不可抗力造成的灾害有本质的区别, 如因违章作业、冒险作业等发生的生产安全事故。	正确	错误			
889	判断题	经过批准取得合法手续的施工企业发生的安全事故属于施工安全事故, 未取得合法手续的施工企业发生的施工安全事故也属于施工安全事故。	正确	错误			
890	判断题	高空坠落是指施工人员在法定标准高度作业时坠落而造成的事故。	正确	错误			
891	判断题	物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门, 同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。	正确	错误			
892	判断题	通道口走道板应满铺并固定牢靠, 两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板, 并用密目式安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。	正确	错误			
893	判断题	施工外用电梯应按有关规定由其施工单位编制安装拆卸施工方案, 施工单位分管负责人审批签字, 并负责安装和拆卸。	正确	错误			
894	判断题	移动式操作平台, 立杆中部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑, 平台应用坚实木板满铺, 并设置防护栏杆和登高扶梯。	正确	错误			
895	判断题	脚手架应按相关规定编制施工方案, 施工单位分管负责人审批签字, 项目分管负责人组织有关部门验收, 经验收合格签字后, 方可作业。	正确	错误			
896	判断题	作业层脚手板与建筑物之间的空隙小于15cm时应作全封闭, 防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道, 不得攀爬架体。	正确	错误			
897	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架应设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置。升降时, 应设专人对脚手架作业区域进行监护。	正确	错误			
898	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架升降时, 监理人员人员应对脚手架作业区域进行监护。	正确	错误			
899	判断题	模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置, 并不得超过设计计算要求。	正确	错误			

900	判断题	坍塌事故是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡塌落而造成物体高处坠落、物体打击、挤压伤害及窒息的事故。	正确	错误			
901	判断题	施工单位应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并组织专家审查。	正确	错误			
902	判断题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于2m。	正确	错误			
903	判断题	基坑（槽）开挖或回填应连续进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的稳定情况。	正确	错误			
904	判断题	基坑（槽）开挖后，应及时进行地下结构和安装工程施工，基坑（槽）开挖或回填应分段进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的稳定情况。	正确	错误			
905	判断题	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段横向的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	正确	错误			
906	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并不定期进行应急演练。	正确	错误			
907	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，对特别重大事故、重大事故，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。	正确	错误			
908	判断题	建筑施工单位应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。	正确	错误			
909	判断题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成20人以上死亡，或者50人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	正确	错误			
910	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，共同建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误			
911	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，严禁移动现场物品。	正确	错误			



912	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	正确	错误			
913	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。	正确	错误			
914	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并向应急管理部门提出书面申请，妥善保存现场重要痕迹、物证。	正确	错误			
915	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查报告提交的事事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。	正确	错误			
916	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。	正确	错误			
917	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍使用单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。	正确	错误			
918	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。	正确	错误			
919	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。	正确	错误			
920	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，应当报告和处置的生产安全事故信息，是指已经发生的生产安全事故和较大涉险事故的信息。	正确	错误			
921	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生后，事故现场有关人员以及接到事故报告的单位负责人应当在1小时内向市应急联动中心、负有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时，应当在30分钟内报告。	正确	错误			

922	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。	正确	错误			
923	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，经事故调查组认定不属于生产安全事故的，由事故发生单位提出，经负责事故调查的同级政府批准；需要相关部门调查的，事故调查组应当做好有关移交工作。	正确	错误			
924	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》关于事故上报的具体要求，参建单位专职安全管理人员应立即到现场，按照生产安全事故报告程序实施上报。	正确	错误			
925	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，施工总包单位应当在1小时内，区管项目向工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构报告；市管项目向市安质监总站报告。	正确	错误			
926	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故报告后情况发生变化，以及事故发生30日内伤亡人数发生变化的应当及时补报。	正确	错误			
927	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生一般事故的施工项目，停工整改不得少于7天；发生较大事故的施工项目，停工整改不得少于10天；发生重大事故的施工项目，停工整改不得少于15天。	正确	错误			
928	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后15日内对其安全生产条件进行复核。	正确	错误			
929	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对不具备安全生产条件，又拒不停工整改的工地，各区建设行政管理部门应采取相应的行政措施，并暂扣其安全生产许可证。	正确	错误			
930	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的主要负责人。	正确	错误			
931	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），行业调查期间，对事故相关的设计单位、总承包单位、专业分包单位及监理单位暂停在沪承接业务。	正确	错误			

932	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生2起及以上事故的，除取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。	正确	错误			
933	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工总承包企业要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	正确	错误			
934	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房，安装单位应根据合同文件、设计文件编制安装施工方案，并按方案组织施工。	正确	错误			
935	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，集中存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			
936	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，食物制作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃、易爆物品库房等生产性用房不得超过2层，其建筑构件的燃烧性能应为A级。	正确	错误			
937	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋安装单位自检合格后由总承包单位组织监理单位、使用单位、安装单位进行安装质量验收，报建设单位应将相关资料留档。	正确	错误			
938	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，工地临建房屋拆除完毕，方可确认工程竣工；工地的停工时间如果超过临建房屋设计使用年限，则可停工后再拆除。	正确	错误			
939	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周边无需特意设置临时消防车道，只需保持适当距离，让其车辆能同行方可。	正确	错误			
940	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工现场临建房屋用电，必须指定具备电工岗位资格（持有特种作业操作证）的专人进行管理。	正确	错误			
941	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋更改原设计电路，必须指定具备电工岗位资格（持有特种作业操作证）的专人进行作业。	正确	错误			

942	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋使用空调、电炉取暖时，必须采购合格的产品，并采用专用的供电回路，设置专用插座，安装短路、过载、漏电保护电器，并定期进行检查，确保用电安全。	正确	错误			
943	判断题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建筑工程中使用的钢管壁厚，采取分类管理，分区域推进的原则，在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于3.00mm。	正确	错误			
944	判断题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应按进场批次对钢管、扣件及其五金配件质量进行抽检，对于严重锈蚀、变形、出现裂纹等不符合标准的钢管，以及重量不足或外观变形、出现裂缝、螺栓出现滑丝等不符合标准的扣件，应责令整个批次退场。	正确	错误			
945	判断题	根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应当在施工现场对钢管扣件有序分类堆放，建立钢管扣件现场使用管理台账，记录产权单位、生产厂家、规格数量、进出场时间及使用管理情况等。	正确	错误			
946	判断题	安全生产责任保险在建筑施工行业属于强制险。	正确	错误			
947	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，新建工程应当在办理施工许可手续节点之前投保建设工程安责险，并在施工许可承诺书载明相应的保单号及相应保费支付银行流水证明。	正确	错误			
948	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，除被依法关闭取缔、完全停止生产经营活动外，应当投保建设工程安责险的投保单位不得延迟续保、退保。因投保单位自身原因造成的停工，不得退保。	正确	错误			
949	判断题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，若建设工程安责险保险期限终止但工程尚未完工，投保人须事先获得保险人的书面同意保险期限的展延。	正确	错误			
950	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险的生产经营单位应当在办理施工许可手续时间节点前，从具有承保资格的保险机构名单中选择承保公司，承保公司应以报价函形式响应。	正确	错误			

951	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构要执行的预防服务标准有：在保险期限内对所承保工程项目提供一次专业安全培训。	正确	错误			
952	判断题	《标准化法》规定，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。	正确	错误			
953	判断题	《标准化法》规定，对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定为行业标准。	正确	错误			
954	判断题	地方标准是由地方标准化主管机构或专业主管部门批准，发布，在某一地区范围内统一的标准。为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以在农业、工业、服务业以及社会事业等领域制定地方性标准。	正确	错误			
955	判断题	《标准化法》规定，行业标准由国家发展和改革委员会部门制定，报国务院备案。	正确	错误			
956	判断题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体。	正确	错误			
957	判断题	强制性标准正常情况下都应该执行，推荐性标准（GB/T、JGJ/T、CJJ/T）在一般情况下，或合同指定的，企业承诺的，共同选定的都应执行。	正确	错误			
958	判断题	《工程建设国家标准管理办法》规定，国家标准分为强制性标准和一体化标准。	正确	错误			
959	判断题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。	正确	错误			
960	判断题	根据《团体标准管理规定》规定，团体标准实施效果良好，且符合国家标准、行业标准或地方标准制定要求的，团体标准发布机构可以申请转化为国家标准、行业标准或地方标准。	正确	错误			
961	判断题	根据《企业标准化管理办法》规定，生产、经营活动中的管理标准和工作标准可制定为企业标准。	正确	错误			
962	判断题	《生产安全事故档案管理办法》规定，生产安全事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。	正确	错误			

963	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建筑市场信用信息，是指各方主体在建筑市场活动中产生的，可用以识别、分析、判断主体守法、履约状况的客观数据和资料。	正确	错误			
964	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			
965	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为A级不良信用信息。	正确	错误			
966	判断题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的承继规则，重组、分立的企业，应该继承原有企业的信用信息。	正确	错误			
967	判断题	起重伤害指从事各种起重作业时发生的机械伤害事故，包括上下驾驶室时发生的坠落伤害。	正确	错误			
968	判断题	我国在工伤事故统计中，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）将企业工伤事故分为18类。	正确	错误			
969	判断题	工伤保险的福利性是指工伤职工不论工龄长短、年龄大小，只要符合条件均可享受待遇，达到完全丧失劳动能力的可终身享受。	正确	错误			
970	判断题	工伤保险作为一种社会保险，是国家强制实行的，建筑施工企业必须参加。	正确	错误			
971	判断题	鉴于工程建设中各工种调动频繁、用工流动性大，投保实行不记名和不计人数的这种方式属于工伤保险的投保。	正确	错误			
972	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金由个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。	正确	错误			
973	判断题	根据规定，从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的，享受除一次性伤残补助金以外的工伤补贴待遇。	正确	错误			
974	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，职工个人应当按时缴纳工伤保险费。	正确	错误			
975	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的，应当认定为工伤。	正确	错误			

976	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，视同工伤。	正确	错误			
977	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤。	正确	错误			
978	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起25日内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误			
979	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起半年内，可以直接向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误			
980	判断题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的在建项目，其工伤保险期限自施工合同载明的开工日期起，到施工合同载明的竣工日期止。	正确	错误			
981	判断题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的工伤人员、因工死亡人员在计发工伤保险待遇时难以按照本人工资作为计发基数的，参照用人单位上年度职工月平均工资作为计发基数。	正确	错误			
982	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当配备兼职文明施工管理人员，负责监督落实施工现场文明施工的各项措施。	正确	错误			
983	判断题	建设工程应当优先选用有利于文明施工的施工技术、工艺和建筑材料，并按照本市相关规定，采用装配式建造方式。	正确	错误			
984	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，管线工程的围挡高度不得低于1.6米。	正确	错误			
985	判断题	本市规定，线性水利工程、非全封闭的城市道路工程和公路工程或者仅在夜间施工的管线工程的施工现场，可以使用敞开式围挡。	正确	错误			
986	判断题	施工单位进行建筑垃圾处理或者建筑物、构筑物拆除作业时，建筑垃圾必须在当日完成清运。	正确	错误			
987	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，城市道路工程和管线工程施工，需要开挖沥青、混凝土等路面的，施工单位应当按照有关规定采用覆盖法作业方式。	正确	错误			

988	判断题	施工单位应当对工地泥浆进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	正确	错误			
989	判断题	施工工地内住宿人员的管理，执行本市实有人口管理的有关规定。非本工地工作人员出示相关证明后可以在施工工地内的宿舍住宿。	正确	错误			
990	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的警示和引导标志。	正确	错误			
991	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，在建筑工程安全防护、文明施工措施费用中，安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费，危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。	正确	错误			
992	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。	正确	错误			
993	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围为申报创建市级文明工地的房屋建筑施工项目。	正确	错误			
994	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围之一为施工作业点距离住宅、医院、学校等敏感建筑物18米及以内的房屋建筑施工项目。	正确	错误			
995	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场应设置全封闭、轻质结构、可拆卸周转的围墙，材料宜选用金属材料，底部设置0.2米的踢脚线。	正确	错误			
996	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，外挂式阻燃性密目安全网，续燃、阴燃时间均不应大于4s，网眼孔径不应大于12mm，颜色应采用灰色。	正确	错误			
997	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，高考及中考考试期间，考场周围150m内全天禁止所有建筑施工作业。	正确	错误			
998	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场出入口应设置可移动工具式车辆自动冲洗设施以及配套的排水设施，并建立用水量台账，由专人负责。	正确	错误			



999	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，易产生噪声的作业设备，应安放在施工现场中远离居民区一侧的位置，并在设有隔音功能的临房、临棚内操作。	正确	错误			
1000	判断题	在自然地理学上，通常把这些构成自然环境总体的因素，分别划分为大气圈、水圈、动物圈、植物圈、土圈和岩石圈等六个自然圈。	正确	错误			

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心