

住建委人才开发评价中心

序号	类型	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5
1	单选题	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的（）、身体健康放在首位。	生命安全	经济利益	财产安全	个人利益	
2	单选题	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就近一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的（）。	蓝线	黄线	红线	绿线	
3	单选题	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，要细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的（）。	主要责任	主体责任	生产责任	安全责任	
4	单选题	以下选项不属于安全生产管理的原理的是（）。	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理	
5	单选题	（）是指人们从事管理工作时，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标。即用系统论的观点、理论和方法来认识和处理管理中出现的问题。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
6	单选题	属于安全生产管理中系统原理的相关原则有动态相关性原则、整分合原则、反馈原则和（）。	动力原则	能级原则	封闭原则	激励原则	
7	单选题	以下选项中不属于系统原理的具体应用的是（）。	目标管理	安全健康管理体系	强化民主管理	应急救援体系	
8	单选题	要求企业领导在制定整体目标和进行宏观决策时，必须把安全纳入整体规划中加以考虑，安全管理必须做到明确分工、建立健全安全组织体系和安全生产责任制度，强化安全管理部门的职能，树立其权威，以保证强有力的协调控制，实现有效综合。这运用的是（）原则。	动态相关性	反馈	封闭	整分合	
9	单选题	安全生产管理中人本原理的相关原则有动力原则、激励原则和（）原则。	整分合	反馈	封闭	能级	
10	单选题	在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳常性和管理的有效性，这就是（）。	管理原则	能级原则	动力原则	动态原则	

住建委人才开发评价中心

11	单选题	在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这是安全生产管理中的（）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
12	单选题	下列选项中，没有贯彻人本原理的措施的是（）。	重视职工职业技能培养	激励职工行为	改善领导行为	强化民主管理	
13	单选题	安全生产管理工作应该通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，这是安全生产管理中的（）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
14	单选题	偶然损失原则强调一定要重视（），尤其是险肇事故，只有将险肇事故都控制住，才能真正防止事故损失的发生。	生产事故	安全事故	各类事故	责任事故	
15	单选题	从事故的因果关系中认识必然性，发现事故发生的规律性，变不安全条件为安全条件，把事故消灭在（），这就是因果关系原则。	早期起因阶段	早期预防阶段	早期准备阶段	早期发现阶段	
16	单选题	本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施，还可以应用于（）。	基本建设	工程服务	其他项目	建设项目	
17	单选题	监督原则是指在安全工作中，为了使（）得到落实，必须设立安全生产监督管理部门，对企业生产中的守法和执法情况进行监督。	安全生产法律法规	安全生产责任	安全生产制度	安全生产规章	
18	单选题	安全生产管理理论中的事故致因理论有：事故频发倾向理论、海因里希因果连锁理论、系统安全理论和（）。	人本理论	预防理论	能量意外释放理论	本质安全理论	
19	单选题	按事故频发倾向理论，（）的存在是工业事故发生的主要原因，如果企业中减少了事故频发倾向者，就可以减少工业事故。	责任心强者	责任心弱者	事故频发倾向者	安全管理者	
20	单选题	某工地发生触电事故，经调研分析认为导致伤害事故的各种原因及其与事故间的关系不是一个孤立的事件，是一系列事件相继发生的结果。该工地一方面进行全员安全用电操作教育，同时在现场设置漏电开关，对配电箱用电电路进行防护改造等措施。这属于事故致因的（）。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	

住建委人才开发评价中心

21	单选题	根据安全生产管理理论中的事故致因理论，（ ）阐述了事故的连锁过程：由于管理失误引发的人的不安全行为和物的不安全状态及其相互作用，使不正常的或不希望的危险物质和能量释放，并转移于人体、设施，造成人员伤亡或财产损失，可以通过减少能量和加强屏蔽来预防事故。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	
22	单选题	人类在生产、生活中不可缺少的各种（ ），如因某种原因失去控制，就会发生能量违背人的意愿而意外释放或逸出，使进行中的活动中止而发生事故，导致人员伤亡或财产损失。	压力	能量	动力	意志力	
23	单选题	（ ）是安全生产法律体系框架的最高层级。	《矿山安全法》	《建设工程安全生产管理条例》	《中华人民共和国民法典》	《中华人民共和国宪法》	
24	单选题	《中华人民共和国安全生产法》是我国有关安全生产的一部（ ）法律。	专门	基本	基础	相关	
25	单选题	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》是一部由国务院制定的（ ）。	基础法	专门法律	相关法律	行政法规	
26	单选题	下列各项法律法规中，由国务院制定的是（ ）。	《建筑法》	《安全生产法》	《刑法》	《安全生产许可证条例》	
27	单选题	由有立法权的地方人民政府制定，在本辖区内有效的安全生产规范性文件是（ ）。	安全生产法规	安全生产地方性法规	安全生产地方性法律	安全生产地方政府规章	
28	单选题	安全生产法规的效力层次的规定，就是处理法规冲突的（ ）。	原则	标准	规定	规则	
29	单选题	《立法法》第九十二条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用（ ）。	一般规定	特别规定	同级规定	上级规定	
30	单选题	《立法法》第九十四条规定，法律之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。	国务院	制定机关	法院	全国人民代表大会常务委员会	
31	单选题	《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）裁决。	制定机关	国务院	法院	全国人民代表大会常务委员会	

住建委人才开发评价中心

32	单选题	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（）。	企业负责人安全责任制	部门负责人安全责任制	全员安全责任制	职工安全责任制	
33	单选题	新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（）安全生产标准化建设工作。	完善	提升	建立	加强	
34	单选题	第三次修订的《安全生产法》于（）施行。	2021年3月1日	2021年6月1日	2021年9月1日	2021年10月1日	
35	单选题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（）的罚款。	五万元以下	五万元以上	十万元以下	十万元以上	
36	单选题	新修订的《安全生产法》第十七条提出“县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力和责任清单，公开并接受（）”。	人民监督	政府监督	社会监督	行业监督	
37	单选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有提供虚假报告、租借资质、挂靠违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，（）内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	二年	三年	四年	五年	
38	单选题	新修订的《上海市安全生产条例》明确生产经营单位进行危险作业的，应当由（）现场带班，并确定专人进行现场作业的统一指挥。	项目负责人	负有作业批准权限的负责人	专职安全生产管理人员	建筑施工企业主要负责人	
39	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。”	安全常识培训	企业培训	专门的安全作业培训	自主培训	
40	单选题	国家鼓励施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。	竣工	竣工验收合格	竣工验收	竣工决算	

住建委人才开发评价中心

41	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（）进行现场监督。”	施工员	兼职安全生产管理人员	专职安全生产管理人员	企业负责人	
42	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，需要编制专项施工方案，但不需要进行专家论证、审查的是（）。	开挖深度超过15m未超过20m的基坑支护工程	开挖深度超过10m未超过15m的基坑支护工程	开挖深度超过5m未超过10m的基坑支护工程	开挖深度超过3m未超过5m的基坑支护工程	
43	单选题	从基层施工企业执行政策规定的视角看，所接触到的主要是（）。	特殊政策	宏观政策	中观政策	微观政策	
44	单选题	下列选项中，不是政策的特点的是（）。	形式多样	涉及面广	针对性强	稳定性强	
45	单选题	中华人民共和国成立以来第一个以党中央、国务院名义出台的安全生产工作纲领性文件是（）。	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》	《中共中央国务院关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》	《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》	《中共中央办公厅国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》》	
46	单选题	压实（）是当前安全生产管理的重要内容。	企业主要负责人主体责任	企业项目负责人主体责任	企业安全生产主体责任	专职安全生产管理人员主体责任	
47	单选题	下列选项中，安全生产的责任主体是（）。	企业	政府	企业法定代表人	政府行政首长	
48	单选题	安全生产主体责任，意为安全生产主体承担的安全生产责任，是指责任主体依照法律、法规规定，应当履行的安全生产法定职责和义务，承担责任，接受（）的追究。	未履职	失职	法律	未尽责	
49	单选题	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确指出，企业实行（）安全生产责任制度。	主要技术负责人	企业法定代表人	全员	企业实际控制人	
50	单选题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术（）和指挥权。	专利权	实施权	隐私权	决策权	
51	单选题	下列选项中，不属于安全生产主体责任的特点是（）。	安全生产法定责任是主体责任的底线	安全生产主体责任内涵不断与时俱进	安全生产主体责任地方法规政策概览	安全生产主体责任因企业不同而各有特点	

住建委人才开发评价中心

52	单选题	法定责任是（ ），建筑施工企业在坚持法定责任的同时，还应当追求高于法定标准的安全生产主体责任。	基本责任	底线责任	主体责任	根本责任	
53	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）或者配备专职安全生产管理人员。	安全生产办公室	安全生产专职机构	安全生产管理机构	安全生产监管机构	
54	单选题	《上海市建设工程质量安全管理条例》规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、专职质量管理和安全管理人员等技术、管理人员。上述人员不得（ ）。	经常更换	擅自更换	协商更换	正常更换	
55	单选题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业（ ）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	可以	酌情	适当	应当	
56	单选题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产（ ），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	安全培训制度	业务培训制度	教育培训制度	法律法规培训制度	
57	单选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。	随意指挥	违章指挥	危险作业	违章作业	
58	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	培训告知	现场告知	口头告知	书面告知	
59	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（ ）支付意外伤害保险费。	发包单位	建设单位	分包单位	总承包单位	
60	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当（ ）。	登记	建档	记录登记	登记建档	
61	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30	

住建委人才开发评价中心

62	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场（）方案。	临时用水	临时用气	临时用电	地下管道	
63	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照合同约定的施工工期进行施工，并按照（）和施工组织设计文件顺序施工，不得违反技术标准压缩工期和交叉作业。	国家标准	行业标准	企业标准	技术标准	
64	单选题	根据《安全生产法》规定，两个以上建筑施工企业在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	安全生产责任协议	专项安全生产协议	安全生产管理协议	安全生产补充协议	
65	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。	直接责任	间接责任	担保责任	连带责任	
66	单选题	施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。	项目经理	项目技术负责人	专职安全员	企业安全生产部门	
67	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种设备发生事故的，还应当同时向（）报告。	地方政府安全管理部门	企业行政办公室	特种设备安全监督管理部门	特种设备出售方	
68	单选题	《安全生产法》规定，建筑施工企业的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查。	定期	不定期	经常性	临时性	
69	单选题	依法设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员（包含注册安全工程师）等专业安全管理人员，属于施工企业安全生产责任五落实中的（）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产组织领导机构	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全管理力量	
70	单选题	加强企业全员安全生产责任制公示，企业要在适当位置对全员安全生产责任制进行（）公示。	30天	60天	短期	长期	
71	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于（）个月的实习操作。	一	二	三	四	

住建委人才开发评价中心

72	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	作业人员	企业负责人	项目负责人	专职质量管理人员	
73	单选题	施工人员黄某凭其多年的施工经验，判断脚手架可能不稳，向现场管理人员提出加固意见，根据《建筑法》的规定，黄某行使了作业人员（）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险	
74	单选题	施工人员许某准备进行高空作业，发现缺少安全绳，遂向相关管理人员要求提供安全绳，并得到了供应。根据《建筑法》的规定，许某行使了作业人员（）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险	
75	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制，具体的措施不包括（）。	确定消防安全责任人	设置消防通道、消防水源	制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程	配备消防设施和灭火器材，施工现场出口处需要设置明显标志	
76	单选题	根据《安全生产法》的规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定（）进行安全检查与协调。	项目经理	专职安全生产管理人员	技术负责人	单位负责人	
77	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生（）的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。	一般事故	较大事故	特别重大事故	重大事故	
78	单选题	全面加强企业全员安全生产责任制工作，是推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手，有利于减少企业（）的“三违”现象发生。	违章指挥、违章作业、违反劳动纪律	违章生产、违章指挥、违反劳动纪律	违章指挥、违章作业、违反治安	违章指挥、违章作业、违反施工工序	
79	单选题	施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。	都是强制险种	被投保人都是现场危险作业人员	保险期间都是从开工到竣工	保险费都由企业承担，个人不承担	
80	单选题	根据《建筑法》的规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工（）对安全负责。	项目负责人	专职安全生产管理人员	技术负责人	单位负责人	

住建委人才开发评价中心

81	单选题	安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为，①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用具有生产许可证、产品合格证；③有3名电工没有资格证书；④施工现场脚手架、出入通道口没有安全警示标志。其中不符合安全和文明施工要求的行为有（ ）处。	1	2	3	4	
82	单选题	2004年1月至2005年7月，是我国建筑施工企业安全生产许可证制度建立的（ ）阶段。	部署启动	全面推进	常态管理	许可证管理	
83	单选题	2008年6月30日，中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的通知，这是许可证进入（ ）阶段的重要标志。	部署启动	常态管理	动态管理	全面推进	
84	单选题	我国安全生产许可证的有效期为（ ）年。	一	二	三	四	
85	单选题	重在重要工业产品的质量安全，是（ ）许可。	安全生产	生产	行政	特殊	
86	单选题	上海对许可证处罚的力度非常之大，极大地促进了企业对安全管理的重视，（ ）了重特大事故的发生。	有效遏制	制止	减少	避免	
87	单选题	住房城乡建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起（ ）日内审查完毕；经审查符合安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	15	20	30	45	
88	单选题	企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期（ ）。	延期半年	延期1年	延期2年	延期3年	
89	单选题	安全生产许可证颁发管理机关对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内（ ）通知申请人并说明理由。	书面	电子邮件	口头	电话	

住建委人才开发评价中心

90	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。	1	2	3	4	
91	单选题	建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证，变更手续的时间为法定代表人变更后（）日内。	5	10	15	20	
92	单选题	承建工程的施工企业安全生产许可证和有关“三类人员”安全生产考核合格证书持证情况，由（）查验。	省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门	项目所在区安全生产监督管理部门	省、自治区、直辖市质量技术监督局	工程监理单位	
93	单选题	建筑施工企业应当加强对本企业和承建工程安全生产条件的（）检查，发现不符合法定安全生产条件的，应当立即进行整改，并做好自查和整改记录。	日常静态	日常动态	定时定点	随机	
94	单选题	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。	向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办	向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办	向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办	向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办	
95	单选题	关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。	未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任	申请补办安全生产许可证，应当在公共媒体上声明原许可证作废	只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期	施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发	
96	单选题	工程承建企业跨省施工的，工程所在地省级建设主管部门应当在事故发生之日起（）日内将事故基本情况书面通报颁发管理机关，同时附具企业及有关项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。	10	15	20	30	
97	单选题	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生较大事故的，暂扣安全生产许可证（）。	30至60日	60至90日	90至120日	90至150日	

住建委人才开发评价中心

98	单选题	12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，（）安全生产许可证。	暂扣	收回	注销	吊销	
99	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在（）不得承揽新的工程项目。	注册所在地	全国范围内	注册地所在省	注册地所在直辖市	
100	单选题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起（）个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证。	5	10	15	20	
101	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（）不得重新申请安全生产许可证。	六个月内	一年内	二年内	三年内	
102	单选题	建筑施工企业应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。	取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的	建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的	未取得安全生产许可证擅自进行生产的	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的	
103	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（）个工作日，企业需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。	5	10	15	20	
104	单选题	市住房城乡建设管理委通过审批系统，即时作出（），并制作安全生产许可证电子证照，供申请入网上自行下载使用。	回复	书面回复	行政许可决定	许可批复	
105	单选题	审批后续项目监管是指市、区建设行政主管部门作出安全生产许可证审批决定后，（）内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	一个月	两个月	一年	二年	
106	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中关于建筑施工企业取得安全生产许可证的条件说法不当的是（）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案	
107	单选题	下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应该具备的条件是（）。	为职工办理了意外伤害保险	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	保证本单位生产经营条件所需资金的投入	管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格	

住建委人才开发评价中心

108	单选题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在（）个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	一	二	三	四	
109	单选题	建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理由（）负责。	省、自治区、直辖市质量技术监督局	国务院安全生产监督管理部门	省、自治区、直辖市建设主管部门	省、自治区、直辖市、直辖市人民政府安全生产监督管理部门	
110	单选题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，（）牵头，每年不少于一次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	建筑施工企业负责人	项目负责人	技术负责人	专职安全生产管理人员	
111	单选题	根据《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，本市建筑施工企业安全生产许可证实行（）行政审批。	直接取消	备案管理	告知承诺	精简许可条件	
112	单选题	安全生产许可证制度的建立，其发挥和显现的作用是很大的，下列作用中，说法错误的是（）。	增强了许可范围内的所有企业的安全生产意识	降低了建筑施工企业进入该项行业的门槛	提高了建筑施工企业的安全管理水平	逐步形成了一支较为稳定的安全管理队伍	
113	单选题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的规定，审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，（）个月内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	一	二	三	四	
114	单选题	下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是（）。	制定完备的安全生产规章制度和操作规程	配备专职应急救援人员	针对职业危害制订应急救援预案	为施工现场全体人员办理意外伤害险	
115	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证所需安全生产条件中，说法不对的是（）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训并考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险	设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员	

住建委人才开发评价中心

116	单选题	安全生产委员会是企业法人建立的安全生产（）机构。	领导	负责	决策	对外协调	
117	单选题	在部分大型建筑施工企业中，安委会下设（），负责安委会的日常工作。	安全小组	专职办公室	领导小组	安委会办公室	
118	单选题	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	1	2	3	4	
119	单选题	项目经理应亲自主持定期的安全生产例会，协调安全与生产之间的矛盾，督促（）活动精神。	落实安全生产	落实安全问题巡回检查	检查落实班前安全讲话	落实应急救援演练	
120	单选题	项目负责人对本项目安全生产管理（），应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。	局部负责	全面负责	专项负责	日常负责	
121	单选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，对全国“安管人员”安全生产工作进行管理的是（）。	国务院住房和城乡建设主管部门	国家应急管理部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	上海市应急管理局	
122	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足一定的要求，一级资质不少于4人的是（）。	建筑施工劳务分包资质序列企业	建筑施工专业承包资质序列企业	建筑施工总承包资质序列企业	建筑施工企业的分公司	
123	单选题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。	60%	70%	80%	90%	
124	单选题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理变更后，施工单位应及时报建设行政主管部门进行（）。	书面变更	变更申请	变更登记	网上变更	
125	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》规定，建筑施工企业负责人应当到企业所属的每个工地开展带班检查，其次数每月不少于一次；总的带班检查日，每月不少于工作日的（）。	20%	25%	30%	80%	

住建委人才开发评价中心

126	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》要求，项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（ ），不得擅自脱岗。	20%	25%	30%	80%	
127	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的（ ）。	独立业务部门	独立职能部门	兼任安全生产职能的部门	生产部门	
128	单选题	企业安全生产委员会是（ ）建立的安全生产管理决策机构。	企业法人	企业董事会	企业工程项目部	企业安全生产部	
129	单选题	下列选项中不属于建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责的是（ ）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全	
130	单选题	工程项目经理部必须依据工程特点，建立以（ ）为首的安全生产领导小组。	总经理	总工程师	董事长	项目经理	
131	单选题	下列选项中不属于工程项目安全生产领导小组的小组成员的是（ ）。	项目经理	项目技术人员	专职安全员	企业负责人	
132	单选题	项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由（ ）授权，负责具体工程项目管理的人员。	副总工程师	副总经理	企业法定代表人	总工程师	
133	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。	1	2	3	4	
134	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”应当在安全生产考核合格证书有效期届满前（ ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。	2	3	4	5	

住建委人才开发评价中心

135	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（）年。	3	4	5	6	
136	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告（）。	企业安全生产管理机构	企业负责人	项目负责人	总监理工程师	
137	单选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列选项中说法正确的是（）。	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万平方米以下的工程不需要设置	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万~5万平方米的工程不少于1人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于2人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理	
138	单选题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，（）是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。	项目负责人	企业负责人	专职安全人员	技术负责人	
139	单选题	下列关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。	按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多	建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员	建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员	作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员	
140	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，建筑施工企业项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（），不得擅自脱岗。	70%	75%	80%	85%	
141	单选题	下列施工单位人员中不一定经建设主管部门安全教育培训或者经考核合格即可任职的是（）。	企业主要负责人	项目技术员	项目经理	项目安全生产管理人员	
142	单选题	施工企业的项目负责人应当对（）负责。	本单位的安全生产	建设工程项目的安全施工	本单位安全生产所需资金	危险性较大的专项施工方案确定	

住建委人才开发评价中心

143	单选题	安全生产标准化是人类对安全生产管理的（ ），但安全生产的各种技术和管理标准，还是要随着科学技术的发展、管理手段的提升和信息化，与时俱进的不断升级。	共同使用	重复使用	一般境界	最高境界	
144	单选题	下列选项中不是标准特性的是（ ）。	权威性	强制性	民主性	实用性	
145	单选题	文本标准是一种正式出版物，具有（ ）。	所有权	发布权	版权	解释权	
146	单选题	标准的制定修订是为了解决现实问题或潜在问题，在一定的范围内获得最佳秩序，实现最大效益。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
147	单选题	行业标准由（ ）制定。	国务院标准化行政主管部门	国务院有关行政主管部门	省、自治区、直辖市	行业协会	
148	单选题	标准有（ ）种存在形式。	一	二	三	四	
149	单选题	（ ）是规章制度是否落实以及落实情况的有力证据，是安全管理工作的具体体现，也是企业持续改进的支撑材料。	安全生产档案	安全生产制度	安全生产应急预案	安全生产操作规程	
150	单选题	安全生产管理制度是将安全文化从观念文化向（ ）转化的保障，是在安全理念要求下需要遵守的一系列办事规程和行动准则。	实践文化	行为文化	理论文化	意识文化	
151	单选题	安全生产档案是规章制度是否落实以及落实情况的有力证据，是安全管理工作的具体体现，也是企业持续改进的（ ）。	基础材料	重要材料	重要文件	支撑材料	
152	单选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的是：规范建筑施工企业及施工项目安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全生产投入，改善安全生产条件，（ ），提高事故预防能力，促进建筑安全生产形势持续稳定好转。	增强从业人员心理素质	增强从业人员安全素质	加强从业人员技术技能	提高从业人员思想认识	
153	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》中所称建筑施工安全生产标准化考评包括建筑施工项目安全生产标准化考评和（ ）考评。	建筑施工分包安全生产标准化	建筑施工总承包安全生产标准化	建筑施工质量安全标准化	建筑施工企业安全生产标准化	

住建委人才开发评价中心

154	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产管理机构应当（）对项目安全生产标准化工作进行监督检查，检查及整改情况应当纳入项目自评材料。	每月	定期	不定期	每年	
155	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，施工项目应当依据（）建立健全安全生产管理体系，开展项目安全生产标准化工作。	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》	《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》	《施工企业安全生产评价标准》	《现场施工安全生产管理规范》	
156	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，分包竣工后，总包企业在分包退场后（）工作日内，对分包进行竣工评定，并将评定结果及时在网上填报。	3个	5个	10个	15个	
157	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，施工项目因故中止施工的，（）应向受监监督机构提出申请，受监监督机构可视情况暂停安全生产标准化考评工作，恢复施工后依照相关要求继续执行。	建设单位	监理单位	分包企业	总包企业	
158	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，考评部门对企业提交的材料进行核查和分类汇总，并于（）工作日内上报至市安质监总站。	5个	10个	15个	20个	
159	单选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》中提出了严格过程管理，施工项目总包项目部均应严格按照《建筑施工安全检查标准》及相关法律、法规、规范、文件等每周对包括危险性较大分部分项工程在内的安全管理和实物状况，以往日、周检查发现的隐患整改情况等隐患进行隐患排查，并将检查情况和整改落实情况如实填至信息系统，每月填报次数不得少于（）。	二次	三次	四次	五次	
160	单选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》中，阐述了严格过程管理的要点，施工企业的年度考评结论由信息系统按企业所有竣工项目的确认结论（）。	人工生成	计算生成	自动生成	评定生成	

住建委人才开发评价中心

161	单选题	下列选项中不属于《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定对企业安全管理制度建立和落实情况的考核评定的项目是（）。	安全教育培训制度	安全检查及隐患排查制度	生产安全事故报告处理制度	人员到岗情况	
162	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工企业安全生产标准化考评工作应当以（）为基础，考评主体在对其安全生产许可证延期审查时，同步开展安全生产标准化考评工作。	建设单位评定	监理单位评定	建筑施工企业自评	建设主管评定	
163	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工企业在申请安全生产许可证延期时，应当提交近（）年企业安全生产标准化年度自评报告。	1	2	3	5	
164	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。（）应当组织开展项目安全生产标准化工作。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位	
165	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的（）。	5%	8%	10%	12%	
166	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过（）的，企业安全生产标准化评定为不合格。	5%	8%	10%	12%	
167	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，总包企业应在（）个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化管理信息申报。	5	7	10	15	
168	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，（）负责每周组织各分包，对施工项目及日巡查情况进行全面检查，并督促责任单位落实整改，检查和整改情况及时进行网上填报。	专职安全生产管理人员	总包、分包的项目负责人	企业负责人	总包的项目负责人	

住建委人才开发评价中心

169	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目监理结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后（）个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。	2	3	5	7	
170	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，分包的竣工确认及复核等级为“优良”必须满足的条件有，分包的月度评价（）为“优良”。	1/3及以上	2/3	2/3及以上	1/3	
171	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业于次年（）前将自评材料报送对应的考评部门。企业未按期提交年度自评材料的，依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，视同企业考评不合格。	12月31日	1月1日	12月1日	1月31日	
172	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业本年度已竣工项目不合格率超过（），企业年度安全生产标准化评定为“不合格”。	2%	3%	4%	5%	
173	单选题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致（）或者造成重大经济损失的分部分项工程。	较大事故	重大事故	特别重大事故	人员群死群伤	
174	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列不属于危险性较大的分部分项工程的范围的有（）。	开挖深度为3m的基坑支护工程	滑模工程	悬挑式脚手架工程	搭设跨度为8m的砼模板支撑工程	
175	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设跨度（）米及以上的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。	3	5	8	10	
176	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列不属于危险性较大的分部分项工程的有（）。	起重机械安装工程	起重机械拆卸工程	单件起吊重量9kN的起重吊装工程	采用起重机械进行安装的工程	
177	单选题	施工高度（）m及以上的建筑幕墙工程的专项施工方案应组织专家论证。	24	36	50	60	

住建委人才开发评价中心

178	单选题	下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要论证内容，不正确的有（）。	工程概况	编制依据	施工工艺技术	资金计划	
179	单选题	下列不属于危大工程专项施工方案中施工安全保证措施的是（）。	组织保障措施	技术措施	应急处置措施	监测监控措施	
180	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列不属于专家论证的主要内容的有（）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字	
181	单选题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，应当由（）组织召开专家论证会。	建设单位	施工总承包	设计单位	监理单位	
182	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，下列关于现场应公告内容，不正确的有（）。	工程名称	施工时间	具体责任人员	监理单位名称	
183	单选题	危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行（）。	方案交底	安全技术交底	设计交底	质监交底	
184	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，（）应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。	项目负责人	项目专职安全生产管理人员	项目技术负责人	设计代表	
185	单选题	施工单位应对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，（）应当在施工现场履职。	技术负责人	项目负责人	企业负责人	总监理工程师	
186	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（）。	设计单位	勘察单位	建设单位	工程所在地住房城乡建设主管部门	
187	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门，由（）组织各单位开展应急抢险工作。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
188	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织不少于（）名的专家组，对已编制的专项施工方案进行论证审查。	7	5	3	2	

住建委人才开发评价中心

189	单选题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，下列作业人员应对方法，正确的是（）。	撤离危险区域	组织抢险	撤离施工现场	全员撤离	
190	单选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照（）、施工技术标准和合同的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	工程设计要求	专项施工方案	施工组织设计文件	施工许可	
191	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由（）核定。	建设单位	设计单位	监理单位	施工总承包单位	
192	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，施工、监理单位应对吊装的安全生产措施、条件等进行全面检查，在取得（）后，方可实施安装。	吊装令	指挥令	开工令	动火令	
193	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列不属于作业人员的职责的有（）。	严格执行安全操作规程	严格执行持证上岗制度	高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品	互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识	
194	单选题	进入密闭空间施工作业前，应拟定和掌握紧急情况时的撤离线路和方法。	撤离路线	抢险方案	就医途径	施救手段	
195	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受（）施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对其负责。	建设单位	设计单位	监理单位	总承包单位	
196	单选题	地基基础工程专业承包资质为三级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（）m。	10	12	15	18	
197	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对开挖深度（）m以上的基坑工程，需要抽取地下承压水进行减压降水的，施工单位应当按照“按需降水、降水最小化”的原则控制降水。	3	5	7	8	

住建委人才开发评价中心

198	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，环境保护等级为一、二级，且开挖深度8m（含8m）以上的基坑工程，以及地质条件比较复杂的其他深基坑工程，其内支撑应不少于（）道。	一	二	三	四	
199	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，采用新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程，施工企业应在（）指导下开展论证活动。	市建设管理委科技委办公室	工程所在地住房城乡建设主管部门	设计单位	论证专家组	
200	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证专家应从论证专家库中抽取，不少于（）名。	3	5	7	9	
201	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的（）个工作日内反馈给施工企业。	5	7	10	15	
202	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告存在争议的，（）、施工企业可申请市建设管理委科技委办公室进行论证技术复核。	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	
203	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，当同一施工现场存在多个分包单位交叉施工时，应当由（）组织编制专项施工方案。	建设单位	总包单位	监理单位	监督机构	
204	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工条件验收应由施工单位项目负责人组织企业相关职能部门责任人及分包单位等实施，其中不包括（）。	技术	施工	安全	商务	
205	单选题	建设单位专业发包的危大工程实施期间，施工单位应当对施工作业人员进行登记，记录作业人员姓名、作业时间、作业部位和带班负责人等信息，并将登记表于班前交（）。	设计单位	建设单位	总包单位	监理单位	
206	单选题	在建筑施工中采用机械的重要作用不包括（）。	减轻体力劳动	节约劳动力	提高劳动生产率	提高机械化程度	

住建委人才开发评价中心

207	单选题	下列起重机械中，属于特种设备的是（）。	额定起重量0.5t的升降机	额定起重量2t的起重机	起重力矩30t·m的塔式起重机	生产率200t/h的装卸桥	
208	单选题	横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备是（）。它两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上，沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，可以利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。	轮胎起重机	门式起重机	桥式起重机	履带式起重机	
209	单选题	下列属于减少人的不安全行为的措施有（）。	坚持培训上岗，按规程操作	建立进场检查制度	机械设备做好日常维保	创建明快、舒畅的工作环境	
210	单选题	下列属于消除危险的工作环境的措施有（）。	请法定检测部门对机械设备进行检测	检查入场机械设备的出厂合格证	及时检查塔式起重机的力矩限位	为搅拌机、物料提升机搭设遮雨棚	
211	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。	一	二	三	六	
212	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，（）应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	现场专职安全管理员	特种设备安全管理人员	检测单位技术人员	特种设备作业人员	
213	单选题	特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（）保证安全。	按照操作规程采取有效措施	马上撤离现场	第一时间报警	大声呼救通知周边人员	
214	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	施工单位	分包单位	使用单位	总承包单位	
215	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与（）签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。	分包单位	安装单位	出租单位	使用单位	
216	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	7	10	15	30	

住建委人才开发评价中心

217	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责不包括（）。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证等文件	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案	审核使用单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案	指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况	
218	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。	总承包单位	安装单位	使用单位	出租单位	
219	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，设备备案机关应当自收到产权单位提交的备案资料之日起（）个工作日内，对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发建筑起重机械备案证明。	5	7	9	10	
220	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（）签订安装（拆卸）合同。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位	
221	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（）个工作日内提交经施工总承包单位、监理单位审核合格的有关资料。	2	3	5	7	
222	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责不包括（）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于24小时	
223	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于用人单位应当履行的职责是（）。	书面告知特种作业人员违章操作的危害	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳务合同	提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件	制定落实特种作业安全操作规程和有关安全管理制度	
224	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前（）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	1	2	3	4	

住建委人才开发评价中心

225	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员按规定向原考核发证机关申请办理延期复核合格的，资格证书有效期延期（ ）年。	1	2	3	5	
226	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，不属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	持证人员弄虚作假骗取资格证书	考核发证机关工作人员违法核发资格证书的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形	
227	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械应按规定进行日常检查、维护和保养，并做出记录。替换、大修主要构件和零部件的，须由（ ）实施。	施工总承包单位	专业分包单位	使用单位	具有相应资质单位	
228	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械无设计使用年限规定的，使用满（ ）年的，每年开展一次，满（ ）年的，每半年开展一次检测评估，合格后方可继续使用。	5, 10	10, 15	15, 20	15, 30	
229	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，严格三项备案制度不包括（ ）。	大型起重机械备案制度	起重机械作业人员从业备案制度	起重机械检测维修保养备案制度	起重机械租赁单位登记备案制度	
230	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备经安装单位安装完毕并自检合格后，由（ ）进行检测申报。	分包单位	劳务单位	施工总包单位	监理单位	
231	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，施工总包单位组织对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收合格后，应向（ ）申请办理使用登记。	建设单位	市建设机械检测机构	监理单位	市场监督管理机构	
232	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过（ ）个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	1	2	3	6	

住建委人才开发评价中心

233	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，（）年内不得重新申领操作资格证书。	1	2	3	4	
234	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，下列不属于加强灌注桩定位管理的参数有（）。	成孔的中心位置	孔深、孔径	垂直度	充盈系数	
235	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，（）应加强对塔机钢结构组合式基础平台的验收、日常检查管理。	总承包施工企业和监理单位	总承包施工企业和分包施工单位	建设单位和监理单位	分包施工企业和监理单位	
236	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当施工企业对塔机钢结构组合式基础平台焊接质量没有条件验收时，可以委托（）进行检验。	监理单位	工程咨询单位	建设主管部门	具有相应资质的检验检测机构	
237	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，现场机械、施工管理人员，应每月至少（）次对连接焊缝、连接螺栓预紧情况进行检查且留有记录。	1	2	3	5	
238	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（）应有效落实现场施工机械管理的岗位职责。	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	项目经理	总监理工程师	
239	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械相关岗位人员应履行的安全管理职责不包括（）。	企业负责人应有效落实现场施工机械管理的制度	项目经理应有效落实现场施工机械管理的岗位职责	安全员应主要负责现场施工机械使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理	机械员应主要负责现场施工机械设备及其安装等作业的管理	
240	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、监理单位需对起重机械的（）信息实施核查。	产权登记	产品铭牌	外观	使用说明书	
241	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关职能部门审核签字、加盖单位公章，（）并由审查签字、加盖执业印章后方可实施。	总监理工程师	企业负责人	专职安全员	项目负责人	

住建委人才开发评价中心

242	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（）应当向安装单位进行进场作业的总交底，双方签字确认。	建设单位	监理单位	安质监站	施工总包单位	
243	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，下列选项中不属于起重机械产权登记内容的是（）。	产权单位法人营业执照	产权单位基本信息	产权单位的经营情况	登记设备的基本信息	
244	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向（）出具安装自检合格证明。	建设单位	监理单位	安质监站	总承包单位	
245	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械应当经过安装自检、使用验收、安全技术交底方可投入使用，起重机械在（）前还应进行检验检测。	安装自检	使用验收	方案交底	安全技术交底	
246	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当每月不少于（）次组织对建筑机械的日常检查，台风前后、工程停工复工前还需组织专项检查。	一	二	三	四	
247	单选题	下列选项中，不属于消防安全工作原则的是（）。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	
248	单选题	消防隐患和管理漏洞的主要表现方面不包括（）。	消防安全管理责任制不落实	施工人员消防安全意识淡薄	工地违章用火、用电导致火灾发生	按要求配备消防安全管理员	
249	单选题	下列属于动火作业施工企业必须履行的职责是（）。	审查施工作业的安全防范措施	动火点风险评估与动火条件的复核	实施动火作业前安全交底	组织停用消防设施时的现场评估和书面审批	
250	单选题	当（）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。	四级（含四级）	五级（含五级）	六级（含六级）	七级（含七级）	
251	单选题	在地下空间、敷设电缆的电缆夹层、电缆沟和其他有电缆的地方，动火作业结束进行检查、清理后，监护人员应到现场再复查不少于（）次，防止防残留火星持续阴燃致灾。	1	2	3	4	
252	单选题	有爆炸和火灾危险的场所，按（）选用相应的电气设备。	易爆品的性质	易爆品的种类	危险场所等级	易燃物的种类	
253	单选题	施工现场内，距配电柜（箱）（）m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。	2	3	5	7	

住建委人才开发评价中心

254	单选题	气瓶与火源距离不应小于（）米，并应采取避免高温和防止暴晒的措施。	5	6	10	15	
255	单选题	关于乙炔等气瓶搬运、存放、使用，下列方法错误的是（）。	保持直立状态防止倾倒	避免高温	严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动	与火源距离不小于5m	
256	单选题	临时宿舍、办公用房的建筑层数不应超过（）层，每层建筑面积不应大于（）平方米，建筑构件的燃烧性能等级应为A级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。	2200	2300	3200	3300	
257	单选题	施工单位要对现场使用、配置的消防设施和器材认真检查确认，确保配置、使用经过（）的合格消防产品。	国家强制认证	消防机构强制认证	应急管理部门强制认证	行业认证	
258	单选题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，明确建筑工程施工现场的消防安全由（）负责。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
259	单选题	施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容不包括（）。	消防安全教育与培训制度	用火、用电、用气管理制度	消防安全检查制度	消防设施查验制度	
260	单选题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的易燃、可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（）对其覆盖或隔离。	阻燃材料	不燃材料	难燃材料	防火涂料	
261	单选题	有爆炸和火灾危险的场所，按（）选用相应的电气设备。	易燃易爆物品种类	危险品数量	存在风险的面积	危险场所等级	
262	单选题	气瓶应远离火源，距火源距离不应小于（）m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施	5	7	10	15	
263	单选题	氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（）m，气瓶与明火作业点的距离不应小于（）m.	5, 5	5, 10	10, 5	10, 10	
264	单选题	施工过程中，施工现场的（）应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。	施工单位项目负责人	施工项目技术负责人	项目专职安全管理人员	消防安全负责人	
265	单选题	（）的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。	建设单位	施工单位	监理单位	消防机构	
266	单选题	施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于（）个灭火器，要有明显的防火标志，指定专人经常检查、维护、保养、定期更新，保证灭火器材灵敏有效。	2	3	4	5	

住建委人才开发评价中心

267	单选题	()应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施,应及时更换、修复或补充。	消防机构	监督机构	建设单位	施工单位	
268	单选题	根据《消防法》规定,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计()制度。	备案	登记	审查验收	审核	
269	单选题	根据《消防法》规定,下列选项中不属于消防设施的是()。	火灾自动报警系统	自动灭火系统	火灾防护用品	防烟排烟系统	
270	单选题	根据《上海市消防条例》规定,依法确定的消防安全重点单位自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构定期开展消防安全评估后,应自评估完成之日起()个工作日内将评估报告报所在地消防救援机构备案。	三	五	七	十	
271	单选题	根据《上海市消防条例》规定,建筑物施工高度超过()米时,施工单位应当随施工进度落实消防水源。	20	24	30	50	
272	单选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制()和专项施工方案,并由专职消防管理人员进行现场监督。	消防产品采购计划	消防应急救援方案	消防安全技术措施	消防设施定期维保计划	
273	单选题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定,对不执行政府及有关部门下达的安全隐患整改通知,不认真进行隐患整改以及对隐患整改不力造成事故的,要依法从重追究相关责任人员,尤其是()的责任。	项目负责人	专职安全管理人员	企业负责人	项目技术负责人	
274	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》,施工现场搭建临时建筑之间的防火间距不得小于()米。成组布置的临时建筑物,组与组之间的防火间距不应小于()米。	5, 5	5, 10	10, 10	10, 20	
275	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》,施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于()W的照明、取暖和电加热设备。	100	150	200	300	

住建委人才开发评价中心

276	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每100平方米配备（）个灭火级别不小于3A的灭火器。	一	二	三	四	
277	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的建筑物区域内应按规定配备消防器材。临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置两具灭火级别不小于（）的灭火器。	3A	4A	3B	4B	
278	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置（）个灭火级别不小于4B的灭火器。	一	二	三	四	
279	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，施工总承包单位要按照（）的原则，与分包单位逐一签订消防安全责任书，明确消防安全责任，并对分包单位施工现场的消防安全工作进行管理。	谁设计，谁负责	谁施工，谁负责	谁验收谁负责	谁监督谁负责	
280	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，（）对施工现场消防安全负监督责任，要按照有关规定对施工现场消防安全实施监督。	建设单位	设计单位	施工总承包单位	监理单位	
281	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，对未实行施工总承包或项目代建的建设工程项目，施工现场消防安全责任由（）总负责。	建设单位	监理单位	劳务分包单位	专业分包单位	
282	单选题	根据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面（）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。	1m以上(含1m)	2m以上(含2m)	3m以上(含3m)	5m以上(含5m)	
283	单选题	物料提升机上料口应装有联锁装置的（），同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。	安全门	安全护栏	安全棚	安全网	
284	单选题	通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用（）安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。	阻燃	普通	密目式	建筑	

住建委人才开发评价中心

285	单选题	移动式操作平台，立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置（ ）和登高扶梯。	安全门	防护栏杆	安全棚	安全网	
286	单选题	各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与（ ）连接。作业平台上严禁超载。	钢架结构	建筑主体	施工脚手架	砖混结构	
287	单选题	移动式操作平台应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	项目负责人	项目技术负责人	项目分管负责人	项目专职安全管理人员	
288	单选题	脚手架应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字，（ ）组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	施工单位技术负责人，项目负责人	施工单位分管负责人，项目分管负责人	施工单位分管负责人，项目技术负责人	施工单位技术负责人，项目技术负责人	
289	单选题	模板及其支撑体系的施工荷载应（ ），并不得超过设计计算要求。	集中堆置	均匀堆置	可随意堆置	方便施工堆置	
290	单选题	（ ）应做好日常例保和记录。吊篮悬挂机构的结构件应选用钢材或其他适合的金属结构材料制造，其结构应具有足够的强度和刚度。	建设单位	监理单位	监督机构	产权单位	
291	单选题	施工单位应作好施工区域内临时排水系统规划，在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段土方时，应由（ ）确定排水方案。	设计单位	监督机构	第三方评估单位	施工总承包单位	
292	单选题	基坑（槽）拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序（ ）逐层拆除，随拆随填，防止边坡塌方或相邻建（构）筑物产生破坏，必要时应采取加固措施。	自上而下	自下而上	上下同时	随意而定	
293	单选题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于（ ）。	10m	15m	20m	30m	
294	单选题	模板作业支撑立柱基础为泥土地面时，应采取（ ），对地面平整、夯实，并加设满足支撑承载力要求的垫板后，方可用以支撑立柱。	固定措施	加固措施	排水措施	强化措施	
295	单选题	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段（ ）的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	南北向	纵向	东西向	横向	

住建委人才开发评价中心

296	单选题	各法规文件具体条款在适用时发生冲突时，应遵循的原则不包括（）。	上位法规定优于下位法规定	同位特别法规定优于一般法规定	同位新规定优于旧规定	新的—般规定优于旧的特别规定	
297	单选题	某大型工程项目由于脚手架坍塌，造成死亡3人，重伤5人的事故。事故发生后有关部门迅速组成调查组，并对相关人员进行处理和教育，结合该背景，下列说法正确的是（）。	该事故按损失程度划分属于一般事故	该事故按损失程度划分属于较大事故	按照我国有关规定该事故逐级上报至市级人民政府安全生产监督管理部门	该事故应由事故发生单位组成调查组进行调查	
298	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道爆炸造成2人死亡，5人受伤的，属于（）事故。	一般	较大	重大	特别重大	
299	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列生产安全事故中，不属于特别重大事故的是（）。	一次造成30人以上（含30人）死亡	一次造成100人以上（含100人）重伤（包括急性工业中毒）	一次造成1亿元以上（含1亿元）直接经济损失	一次造成10人以上30人以下死亡	
300	单选题	根据（）规定，事故报告应当及时、明确，任何单位对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	《生产安全事故应急条例》	《生产安全事故报告和调查处理条例》	《建设工程安全生产管理条例》	《特种设备安全监察条例》	
301	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	1小时	2小时	12小时	24小时	
302	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	3	5	7	10	
303	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应（），或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。	救援方案	处置方案	应急预案	抢救方案	
304	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是（）。	经现场物件所有权人同意	记忆现场物件的位置信息	防止事故扩大的需要	不造成任何其他损失	

住建委人才开发评价中心

305	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长。	10	15	20	30	
306	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实（ ），防止事故再次发生。	安全管理制度	技术管理制度	防范和整改措施	事故责任追究制度	
307	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行（ ）辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	危害	安全	风险	功能	
308	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（ ）、针对性和可操作性。	科学性	安全性	实用性	功能性	
309	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对从业人员进行（ ），保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	应急教育和培训	应急救援培训	应急救援教育	应急救援培训教育	
310	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位应当在（ ）小时内报告省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构。	0.5	1	1.5	2	
311	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，自事故发生之日起（ ）日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。	10	15	20	30	
312	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，参建单位应做好应急抢险、事故报告、事故调查、（ ）等处置工作。	事故尤因	事故损失	停工整改	歇业待查	
313	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，市管项目发生生产安全事故后，施工总包单位应当在1小时内，向（ ）报告。	市安质监总站	市建筑市场管理总站	市住建委	市建管办	

住建委人才开发评价中心

314	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构接到事故报告后，应当在（ ）内以书面形式，向市住房城乡建设管理委和市安质监总站报告。	30分钟	1小时	2小时	12小时	
315	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生较大事故的施工项目，下列关于停工整改的期限，正确的是（ ）。	不少于7天	不少于10天	不少于15天	不少于30天	
316	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故工地的项目负责人（注册建造师）、总监理工程师和监理工程师未执行法律法规和工程建设强制性标准且对生产安全事故负有责任的，下列处罚符合规定的是（ ）。	发生一般事故的，暂停注册建造师执业资格6个月	发生一般事故的，暂停总监理工程师执业资格12个月	发生较大事故的，吊销注册建造师执业资格证书，3年内不予注册	发生重大事故的，吊销总监理工程师执业资格证书，5年内不予注册	
317	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），各区建设管理部门应当依据事故通报对相关单位在辖区内的在建工程开展扩大检查。扩大检查应当在事故通报后（ ）内完成，并向市住房城乡建设管理委报告扩大检查情况。	15天	30天	45天	60天	
318	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的（ ）和总监进行信用分扣分，列入不良行为记录。	项目经理	法人代表	企业负责人	项目技术负责人	
319	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生（ ）起及以上事故的，除取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。	2	3	4	5	
320	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装由生产企业负责。其它临建房的安装应由（ ）级及以上承包资质或钢结构专业承包资质的施工企业承担。	一	二	三	特	

住建委人才开发评价中心

321	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋的拆除实施“（）、谁拆除”的原则。	谁生产	谁安装	谁施工	谁使用	
322	单选题	施工现场宿舍的设置，下列选项中符合要求的是（）。	室内净高2.2m	每层宿舍居住人员18人	3层床铺	房屋的围护结构使用不燃材料	
323	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围应合理布置消防栓。消防栓周围（）米内不准存放物品，地下消防栓的设置必须符合现行技术规范要求。	2	3	5	7	
324	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消防栓处要设有明显标志，配备足够的消防水泵、消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的（）。	水源和水压	水源和水量	水速和水压	水量和气压	
325	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，在建工程用于施工现场扣件式钢管脚手架的钢管壁厚应不小于（）mm。	2.75	3.00	3.24	3.50	
326	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应在监理单位见证下对现场用于承重体系的钢管、扣件进行抽样，委托相关检测机构进行复试，每个工地复试钢管不得少于（）根。	2	3	4	5	
327	单选题	按经营性质不同，保险可分为政策性保险和（）。	自愿保险	原保险	商业性保险	强制保险	
328	单选题	强制保险是（）以法令或政策形式强制被保险人与保险人的法律关系，不管当事人自愿与否，必须按规定办理保险。	政府	用人企业	用工企业	施工企业	
329	单选题	过失责任保险是承保被保险人因疏忽或过失行为对（）造成损害依法应承担的民事赔偿责任。	环境	设备	自己	他人	
330	单选题	（）是以第三者对被保险人履约责任为标的的险种。主要有：①忠诚保证保险，承保雇主因雇员的不法行为所致损失；②履约保险，承保合同当事人中一方违约所负的经济责任。	信用保险	财产保险	人身保险	责任保险	

住建委人才开发评价中心

331	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安全生产责任保险，是指由保险机构对投保单位发生的生产安全事故或施工意外事故造成的（）和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的保险。	设备损坏	环境危害	人员伤亡	工期延期	
332	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，新建工程应当在（）节点之前投保建设工程安责险。	办理招标投标书面备案	办理施工许可手续	项目正式动工	第一次工地例会	
333	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当在保险承保限额之上共同提供（）人民币的共享保障额度，保障本市建设工程生产活动中发生的特别重大事故的救援和赔付。	1亿	2亿	3亿	4亿	
334	单选题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，在投保人提供已完工工程部分履行（）的相关法律手续，确认已完工部分施工企业已不再承担安全生产管理责任的情况下，投保人可以按照剩余工程量投保。	竣工验收	综合验收	完工交付	竣工结算	
335	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（）应当按照责任限额投保建设工程安责险。	建设单位	分包单位	生产经营单位	监督单位	
336	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险的生产经营单位应当在办理施工许可手续时间节点（），从具有承保资格的保险机构名单中选择承保公司，承保公司应以报价函形式响应。	前	后	进行中	暂停时	
337	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准实施后，的批准部门应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）年复审一次。	二	三	五	七	
338	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（）的审批部门批准。	地方标准	部级标准	省（市）级标准	国家标准	

住建委人才开发评价中心

339	单选题	《企业标准化管理办法》规定，企业标准应定期复审，复审周期一般不超过（）年。当有相应国家标准、行业标准和地方标准发布实施后，应及时复审，并确定其继续有效、修订或废止。	二	三	四	五	
340	单选题	《档案法》将档案的定义表述为：“档案，是指过去和现在的（）、社会组织以及个人从事政治、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”	国家机构	地方机构	行业机构	协会机构	
341	单选题	违章记录及安全奖惩档案中，安全奖惩台帐应至少保持（）年以上。	2	3	5	10	
342	单选题	企业安全生产档案中的进企业职工三级教育资料、特种设备档案、有害作业点监测记录的保存期限应为（）。	3年以上	5年以上	10年以上	长期保存	
343	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，负责事故处理的部门在事故处理结束后（）日内向本单位档案部门移交事故档案。	10	15	20	30	
344	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，未造成人员死亡或重伤，且直接经济损失在（）以下的事故档案，结案通知或处理决定以及事故责任追究落实情况材料列为永久保管，其他材料列为30年保管。	1000万元	2000万元	3000万元	5000万元	
345	单选题	一般而言，政府对信用信息的管理实行（）的方式，既有政府部门对行业信用信息实行条线管理，也有地方政府对地方信用信息实行区域管理。	一网通办	一网统管	条块结合	大数据管理	
346	单选题	各级住房城乡建设主管部门可以将建筑市场主体“黑名单”通报有关部门，实施（）。	相应处罚	扣分处理	追责惩戒	联合惩戒	
347	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场主体“黑名单”管理期限为自被列入名单之日起（）。	半年	1年	2年	3年	

住建委人才开发评价中心

348	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，对被列入建筑市场主体“黑名单”的建筑市场各方主体，地方各级住房城乡建设主管部门应当通过省级建筑市场（）工作平台向社会公布相关信息。	监管一体化	企业信用	信用共享	信息互通	
349	单选题	建筑市场各方主体修复失信行为并且在管理期限内未再次发生符合列入建筑市场主体“黑名单”情形的，由原列入部门将其从“黑名单”（）。	消除	移出	注销	删除	
350	单选题	上海市建筑市场信用信息管理办法》要求建设行政管理部门、专业建设管理部门和建筑建材业行业协会对记录信息的（）负责。	准确性、及时性	客观性、公正性	统一性、公平性	原则性、灵活性	
351	单选题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的规定，存在下列（）情形的，认定为A级不良信用信息。	从业单位按照规定在行政审批等事项中作出承诺而未履行承诺的违法行为	从业单位受到市级及以上建设管理部门书面通报批评的违规行为	超过两年行政处罚追溯期的违法或违规行为	从业单位在一个自然年度内，被开具5次行政措施单	
352	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为（）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级	
353	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息（）制度。	申报	档案	备案	查询	
354	单选题	本市规定，水务管理部门、绿化市容管理部门或委行政服务中心应当在收到书面异议申请后（）工作日内完成核查和处理，并将结果告知申请人。	3个	5个	7个	10个	
355	单选题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位基本信息为单位存续期，从业人员基本信息按取得执业许可有效期限公开，其中良好信用信息公开（）。	3个	5个	7个	10个	
356	单选题	建筑市场各方主体信用信息通过市建管平台与市公共信用信息服务平台和其他行政管理部门信息系统进行（）。	一网通办，一网通管	分级和统一管理相结合	上下联动，条块结合	信息共享，互联互通	

住建委人才开发评价中心

357	单选题	上海市建设市场管理信息平台信用信息系统与上海市法人信息库、上海市公共信用信息服务平台等相关信息平台实现信息数据交换和共享，实现跨部门（ ）。	汇总征信	联合征信	分级征信	条块征信	
358	单选题	在沪建筑业企业信用评价结果在市住房城乡建设管理委门户网站上公开。在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统，自行生成和打印企业（ ）。	信用等级	信用结果	信用评分表	信用认定证明	
359	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，工程业绩以（ ）日期为生效日期，自评价基准日起追溯二年。	合同履行完成	合同签订	合同履行	合同公证	
360	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，国家奖项自评价（ ）起追溯二年。	告知日	发布日	基准日	评价日	
361	单选题	将企业工伤事故分为20类，其中（ ）指从事各种起重作业时发生的机械伤害事故，不包括上下驾驶室时发生的坠落伤害。	物体打击	机械伤害	起重伤害	车辆伤害	
362	单选题	在职职工在生产劳动过程中或者在与工作密切相关的活动中，遭受意外事故伤害导致死亡或者不同程度丧失劳动能力时，工伤职工或工亡职工供养亲属能够从国家和社会得到必要的医疗救助和物质补偿的社会保障制度称为（ ）。	人身保险	社会保险	工伤保险	意外伤害保险	
363	单选题	在建设工程领域中最常见的职业伤害事故共有7类。下列选项中（ ）不属于建设工程领域中最常见的职业伤害事故。	灼烫	物体打击	中毒	火灾	
364	单选题	工伤保险实行行业差别费率，并根据用人单位工伤保险支缴率和工伤事故发生率等因素实行（ ）费率。	固定	协商	浮动	指定	
365	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，（ ）应当按时缴纳工伤保险费。	用工单位	用人单位	职工个人	分包单位	
366	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于本办法规定的工伤保险待遇、劳动能力鉴定、（ ）、工伤预防的培训、法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。	从业人员人身损害或财产损失	工伤预防的宣传	事故抢险救援费用	事故鉴定费用	

住建委人才开发评价中心

367	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（），视同工伤。	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的	患职业病的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的	
368	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	10日	15日	20日	30日	
369	单选题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参加本市工伤保险的，工伤保险费按建设工程施工合同约定的合同价的（）确定，并根据以支定收、收支平衡的原则适时调整。	0.5‰	1‰	1.5‰	2‰	
370	单选题	施工工期需要延长的，施工总承包企业应当规定携相关材料至项目所在地的区县社会保险经办机构或登录“上海市人力资源和社会保障自助经办平台”办理（）。	登记手续	备案手续	延长工期手续	延长保险许可	
371	单选题	《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务不符合法律法规的规定和服务合同的约定，或者服务质量不高的，（）内不得从事工伤预防项目。	一年	二年	三年	五年	
372	单选题	上海市的文明施工从上世纪八十年代起步，发展至今已有四十年的历程。前后共经历（）阶段。	3个	4个	5个	6个	
373	单选题	以绿色施工、环保节能为标志的全面深化、全面发展、全面社区共建阶段。属于本市建设工程文明施工发展的（）阶段。	完善	持续	深化	提升	
374	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，（）应当承担建设工程文明施工的主体责任，建设单位或者施工单位委托的专业单位进入施工现场施工的，应当遵守施工单位明确的文明施工要求。	建设单位	施工单位	监理单位	分包单位	

住建委人才开发评价中心

375	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，管线工程的围挡高度和其他建设工程的围挡高度不得低于（）。	1.6米和1.8米	1.7米和1.9米	1.8米和2米	1.9米和2.2米	
376	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，在施工现场可以进行（）。	敞开式搅拌砂浆作业	敞开式搅拌混凝土作业	敞开式易扬尘加工作业	覆盖法作业	
377	单选题	建设工程施工现场应当设置（）和排水沟（管）网，确保排水畅通。	排水池	沉淀池	积水池	隔离池	
378	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将工地（）排入城市排水管网或者河道。	污水	废水	泥浆	泥土	
379	单选题	除城市道路工程、管线工程施工以及抢险、抢修工程外，建设工程或者建筑物、构筑物拆除需要在夜间施工的，施工单位应当根据《上海市环境保护条例》的有关规定，向区生态环境部门办理夜间施工（）手续。	备案	许可	登记	预告	
380	单选题	根据施工现场生活区设置要求，在生活区设置宿舍的，应当安装可开启式窗户，每间宿舍人均居住面积不得低于（）平方米。	3	4	5	6	
381	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单和位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的警示和（）标志。	提示标志	命令标志	引导标志	指令标志	
382	单选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在（）中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。	施工合同	分包合同	财务管理	第三方合同	
383	单选题	施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向（）反映情况。	建设单位	监理单位	总监理工程师	建设主管部门	
384	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场应分别设置车辆与人员出入口，车辆出入口宽度不应小于（）。	3m	4m	5m	6m	

住建委人才开发评价中心

385	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场与居民区间距不足（ ），应采取设置隔声屏障或移动式隔音装置等措施。	8m	10m	12m	15m	
386	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》要求，高考、中考日期前（ ）和考试期间，除抢修抢险外，全市范围内禁止夜间建筑施工作业。	7日	5日	3日	1日	
387	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，PC构件堆放架应使用定型化产品，按预制构件种类及最大重量进行设计和计算，确保架体的整体（ ）。	固定性	牢固性	稳定性	安全性	
388	单选题	施工现场总平面布置、脚手架模板等杆件布置、危险作业流程事先模拟等施工活动，应运用（ ）等技术。	CAD	仿真	Flash	BIM	
389	单选题	我们通常所称的环境就是指人类的环境。人类环境分为（ ）。	自然环境和人工环境	经济环境和人工环境	自然环境和社会环境	经济环境和社会环境	
390	单选题	《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）以前向工程所在地的政府生态环境主管部门申报该工程有关环境噪声污染防治措施的情况。	7日	10日	15日	30日	
391	单选题	施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行（ ）处理。	无害化	资源化	减量化	环保化	
392	单选题	《上海市环境保护条例》规定，因混凝土连续浇筑等原因，确需在夜间从事建筑施工作业，施工单位应当在施工作业前，向所在地区环保部门提出申请。区环保部门应当在（ ）个工作日内作出审批决定，并书面通知申请人。	一个	二个	三个	五个	
393	单选题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑信息标准等新技术、新材料、新工艺、（ ），促进建筑垃圾的源头减量。	新规范	新品质	新施工	新标准	

住建委人才开发评价中心

394	单选题	根据本市施工现场装运作业要求，施工单位应当配备施工现场建设工程垃圾管理人员，并按照本市建筑垃圾启运管理规范，填写运输车辆（）预检单。	申报单	预检单	许可单	登记表	
395	单选题	绿色施工相对计划经济体制工程施工增加了（）控制的目标。	质量	工期	成本	安全	
396	单选题	单位工程绿色施工评价根据三个评价阶段、五个评价要素、三类评价指标，最后按每个批次评价分数的加权平均值，分别确定绿色施工阶段和单位工程的（）。	绿色档次	绿色等级	绿色格次	绿色名次	
397	单选题	根据《绿色施工导则》要求，必须优化钢筋配料和钢构件下料方案，钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行（），无误后方可批量下料。	复检	复核	审核	复查	
398	单选题	根据临时用地指标的要求，平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（）。	60%	70%	80%	90%	
399	单选题	建设工程安全生产监管体制是实行综合监管、行业监管和专业监管相结合的体制。同时综合监管、行业监管和专业监管又是实行（）。	分类管理	区域管理	分级管理	专项管理	
400	单选题	《上海市建设工程安全质量监督总站主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，上海市建设工程安全质量监督总站负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督、（）和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理。	安排	管控	管制	管理	
401	单选题	建设行政管理部门和其他有关部门应当对报送备案的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等合同进行抽查。抽查比例不得低于备案合同总量的（）。	十分之五	十分之三	十分之二	十分之一	
402	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内全部的（）工作。	质量安全监督	全技术管理	安全管理	质量安全 管理	

住建委人才开发评价中心

403	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的（ ）上岗作业。	安全人员	施工人员	技术人员	项目负责人	
404	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工工地管理单位应当在施工开始前，将按照《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定所确定的责任人名单报市建管办或者区、建设行政管理部门以及安全生产监督管理行政部门（ ）。	审核	备案	审批	确认	
405	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，确保（ ）作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。	用火	纵火	带电	高空	
406	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（ ）对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或者安全监督员报告。	项目负责人	建设单位	监理单位	施工人员	
407	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（ ）发现安全隐患或者不符合规定要求的施工作业，应当责令施工工地管理单位、施工单位或者施工人员立即改正或者限期整改。	施工人员	技术管理员	安全监督员	项目负责人	
408	单选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程安全监督工作一般从工程取得施工许可开始，至监督机构出具终止施工安全监督（ ）结束。	确认书	告知书	评价表	审核表	
409	单选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构应对施工现场实施监督抽查。监督抽查的监督人员不得少于（ ）。	2人	3人	5人	10人	
410	单选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构对每个项目的质量安全监督抽查次数为（ ）不应少于一次。	每月	每季度	半年	一年	

住建委人才开发评价中心

411	单选题	对符合要求的工地进行安全生产标准化竣工确认，并在确认后（）工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》。	3个	5个	7个	10个	
412	单选题	监督机构在完成监督工作后所形成的监督档案，自归档之日起，安全监督档案保管期限统一为（）。	1年	2年	3年	5年	
413	单选题	对工程建设责任主体项目负责人涉及质量安全违法违规行为的，在开具（）。	工程措施单	安全措施单	质量措施单	行政措施单	
414	单选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委在工程巡查中发现违法违规行为时，应向区建管部门开具（）。	《巡查处置决定书》	《巡查处置处罚书》	《巡查处置建议书》	《巡查处置通知书》	
415	单选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门应将巡查中发现的违法违规行为，记入相关责任单位、责任人员的信用信息档案，按照有关规定，对责任单位、责任人员实施信用评价扣分或诚信记分工作，并在（）、资质资格准入、事中事后监管等活动中使用。	评标报告	复核审查	工程招投标	信誉核查	
416	单选题	《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定，风险级别为（）的项目，施工各阶段的质量安全风险由建设单位项目负责人组织施工单位技术负责人（或其授权委派的技术人员、施工单位项目负责人）和项目总监理工程师实施检查。	低风险	低风险和中风险	中风险和高风险	高风险和超高风险	
417	单选题	以下哪个选项不属于我国《民法典》规定的承担民事责任主要方式（）。	罚款	赔偿损失	返还财产	支付违约金	
418	单选题	在《民法典》规定的十一种民事责任中，其中（）是最普遍使用的一种民事责任。	停止侵害	消除危险	排除妨碍	赔偿损失	
419	单选题	在《民法典》规定的民事责任中，（）是民事责任的主要特征。	承担民事责任是以违约或侵权为前提	民事责任是以赔偿损失为核心	民事责任是具有补偿性的法律责任	民事责任一般可以由当事人协商解决	
420	单选题	行政责任主要方式有行政处罚和（）两种方式。	罚款处理	警告处分	行政处分	责令改正	
421	单选题	行政处罚是指行政机关或其他行政主体依法定职权和程序对违反行政法规尚未构成犯罪的管理相对人给予行政制裁的（）。	终局裁定行为	抽象行政行为	具体行政行为	可撤销行政行为	

住建委人才开发评价中心

422	单选题	我国《刑法》规定，“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）以下有期徒刑或者拘役。	一年	二年	三年	五年	
423	单选题	下列选项中，属于施工安全中常见的刑事责任的是（）。	工程安全责任事故罪	工程重大安全事故罪	重大安全事故罪	安全责任事故罪	
424	单选题	建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，后果特别严重的，对直接责任人员，处（）有期徒刑，并处罚金。	三年以上五年以下	三年以上八年以下	五年以上八年以下	五年以上十年以下	
425	单选题	《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	三年内	五年内	十年内	终身	
426	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的（）；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	项目负责人	安全负责人	主要负责人	生产负责人	
427	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、（）的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。	质量员	施工员	注册安全工程师	资料员	
428	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的，责令限期改正，处（）的罚款。	二万元以上五万元以下	五万元以上十万元以下	十万元以下	十万元以上二十万元以下	
429	单选题	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全（）标志。	警告	警示	提示	指令	
430	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。	1千元以上5千元以下	5万元以上10万元以下	1万元以上2万元以下	2万元以上5万元以下	

住建委人才开发评价中心

431	单选题	依据《安全生产法》定，生产经营单位未建立安全风险分级管控制度，责令限期改正，处（）的罚款。	一千元以上五千元以下	一万元以上二万元以下	十万元以下	十万元以上二十万元以下	
432	单选题	《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保（），责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。	工程质量保险	安全生产责任保险	工程意外险	意外伤害险	
433	单选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，该生产经营单位及其有关人员在（）内不得再次申请该行政许可。	1年	2年	3年	5年	
434	单选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员（）因同一违法行为受到两次以上行政处罚的，应当从重处罚。	一季度内	半年内	一年内	两年内	
435	单选题	对同一生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，（）给予两次以上罚款的行政处罚。	可以	不得	报上级机构同意	如果严重违法	
436	单选题	《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等必须具备相应的（）。	安全生产知识	管理能力	安全常识	安全生产知识和管理能力	
437	单选题	根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十六条规定，施工单位未保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态，发生事故，可处以（）的罚款。	1万元以下	2万元以下	3万元以下	5万元以下	
438	单选题	根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第八条第二款规定，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。使用无证人员多于30人或者占施工人员总数25%以上，责令限期改正，并可处以（）的罚款。	3万元以上5万元以下	1万元以上5万元以下	5万元以上10万元以下	2万元以上5万元以下	

住建委人才开发评价中心

439	单选题	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十五条规定，建筑起重机械（）应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。	产权单位	建设单位	安装单位	出租单位	
440	单选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用时，使用单位应当指定（）、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	专职设备管理人员	兼职设备管理员	项目负责人	
441	单选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，（）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	建设单位	监理单位	施工分包单位	施工总承包单位	
442	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，（）同一企业连续发生3次以上生产安全事故，吊销安全生产许可证。	6个月内	12个月内	18个月内	24个月内	
443	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	四	十二	
444	单选题	国际劳工组织的执行委员会是（），每三年经大会选举产生。	理事会	协调会	劳工委员会	管理委员会	
445	单选题	1988年6月20日，在（）召开的国际劳工组织理事会第75届大会，通过了第167号国际劳工公约《建筑业安全与卫生公约》（以下简称167号公约）。	纽约	华盛顿	日内瓦	布鲁塞尔	
446	单选题	国际劳工局理事会于（）六月二十日通过了“建筑业安全卫生公约”。	一九八六年	一九八七年	一九八八年	一九八九年	
447	单选题	《建筑业安全卫生公约》规定，炸药的贮存、搬运、装卸和使用必须由（）进行，并应采取必要措施使工人和其他人员免受危害。	项目经理	主管人员	安全员	材料员	
448	单选题	建筑危险等级系数的选用与现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068（）系数相协调。	安全性	可靠性	有效性	重要性	
449	单选题	建筑施工安全生产技术分析应结合工程特点和生产安全事故教训进行，还可以（）为基本单元进行。	单项工程	单位工程	分部分项工程	单元工程	
450	单选题	对建筑施工临时结构应做安全生产技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性，这一条是（）条文。	指导性	推荐性	一般性	强制性	

住建委人才开发评价中心

451	单选题	在建筑施工临时结构施工前，应检查是否具有设计文件，是否对建筑施工临时结构进行了（）。	安全生产技术分析	危大工程分析	危险源识别	专项施工方案评审	
452	单选题	建筑施工过程中，各分部分项工程、各工序应按相应（）进行安全生产技术控制。	专业技术方案	专业技术标准	安全规范	安全标准	
453	单选题	建筑施工过程中，对于采用新技术或者新工艺的环节，应按照（）进行安全生产技术控制。	原有危险等级	提高一个危险等级	降低一个危险等级	根据不同工艺选择危险等级	
454	单选题	建筑施工安全生产技术措施应在实施前进行预控，实施中进行（）控制。	事先	过程	事中	事后	
455	单选题	建筑施工安全生产技术交底的内容应针对施工过程中潜在（），明确安全生产技术措施内容和作业程序要求。	环境因素	危险因素	风险因素	有害因素	
456	单选题	实行施工总承包的单位工程，应由总承包单位组织安全技术措施实施验收，相关专业工程的承包单位（）和安全负责人应参加相关专业工程的安全技术措施实施验收。	项目经理	安全技术措施编制人	技术负责人	专业监理工程师	
457	单选题	建设单位、施工单位、监理单位和其他各单位在工程竣工或有关安全生产技术活动结束后30天内，应将安全生产技术文件交本单位档案室归档，档案保存期不应少于（）年。	1	2	3	4	
458	单选题	建筑施工安全生产技术监测预警中，反映监测对象变化的快慢是（）。	累计变化量	时间变化率	变化速率值	瞬时变化量	
459	单选题	建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的（）进行安全生产技术分析，对可能引发次生灾害的风险，应有预防技术措施。	风险等级	风险特征	风险程度	风险因素	
460	单选题	基坑工程中，以下关于有支护基坑的特点，说法错误的是（）。	基坑壁土质不稳定，且有地下水的影 响	放坡土方开挖工程量大，不经济	容易受到施工场地或邻近建筑物限制	地下水位低于基底或渗透量小，不影响坑壁稳定性	
461	单选题	基坑工程施工安全专项方案应（）编制。	与施工方案同时	与施工组织设计同时	在施工方案前	在施工组织设计前	
462	单选题	以下不属于基坑工程施工安全专项方案中的工程概况内容的是（）。	基坑工程本体安全	基坑安全等级	基坑规模	支护结构形式	
463	单选题	含水砂质粉土层或粉质砂土层中的基坑支护结构，在基坑开挖过程中，挡土墙内外会形成（）。	渗透差	水位差	水头差	水压差	

住建委人才开发评价中心

464	单选题	基坑工程中，支撑设计时，如果施工时质量低劣而未能满足设计要求，一旦基坑土方开挖，在较大的（ ）作用下，可能会发生支撑折断破坏或严重压屈。	竖向土压力	被动土压力	侧向土压力	主动土压力	
465	单选题	现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120规定，基坑支护结构可划分为（ ）个安全等级。	一	二	三	四	
466	单选题	基坑侧壁安全等级为二级时，采用的重要性系数为（ ）。	1.5	1.2	1.1	1	
467	单选题	以下不属于基坑支护结构设计内容的是（ ）。	支护结构的方案比选	基坑隆起验收	支护结构强度计算	支护结构变形计算	
468	单选题	单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	5	7	10	12	
469	单选题	水泥土桩复合土钉墙用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	7	10	12	15	
470	单选题	微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑，用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	7	8	10	12	
471	单选题	以下选项中，（ ）用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于12m；用于淤泥质土基坑时，基坑深度不宜大于6m；不宜用在高水位的碎石土、砂土层中。	预应力锚杆复合土钉墙	水泥土桩复合土钉墙	微型桩复合土钉墙	单一土钉墙	
472	单选题	采用两种或两种以上支护结构形式时，其结合处应考虑相邻支护结构的相互影响，且应有可靠的（ ）措施。	锚固	构造	过渡连接	结构构件连接	
473	单选题	重力式水泥土墙应通过试验性施工，并应通过调整搅拌桩机（ ）、喷浆量以及喷浆、喷气压力等施工参数，减小对周边环境的影响。	喷浆时间	注浆量	位置	提升（下沉）速度	
474	单选题	施工期间土钉墙支护坡顶应按荷载（ ）设计要求控制施工荷载。	超载值	标准值	组合值	代表值	
475	单选题	土钉应采用孔底注浆施工，对空隙较大的土层，应采用较小的水灰比，并应采取（ ）注浆方法。	同步	二次	间隙式	劈裂	
476	单选题	重力式水泥土墙的宽度，对淤泥，不宜小于（ ）。（注：基坑深度用符号h表示）。	0.6h	0.7h	0.8h	0.9h	
477	单选题	地下连续墙成槽施工前，应沿地下连续墙两侧设置导墙，导墙地面不宜设置在新近填土上，且埋深不宜小于（ ）m。	1.2	1.5	1.8	2.0	

住建委人才开发评价中心

478	单选题	地下连续墙施工时，每个单元槽段挖槽分段不宜超过（）个。	2	3	4	5	
479	单选题	地下连续墙混凝土浇筑过程中，导管理入混凝土的深度宜在2-4m之间，浇筑液面的上升速度不宜小于（）。	1m/h	2m/h	3m/h	4m/h	
480	单选题	地下连续墙护壁泥浆拌制后应贮存（）h，待泥浆材料充分水化后方可使用。	12	18	24	30	
481	单选题	单元槽段的钢筋笼需要分段装配时，宜采用焊接或机械连接，钢筋接头的位置宜选在（）处，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对钢筋连接的有关规定。	钢筋较少	钢筋较多	受力较小	受力较大	
482	单选题	地下连续墙预制墙顶应达到设计强度（）后方可运输及吊放。	50%	75%	85%	100%	
483	单选题	地下连续墙预制墙段运输时叠放层数不宜超过（）层。	2	3	4	5	
484	单选题	地下连续墙成槽，槽壁垂直度允许偏差（永久结构）不大于（）。	1/100	1/200	1/300	1/400	
485	单选题	箍筋可采用螺旋式箍筋，箍筋直径不宜小于纵向受力钢筋的最大直径的（），且不应小于（）。	1/3，5	1/4，5	1/3，6	1/4，6	
486	单选题	钻孔咬合桩施工，钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴附在套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应为（）。	0.3%	0.5%	0.8%	1.0%	
487	单选题	桩锤在施打板桩过程中，监视距离不宜小于（）m。	3	4	5	6	
488	单选题	当采用振动桩锤作业时，悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须有防松脱的保护装置，振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装（）。	保险钢丝绳	旋转装置	位移传感器	自动平衡装置	
489	单选题	下列关于钻孔咬合桩施工说法正确的是（）。	桩顶应设导墙，导墙的厚度宜取0.3~0.5m	桩顶应设置导墙，导墙宽度宜取2m	钢筋混凝土桩应在素混凝土桩终凝前，通过成孔时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相	抓斗在套管内取土时，套管底部应始终位于抓土面上方，且抓土面与套管低的距离应大于2m	

住建委人才开发评价中心

490	单选题	某基坑开挖较深，降水深度15m，土渗透系数10.0m/d，土质为填土、粉土、黏性土、砂土，可以选择（）降水。	轻型井点	喷射井点	降水管井	真空降水管井	
491	单选题	降排水运行中，分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在（）。	安全水位埋深以下	边坡坡脚以下	坑中的软弱结构面以下	土层开挖面以下0.5~1.0m	
492	单选题	当坑底下部的（）影响到基坑安全时，应采取坑底土体加固或降低承压水头等治理措施。	淤泥	支护结构	承压水	集水井	
493	单选题	降水井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度偏差为（），井管应居中竖直沉设。	1/100	1/200	1/300	1/400	
494	单选题	降水运行过程中，应监测和记录降水场区内和周边的地下水位。采用悬挂式帷幕基坑降水的，还应计量和记录降水井（）。	涌水量	水位	抽水量	水压差	
495	单选题	降水系统应进行试运行，试运行抽水控制时间为（），并应检查出水质量和出水量。	1d	2d	3d	4d	
496	单选题	降水井随基坑开挖深度需切除时，对继续运行的降水井应去除井管四周地面下（）的滤料层，并应采用黏土封井后再运行。	0.5m	1m	1.5m	2m	
497	单选题	降水设计应考虑一定数量的备用井，备用井(含观测井)的数量不宜小于满足降水设计要求所需开启的减压井数量的（）。	10%	15%	20%	25%	
498	单选题	石英砂滤料，其粒径D50代表（）。	有50%(按质量计)滤料能通过规定的筛网达到标准粒径	滤料平均粒径为0.5mm	滤料平均粒径为5mm	有50%(按质量计)滤料标准粒径为5mm	
499	单选题	不同承压含水层中地下水位观测井应分别单独设置，坑外同一含水层中观测井之间水平间距不宜超过（）。	30m	40m	50m	60m	
500	单选题	采用管井降水时，应对井口采取防护措施，井口宜高于地面（）以上，应防止物体坠入井内。	200mm	300mm	400mm	500mm	
501	单选题	在粉性土和砂土中施工水泥土截水帷幕时，宜采用合适的（），降低截水帷幕渗透系数。	添加剂	阻锈剂	泵送剂	缓凝剂	
502	单选题	高压喷射注浆对较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取（）。	较小提升速度、较大喷射压力	较大提升速度、较小喷射压力	较小提升速度、较大喷射压力	较大提升速度、较大喷射压力	

住建委人才开发评价中心

503	单选题	喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的（ ）时，可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。	5%	10%	15%	20%	
504	单选题	当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时，应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆，并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入（ ）等措施，直至出现孔口返浆。	泵送剂	缓凝剂	速凝剂	膨胀剂	
505	单选题	高压喷射注浆帷幕施工时，可采用（ ）工艺增大固结体半径、提高固结体强度。	旋喷	摆喷	高压	复喷	
506	单选题	冻结壁解冻过程中应对土层和周边环境进行连续监测，必要时应对地层采取（ ）等措施。	地下水回灌	锚杆静压桩	补偿注浆	掏土法	
507	单选题	土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保护坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于（ ），坡道的宽度应满足车辆行驶要求。	1: 6	1: 8	1: 10	1: 12	
508	单选题	基坑开挖深度采用全面分层开挖或台阶式分层开挖的方式，分层厚度不应大于（ ）。	3m	4m	5m	6m	
509	单选题	对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于（ ）m。	40	50	60	80	
510	单选题	当场地条件允许并经验算能保证边坡稳定时，可采用放坡开挖。基坑开挖深度超过（ ）m时，应采用多级放坡的开挖形式。	2	4	7	10	
511	单选题	以下关于放坡开挖的说法正确的是（ ）。	护坡与坡体间宜设置垂直于坡面的插筋，间距不宜大于1.5m	钢丝网水泥砂浆护坡面层的厚度不宜小于15mm	护坡面层宜扩展至坡顶和坡脚一定的距离，坡顶可与施工道路相连，坡脚不可与垫层相连	护坡坡面应设置泄水孔，间距应根据设计确定。设计无要求时，可采用1.5~3.0m	
512	单选题	以下关于岛式土方开挖，边坡坡度说法正确的是（ ）。	对于环境保护等级为一级的基坑工程，采用单级放坡形式的坡度不宜大于1:1.5	纵向斜面边坡总坡度不宜大于1:2.5	采用二级放坡形式，每级边坡坡度不宜大于1:1.5	采用二级放坡形式，总边坡坡度不宜大于1:1.5	
513	单选题	基坑工程施工前，（ ）编制监测方案。	建设单位	施工单位	监理单位	监测单位	

住建委人才开发评价中心

514	单选题	支护结构顶部水平位移的监测，在监测数值稳定期间，应根据（）及工程实际情况定期进行监测。	支护结构强度	支护结构稳定性	沉降值的大小	水平位移稳定值的大小	
515	单选题	对于测斜管和锚杆内力监测，以下关于监测点布置说法正确的是（）。	对多层锚杆支护式结构，宜在不同剖面的每层锚杆上设置测点	测斜管顶部应设置垂直位移监测点	每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%，且不少于2根	对重力式挡墙，测斜管应设置在紧邻支护结构的土体内，测斜管深度不宜小于基坑深度的1.5倍	
516	单选题	围护墙侧向土压力监测点按土层分布情况布设时，每层应至少布设（）测点，且宜布置在各层（）。	1个，端部	2个，两端	2个，中部	1个，中间	
517	单选题	基准点设置不符合要求的是（）。	在施上预埋设，并经观测确定其稳定后，方可投入使用	监测期间应定期联测，检验其稳定性	整个监测期间应采取有效措施，确保正常使用	在施工现场影响范围内设置，不宜少于2个	
518	单选题	深层水平位移监测，测斜仪的系统精度不宜低于（）。	0.5mm/m	0.25mm/m	0.1mm/m	0.01mm/m	
519	单选题	下列关于土压力监测说法正确的是（）。	土压力计埋设可采用埋入式或边界式	受力面与所监测的压力方向平行并紧贴被监测对象	若在土压力计埋设与围护墙构筑同期进行，土压力计无法紧贴围护墙	土压力计若在围护墙完成后进行，需解决好土压力计在围护墙迎土面上的安装问题	
520	单选题	基坑工程施工中，当进行（）水位监测时，被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。	潜水	承压水	上层滞水	地下水	
521	单选题	某基坑工程支护结构安全等级为二级，从基坑开始开挖到结构底板浇筑完成过程中，支护结构深部水平位移监测频率应为（）。	1次/天	1次/周	1~2次/周	2~3次/周	
522	单选题	建筑物对基坑开挖引起的附加变形承受能力宜通过（）来确定。	环境调查	压力测试	变形程度	沉降情况	
523	单选题	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，可采用平面有限元方法进行分析；当基坑（）的情况下，宜采用三维有限元方法进行分析。	形状规则	地下水位较高	空间效应明显	地质条件复杂	

住建委人才开发评价中心

524	单选题	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，宜采用能考虑土体小应变特性的（）本构模型，计算参数应结合本构模型的定义、岩土勘察报告提供的相关参数及工程经验综合确定。	弹性	塑性	弹塑性	线弹性	
525	单选题	靠近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取（）等有效隔离措施。	安全网	防护围栏	钢板桩	地下连续墙	
526	单选题	当基坑底部有承压含水层并须进行减压降水时，在基坑开挖前应进行（）确定降水参数，并制订合理的降水方案。	抽水试验	注水试验	渗水试验	压水试验	
527	单选题	开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。	先远后近的原则连续	先远后近的原则间隔	先近后远的原则连续	先近后远的原则间隔	
528	单选题	对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，在保护对象的侧面和底部设置注浆管，对其土体注浆预加固；建(构)筑物基础底部以下注浆深度不宜小于（）m。	2	3	4	5	
529	单选题	基坑开挖前，在基坑与保护对象之间预先设置注浆管，基坑开挖期间根据监测情况采用跟踪注浆保护，跟踪注浆宜采用（）注浆。	单液	双液	超细水泥	改性水玻璃	
530	单选题	以角钢为边框，胶合板为面板的定型模板，这种模板为（）。	钢模板	钢木模板	钢竹模板	胶合木模板	
531	单选题	模板工程作业高度在（）以上操作时，周围应设安全网、防护栏杆。	3m及2层	4m及2层	5m及2层	6m及2层	
532	单选题	脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过（）层。	2	3	4	5	
533	单选题	当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，梁的（）必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。	侧模	底模	侧模和底模	侧模或底模	
534	单选题	现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架，下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设（）。	垫板	钢模板	支撑支架	U形可调支托	
535	单选题	根据模板安装构造要求，当层间高度大于（）m时，应选用桁架支模或钢管立柱支模。	4	5	6	7	
536	单选题	支撑梁、板的支架立柱，（）间距应相等或成倍数。	纵向	跨距	竖向	纵横向	

住建委人才开发评价中心

537	单选题	支撑梁、板的支架立柱，钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设（），如果与楞梁两侧间有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm。	U形可调支托	垫木	隅撑	剪刀撑	
538	单选题	支撑梁、板的支架立柱，钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设U形可调支托，如果与（）两侧间有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm。	楞梁	水平杆	楼板	剪刀撑	
539	单选题	支撑梁、板的支架立柱，水平拉杆的布置方式为：扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高为（）时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆。	小于5米	5~8米	8~20米	大于20米	
540	单选题	支撑梁、板的支架立柱，所有水平拉杆的端部均应与四周建(构)筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿（）设置连续式剪刀撑。	横向	竖向	斜向	双向	
541	单选题	钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用（）。	搭接	对接	焊接	套筒连接	
542	单选题	钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，其搭接长度按规范要求不得小于500mm，用两个旋转扣件分别在离杆端不小于（）mm处进行固定。	100	200	300	400	
543	单选题	关于模板安装构造，下列选项不符合规定的是（）。	模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装	竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板	现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于3m时，模板应起拱	模板安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施	
544	单选题	采用伸缩式桁架时，其搭接长度不得小于（）mm，上下弦连接销钉规格、数量应按设计规定，并应采用不少于2个U形卡或钢销钉销紧。	200	300	400	500	
545	单选题	若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设（）。	水平撑	垫块	销钉	U形卡	
546	单选题	所有单立柱支撑应位于底垫木和梁底模板的中心，并应与底部垫木和顶部梁底模板紧密接触，且不得承受（）荷载。	弯曲	对称	轴心	偏心	

住建委人才开发评价中心

547	单选题	当仅为单排立柱时，应于单排立柱的两边每隔（）加设斜支撑，且每边不得少于（），斜支撑与地面的夹角应为60°。	3m，2根	3m，3根	2m，2根	2m，3根	
548	单选题	当采用扣件式钢管作立柱支撑时，下列选项不符安装构造规定的是（）。	钢管规格、间距、扣件应符合设计要求	当立柱底部不在同一高度时，高低差不得大于2m	严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定	钢管支架立柱间距应符合规范的规定	
549	单选题	安装基础及地下工程模板时，以下说法正确的是（）。	当深度超过1m时，操作人员应设梯上下	斜支撑与侧模的夹角不应小于60°	运下的模板可临时立于基槽土壁上	距基槽上口边缘1m内不得堆放模板	
550	单选题	安装电梯井内墙模前，必须于板底下（）mm牢固地满铺一层脚手板。	100	150	200	250	
551	单选题	大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于（）N/mm ² 。	1.0	1.2	1.8	2.1	
552	单选题	混凝土浇筑过程应分层进行，采用表面振动器时，分层振捣厚度不宜超过（）mm。	250	300	100	200	
553	单选题	下列选项中不符合超长结构混凝土浇筑规定的是（）。	后浇带的封闭时间应经设计单位认可	分仓浇筑间隔时间不应少于7d	后浇带封闭时间不得少于7d	后浇带封闭时间不得少于14d	
554	单选题	已拆除了模板的结构，应在混凝土强度达到（）后方可承受全部设计荷载。	75%标准强度值	75%设计强度值	100%标准强度值	100%设计强度值	
555	单选题	拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的钢模板时，正确的拆除顺序为：（）。	先拆U型卡和L型插销，后拆面板	先拆钩头螺栓和内外钢楞，后拆拉杆和斜撑	先拆钩头螺栓和内外钢楞，后拆U型卡和L型插销	先拆U型卡和L型插销，后拆钩头螺栓和内外钢楞	
556	单选题	附着式升降脚手架是附着于工程结构、依靠自身提升设备实现升降的悬空脚手架简称（）。	落地式脚手架	爬架	悬挑脚手架	附墙悬挂脚手架	
557	单选题	脚手架工程搭设和拆除作业前，应审核（），查验搭设脚手架的材料、构配件，设备检验和施工质量检查验收结果。	工艺标准	工艺流程	专项施工方案	施工安全考核制度	
558	单选题	作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用（）或其他措施全封闭防护。	绞索网	尼龙网	主动防护网	密目式安全网	
559	单选题	作业脚手架同时满载作业的层数不应超过（）层。	1	2	3	4	
560	单选题	可移动的满堂支架脚手架搭设，应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于（）m由底部至顶部连续设置一道竖向剪刀撑。	2	3	4	5	

住建委人才开发评价中心

561	单选题	悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的（ ）倍。	1	1.25	1.5	2	
562	单选题	关于悬挑脚手架的构造，下列说法符合规定的是（ ）。	型钢悬挑梁不宜采用双轴对称截面的型钢	锚固型钢悬挑梁的锚固螺栓直径不宜小于12mm	钢丝绳与建筑结构拉结的吊环直径不宜小于20mm	锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度应大于200mm	
563	单选题	型钢悬挑脚手架锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于（ ）。	C15	C20	C25	C30	
564	单选题	设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆，可增强脚手架的纵向刚度的构件是（ ）。	连墙件	剪刀撑	立杆	脚手板	
565	单选题	设在立杆下端，承受并传递立杆荷载给地基的配件，称为（ ）。	横楞	脚手板	扫地杆	底座	
566	单选题	依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130，常用密目式安全立网全封闭式单、双排脚手架的设计尺寸表格适用于地面粗糙度为B类地区，具体是指（ ）。	有密集建筑群且房屋较高的城市市区	有密集建筑群的城市市区	田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区	近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区	
567	单选题	常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计，三步三跨连墙件设置不适用于立杆横距（ ）m的架子。	1.05	1.20	1.30	1.55	
568	单选题	扣件式钢管脚手架，两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于（ ）mm。	300	500	600	800	
569	单选题	扣件式钢管脚手架，纵向水平杆搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个（ ）固定。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	
570	单选题	扣件式钢管脚手架，当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用（ ）固定在立杆上。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	
571	单选题	扣件式钢管脚手架，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用（ ）连接。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	
572	单选题	扣件式钢管脚手架，脚手架立杆顶端栏杆宜高出（ ）上端1m。	女儿墙	檐口	屋面板	顶层窗洞口	
573	单选题	扣件式钢管脚手架，连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（ ）mm。	300	400	500	600	

住建委人才开发评价中心

574	单选题	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架的斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的（ ）的伸出端上。	立杆	纵向水平杆	横向水平杆	扫地杆	
575	单选题	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架，当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根（ ），将斜腹杆固定在其伸出端上。	立杆	纵向水平杆	横向水平杆	连墙杆	
576	单选题	扣件式钢管脚手架，单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根（ ）。	连墙杆	斜腹杆	横向水平杆	纵向水平杆	
577	单选题	扣件式钢管脚手架，门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口（ ）步。	1~2	1~3	2~3	2~4	
578	单选题	下列描述中对于剪刀撑的设置，符合规定的是（ ）。	每道剪刀撑宽度不应小于6跨，且不应小于4m	双排脚手架应在内侧全立面连续设置剪刀撑	斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间	单排脚手架必须设置剪刀撑与横向斜撑	
579	单选题	高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设（ ）。	横向扫地杆	纵向扫地杆	横向斜撑	连墙杆	
580	单选题	斜道脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设（ ）支托杆。	纵向	横向	斜向	纵横双向	
581	单选题	人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔（ ）mm设置一根防滑木条。	200~250	250~300	300~350	350~400	
582	单选题	扣件式钢管满堂脚手架立杆接长接头必须采用（ ）连接。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	
583	单选题	扣件式钢管满堂脚手架应在架体外侧、四周及内部纵、横向每（ ）由底至顶设置连续竖向剪刀撑。	3~4m	4~6m	6~8m	8~10m	
584	单选题	当支撑高度超过8m，或施工总荷载大于15kN/m ² ，或集中线荷载大于20kN/m的扣件式钢管满堂支撑架，（ ）的设置层应设置水平剪刀撑。	立杆	纵向水平杆	横向斜杆	扫地杆	
585	单选题	下列关于加强型满堂支撑架说法错误的是（ ）。	在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑	水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m	剪刀撑宽度应为3m~5m	竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45°~60°	
586	单选题	扣件式钢管脚手架垫板应采用长度不少于（ ）跨、厚度不小于50mm、宽度不小200mm的木垫板。	1	2	3	4	
587	单选题	扣件式钢管脚手架拆除前应全面检查脚手架是否符合构造要求，检查不包括（ ）。	扣件数量	扣件连接	连墙件	支撑体系	

住建委人才开发评价中心

588	单选题	当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭设（）加固后，再拆除连墙件。	水平杆	临时抛撑	剪刀撑	扫地杆	
589	单选题	承插型盘扣式脚手架的插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合，插销连接应保证锤击自锁后不拔脱，抗拔力不得小于（）。	1kN	2kN	3kN	4kN	
590	单选题	用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，搭设高度不宜大于（）m。	30	18	36	24	
591	单选题	用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆竖向距离不应小于（）。	300mm	400mm	500mm	600mm	
592	单选题	对双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时，应每（）跨设置水平斜杆。	3	4	5	6	
593	单选题	对于承插型盘扣式钢管脚手架搭设，立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500，且不得大于（）mm。	30	40	50	60	
594	单选题	脚手架可分段搭设分段使用，应由工程（）组织相关人员进行验收，符合专项施工方案后方可使用。	项目总监理工程师	项目经理	项目技术负责人	项目安全负责人	
595	单选题	对于承插型轮扣式模板支架，水平杆必须按步纵横向通长满布设置，不得缺失，模板支架应设置（）水平杆。	纵向	横向	纵向或横向	纵向和横向	
596	单选题	对于承插型轮扣式模板支架，当模板支架立杆需要加密时，加密区水平杆应向非加密区延伸不少于（）跨。	1	2	3	4	
597	单选题	门式钢管脚手架的门架高度不宜小于（）。	1600mm	1700mm	1800mm	1900mm	
598	单选题	上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的对接偏差不应（）。	大于2mm	小于2mm	大于5mm	小于5mm	
599	单选题	门式脚手架每道剪刀撑的宽度不应大于6个跨距，且不应（）。	大于9m	大于6m	小于3m	小于6m	
600	单选题	当架上总荷载（）3kN/m ² 时，门式支撑架可通过门架横杆承担和传递荷载。	>	≥	<	≤	
601	单选题	当门式作业脚手架顶端防护栏杆宜高出女儿墙上端或檐口上端（）m。	1.0	1.2	1.5	1.8	
602	单选题	门式作业脚手架应在架体外侧的门架（）上设置纵向水平加固杆。	立杆	横杆	交叉支撑	锁臂	

住建委人才开发评价中心

603	单选题	采用悬挑、密目式安全网全封闭搭设的门式脚手架，搭设高度>60米，则每根连墙件覆盖面积≤（）m ² 。	15	22	33	40	
604	单选题	门式脚手架通道口高度不宜大于（）个门架高度。	1	2	3	4	
605	单选题	门式脚手架的通道洞口宽为2个及2个以上跨距时，应在洞口上方设置（），并加强洞口两侧的门架立杆。	水平加固杆	竖向加固杆	水平剪刀撑	托架梁	
606	单选题	门式满堂作业架的搭设高度应（）。	≤36m	≤30m	≥30m	≥36m	
607	单选题	安全等级为Ⅱ级的满堂支撑架的水平架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于（）步的每榴门架上连续设置。	1	2	3	4	
608	单选题	用于装饰装修、维修和设备管道安装的可移动门式作业架搭设高度不宜超过（）m。	12	10	6	8	
609	单选题	移动门式作业架的高宽比大于2时，在移动就位后使用前应设（）。	水平加固杆	横向扫地杆	连墙件	抛撑	
610	单选题	门式脚手架拆除作业过程中，当架体的自由高度大于（）步时，应加设临时拉结。	4	3	1	2	
611	单选题	碗扣式脚手架，土层地基上的立杆底部应设置底座和混凝土垫层，垫层混凝土标号不应低于（），厚度不应小于150mm。	C15	C20	C25	C30	
612	单选题	作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔（）m应采用安全平网封闭。	3	5	8	10	
613	单选题	曲线布置的碗扣式双排脚手架组架时，应按曲率要求使用不同长度的内外水平杆组架，曲率半径应大于（）m。	1.5	1.8	2.0	2.4	
614	单选题	碗扣式钢管双排脚手架搭设时，当架体搭设高度在24m及以上时，应每隔（）设置一道竖向斜撑杆。	不大于3跨	不小于3跨	不大于5跨	不小于5跨	
615	单选题	碗扣式钢管双排脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于（）mm。	250	200	150	100	
616	单选题	当有既有建筑结构时，碗扣式钢管模板支撑架应与既有建筑结构可靠连接，连接点竖向间距不宜超过（）步。	1	2	3	4	
617	单选题	当碗扣式钢管模板支撑架出现下列情况时，应设置竖向及水平向的斜撑杆和剪刀撑（）。	被支撑结构自重面荷载标准值大于8kN/m ²	搭设高度小于5m，架体高宽比小于1.5	被支撑结构自重线荷载标准值不大于8kN/m	架体按要求与既有建筑结构进行了可靠连接	

住建委人才开发评价中心

618	单选题	碗扣式钢管模板支撑架应按（）的顺序搭设形成基本架体单元。	先水平杆、后立杆、再斜杆	先立杆、后斜杆、再水平杆	先立杆、后水平杆、再斜杆	先水平杆、后斜杆、再立杆	
619	单选题	悬臂构件碗扣式钢管模板支撑架的拆除，宜（）拆除。	从固定端向悬臂端	从悬臂端向固定端	从中间向两端	从两端向中间	
620	单选题	附着式防护平台的水平支承结构的节点应设置于平台构架的立杆处，节点与立杆不在同一处的，应对立杆及水平支承结构杆件进行附加（）验算。	轴力	剪力	弯矩	变形	
621	单选题	附着式防护平台的导轨，当采用型钢时，导轨可兼做主框架（）。	内立杆	拉结杆	支撑杆	加固杆	
622	单选题	附着支座应采用锚固螺栓与建筑连接，每个附着支座应设有（）个及以上锚固螺栓。	1	2	3	4	
623	单选题	防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于（）个防坠落装置。	1	2	3	4	
624	单选题	附着式防护平台升降时，水平高差同步控制系统在相邻两机位高差达到（）mm时，应能自动停机。	10	20	30	40	
625	单选题	附着式防护平台安装时相邻竖向主框架的高差不应大于（）mm；竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5%，且不得大于（）mm。	30，50	30，60	20，50	20，60	
626	单选题	当附着式防护平台遇（）级及以上风力后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。	4	5	6	7	
627	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、（）等进行交代。	空间	工艺	顺序	吊点	
628	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，须对当天作业存在的危险源、危险点进行（）。	分析	识别	交代	判别	
629	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括作业面层数、（）、土建施工部位、核心筒及外框施工高度等。	汽车吊位置	塔吊位置	塔吊高度	塔吊起重量	
630	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括作业面层数、塔吊位置、土建施工部位、（）等。	结构施工高度	核心筒及外框施工高度	主体施工高度	柱子施工高度	
631	单选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业的（）和安全措施进行交代，包括防高空坠落措施、防火星坠落等。	技术参数	技术措施	技术方案	技术要点	

住建委人才开发评价中心

632	单选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中,对当天作业内容、()、顺序等进行交代。	空间	部位	吊点	工艺	
633	单选题	其他零星类钢结构工程安全要点中,对当天()、部位、顺序等进行交代。	作业内容	作业点动火	作业高度	作业宽度	
634	单选题	其他零星类钢结构工程安全要点中,对当天作业的()和安全措施进行交代,包括防高空坠落措施,防火星坠落等。	经济措施	技术措施	防光污染	防噪音污染	
635	单选题	多层及高层钢结构施工应采用()登高,对电梯尚未到达的楼层应搭合理的安全登高设施。	人货两用电梯	杂物电梯	载货电梯	载人电梯	
636	单选题	钢柱吊装松钩时,施工人员宜通过()登高,并应采用防坠器进行人身保护。	安全绳梯	钢挂梯	木梯	升降机	
637	单选题	钢柱吊装采取登高()的方法时,尽量使用防坠器,对登高作业人员进行保护。	焊接	摘钩	切割	涂装	
638	单选题	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于()mm,且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。	550	600	650	700	
639	单选题	钢结构安装施工中,边长或直径为()cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	35	45	50	60	
640	单选题	钢结构安装施工中,边长或直径为20~40cm的洞口应采用()固定防护。	塑料板	细木工板	刚性盖板	钢丝网片	
641	单选题	钢结构安装施工中,边长或直径为150cm的洞口应()防护并加护栏。	张设安全网	张设钢丝绳网	张设密目安全网	挂设安全绳	
642	单选题	钢结构安装施工中,楼层周边钢梁吊装完成后,应在每层临边设置防护栏,且防护栏高度不应低于()m。	1.2	1.25	1.3	1.35	
643	单选题	钢结构安装施工中,楼层周边()吊装完成后,应在每层临边设置防护栏,且防护栏高度不应低于1.2m。	钢柱	钢板	钢梁	压型钢板	
644	单选题	吊装物吊离地面()mm时,应进行全面检查,并应确认无误后再正式起吊。	100	150	250	350	
645	单选题	高空作业使用的小型手持工具和小型零部件应采取()措施。	防止坠落	防火	防滑	防盗	
646	单选题	钢结构安装施工时,当风速达到10m/s时,宜停止()作业。	焊接	吊装	涂装	登高	
647	单选题	钢结构安装施工,压型钢板表面有水、冰、霜或雪时,应及时清除,并应采取相应的()保护措施。	防锈	防坠	防滑	防摔	

住建委人才开发评价中心

648	单选题	密闭空间涂装作业应使用（ ），安装防爆报警装置；作业完成后油漆在空气中的挥发物消散前，严禁电焊修补作业。	防爆灯具	防火灯具	防水灯具	报警灯具	
649	单选题	钢结构防腐蚀工程安全要求，密闭空间涂装作业应使用防爆灯具，安装（ ）。	防爆报警装置	防火灯具	防水灯具	报警灯具	
650	单选题	钢结构安装工程施工时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，需拆除（ ）安全支架。	梁上弦	梁下弦	梁上	檩条上	
651	单选题	钢结构安装工程施工时，高空操作必须配戴安全带，穿（ ），并作好安全措施。	皮鞋	绝缘软底鞋	运动鞋	工装鞋	
652	单选题	钢结构安装工程施工时，高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好，在高空传递物品时，应（ ），不得随便抛掷，以防伤人。	放在工具箱	安装护栏	挂好安全绳	设置安全网	
653	单选题	钢结构安装工程施工时，吊装时不得在构件上堆放或悬挂零星物件，零星物品应用（ ）上、下传递。	工具箱	专用袋子	吊绳	吊车	
654	单选题	钢结构安装工程施工时，对于钢梁的吊装，由于钢梁为不规则工字钢，绑扎点容易滑动，故特制一吊装悬挂点用的专用钢板（ ）厚钢连接板，并用螺栓与钢梁上弦紧固。	$\delta = 6\text{mm}$	$\delta = 8\text{mm}$	$\delta = 10\text{mm}$	$\delta = 14\text{mm}$	
655	单选题	钢结构安装工程施工时，吊装高空对接构件时需绑好（ ），控制其方向。	安全绳	溜绳	棕绳	麻绳	
656	单选题	钢结构安装工程施工时，屋盖构件吊装，及时进行固定并安好屋面（ ），以保持结构稳定。	受力体系	支撑系统	檩条	斜撑	
657	单选题	钢结构安装工程施工时，长袖比较大的构件，未经就位临时固定组成（ ）前，应设溜绳加地锚固定。	结构稳定体系	一稳定单元体系	排架体系	空间体系	
658	单选题	钢结构安装工程，对于整体校正后符合要求的空间体系，应对所有连接（ ）进行检查，并紧固达到要求，以保证其成为一个稳定的空间刚度单元。	螺丝	构件	钢板	杆件	
659	单选题	钢结构安装工程施工时，现场防火防爆必须备好消防器材、工具，并有（ ）。	专门管理人员	专门安全人员	专门操作人员	专门消防保卫人员	

住建委人才开发评价中心

660	单选题	钢结构安装工程施工时，现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施，绝对禁止向地上抛掷，猛摔，同时避免在阳光下爆晒，并与火源保持（ ）米以上距离。	1	5	10	15	
661	单选题	索膜施工前必须编制专项施工方案，经审批同意后按方案实施。需要（ ）论证的，应按有关规定组织论证后实施。	设计	专家	监理	业主	
662	单选题	大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于（ ）或气温低于（ ）时不宜进行安装。	3级、4℃	6级、4℃	5级、5℃	3级、5℃	
663	单选题	大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于3级或气温低于（ ）℃时不宜进行安装。	3	4	5	6	
664	单选题	人造板材幕墙专项要求，微晶玻璃板短挂件的长度不宜小于（ ）mm。	35	40	45	50	
665	单选题	幕墙工程施工，按（ ）可分为玻璃幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。	面板材料	保温材料	面板材质	面板质地	
666	单选题	幕墙工程项目部成立以项目经理为（ ）的安全生产领导小组，确定安全目标，落实安全生产责任制，保证安全措施费提取和合理使用。	责任人	第一责任人	负责人	组长	
667	单选题	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，对于超过一定规模的应由（ ）组织专家论证、审查。	监理单位	建设单位	专业单位	施工单位	
668	单选题	幕墙工程施工前，对进场的工人进行三级安全教育和（ ）。	安全技术培训	安全技术交底	安全技术教育	安全岗位培训	
669	单选题	幕墙安装工程，项目部根据项目特点和现场环境编制《安全事故应急救援及施工现场安全急救方案》，并组织演练，一旦发生事故按已审批的（ ）开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡。	专项施工方案	救援方案	应急处置方案	施工现场安全急救方案	
670	单选题	幕墙安装工程项目竣工后，施工单位要为业主提供（ ）。当业主需要时提供技术咨询服务，使业主能够较好地使用和维护幕墙。避免因业主方使用和维护不当导致幕墙玻璃或石材等坠落伤人。	幕墙使用维护说明书	幕墙质保书	幕墙竣工图纸	幕墙施工资料	

住建委人才开发评价中心

671	单选题	幕墙工程施工作业准备阶段，（）应组织项目部管理人员制订施工必需的技术文件和管理文件，用于指导施工全过程的设计、采购、加工制作、施工安装、服务、质量控制、安全和环境管理。	企业负责人	项目经理	安全员	技术负责人	
672	单选题	玻璃幕墙工程施工工艺流程正确的是（）。	安装立柱→放样定位→安装横梁→安装玻璃→打胶→清理	放样定位→安装横梁→安装立柱→安装玻璃→打胶→清理	放样定位→安装立柱→安装横梁→安装玻璃→打胶→清理	放样定位→安装立柱→安装横梁→打胶→安装玻璃→清理	
673	单选题	玻璃幕墙施工中安装横梁时，相邻两根横梁水平标高偏差不应大于（）mm。	1.0	1.5	2	2.5	
674	单选题	玻璃幕墙施工中安装立柱时，在固定支座的两角钢间，用不锈钢对拉螺栓将立柱按安装标高要求固定好，立柱轴线的前后偏差和左右偏差分别不应大于（）。	2mm和3mm	4mm或5mm	5mm或10mm	10mm或15mm	
675	单选题	玻璃幕墙施工中，同层横梁的标高偏差，当幕墙宽度大于35m时，不应大于（）mm，同一层横梁在安装时应由上而下进行。	4	5	6	7	
676	单选题	明框幕墙的玻璃安装应根据幕墙的具体种类来定，在横梁上设置定位垫块，垫块的搁置点离玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽度的1/4，且不宜小于（）mm，垫块的宽度应不大于所支撑玻璃的厚度，长度不宜小于25mm，并符合有关要求。	100	150	200	250	
677	单选题	明框幕墙的玻璃安装应根据幕墙的具体种类来定，在横梁上设置定位垫块，垫块的搁置点离玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽度的（），且不宜小于150mm，垫块的宽度应不大于所支撑玻璃的厚度，长度不宜小于25mm，并符合有关要求。	1/3	1/4	1/5	1/6	
678	单选题	玻璃幕墙的玻璃安装完后，应用（）清洁剂和水对有污染的玻璃和铝型材进行清洗。	酸性	中性	碱性	强碱性	

住建委人才开发评价中心

679	单选题	石材幕墙施工预埋件安装时如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时，应根据实际情况提出选用膨胀螺栓的方案，并必须报设计单位审核批准，且应在现场做（ ）试验，做好记录。	拉拔	抗弯	抗剪	抗压	
680	单选题	石材幕墙工程测量放线时经纬仪或激光垂直仪将幕墙的阳角和阴角引上，并用固定在钢支架上的（ ）作标志控制线。	铅丝线	麻线	钢丝线	铜丝线	
681	单选题	石材幕墙金属骨架安装，如有焊接时，应对下方和邻近的已完工装饰面进行成品保护。焊接时要采用（ ），以减少因焊接产生的变形。	跳焊	交替焊	对称焊	分段退焊	
682	单选题	石材幕墙金属骨架安装上时，待金属骨架完工后，应通过（ ）对隐蔽工程检查后，方可进行下道工序。	建设单位	总承包单位	监理公司	施工单位	
683	单选题	石材幕墙施工，将运至工地的石材饰面板按（ ）分类，检查尺寸有无准确和有无破损、缺楞、掉角，按施工要求分层次将石材饰面板运至施工面附件，并注意摆放可靠。	颜色	编号	尺寸	规格	
684	单选题	石材幕墙的工石材饰面板安装时，宜先完成窗洞口（ ）的石材板镶边，以免安装发生困难。	底边	四周	左边	右边	
685	单选题	石材幕墙施工，在搬运石材板时，要有安全防护措施，摆放时下面要垫（ ）。	钢板	木方	麻袋	塑料板	
686	单选题	石材幕墙嵌胶封缝要按设计要求选用合格且未过期的（ ），最好选用含硅油少的石材专用胶。	密封胶	玻璃胶	耐候胶	结构胶	
687	单选题	石材幕墙嵌胶封缝施工中要注意不能有漏胶污染墙面，如墙面上沾有胶液应立即擦去，并用（ ）及时擦净余胶。	清洁剂	草酸	清水	玻璃水	
688	单选题	金属幕墙锚固件施工，锚栓要现场进行（ ），满足强度要求后才能使用。	拉拔试验	刚度测试	抗拉试验	强度测验	
689	单选题	幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值 W_k 确定，其指标值不应低于 W_k ，且不能小于（ ）kPa。	2.0	3.0	1.0	4.0	
690	单选题	幕墙玻璃的反射比不应大于（ ）。	30%	20%	10%	50%	
691	单选题	金属板幕墙面板与支承结构相连接时，应采取措施避免（ ）接触腐蚀。	硅酸	金属	双金属	盐酸	

住建委人才开发评价中心

692	单选题	人造板材幕墙专项要求中对纤维水泥板连接的规定，穿透连接的基板厚度不应小于8mm，背栓连接的基板厚度不应小于（）mm，通长挂件连接的基板厚度不应小于15mm。	10	12	13	15	
693	单选题	人造板材幕墙专项要求，木纤维板宜采用末端型式为刮削式（SC）的螺钉连接或背栓连接，也可采用（）连接。	正向	横向	穿透	异向	
694	单选题	人造板材幕墙专项要求，面板挂件与支承构件之间应采用不锈钢螺栓或不锈钢自钻自攻螺钉连接。螺栓的螺纹规格不应小于（），自钻自攻螺钉的螺纹规格不应小于ST5.5，并采取放松脱和滑移措施。	M5	M6	M7	M8	
695	单选题	人造板材幕墙专项要求，瓷板短挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于（）mm。	1.5	2.0	2.5	3.0	
696	单选题	人造板材幕墙专项要求，瓷板短挂件的长度不宜小于（）mm。	45	50	55	60	
697	单选题	人造板材幕墙专项要求，微晶玻璃板短挂件用铝合金型材的截面厚度不宜小于（）mm。	3.0	4.0	4.5	5.0	
698	单选题	人造板材幕墙专项要求，微晶玻璃板通长挂件用铝合金型材的截面厚度不宜小于（）mm。	2.0	3.0	3.5	4.0	
699	单选题	人造板材幕墙专项要求，陶板短挂件用铝合金型材的截面厚度不宜小于（）mm。	1.0	2.0	2.5	3.0	
700	单选题	人造板材幕墙专项要求，纤维水泥板通长挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于（）mm。	1.0	1.5	2.0	2.5	
701	单选题	根据人造板材幕墙专项要求，挂件插入陶板槽口的深度不宜小于（）mm；短挂件中心线与面板边缘的距离宜为板长的1/5，且不宜小于50mm。	3	4	5	6	
702	单选题	人造板材幕墙面板设计时，（）正面平整时，其面板截面的计算厚度，按公称厚度（总厚度）减去挂槽和挂钩宽度采用；正面有装饰条纹时，还应减去装饰条纹的凸起高度或凹下深度。	瓷板	微晶玻璃板	实心陶板	纤维水泥板	

住建委人才开发评价中心

703	单选题	拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；当发现事故隐患时，必须立即（）。	组织抢修	停止作业	继续施工	加强监测	
704	单选题	根据拆除工程施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道，宽度应不小于（）m，现场消火栓控制范围不宜大于50m。	2.5	3	3.5	4	
705	单选题	当拟拆除物与毗邻建筑及道路的（）不能满足要求时，必须采取相应的安全防护措施。	直线距离	垂直距离	安全距离	施工距离	
706	单选题	人工拆除作业时，当采用牵引方式拆除构造柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向（）的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。	内侧	外侧	异侧	同侧	
707	单选题	机械拆除时，采用双机抬吊作业，应选用起重性能相似的起重机，每台起重机荷载不得超过允许荷载的（），且应对第一吊进行试吊作业，施工中必须保持两台起重机同步作业。	70%	75%	80%	100%	
708	单选题	当拆除屋架等大型构件时，必须采用（）将构件锁定牢固，待起重机吊稳后进行切割作业。	吊索具	铁扁担	钢丝绳	吊钩	
709	单选题	机械拆除施工作业中，在吊装时，两台起重机的吊钩滑轮组应保持（）状态。	水平	垂直	同步	相对静止	
710	单选题	爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、工程类别、爆破规模，按照现行国家标准《爆破安全规程》将工程分为（）三级，并采取相应的安全生产技术措施。	甲、乙、丙	I、II、III	一、二、三	A、B、C	
711	单选题	高处作业是指在坠落高度基准面（）有可能坠落的高处进行的作业。	2m	2m或2m以上	5m	5m以上（含5m）	
712	单选题	可能坠落范围是指以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的（）空间。	球形	柱形	梯形	半球形	
713	单选题	高处作业高度分为（）个区段。	三	四	五	六	
714	单选题	I级高处作业的高处作业高度为（）。	2m至5m	2m至6m	3m至5m	3m至8m	
715	单选题	高处作业高度为40m的作业属于（）高处作业。	I级	II级	III级	IV级	
716	单选题	高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应（）。	学习资料	生产工具	防护用品	生活用品	

住建委人才开发评价中心

717	单选题	高处作业时，当遇有（ ）以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。	4级	5级	6级	7级	
718	单选题	坠落高度基准面（ ）及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭。	1.8m	2m	2.2m	2.5m	
719	单选题	临边作业防护要求各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1.8m的楼层（ ），并应设置防外开装置。	消防门	防护门	逃生门	防火门	
720	单选题	洞与孔、边口旁的高处作业称为（ ）。	临边作业	洞口作业	攀登作业	悬空作业	
721	单选题	当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于（ ）的防护栏杆。	1.2m	1.3m	1.4m	1.5m	
722	单选题	当非垂直洞口短边边长为（ ）时，应采用专项设计盖板覆盖，并应采取固定措施。	300~500mm	500~800mm	500~1500mm	800~1500mm	
723	单选题	当非垂直洞口短边边长大于或等于1500mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于（ ）的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭；洞口应采用安全平网封闭。	1.0m	1.2m	1.5m	1.8m	
724	单选题	电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（ ），防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板。	1.2m	1.5m	1.6m	1.8m	
725	单选题	在进入电梯安装施工工序之前，同时井道内应每隔10m，且不大于（ ）加设一道水平安全网。	1层	2层	3层	4层	
726	单选题	边长不大于500mm洞口所加盖板，应能承受不小于（ ）的荷载。	1.0kN/m	1.1kN/m	1.2kN/m	1.5kN/m	
727	单选题	当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于（ ）。	500mm	550mm	600mm	650mm	
728	单选题	防护栏杆立杆间距不应大于（ ）m。	2	3	4	5	
729	单选题	应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何处，均能承受任何方向的最小（ ）kN外力作用。	4	3	2	1	
730	单选题	在施工现场，凡借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，称为（ ）。	临边作业	洞口作业	攀登作业	悬空作业	
731	单选题	单梯不得垫高使用，使用时应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失，其间距宜为（ ）。	150mm	200mm	250mm	300mm	

住建委人才开发评价中心

732	单选题	当梯子需接长使用时，应有可靠的连接措施，接头不得超过（）处。	1	2	3	4	
733	单选题	使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过10m。当攀登高度超过（）时，宜加设护笼；超过8m时，应设置梯间平台。	2m	3m	4m	5m	
734	单选题	当无电焊防风要求时，高处作业操作平台的防护栏杆高度不应小于（）m。	1.0	1.2	1.2	1.3	
735	单选题	使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过（）。	6m	8m	10m	12m	
736	单选题	在（）以上高处搭设和拆除柱模板及悬挑式模板时，应设置操作平台。	1.8m	2.0m	2.1m	2.2m	
737	单选题	单独设置的高处作业操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于（）mm的扶梯。	250	300	350	400	
738	单选题	高处作业的操作平台投入使用时，应在平台的内侧设置标明允许荷载值的（）。	警示牌	限载牌	说明书	安全标牌	
739	单选题	高处作业的移动式操作平台的高度不应超过（）m。	2	3	4	5	
740	单选题	高处作业的移动式操作平台的施工荷载每平方米不应超过（）kN。	1.0	1.5	1.8	2.0	
741	单选题	高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于（）。	2：1	3：1	4：1	5：1	
742	单选题	落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且连墙件间隔不应大于（）m，并设置水平剪刀撑。	2.5	3.0	3.5	4.0	
743	单选题	高处作业的落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（）。	半步	一步	两步	三步	
744	单选题	高处作业的悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于（），承载力需经设计验收。	3m	5m	8m	10m	
745	单选题	交叉作业时，安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应大于（）。	坠落直径	坠落半径	基础高度	高处作业高度	
746	单选题	当在多层、高层建筑外立面施工时应在二层及每隔（）层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网。	三	四	五	六	
747	单选题	当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（）m。	3	4	5	6	

住建委人才开发评价中心

748	单选题	当安全防护棚的顶棚采用木质板或与其等强度的其他材料搭设时，应采用单层搭设，木板厚度不应小于（ ）mm。	20	30	40	50	
749	单选题	密目式安全立网搭设时，每个开眼环扣应穿入系绳，系绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于（ ）。	350	400	450	500	
750	单选题	当立网用于龙门物料提升架及井架的封闭防护时，四周边绳应与支撑架紧贴，边绳的断裂张力不得小于3kN，系绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于（ ）mm。	600	650	700	750	
751	单选题	装配式混凝土建筑施工，施工单位应根据工程施工特点对（ ）进行分析并予以公示，并制定相对应的安全生产应急预案。	危大工程	重大危险源	危险源	特种工程	
752	单选题	装配整体式混凝土结构工程施工，当涉及尚无规范依据的新技术、新工艺、新材料、新设备，（ ）应编制专项施工方案，组织专家进行系统论证。	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位	
753	单选题	装配整体式混凝土结构工程预制构件安装起吊前，（ ）单位应对吊装的安全生产措施、条件等进行全面检查，在取得《吊装令》后，方可实施安装。	施工、设计	施工、地勘	施工、监理	设计、监理	
754	单选题	装配式混凝土建筑应根据预制构件的类型选择合适的堆放方式，规定堆放层数，构件之间应设置可靠的（ ）；若使用货架堆置，货架应进行力学计算。	垫块	支撑	堆场	围挡	
755	单选题	装配式混凝土建筑的堆场、货架、高处作业专用操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施、预制构件安装的临时支撑体系等应经（ ）方可投入使用。	验收通过	检查合格	力学计算	验收通过并挂牌	
756	单选题	装配式混凝土建筑预制构件安装施工前，应核对预制构件的混凝土（ ）及预制构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求。	强度	刚度	承载力	标号	
757	单选题	装配式结构施工前，宜选择（ ）单元进行预制构件试安装，并根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。	随机的	任意1个	有代表性的	任意3个	

住建委人才开发评价中心

758	单选题	装配式混凝土建筑预制构件安装作业开始前，应对安装作业区进行围护并做出（），拉警戒线，根据危险源级别安排旁站，严禁与安装作业无关的人员进入。	标识	明显的标识	标记	通知	
759	单选题	装配式混凝土建筑预制柱、梁叠放按照规定不得超过（）层。	2	3	4	5	
760	单选题	装装配式混凝土建筑预制构件堆放按规定堆放不超限，板叠放不大于6层，柱、梁叠放不大于（）层。	2	3	4	5	
761	单选题	装配式混凝土建筑预制构件吊装作业，临时固定措施按照（）设置，安全可靠。	设计方案	施工方案	初步方案	应急预案	
762	单选题	装配式混凝土建筑安装作业登高及平台须有（）挂牌。	安全	验收	设计	使用许可	
763	单选题	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时，楼层围挡高度应不低于（）m。	1	1.5	1.8	2	
764	单选题	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时，楼梯临边应加设高度不小于（）m的临时栏杆。	0.9	1.0	1.1	1.2	
765	单选题	装配整体式混凝土结构中特殊结构或必要的外墙板构件安装可选用（）作为安全防护。	围挡	全防护操作架	落地脚手架	局部脚手架	
766	单选题	装配式混凝土建筑施工现场，坠落区域应按规范规定的坠落（）设定。	坠落高度	坠落半径	坠落直径	作业高度	
767	单选题	塔机在施工中主要作用是重物的（）运输和施工现场内的（）距离水平运输。	垂直，长	垂直，短	水平，长	水平，短	
768	单选题	轮胎塔式起重机的特性代号是（）。	QTL	QTV	QTU	QTD	
769	单选题	塔式起重机最高附着点以上的最大可安装高度是指（）。	固定高度	自由高度	起升高度	工作高度	
770	单选题	塔式起重机和220kV输电线路之间的安全距离，垂直方向需达到至少（）m。	3	4	5	6	
771	单选题	安装附着框架和附着杆件时，应用经纬仪测量塔身垂直度，并应利用附着杆件进行调整，在最高锚固点以下垂直度允许偏差为（）。	1%	2%	1‰	2‰	
772	单选题	塔机若回转部分不设集电器，应安装回转限位器，在作业时，不得顺一个方向连续回转（）圈。	1.5	2	2.5	3	

住建委人才开发评价中心

773	单选题	配电箱应设置在距塔机（）m范围内或轨道中部，且明显可见。	2	3	4	5	
774	单选题	塔式起重机安装、拆卸单位必须建立健全（），明确塔式起重机安装、拆卸的主管领导、工程技术人员、机械管理员、安全员和塔机装卸工在拆装起重机中的岗位职责。	技术交底制	事故责任制	技术培训制	岗位责任制	
775	单选题	地基加固工程，应在正式施工前进行试验段施工，论施工参数及加固效果进行论证。验证加固效果的载荷试验最大加载压力不应小于设计要求压力值的（）倍。	2	3	4	5	
776	单选题	防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限（）。	一年	不应超过一年	两年	不应超过两年	
777	单选题	防坠安全器钢丝绳的张紧力应为安全装置起作用所需力的两倍，但不应小于（）N。	200	300	400	500	
778	单选题	作捆绑吊索用钢丝绳的安全系数为（）。	2-4	4-6	6-8	8-10	
779	单选题	钢丝绳按绳芯的类别分为纤维芯钢丝绳和（）钢丝绳。	铜芯	铁芯	钢芯	空芯	
780	单选题	为了保证吊装的安全，钢丝绳根据使用时的受力情况，规定出所能允许承受的最大拉力，叫钢丝绳的（）拉力。	弹性	阈限	安全	强度	
781	单选题	高空作业车是指（）m以上，其是指采用液压传动的载人高空作业车。	2	3	4	5	
782	单选题	当建筑物超过（）层时，施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。	2	3	4	5	
783	单选题	最大作业高度大于（）m的作业车，工作平台上应设风速测量仪。	10	20	30	40	
784	单选题	作业车安装荷载保护装置时，在达到额定载重量后，超过额定载重量的（）时，应停止工作平台从静止工作位置上移动。	90%	100%	110%	120%	
785	单选题	使用作业高度（）m以上作业车，除设置好安全标志及护栏外，地面监护人除司机外，还要设1-2人专责加强监护。	10	15	20	25	
786	单选题	有限空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是（）。	炉、塔、釜、罐、储藏室	沟、坑、井、池、锅炉房	炉、塔、沟、坑、配电间	釜、罐、井、池、仪表间	

住建委人才开发评价中心

787	单选题	实施有限空间作业前，作业单位应对作业环境及作业过程进行风险评估，分析可能存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制订作业方案，并经本单位（）人员审核，负责人批准。	安全生产管理	技术	施工管理	质量管理	
788	单选题	有限空间气体检测报警仪应由法定计量检定机构（）至少检定1次，检定合格后方可使用，日常使用时应确保零值准确。	每季度	每半年	每月	每年	
789	单选题	有限空间内宜设置（）气体检测报警仪，并在作业过程中全程运行。	固定式	便携式	移动式	防爆式	
790	单选题	存在有限空间的单位应对相关人员每年至少组织（）次有限空间作业安全专项培训。	1	2	3	4	
791	单选题	有限空间作业时应保证足够照明，照明灯采用带胶罩的工作灯，照明电压应小于（）V。	48	36	24	12	
792	单选题	有限空间作业时，当需要使用电动工具或照明电压大于24V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）必须放置在（）。	内部	外部	顶部	底部	
793	单选题	有限空间作业气体检测是保证作业安全的重要手段之一，有限空间作业必须坚持“先通风，再检测，后作业”的原则。下列关于气体通风检测的说法中，错误的是（）。	作业人员进入有限空间前，应对作业场所内的所有气体进行检测以判断其内部环境是否适合人员进入	在作业过程中，还应通过实时检测，及时了解气体浓度变化	气体检测合格后，对有限空间作业可以停止通风换气	使用风机强制通风时，若检测结果显示处于易燃易爆环境中必须使用防爆型风机	
794	单选题	进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数每小时不能少于（）次。	1	2	3	4	
795	单选题	对不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用（）呼吸保护器具。	隔离式	过滤式	半闭式	闭式内循环	
796	单选题	有限空间作业涉及的行业领域多，不确定危险因素多，今年以来，有关行业领域连续发生多起有限空间较大生产安全事故。下列关于有限空间作业说法错误的是（）。	遵守“先通风、再检测、后作业”的原则	保持有限空间出入口畅通	监护人员离开作业现场时，应与作业人员保持联系	作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通	

住建委人才开发评价中心

797	单选题	下列关于有限空间作业安全措施的说法中，错误的是（）。	有限空间作业中应定时监测，至少每2h监测一次	在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于36V	在有限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员不应离开	易燃易爆的有限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆	
798	单选题	编制（）的目的是用以指导建造一个安全可靠、经济合理、方便适用、适应施工现场特点和用电特性的用电工程，并且用以指导所建用电工程的正确使用。	用电计划	临时用电计划	电路图	用电组织设计	
799	单选题	临时用电负荷计算的结果是配电系统设计中选择电气、导线、（），以及供电变压器和发电机容量的重要依据。	电线规格	导线规格	电缆规格	电箱规格	
800	单选题	配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。其中配电线路是整个配电系统的枢纽。	配电装置	配电线路	接地装置	安全装置	
801	多选题	《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为（）。	管理	实操	法规	法律	政策
802	多选题	安全生产管理一般包括（）。	党和国家的安全生产管理法规和政	安全生产管理的理论学说	安全生产管理的经济学说	安全生产管理的实践和经验	政府对安全生产的监察监管
803	多选题	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和（）奖惩措施的落实，细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的主体责任，深入开展专项整治，切实消除隐患。	管理	防范	监督	遏制	检查

住建委人才开发评价中心

804	多选题	习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。	党政同责	党企同责	一岗双责	齐抓共管	失职追责
805	多选题	安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（）。	激励原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则
806	多选题	在《安全生产管理知识》教材中，阐述系统原理中的原则主要有（）。	动力原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则
807	多选题	封闭原则指的是在任何一个管理系统内部，（）等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	管理目标	管理手段	管理技术	管理过程	管理职能
808	多选题	贯彻人本原理的措施有（）。	明确分工	重视企业 思想教育 工作	强化民主 管理	激励职工 行为	改善领导 行为
809	多选题	动力原则中的基本动力是（）。	主观动力	物质动力	常规动力	精神动力	信息动力
810	多选题	安全生产管理理论中的人本原理，其相关原则有（）。	动力原则	预防原则	能级原则	激励原则	控制原则
811	多选题	下列选项是安全生产管理中预防原理的相关原则的是（）。	偶然损失 原则	因果关系 原则	3E原则	能级原则	本质安全 化原则
812	多选题	3E原则认为可以采取（）方式防止事故的发生。	工程技术 对策	安全管理 对策	法制对策	激励对策	教育对策
813	多选题	下列选项是安全生产管理中强制原理的相关原则的是（）。	安全第一 原则	监督原则	反馈原则	封闭原则	偶然损失 原则
814	多选题	事故致因理论是探索（），研究事故始末过程，揭示事故本质的理论。	事故发展	事故发生	事故规律	发展规律	事故原因
815	多选题	系统安全理论认为，随着生产技术的发展以及（）的出现，又会产生新的危险源。	新技术	新工艺	新能源	新材料	新进从业 人员
816	多选题	事故预防与控制包括事故预防和事故控制。前者是指通过采用技术和管理手段使事故不发生；后者是通过采取技术和管理手段，使事故发生后不造成严重后果或使后果尽可能减小，对于事故的预防与控制，应从（）等方面入手，采取相应对策。	安全技术	安全环境	安全教育	安全手段	安全管理

住建委人才开发评价中心

817	多选题	在市场经济环境中，政企分开，国家主要用法规来管理企业的安全生产。安全生产法规，在广义上是指（）。	法律	行政法规	地方性法规	部门规章	地方政府规章
818	多选题	下列选项中，规范某一专业领域安全生产法律制度的法律的是（）。	《矿山安全法》	《特种设备安全法》	《建设工程安全生产管理条例》	《刑法》	《消防法》
819	多选题	新修订的《安全生产法》第八条增加“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险（）机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控”。	检查	监督	评估	管理	论证
820	多选题	新修订的《安全生产法》增加了“有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关人员采取（）等联合惩戒措施，并向社会公示”。	分级管控机制	加大执法检查频次	暂停项目审批	上调有关保险费率	行业或者职业禁入
821	多选题	新修订的《上海市安全生产条例》，明晰了政府各有关部门的职责分工，它将各有关部门分为（），并明确指出了各部门的安全生产职责。	安全监督管理部门	综合监督管理部门	生产监督管理部门	专项监督管理部门	其他部门
822	多选题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，明确较大、重大事故处理后，安全生产监督管理部门应当向（），从而保障社会的知情权。	董事会汇报	行业协会汇报	企业主要负责人汇报	有关部门通报	社会公告
823	多选题	根据《建设工程安全生产条例》规定，（）及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
824	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位（）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	企业负责人	技术负责人	总监理工程师	项目负责人	专职安全生产管理人员

住建委人才开发评价中心

825	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业应当按照合同约定组建施工现场项目管理机构，并配备相应的技术、管理人员，未经建设单位同意不得更换（）。	电工	架子工	项目负责人	专职安全管理人员	兼职资料员
826	多选题	依据政策制定发布机关的地位不同，政策可以分为（）。	基本政策	特殊政策	宏观政策	中观政策	微观政策
827	多选题	至2030年，安全生产工作总体方向中的安全生产工作的基本原则是（）。	坚持安全发展	坚持改革创新	坚持依法监管	坚持源头防范	坚持系统治理
828	多选题	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求：建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全（）“五到位”。	责任	管理	投入	培训	应急救援
829	多选题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术（）。	决策权	实施权	隐私权	指挥权	专利权
830	多选题	涉及建筑施工企业安全生产法规，从国家层面颁布的有（）。	《安全生产法》	《上海市建设工程质量和安全条例》	《建筑法》	《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》	《建设工程安全生产条例》
831	多选题	我国的《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》分别从（）方面规定了建筑施工企业安全生产个性化的主体责任。	建筑业统一管理	建筑业综合管理	建筑业分类管理	建筑业个性化管理	建筑业强制性管理
832	多选题	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的（）等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	营业执照	注册资本	专业技术人员	技术装备	安全生产
833	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的（）。	项目负责人	技术负责人	施工班组工人	专职质量管理人员	专职安全管理人员

住建委人才开发评价中心

834	多选题	依《安全生产法规定》，建筑施工企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（）或个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	行业主管部门	决策机构	主要负责人	企业法人代表	投资人
835	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	施工单位的主要负责人	企业法人代表	项目负责人	企业质量监理	专职安全生产管理人员
836	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	登高架设作业人员
837	多选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	批评	检举	异议	控告	投诉
838	多选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（）的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。	劳动安全	安全保险	社会保险	防止职业危害	失业保险
839	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。	分包单位	出租单位	施工总承包单位	监督单位	安装单位
840	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，（）应当进行现场监督。	施工企业主要负责人	项目负责人	专职安全管理人员	质量检验人员	质量监理
841	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营项目分包给其他单位的，建筑施工企业对承包单位的安全生产工作（）、定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	统一协调	统一管理	统一布置	设定标准	落实到位
842	多选题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（）对环境的污染和危害的措施。	粉尘	废气	废水	固体废物	噪声、振动

住建委人才开发评价中心

843	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）报告。	地方政府 安全管理 部门	特种设备 安全监督 管理部门	负责安全 生产监督 管理的部 门	建设行政 主管部门	其他有关 部门
844	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的（ ），并定期组织演练。	应急救援 器材	设备	材料	安全工具	消防工具
845	多选题	企业领导班子成员中，主要负责人要对安全生产负总责，其他班子成员也必须落实安全生产“一岗双责”，把安全生产与其他业务工作（ ）同检查、同问责，真正做到“两手抓、两手硬”。	同研究	同部署	同督促	同考核	同落实
846	多选题	企业要保障生产经营建设活动安全进行，必须在安全生产责任制度和（ ）采用的工艺技术等方面达到相应的要求，具备必要的安全生产条件。	企业管理 制度	管理制度	施工建筑 材料	生产经营 设施设备	人员素质
847	多选题	全国安全生产专项整治三年行动计划》，在专题实施方案中，把企业落实主体责任的要求概括为四个体系，即（ ），体现“齐抓共管”的思路。	企业主体 责任体系	规范化安 全管理体 系	安全管理 体系	社会化服 务体系	安全预防 控制体系
848	多选题	某施工企业接收了某中等职业学校在校生许某来单位顶岗实习，根据《安全生产法》的规定，施工企业应当对许某（ ）。	缴纳工伤 保险	进行相应 的安全生 产教育和 培训	签订劳动 合同	提供必要 的劳动防 护用品	安排直接 上岗
849	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输 机械作业 人员	安装拆卸 工	爆破作业 人员	起重信号 工	登高架设 作业人员
850	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，关于意外伤害保险的说法，不正确的有（ ）。	意外伤害 保险费由 施工企业 支付，不 得向职工 摊派	保险期间 应涵盖工 程项目开 工之日到 工程竣工 验收合格 日	已在企业 所在地参 加工伤保 险的人 员，从事 现场施工 时不得参 加意外伤 害保险	实行施工 总承包的 ，由总承 包单位支 付意外伤 害保险费	施工单位 应当为全 体员工办 理意外伤 害保险

住建委人才开发评价中心

851	多选题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业进行（）和国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	爆破	吊装	动火	临时用电	临时用水
852	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有的证书条件中，不作必须要求具有的证书是（）。	产品说明书	生产(制造)许可证	产品合格证	使用说明书	质量检验报告
853	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如（）等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	基坑支护与降水工程	脚手架工程	土方开挖工程	模板工程	临时用水工程
854	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明，并由双方签字确认。	施工作业班组	作业人员	企业负责人	总监理工程师	专职安全管理人员
855	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当设置明显的安全警示标志的位置有（）。	施工现场入口处	基坑边沿	爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位	楼梯口	项目部入口处
856	多选题	企业要在适当位置对全员安全生产责任制进行长期公示。公示的内容主要包括（）。	所有层级安全生产责任	所有岗位安全生产责任	所有层级安全生产责任范围	所有岗位安全生产责任范围	所有岗位安全生产责任考核标准
857	多选题	根据《中华人民共和国行政许可法》的规定，直接涉及（）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	行政事业单位安全	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护
858	多选题	《安全生产许可证条例》根据《中华人民共和国行政许可法》的相关规定，对从事“直接关系人身健康、生命财产安全”的“特定活动”的（），设定了安全生产许可。	矿山企业	船运企业	建筑施工企业	危险化学品生产企业	民用爆炸物品生产企业

住建委人才开发评价中心

859	多选题	根据《行政许可法》规定，直接涉及（ ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护	社会发展
860	多选题	关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，不正确的有（ ）。	施工许可证以安全生产许可证的取得为条件	施工许可证与安全生产许可证无关	安全生产许可证以施工许可证取得为前提	因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取	施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同
861	多选题	安全生产许可制度从（ ）上都对企业是极大的促进和提高。	安全制度	安全方式	安全保障	安全观念	安全行为
862	多选题	我国涉及施工企业安全生产许可证的法规有（ ）。	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》	《中华人民共和国行政许可法》	《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》	《安全生产许可证条例》	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
863	多选题	建筑施工企业，是指从事（ ）及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	土木工程	维保工程	建筑工程	线路管道	设备安装工程
864	多选题	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照（ ）管理的原则，向企业注册地省级以上人民政府建设主管部门申请领取安全生产许可证。	分类	分行业	分级	属地	监督
865	多选题	中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，以及其他建筑施工企业的安全生产许可证加盖（ ）公章有效。	省人民政府建设主管部门	自治区人民政府建设主管部门	直辖市人民政府建设主管部门	建设部	技监局
866	多选题	关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（ ）。	安全生产许可证的有效期为3年	施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机构办理延期手续	安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续	施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动	安全生产许可证有效期延期3年

住建委人才开发评价中心

867	多选题	安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。	安全生产许可证有效期届满未延续的	安全生产许可证遗失的	因不可抗力导致行政许可事项无法实施的	企业依法终止的	安全生产许可证依法被撤销、吊销的
868	多选题	建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（）相应的安全生产考核合格证书。	企业法定代表人	企业主要负责人	总工程师	拟担任项目负责人	专职安全生产管理人员
869	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法正确的有（）。	施工企业未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动	施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续	对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可	施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件	未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
870	多选题	建筑施工企业在“三类人员”配备、安全生产管理机构设置及其它法定安全生产条件发生变化以及因施工资质升级、增项而使得安全生产条件发生变化时，应当向（）报告。	安全生产许可证颁发管理机关	项目所在区安全生产监督管理部门	当地建设主管部门	工程监理单位	设计单位
871	多选题	企业收到《上海市住房和城乡建设管理委员会行政审批告知承诺书》，（）后，在网上进行建筑施工企业安全生产许可证申请填报。	签收	确认	核对	作出承诺	回复响应
872	多选题	建筑工程办理安全备案手续需要的材料，包括（）等。	工程中标通知书	项目经理安全生产能力考核证书	安全生产许可证	安全C类人员证书	安全技术措施方案
873	多选题	安全生产的局面不会自然出现，必须有人（）。	专门负责	专门管理	具体负责	具体监管	具体管理
874	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应具备（）安全生产条件。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训并考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险	设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员	保证本单位安全生产条件所需资金的投入
875	多选题	根据《安全生产法》的规定，下列选项中应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有（）。	金属冶炼单位	建筑施工、运输单位	危险物品经营单位	医用过氧化氢消毒液生产单位	矿山单位

住建委人才开发评价中心

876	多选题	某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格的人员不包括（）。	应急救援人员	单位主要负责人	从业人员	专职安全生产管理人员	特种作业人员
877	多选题	安委会一般包含主要负责人（最高管理者，党政同责），企业各分管领导、各职能部门负责人、工会代表组成，任务是（）企业重大安全生产问题。	调查	研究	分析	讨论	解决
878	多选题	下列选项中，属于建筑施工企业安全生产管理机构主要职责的是（）。	监督在建项目生产费用的使用	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	通报在建项目违规违章查处情况
879	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（）。	建立健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设	督促落实本单位安全生产整改措施	组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	保证本单位安全生产投入的有效实施
880	多选题	申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备（），与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。	相应文化程度	专业工作年限	专业技术职称	一定安全生产工作经历	专业工作岗位
881	多选题	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产知识内容考核的内容有（）。	建筑施工安全的法律法规	发现和消除安全事故隐患	规章制度	标准规范	建筑施工安全管理基本理论
882	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，“安管人员”不得（）或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书。	涂改	倒卖	出租	出借	补证
883	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（）职责。	组织拟定本单位安全生产规章制度	参与拟定本单位操作规程	组织开展危险源辨识和评估	组织本单位应急救援演练	督促落实本单位安全生产整改措施
884	多选题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责（）。	组织编制施工组织设计	组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案	组织制定安全技术措施	组织对建筑材料的检查	组织质量安全技术交底

住建委人才开发评价中心

885	多选题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得（）。	弄虚作假	篡改检测报告	伪造检测报告	以次充好	明示或暗示检测机构出具虚假检测报告
886	多选题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，建立建设工程项目质量和安全管理体系并组织实施，采取有效措施，确保项目管理机构按照相关规定配置（）、施工员、材料员、资料员、标准员、劳务员等相关技术和管理人员，明确其相应的岗位职责并签订责任书，做好相关人员的日常考勤工作。	项目技术负责人	质量员	安全员	机械员	财务员
887	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业项目负责人（B类）安全生产知识初证考试，应当具备（）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
888	多选题	下列选项中不属于企业安全生产管理机构的是（）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部
889	多选题	下列选项中属于企业安委会组成的是（）。	企业主要负责人	企业各分管领导	各职能部门负责人	工会代表	一线工人代表
890	多选题	建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责有（）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	协调配备项目专职安全生产管理人员	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全
891	多选题	建设工程实行施工总承包的，工程项目安全生产领导小组由（）组成。	总承包企业	专业承包企业项目经理	技术负责人	专职安全生产管理人员	劳务企业施工队长

住建委人才开发评价中心

892	多选题	建筑施工企业项目负责人安全教育培训内容主要包括（）。	建筑施工安全生产的方针政策、法律法规和标准规范	建筑施工安全生产管理、工程项目施工安全生产管理的基本理论和基础知识	企业、工程项目安全生产责任制和安全生产管理制度	危险性较大的分部分项工程、危险源辨识、安全技术交底和安全技术资料等安全管理	场地管理与文明施工
893	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（）。	“安管人员”应当自行申请安全生产考核	“安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书	安全生产考核证书的有效期限无限制	应当向省级人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核	安全生产考核证书在全国范围内有效
894	多选题	根据住建部令（第17号）的规定，对于安全生产考核合格证书，“安管人员”不得采用（）等手段。	涂改	倒卖	出租	出借	以其他形式非法转让
895	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，不正确的有（）。	建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管	建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人	建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员	建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
896	多选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列说法正确的有（）。	劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人以下的，不需要配备专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员

住建委人才开发评价中心

897	多选题	下列关于建筑施工单位企业负责人、项目负责人应当定期带班生产的说法，正确的是（）。	企业负责人每月带班检查的时间不少于该月工作日的百分之25，带班检查记录应当在企业和工程项目上存档备	项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的百分之80，带班生产记录应当签字并存档	项目负责人因其他事务离开施工现场的，应向企业负责人请假并批准	企业负责人在项目实施出现险情或重大隐患，以及超过一定规模的危大工程施工期间，应当到施工现场带班检查	项目负责人在危大工程施工期间，离开现场的，应当委托其他负责人负责日常工作
898	多选题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》，建筑施工项目经理质量安全责任包括（）。	项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用	项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收	项目经理必须将安全生产费用足额用于安全防护和安措施，不得挪作他用	项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量教育和无证人员不	项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援
899	多选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，项目负责人带班工作内容主要包括（）。	全面掌握工程项目质量安全生产状况，即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、施工质量情况、生产任务完成情况等	组织施工管理人员，检查安全质量规章制度、安全质量措施在施工现场的执行和落实情况	检查企业负责人带班生产情况	确保安全生产费用的有效使用，组织制定和实施安全质量措施，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除安全质量隐患	应当班生产所涉及的施工方案、安全专项方案、安全质量措施的编制和落实，组织、督促开展技术交底、安全技术交底工作
900	多选题	我国《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》对标准的定义与国际专业机构的定义相同，从标准的定义看，它具有（）的特性。	公认性	权威性	民主性	实用性	科学性
901	多选题	标准样品是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于（）。	实验验证	科技成果	校准仪器	评价测量方法	给材料赋值
902	多选题	现行国家标准《企业安全生产标准化基本规范》将安全生产要素梳理为八大类，下列选项中属于安全生产要素的是（）。	应急管理	现场管理	安全风险管控及隐患排查治理	目标管理	持续改进

住建委人才开发评价中心

903	多选题	安全生产标准化使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，达到人员、（ ）处于良好的生产状态，并持续改进。	机械	材料	工法	环境	测量
904	多选题	下列选项中，属于安全生产标准化作用的是（ ）。	消灭事故发生的有效办法	落实企业主体责任的基本手段	提升企业安全管理的重要方法	提高企业安全水平的有效途径	树立企业形象的重要措施
905	多选题	通过创建安全生产标准化，对危险有害因素进行系统的识别、评估，制订相应的防范措施，可使隐患排查工作（ ），切实改变运动式的工作方法，对危险源做到可防可控。	制度化	科学化	规范化	有效化	常态化
906	多选题	建设工程安全生产标准化是全国企业安全生产标准化的一部分。以下（ ）重要文件见证了建设工程安全生产标准化的不断推进和发展。	《建筑施工安全检查标准》	《施工企业安全生产评价标准》	《建筑施工企业安全生产管理规范》	《现场施工安全生产管理规范》	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》
907	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，受监监管机构收到（ ）共同签署确认的工地完工报告，以及施工总包单位填报的施工项目安全生产标准化竣工考核评审表后，经查验符合完工要求的，在网上进行施工项目安全生产标准化竣工确认。	施工单位	建设单位	项目负责人	监理单位	施工总包单位
908	多选题	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），对建筑施工安全工作的检查和评价，根据得分等具体情况，主要分为（ ）。	优良	合格	需整改	不合格	良好
909	多选题	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，安全生产管理评价应为企业安全管理制度建立和落实情况的考核，其内容应包括（ ）等评定项目。	安全生产责任制	安全教育培训制度	安全检查及隐患排查制度	生产安全事故报告处理制度	人员考勤情况
910	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持（ ）的原则。	公平	公开	公正	客观	主观
911	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业安全生产标准化评定结果分为（ ）。	优秀	良好	优良	合格	不合格
912	多选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，总包企业安全生产标准化管理信息申报，主要申报的信息有（ ）。	参建各方	三类人员	危险性较大大部分工程	大型机械	文明工地创建预申报

住建委人才开发评价中心

913	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有（ ）之一的，季度确认等级为“不合格”。	《上海市建设工程安全生产标准化评分表》60分以下	当季月度考评及复核有2次及以上“不合格”等级	当季月度考评及复核与工地实际情况不相符	当季度发生较大及以上生产安全事故	当季度漏报、谎报、瞒报生产安全事故
914	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业应按期提交年度自评材料的，企业自评材料主要包括（ ）。	企业本年度竣工项目台帐	企业本年度竣工项目考评结果	企业本年度因安全生产受到市级及以上住房城乡建设管理部门奖惩情况	企业本年度承建项目发生生产安全责任事故情况	文明工地创建预申报
915	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，经安全生产标准化考评合格或优良的建筑施工企业，发现有（ ）之一的，撤销原安全生产标准化考评结果，直接评定为不合格。	提交的自评材料弄虚作假的	漏报生产安全事故的	谎报生产安全事故的	瞒报生产安全事故的	考评过程中有其他违法违规行为的
916	多选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”指出，安全生产标准化工作应当围绕（ ）等内容全面开展。	班组的标准化	文件资料的标准化	物的标准化	人的标准化	管理的标准化
917	多选题	施工活动中，危险性较大的分部分项工程(以下称危大工程)具有（ ）等特征。	数量多	分布广	发生快	管控难	危害大
918	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列关于危险性较大的分部分项工程的范围，正确的有（ ）。	开挖深度为3m的基坑支护工程	滑模工程	悬挑式脚手架工程	搭设跨度为8m的砼模板支撑工程	建筑幕墙工程
919	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》规定，将（ ）增列入危大工程的定义范围。	包含有限空间作业的施工作业工程	多台多机种作业工程	改扩建工程中承重结构拆除工程	地下隧道注浆帷幕工程	冻结法工程
920	多选题	下列关于砼模板支撑工程专业施工方案应组织专家论证的说法，不正确的有（ ）。	搭设高度8m	搭设跨度15m	施工总荷载25KN/m ²	集中线荷载25KN/m	单点集中荷载5KN
921	多选题	下列不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程	高处作业吊篮	异型脚手架工程
922	多选题	下列关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容，正确的有（ ）。	工程概况	编制依据	施工工艺技术	施工安全措施	资金计划
923	多选题	危大工程专项施工方案主要内容中的编制依据包括（ ）等内容。	相关法律、法规	规范性文件	标准	规范及施工图设计文件	施工组织设计

住建委人才开发评价中心

924	多选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列关于专家论证的主要内容，正确的有（）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案是否满足现场实际情况、并确保施工安全	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字
925	多选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，下列关于现场公告内容，正确的有（）。	危大工程名称	施工时间	具体责任人员	监理单位名称	危险区域安全警示标志
926	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。（）等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。	建设	勘察	设计	监理	总承包单位
927	多选题	危险性较大的分部分项工程应急抢险结束后，建设单位应当组织（）等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	安质监站	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
928	多选题	监理单位应当建立危大工程安全管理档案，将（）等相关资料纳入档案管理。	专项施工方案审查	监理大纲	监理实施细则	专项巡视检查	验收及整改
929	多选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照（）的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	工程设计要求	专项施工方案	施工组织设计文件	施工技术标准	合同
930	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，装配整体式混凝土结构工程施工实施四项制度一项推进，下列选项正确的有（）。	深化施工设计制度	专项施工方案论证制度	吊装令制度	持证上岗制度	推进BIM技术制度
931	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于其专项施工方案的主要内容，下列说法正确的有（）。	预制构件堆放、驳运及吊装	高处作业的安全防护	专用操作平台、脚手架等设施及其附着设施	垂直爬梯及吊篮等设施及其附着设施	构件安装的临时支撑体系
932	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于作业人员的职责，正确的有（）。	严格执行安全操作规程	严格执行持证上岗制度	高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品	服从管理，互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识	定期体检，加强自我保护

住建委人才开发评价中心

933	多选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容正确的有（）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	紧急处置措施	有毒气体浓度监测
934	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用（），加强质量安全风险管控。	信息化施工技术	数字化施工技术	远程监控	报警系统	应急预案
935	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“（）”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	先撑后挖	限时支撑	分层开挖	严禁超挖	平行开挖
936	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，专项方案论证的主要程序应符合要求，下列说法正确的有（）。	方案审阅，现场踏勘(必要时)	召开专项方案专家论证会议	出具论证报告	依据论证报告，方案修改完善，按规定审批	登录相关管理系统，录入方案论证信息
937	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对参加危险性较大的分部分项工程专项方案论证会议的对象有明确规定，下列选项正确的有（）。	论证组成员	建设单位项目负责人或技术负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员	监督机构必须派员参加
938	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由机构论证的，论证档案由（）分别留存。	论证机构	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构
939	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有施工单位（）等职能部门相关负责人参加验收。	技术	施工	质量	安全	监理
940	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，下列关于危大工程验收人员的说法，正确的有（）。	总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的技术人员	施工单位项目负责人、项目技术负责人	专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人
941	多选题	建筑施工作业中通常所称的“三违行为”是指（）。避免“三违行为”可以从根本上减少施工机械安全事故。	违章指挥	非常规作业	违反作业指令	违反劳动纪律	违反安全操作规程
942	多选题	在建筑施工中采用机械，对于（）、加速工程进度和降低工程造价，起着重要的作用。	减轻体力劳动	节约劳动力	提高劳动生产率	提高工程质量	提高机械化程度

住建委人才开发评价中心

943	多选题	下列属于流动式起重机的是（）。	汽车起重机	轮胎起重机	履带式起重机	塔式起重机	桥门式起重机
944	多选题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素不包括（）。	人的不安全行为	物的不安全状态	管理缺失	危险的工作环境	安全装置失效
945	多选题	下列属于杜绝物的不安全状态的措施有（）。	建立进场检查制度	请有资质的队伍进行安拆施工	设备取得检测合格证后使用	做好设备日常维保工作	坚持按规程操作
946	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，检验检测机构和检验检测人员对（）依法承担法律责任。	检验检测过程	检验检测程序	检验检测数据	检验检测结果	鉴定结论
947	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当履行的安全职责包括（）。	设置相应的设备管理机构	配备专职的设备管理人员	根据不同施工阶段对建筑起重机械采取相应的安全防护措施	制定建筑起重机械专项施工方案	制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
948	多选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，（）等情形的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位。	建筑起重机械相关资料不齐全的	属国家和地方淘汰的	属国家和地方明令禁止使用的	超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的	经检验达不到安全技术标准规定的
949	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责包括（）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于32小时	建立本单位特种作业人员管理档案
950	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，考核发证机关应当注销建筑施工特种作业资格证书的情形是（）。	依法不予延期的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取资格证书	持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
951	多选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，严格三项备案制度具体是指（）。	小型起重机械实施备案制度	中型起重机械实施备案制度	大型起重机械实施备案制度	起重机械作业人员实施从业备案制度	起重机械租赁单位实施登记备案制度
952	多选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，本市建筑起重机械的设备备案包括（）。	产权备案	进沪备案	过户备案	变更备案	离沪备案
953	多选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，有（）情况的，必须通过定点强化培训经考试后方可上岗。	连续一年内有2次违章记录的	连续一年内有3次违章记录的	因违章操作，导致发生财产损失事故的	因违章操作，导致发生人员伤亡事故的	因违章操作，导致发生人员伤亡重大事故的
954	多选题	按照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》的规定，对土方分层开挖后的格构柱间的型钢支撑进行构造设计，方案中应明确相应型钢支撑的（）等要求。	规格	材质	形式	焊缝厚度	剪刀撑设置

住建委人才开发评价中心

955	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行（）一体化管理。	购买	租赁	安装	拆卸	维保
956	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械进场前，总承包单位、监理单位应对安装、拆卸单位（）资料进行核查。	资质证书	安全生产许可证	施工许可证	项目经理和安全管理证书	特种作业人员证书
957	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、安装单位、监理单位应对进场建筑施工机械的（）等实体进行检查。	维修和技术改造记录	外观	产品铭牌	登记标识	安全装置
958	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装、拆卸作业条件主要包括（）。	专项施工方案已完成编制、审批、论证	基础已通过验收，作业场所已隔离、防护、警戒	相关管理、作业人员已到岗	施工期间天气情况良好	安装单位已按要求检查施工机械、安装辅助机械
959	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，在建筑施工机械使用前，安装单位应当向总承包单位进行安全使用说明；总承包单位应组织（）对特种作业人员进行安全技术交底。	租赁单位	检测单位	监理单位	分包单位	安装单位
960	多选题	施工消防工作应贯彻（）的方针。	依法监管	单位负责	预防为主	公民参与	防消结合
961	多选题	优化消防监管执法模式，遵循“（）”的原则，进一步优化消防监管方式，明确消防救援机构对单位实行清单式分类监管。	突出重点	兼顾一般	全面监管	顾全大局	分清缓急
962	多选题	消防隐患和管理漏洞，主要表现在（）等方面。	消防安全管理责任制不落实	施工人员消防安全意识淡薄	工地违章用火、用电导致火灾发生	施工现场没有按规定配备相应的消防设施	未按要求配备消防安全管理员
963	多选题	动火作业施工企业必须履行的职责包括（）。	建立企业内部动火审批制度，编制动火作业施工方案	对动火人员开展教育培训，并确保特种工种持证上岗	开展动火作业中涉及动火点风险评估	实施动火作业前安全交底工作	编制因动火作业不当发生安全事故后的处理结果
964	多选题	临时消防给水系统应做到无盲区、全覆盖保护，临时消防给水系统中的（）等应确保满足要求、正常使用，不得擅自挪用、关闭、停用。	加压水泵	中转水池（水箱）	供水管网上的控制阀门	水泵接合器	室内消火栓
965	多选题	施工现场用火应符合的要求包括（）。	动火作业应办理动火许可证	动火操作人员应具有相应资格	施工现场不应采用明火取暖	裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业	动火作业后，动火操作人员即可离开

住建委人才开发评价中心

966	多选题	气瓶运输、存放、使用时，应符合（）等规定。	气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施	严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶	气瓶应远离火源，距火源距离不应小于5m	燃气储装瓶罐应设置防静电装置	乙炔瓶严禁横躺卧放
967	多选题	企业负责人、专职安全管理人员对消防安全要具备（）“四个能力”建设。	消防安全知识宣传教育能力	消除火灾隐患能力	扑救初期火灾能力	组织引导疏散逃生能力	查处事故原因能力
968	多选题	施工现场都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除；一时难以消除的隐患，要（）限期整改。	定人员	定方向	定规格	定项目	定措施
969	多选题	根据《上海市消防条例》规定，生产经营单位应当履行（）等消防安全责任。	制定并落实消防安全制度	制定并落实消防安全操作规程	定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效	制定灭火和应急疏散预案	每月开展组织消防演练
970	多选题	根据《上海市消防条例》规定，（）等技术性能较高的消防设施，应当由有资质的单位安装，并由符合国家规定条件的单位定期检测。	消火栓系统	火灾自动报警系统	应急广播系统	固定灭火系统	防排烟系统
971	多选题	根据《上海市消防条例》规定，（）应当接受消防安全培训。	消防安全管理人员	消防工程的监测人员	易燃易爆危险物品的作业人员	消防技术服务机构的执业人员	消防工程的施工人员
972	多选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工现场具备的消防安全条件包括（）。	施工现场设置必要的集中避险区	施工现场要设置消防通道并确保畅通	施工现场要按有关规定设置消防水源	施工现场应当配备必要的消防设施和灭火器材	施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离
973	多选题	对于发生建筑施工火灾事故的，要加大责任追究力度，做到（）这四不放过。	事故原因未查清不放过	责任人员未处理不放过	整改措施未落实不放过	有关人员未受到教育不放过	教训不吸取不放过
974	多选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，相关单位要按照（）的要求，进一步增强责任感和紧迫感，认真履行各自职责，切实做好建设工程施工现场消防安全管理工作。	以人为本	安全第一	安全为先	管理为重	措施得当
975	多选题	施工安全事故是指施工企业在施工活动(包括与施工有关的活动)中突然发生的（）意外事件。	伤害人身安全和健康	损坏设备设施	造成经济损失	原施工活动(包括与施工有关的活动)暂时中止	原施工活动(包括与施工有关的活动)永远终止
976	多选题	施工安全事故具有的基本特征，包括（）。	事故主体的特定性	事故地域的延展性	事故的破坏性	事故的突发性	事故的过失性
977	多选题	按事故造成的人员伤亡程度分类，施工安全事故可分为（）。	轻微伤害事故	轻伤事故	重伤事故	伤残事故	死亡事故

住建委人才开发评价中心

978	多选题	建筑施工中，（）长期被称为建筑业三大安全生产事故，特点是事故发生频繁，在各个行业生产安全事故中，建筑业占比高。	起重伤害	物体打击	触电	高处坠落	坍塌
979	多选题	物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门，同时采用（）。	断绳保护装置	抱轨式安全停靠装置	导轨保护装置	主轴保护装置	安全停靠装置
980	多选题	施工外用电梯应按有关规定由其产权单位编制（）施工方案，产权单位分管负责人审批签字，并负责该工作内容。	安装	维护	安全	拆卸	围挡
981	多选题	各类作业平台、卸料平台使用中应（）等，以防发生高处坠落事故。	保持架体稳定	不得与施工脚手架连接	不超载	在三面设置栏杆安全网	在四面设置栏杆安全网
982	多选题	坍塌事故是指物体在（）的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡塌落而造成物体高处坠落、物体打击、挤压伤害及窒息事故。	外荷载	重力	抗压	外力	抗剪
983	多选题	建筑坍塌事故具有（）的特点。	突发性	易引发次生灾害	范围大	救援难度大	不可预见性强
984	多选题	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据（）等情况设计支撑。	开挖深度	土质条件	地下水位	施工方法	相邻建（构）筑物
985	多选题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据（）确定，并不得小于15m。	设备重量	基坑（槽）	边坡支护	基础桩支护	土质情况
986	多选题	物体打击是指由失控物体的（）引起的伤害事故。	弹力	惯性	重心	重力	引力
987	多选题	以下属于物体打击伤害的选项，正确的有（）。	高空作业中物体坠落伤人	起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人	设备违章操作物体飞出伤人	张拉作业意外伤人	人为抛掷杂物伤人
988	多选题	根据《突发事件应对法》的规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别（）。	轻微	一般	较大	重大	特别重大
989	多选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，下列属于特种设备较大事故的选项，正确的有（）。	特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失	锅炉、压力容器、压力管道爆炸的	压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的	起重机械整体倾覆的	客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的

住建委人才开发评价中心

990	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	及时	准确	完整	规范	公平
991	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清（），总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。	事故经过	事故原因	事故损失	事故性质	事故责任
992	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应该包括的内容有（）。	事故发生单位概况	事故发生的时间、地点	事故的简要经过	造成伤亡人数	已经采取的措施
993	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的（），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	特征	特点	伤害	危害	损害
994	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（）。	时效性	科学性	针对性	可操作性	经济性
995	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的（）。	专业知识	技能	身体素质	心理素质	理论依据
996	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，可采取的措施有（）。	组织邻近作业人员参加救援	通知可能受影响的单位和人员	采取可能的应急措施后撤离	维护事故现场秩序	防止事故危害扩大
997	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，下列关于报告事故信息的内容，正确的有（）。	事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况	事故发生的时间、地点以及事故现场情况	事故的简要经过（包括应急救援情况）	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失	已经采取的措施
998	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故具体情况暂时不清楚的，负责事故报告的单位可（）。	暂缓上报	先报事故概况	开展调查	补报事故全面情况	合理估计后上报

住建委人才开发评价中心

999	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，发生下列情形之一的事故，应当按本规定要求进行报告（ ）。 造成死亡1人（含）以上	造成死亡1人（含）以上	造成下落不明1人（含）以上	造成重伤1人（含）以上	造成直接经济损失100万元以上	造成较大涉险事故
1000	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，应提供的材料包括（ ）。 事故相关的合同	事故相关的合同	伤亡人员身份及劳动关系证明	事故相关的设备购买记录	特种作业人员资格证明	事故现场示意图
1001	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，参建单位应做好（ ）等处置工作。 应急抢险	应急抢险	事故报告	事故调查	停工整改	复工准备
1002	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，安全生产事故报告应当包括下列内容（ ）。 事故发生的工程概况	事故发生的工程概况	事故发生的时间、地点及简要经过	事故初步原因	已经或可能造成的伤亡人数	已经采取的措施
1003	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故工地申请复工，应由施工现场管理单位向工程监督机构提出申请，并提供（ ）等相关资料。 施工现场参建各方确认的复工申请书	施工现场参建各方确认的复工申请书	事故工地安全隐患整改回复	事故相关企业对项目部的安全生产管理体系审核合格报告	事故相关施工企业安全条件自我评价报告	建设单位对复工申请的同意书
1004	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房，安装单位应根据（ ）编制安装施工方案，并按方案组织施工。 业主要求	业主要求	合同文件	设计文件	项目经理要求	相关标准
1005	多选题	以下对易燃易爆物品的存放叙述正确的是（ ）。 专库储存	专库储存	分类单独存放	保持通风	集中存放	保持阳光
1006	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消火栓处要设有明显标志，配备足够的（ ），消防供水要保证足够的水源和水压。 消防阀门	消防阀门	消防水带	消防水枪	消防水泵	消防水箱
1007	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工单位应对施工人员居住的宿舍加强管理，确保施工人员的身体健康。宿舍内严禁使用明火取暖。严禁使用（ ）等，严防火灾事故的发生。 电炉	电炉	电热毯	空调	热得快	电褥子
1008	多选题	根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建立钢管扣件电子诚信档案，记录钢管扣件产品（ ）等信息。 生产	生产	检查	验收	检测	监督

住建委人才开发评价中心

1009	多选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应建立钢管扣件现场使用管理台账，记录（）等。	产权单位	生产厂家	规格数量	进出场时间	使用管理情况
1010	多选题	自愿保险是当事人在平等互利和自愿的基础上确立合同关系，被保险人可自行决定是否投保、保险标的（）等。	种类	金额	期限	需求	责任方
1011	多选题	财产保险是指以各种物质财产及有关利益为保险标的，以补偿投保人或被保险人的经济损失为基本目的的一种经济补偿制度。广义财产保险包括（）。	财产损失保险	责任保险	意外伤害保险	信用保证保险	意外医疗保险
1012	多选题	人身保险是以人的身体为保险标的的险种。主要有（）等。	人身意外伤害保险	疾病保险	死亡保险	生存保险	两全保险
1013	多选题	信用保险是以第三者对被保险人履约责任为标的的险种。信用保险分为（）。	财产保险	忠诚保证保险	履约保险	责任保险	营业中断保险
1014	多选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立（）“多统一”承保模式。	保险条款	责任限额	费率规则	事故预防	理赔流程
1015	多选题	以下情形不属于《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定的保险责任的有（）。	被责令停产、停业、关闭后擅自从事经营活动发生的安全事故	投保单位或其从业人员或者第三者故意行为造成的生产安全事故	违法行为造成的生产安全事故	不可抗力造成的生产安全事故	间接损失
1016	多选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险，投保企业应提供如下投保资料：（）。	工程合同或中标通知书	项目建议书	投保人盖章的投保单	企业证照	安全生产负责人信息
1017	多选题	工程建设标准指对基本建设中各类工程的（）等需要协调统一的事项所制定的标准。	勘察	规划	设计	施工	安装
1018	多选题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的（）等社会团体。	学会	协会	商会	联合会	产业技术联盟

住建委人才开发评价中心

1019	多选题	《工程建设国家标准管理办法》规定，（）属于强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的标准	工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准	工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的通用的信息技术标准
1020	多选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，（）属于行业标准中的强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业标准和行业质量标准	工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准	工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的行业专用的信息技术标准
1021	多选题	《团体标准管理规定》规定，团体标准编号依次由（）组成。	所属行业代号	团体标准代号	社会团体代号	团体标准顺序号	年代号
1022	多选题	根据《企业标准化管理办法》规定，应严格执行的标准有（）。	强制性标准	行业标准	企业采用的推荐性标准	已备案的企业产品标准	最新的团体标准
1023	多选题	档案的本质属性是原始记录性，此外还具有（）等基本属性。	知识性	具有信息性	信息原始性	信息回溯性	唯一性
1024	多选题	企业安全生产档案是对企业安全管理工作的真实记载，反映企业贯彻国家法律法规、标准的具体体现，它的（）同时也反映了企业的安全生产管理水平和状况，并对提升企业的安全生产管理形象奠定了强有力的基础保障。	完整性	唯一性	规范性	准确性	连续性
1025	多选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，以下属于生产安全事故归档文件质量要求的有（）。	纸质文件材料应齐全完整	录音、录像文件应以光盘存储	数字照片应打印纸质拷贝	电子文件应真实可靠、长期可读	签认手续应完备
1026	多选题	下列选项中对信用正确的理解是（）。	信用是依附在个人之间、单位之间以及个人和单位之间的一种相互信任的生产关系和社会关系	信用是双方自觉自愿的反复交往	信用是指过去的履行承诺的正面记录，是长时间积累的信任和诚信度	信用是一种人人可以尝试与自我管理的行为管理模式	信用是难得易失，往往由于一时一事的言行而失掉
1027	多选题	企业信用信息主要包括企业的（）等内容。	注册信息	财务信息	付款记录	企业发展史	经营状况
1028	多选题	下列选项中关于诚信的表述，正确的是（）。	诚信属于道德层面的概念	诚信是自律性的主观意识	诚信是中华民族的一个基本的道德规范	诚信是道家道德的基础	诚信所讲究的是诚实的行为

住建委人才开发评价中心

1029	多选题	对企业信用评价应该按照（）的原则，以标准化的评价事项和内容为依据，用规范的程序和科学的方法进行评价。	客观	公正	公开	公平	科学
1030	多选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，对被列入建筑市场主体“黑名单”的建筑市场各方主体，地方各级住房城乡建设主管部门应当通过省级建筑市场监管工作平台向社会公布包括（）等相关信息。	单位名称	机构代码	个人姓名	证件号码	管理期限
1031	多选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建筑市场信用信息，是指各方主体在建筑市场活动中产生的，可用以（）。	识别	分析	判断守法	履约状况的客观数据	履约状况的客观资料
1032	多选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动前，应当通过市建管平台完成（）。	基本信息报送	建立信用信息档案	注册执业人员	注册专业技术人员	公开信心内容
1033	多选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，本标准所称的工程业绩信息，是指按规定应当办理项目信息报送的工程所签订的，并经合同信息报送且履约完成的（）等各类施工承包合同业绩。	施工总承包	设计施工一体化合同	专业承包	劳务分包	工程总承包合同
1034	多选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》所称的不良信用信息，是指市、区建设行政管理部门、专业建设管理部门和特定地区管理委员会对建筑业企业发出的涉及建设领域的行政处罚信息和经认定的其他不良信用信息。经认定的其他不良信用信息以《不良行为记录告知单》、《整改通知书》等（）日期为生效日期。	文书签收	公告送达	上网公开	被查处	口头通知
1035	多选题	工伤保险和意外伤害险的主要区别包括（）不同。	保险性质	保险对象	投保方式	保险费率的确定	投保主体
1036	多选题	工伤保险的保险费率，按用人单位参加投保的，实行行业（）。	固定利率	差别利率	指定利率	浮动利率	市场利率
1037	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于本办法规定的（）的支付。	工伤保险待遇	劳动能力鉴定	工伤预防的宣传	工伤预防的培训	法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用

住建委人才开发评价中心

1038	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（），视同工伤。	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	患职业病的	在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的	从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发
1039	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（），不得认定为工伤或者视同工伤。	患职业病的	故意犯罪的	醉酒或者吸毒的	自残或者自杀的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
1040	多选题	《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务（），三年内不得从事工伤预防项目。	不符合法律法规的规定	不符合服务合同约定	服务质量不高	不符合社会组织未编制项目实施方案的	项目申报单位未对项目进行评估验收
1041	多选题	文明施工的基本条件包括有（），施工作业符合消防和安全要求等。	整套的施工组织设计（或施工方案）	严格的成品保护措施和制度	大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐	施工场地平整，道路畅通，排水设施得当	水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理
1042	多选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当定期对围挡进行（），保持完好、整洁和美观。	养护	维修	管理	服务	维护
1043	多选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，下列选项中施工单位在施工中应当遵守的规定包括（）。	易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区一侧的位置	夜间施工不得进行捶打、敲击和锯割等作业	在施工现场不得进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业	易产生噪声的作业设备，设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作	在施工现场不得进行敞开式易扬尘加工作业
1044	多选题	下列选项中（）符合本市重点区域内施工工地的文明施工的要求。	设置的连续、封闭围挡，除管线工程外，围挡高度不得低于2米	安全网采用不透尘、符合安全要求的材料	禁止采用爆破方式拆除基坑支撑	禁止使用不符合标准的高噪声作业设备	施工现场设置宿舍的，应当按照标准配备生活设施
1045	多选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的（）组成。	文明施工费	环境保护费	临时设施费	安全施工费	安全人员培训费

住建委人才开发评价中心

1046	多选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确（）等条款。	安全防护、文明施工措施项目总费用	费用预付	支付计划	使用要求	调整方式
1047	多选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应确保安全网整洁无破损，并定期对安全网（），并建立安全网清洗专项档案。	管理	检查	清洗	维修	养护
1048	多选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工防护设施要求（）。	工具化	定型化	指标化	固定化	标准化
1049	多选题	《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在规定时间内向工程所在地的生态环境主管部门申报该工程的项目名称、（）等情况。	施工人员	施工场所	施工期限	可能产生的环境噪声值	所采取的环境噪声污染防治措施
1050	多选题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑信息标准等（），促进建筑垃圾的源头减量。	新科技	新技术	新材料	新工艺	新标准
1051	多选题	下列选项中符合《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定是（）。	工程渣土，进入消纳场所进行消纳	泥浆，进入泥浆预处理设施进行预处理后，进入消纳场所进行消纳	装修垃圾经分拣后进入消纳场所和资源化利用设施进行消纳、利用	建筑废弃混凝土，进入资源化利用设施进行利用	拆除工程中产生的废弃物，经分拣后进入消纳场所和资源化利用设施进行消纳、利用
1052	多选题	绿色施工与传统施工在许多要素方面是相同的：它们有相同的（）。	工程项目	人员	设备	材料	工程管理与工程技术方法
1053	多选题	《建筑工程绿色施工规范》是我第一部指建筑工程绿色施工的国家规范。该规范遵循系统、科学、（）相结合原则。	前瞻性	针对性	可操作性	环保性	经济性
1054	多选题	根据《绿色施工导则》要求，必须优化钢结构制作和安装方法，大型钢结构宜采用（）等安装方法，减少方案的措施用材量。	工厂制作，现场拼装	分段吊装	整体提升	滑移	顶升
1055	多选题	《绿色施工导则》规定，施工现场道路按照（）相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。	主干道	次干道	出入口通道	永久道路	临时道路

住建委人才开发评价中心

1056	多选题	施工安全综合监督管理就是要求企业全面落实安全生产主体责任，采取各种有效措施，突出（）建筑施工行业重特大事故发生。	标本兼治	源头治理	远近结合	有效防范	坚决遏制
1057	多选题	建设行政管理部门在履行建设工程安全监督管理职责时，有权要求被检查单位提供有关建设工程的（）资料。	消防	生产	质量	施工	安全
1058	多选题	《上海市建设工程安全质量监督总站主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，上海市建设工程安全质量监督总站负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的（），负责本市建设工程现场监督管理信息的管理。	监督	约束	管理	整治	指导
1059	多选题	按国家有关规定，需要组织专业培训，经考核合格后才能持证上岗的特殊工种作业人员是指（）。	电工	泥工	起重机械 设备操作	金属焊接	木工
1060	多选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的（），制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底。	人员配备	性质	规模	特点	施工现场的环境条件
1061	多选题	施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到（）要求。	根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施	在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标	在安装后，应当按照规定的技术标准进行检测	根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查	在使用后，应当按照规定的技术标准进行安全性能试验
1062	多选题	施工单位应当遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到（）要求。	线路且埋地，敷设深度不小于0.5m，引出地面从2m高度至地下0.2m处	保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态	确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效	施工现场灭火器材配置应符合规范要求。明火作业应配备动火监护人	进入施工现场必须严格遵守安全生产六大纪律
1063	多选题	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（）。	抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况	抽查建筑施工安全生产标准化开展情况	组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理	依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚	依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报

住建委人才开发评价中心

1064	多选题	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，监督机构实施工程项目的施工安全监督，应当依照（）程序进行。	受理建设单位申请并办理工程项目安全监督手续	制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施	实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录	评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续	整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档
1065	多选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督计划是监督工作实施开展的指导性文件。监督计划的内容包括（）等。	监督组织形式	抽查频次	抽查方式	抽查重点	抽查次数
1066	多选题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构在接到工程质量安全险情、质量安全事故报告后，应当采取以下哪些处理方式（）。	依据国家及本市有关规定上报险情和事故情况	应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	按照职责分工，组织或参与应急处置、事故调查处理	负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	安排人员赶赴现场，采集现场信息
1067	多选题	监督机构对于（）情况，监督机构应签发停工指令单。	发生生产安全事故的	施工现场质量安全状况不符合法律法规规定的施工许可条件的	工程质量事故的	施工单位安排未接受过安全教育、技术培训的施工人员上岗作业的	未执行局部暂缓施工指令单的
1068	多选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的质量、安全、市场行为，主要抽查（）等资料。	危大工程	安全设施	施工机械	文明施工	安全管理
1069	多选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门应将巡查中发现的违法违规行为，记入相关责任单位、责任人员的信用信息档案，按照有关规定，对责任单位、责任人员实施信用评价扣分或诚信记分工作，并在（）等活动中使用。	工程招投标	资质资格准入	评标报告	复核审查	事中事后监管
1070	多选题	我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》规定了法律责任分为（）。	民事法律责任	单位法律责任	个体法律责任	行政法律责任	刑事法律责任
1071	多选题	《民法典》规定的民事责任中，与建筑施工安全有着直接密切关系的是（）。	停止侵害	排除妨碍	消除危险	赔偿损失	罚款
1072	多选题	我国《行政处罚法》规定的行政处罚有（）。	警告	罚款	撤职	没收违法所得	行政拘留
1073	多选题	《刑法》中规定的主刑有（）。	罚金	有期徒刑	剥夺政治权利	死刑	没收财产

住建委人才开发评价中心

1074	多选题	刑事责任的特点有（）。	只适用于严重违法的犯罪分子	由司法机关代表国家依法追究	刑事责任具有强制性	刑事责任具有严厉性	刑事责任具有专属性
1075	多选题	施工安全中常见的刑事责任有（）。	工程重大安全事故罪	工程安全责任事故罪	重大责任事故罪	重大安全事故罪	重大劳动安全事故罪
1076	多选题	《建筑法》规定：建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。该条款中包含的法律责任有（）。	行政责任	刑事责任	民事责任	主体责任	单位责任
1077	多选题	《安全生产法》规定，生产经营单位（）的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。	对重大危险源未登记建档	未进行定期检测、评估、监控	未制定应急预案	未告知应急措施	未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测
1078	多选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置（），责令限期改正，处十万元以下的罚款。	安全生产管理机构	配备安全生产管理人员	注册安全工程师	配备安全生产知识培训人员	安全生产知识培训机构
1079	多选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位有下列（）情形之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。	未如实记录安全生产教育和培训情况的	未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的	未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的	危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核
1080	多选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性（）的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款。	维护	电池保养	保养	清洁	定期检测

住建委人才开发评价中心

1081	多选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员（）行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件的，撤销许可及批准文件，该生产经营单位及其有关人员在3年内不得再次申请该行政许可。	弄虚作假	骗取	伪造	勾结	串通
1082	多选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的，应当（）行政处罚。	从重	加重	加倍	从轻	减轻
1083	多选题	生产经营单位及其主要负责人有下列（）行为的，给予警告，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。	违反安全管理规定作业的	强令从业人员违章、冒险作业的	指挥从业人员违章、冒险作业的	未按规定足额提取和使用安全生产费用的	发现从业人员违章作业不加制止的
1084	多选题	根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十四条第一款施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，应满足（）等要求。	根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施	在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志	根据季节，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查	根据天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查	根据人员的变化，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查
1085	多选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用时，使用单位应当指定（）进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	专职设备管理人员	专职安全生产管理人员	项目负责人	兼职安全生产管理人员
1086	多选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，施工总承包单位应当（）塔式起重机相互碰撞的安全措施。	组织开展	组织预防	组织制定	实施防止	组织策划
1087	多选题	国际劳工局是国际劳工组织常设秘书处。主要活动有从事（），设在瑞士日内瓦国际劳工局总部。	国际劳工立法	制定公约和建议书	协调各成员国之间纠纷	技术援助	技术合作
1088	多选题	为贯彻落实167号公约，市建委采用了多种有效形式贯彻、落实167号公约的活动。具体工作包括（）等。	对工地推行了标准化管理竞赛评比活动	采用二级政府二级管理，齐抓共管的以点带面的方式	展开了安全生产竞赛活动	开展了文明工地评比活动	组织一、二级建筑施工企业法人安全生产培训等工作
1089	多选题	《建筑业安全卫生公约》约定，国家法律或条例应规定工人责任包括（）。	在实施规定的安全和卫生措施方面与其雇主尽可能密切合作	适当注意自己的安全	不得滥用为他们的自我保护而提供的任何设备	及时向其直接主管人报告他们认为可能造成危险而他们自己又不能适当处理的任何情况	遵守规定的安全和卫生措施

住建委人才开发评价中心

1090	多选题	建筑施工安全生产技术规划编制应依据（）和周边环境、与工程有关的资源供应情况、施工技术、施工工艺、材料、设备等。	与工程建设有关的法律法规	国家现行有关标准	工程设计文件	工程施工合同或者招标投标文件	工程场地条件
1091	多选题	危险源辨识应覆盖与建筑施工相关的所有（）、方法、施工过程中的危险源。	场所	环境	材料	设备	设施
1092	多选题	建筑施工安全生产技术应包括（）。	建筑施工危险源识别	建筑施工安全风险评估	建筑施工安全生产技术方案分析	建筑施工危大工程分析	建筑施工安全生产应急预案分析
1093	多选题	下列属于 I 级危险等级的分部分项工程有（）。	开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程	各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程	文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程	高处作业吊篮	悬挑式脚手架工程
1094	多选题	危险和有害因素类型有（）。	人的因素	物的因素	环境因素	管理因素	其他因素
1095	多选题	物的因素中的防护缺陷，其包括的内容有（）。	无防护	防护不当	防护距离不够	支撑不当	防滑装置缺陷
1096	多选题	管理因素包括的危险和有害因素有（）。	安全组织机构不健全	安全责任制未落实	安全管理规章制度不完善	其他管理因素	安全方案无针对性
1097	多选题	施工过程中存在危险或者有害的环境因素包括（）。	室内安全通道缺陷	恶劣气候，比如台风、暴雨等	场地涌水	采光照明显不良	作业场地狭窄
1098	多选题	确定风险准则时要重点考虑的原则有（）。	法律法规、标准规范要求	合同文件要求	地方关于风险管控的具体要求	本企业风险管理的方针、目标以及发展战略	本企业可接受的安全风险
1099	多选题	对于脚手架工程中可能发生的事故类型主要有（）。	坍塌	沉陷	高处坠落	物体打击	中毒
1100	多选题	安全生产技术措施实施前应审核作业过程的指导文件，实施过程中应进行检查、分析和评价，并使（）等因素均处于稳定状态。	人员	机械	材料	方法	环境
1101	多选题	安全生产技术措施实施的过程控制应以（）为基础。	数据分析	信息分析	过程监测反馈	信息化	数字化
1102	多选题	建筑施工过程中，（）应按相应专业技术标准进行安全生产技术控制。	各分部分项工程	各工序	各单体工程	各单位工程	各工艺流程
1103	多选题	建筑施工安全生产技术措施过程控制除了包括施工工艺和工序，还包括（）。	安全操作规程	设备和实施	施工荷载	阶段验收	监测预警
1104	多选题	安全生产技术交底活动以下说法正确的有（）。	是施工安全管理中的重要组成部分	是施工安全管理中的重要组成部分	是施工安全管理中不可缺少的过程	是一种超前的管理手段	是一种超前的技术手段

住建委人才开发评价中心

1105	多选题	安全生产技术交底活动需要对将要开工的工程施工项目通过（）的排查，找出现实中存在的不安全因素，制定相应的对策，防止作业中的危害。	施工机械	施工现场	危险源	施工人员	施工风险
1106	多选题	建筑施工安全生产技术监测是指在建筑施工过程中现场安全信息、数据进行（）的技术活动。	收集	汇总	分析	反馈	归档
1107	多选题	安全生产技术交底应有书面记录，交底双方应履行签字手续，书面记录应在（）各方留存备查。	交底者	监理人员	被交底者	安全管理者	资料员
1108	多选题	建筑施工安全生产技术监测现场测点布置中，在监测对象（）部位，监测点的数量和观测频度应适当加密。	内力变化大	变形变化大	高度大	建筑角部	周边重点监护
1109	多选题	建筑施工生产安全事故应急救援预案应包括（）、组织抢险急救、现场保护、人员撤离或疏散等活动的具体安排等内容。	建筑施工中潜在的风险及其类别、危险程度	发生紧急情况时应应急救援组织机构与人员职责分工、权限	应急救援设备、器材、物资的配置、选择、使用方法和调用程序以及进行维护和定期检测的要求	应急救援技术措施的选择和采用	与企业内部相关职能部门以及外部(政府、消防、救险、医疗等)相关单位或部信息报告、联系方式
1110	多选题	建筑施工安全生产技术监测可采用（）相结合的方法。	定期抽查	仪器监测	巡视检查	专题会议	专家论证
1111	多选题	无支护基坑的坑壁形式分为（）。	垂直坑壁	斜坡	阶梯型坑壁	变坡度坑壁	变坡度阶梯形坑壁
1112	多选题	基坑工程安全要点主要包括了（）。	支护	降排水	开挖	监测	支撑拆除
1113	多选题	基坑工程施工安全专项方案中工程概况应包括（）内容。	工程地质条件	基坑规模	周围环境安全	基坑安全等级	支护结构形式
1114	多选题	基坑工程施工安全专项方案中安全管理措施包括（）内容。	安全控制技术措施	安全处理预案	安全管理组织	安全管理应急启动	人员教育培训
1115	多选题	基坑工程中，支撑设计时，由于（），一旦基坑土方开挖，均有可能导致整个支护结构破坏。	计算受力不准确	考虑的安全系数有误	施工时质量低劣而未能达到设计要求	计算套用的规范不对	施工机械选择不恰当
1116	多选题	基坑支护结构整体失稳的原因有（）。	挡土结构插入深度不够	支撑位置不当	坑外土体过量沉陷	支撑与围檩系统的结合不牢	挡土结构位移过大
1117	多选题	基坑支护结构中，支撑结构的作用有（）。	为深基础施工创造一个安全、良好的作业环境	保证基础工程能按期保质施工	保证基坑开挖时，最大限度地减少对周围建筑物、道路及管线的影响	控制支护结构的变形区域位移对本工程的影响	施工方便，确保安全

住建委人才开发评价中心

1118	多选题	基坑支护结构中的支挡式结构类型有（）。	拉锚式结构	支撑式结构	悬臂式结构	双排桩	支护结构与主体结构结合的逆作法
1119	多选题	排桩适用于可采用（）的基坑。	降水	截水帷幕	逆作法	框架逆筑	大开挖
1120	多选题	基坑工程中，以下关于支挡式结构说法正确的是（）。	悬臂式结构的支挡适用于较深的基坑	排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基坑	支护结构与主体结构结合的逆作法适用于较深的基坑	拉锚式结构适用于较深的基坑	锚杆适用于软土层和高水位的碎石土、砂土层中
1121	多选题	基坑工程中，以下关于土钉墙支护说法正确的是（）。	分层开挖厚度应与土钉竖向间距协调同步，逐层开挖并施工土钉，严禁超挖	上一层土钉墙施工完成后，应按设计要求或间隔不小于36h后开挖下一层土方	施工期间坡顶应按设计要求控制施工荷载	严禁土方开挖设备碰撞上部已施工土钉，严禁振动源振动土钉侧壁	在易产生局部失稳的土层中，土钉上下排距较大时，宜将开挖分为二层并应控制开挖分层厚度，及时喷射混
1122	多选题	当需要增强墙体的抗拉性能时，可在水泥土桩内插入杆筋。杆筋可采用（）。	钢筋	钢管	钢板	预制板	毛竹
1123	多选题	下列关于地下连续墙的说法错误的有（）。	当成槽施工可能对周边环境产生不利影响或成槽壁稳定性较差时，应取较小的槽段长度	必要时，宜采用搅拌桩对槽壁进行加固	地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取C20~C30	地下连续墙用于截水时，墙体混凝土抗渗等级不宜小于P4	水平钢筋及构造钢筋宜选用HPB300或HRB400钢筋，直径不宜小于12mm，水平钢筋间距宜取200mm~
1124	多选题	下列关于地下连续墙的说法正确的是（）。	钢筋笼端部与槽段接头之间、钢筋笼端部与相邻墙段混凝土面之间的间隙不应大于250mm	必要时，宜采用搅拌桩对槽壁进行加固	地下连续墙纵向受力钢筋的保护层厚度，在基坑内侧不宜小于50mm，在基坑外侧不宜小于70mm	地下连续墙用于截水时，墙体混凝土抗渗等级不宜小于P4	水平钢筋及构造钢筋宜选用HPB300或HRB400钢筋，直径不宜小于12mm，水平钢筋间距宜取200mm~
1125	多选题	地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙体时，宜采用刚性接头；刚性接头可采用（）等。	一字形接头	十字形穿孔钢板	钢筋承插式	工字形钢接头	混凝土预制接头

住建委人才开发评价中心

1126	多选题	下列关于地下连续墙钢筋笼吊装施工说法错误的是（）。	吊装所选用的起重机械应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据经验确定	采用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理	起重机械在吊钢筋笼行走时，载荷不得超过允许起重量的75%	钢筋笼离地不得大于500mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶	钢筋笼应设置定位垫块，垫块在水平方向上的间距宜取3m~5m，在垂直方向上宜每层设置2块
1127	多选题	地下连续墙成槽机墙体允许偏差，主控项目主要检查的内容有（）。	墙体强度	槽壁垂直度	槽段深度	槽段宽度	沉渣厚度
1128	多选题	泥浆护壁成孔时发生（）等情况应停止钻进，采取措施处理后方可继续施工。	斜孔	弯孔	塌孔	沿护筒周围冒浆	地面沉陷
1129	多选题	对于排桩，根据（）的不同，可考虑选择混凝土灌注桩、型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌桩等桩型。	土层的性质	安全等级	地下水条件	施工机械	基坑周边环境要求
1130	多选题	关于排桩围护墙的施工说法错误的是（）。	对松散或稍密的砂土，钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施	对混凝土灌注桩，其纵向受力钢筋的接头宜设置在内力较大处	素混凝土桩应采用强度等级不低于C15的超缓凝混凝土	在有主体建筑地下管线的部位，冠梁宜高于地下管线	对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度，加固孔壁等措施
1131	多选题	地表水控制应根据（）编制施工组织设计或施工方案。	设计文件	当季的降雨情况	基坑开挖场地工程地质条件	基坑开挖场地水文地质条件	基坑周边环境条件
1132	多选题	下列关于排水沟、集水井设计符合规定的是（）。	排水沟深度、宽度、坡度应根据基坑涌水量集水确定	排水沟底宽不宜小于250mm	集水井壁应有防护结构，并应设置碎石滤水层、泵端滤网	排水沟与集水井的深度应随开挖深度加深	排水沟、集水井与坑边距离不宜小于0.3m
1133	多选题	降水井类型有（）。	轻型井点	多级轻型井点	喷射井点	降水管井	真空降水管井
1134	多选题	基坑预降排水时间应根据（）综合确定。	基坑面积	开挖深度	地质与水文地质条件	施工工期	降排水工艺
1135	多选题	下列关于轻型井点降水系统说法正确的是（）。	真空泵的真空度应达到0.08Mpa及以上	正式抽水宜在预抽水3d后进行	坑内降水井宜在基坑开挖20d前进行	总管与真空泵接好后应开动真空泵开始试抽水，检查泵的工作状态	应及时做好降水记录
1136	多选题	下列关于轻型井点施工说法正确的是（）。	当井点呈环圈布置时，总管应在抽汲设备对面处闭合	井点管水平间距宜为0.8~1.6m	一台机组携带的总管最大长度：真空泵不宜超过100m	每根井管长度一般为6~9m	一台机组携带的总管最大长度：射流泵不宜超过60m

住建委人才开发评价中心

1137	多选题	以下关于真空降水管井施工说法正确的是（）。	临近设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆，滤料填充应密实均匀，滤料采用细砂	抽水时的真空度应保持在55kPa以上，且不断抽水	渗水孔直径宜取12~18mm，渗水段长度应大于1.0m	井的成孔直径应满足填充滤料的要求，且不宜大于300mm	成孔深度宜大于降水井实际深度1.0~1.5m
1138	多选题	截水措施失效时，可考虑采用（）处理措施。	设置导流水管	采用遇水膨胀材料或压密注浆、聚氨酯注浆等方法堵漏	采用快硬早强混凝土浇筑护墙	在基坑外壁增设高压旋喷或水泥土搅拌桩截水帷幕	增设坑内降水和排水设施
1139	多选题	在土石方工程开挖前，应（）等工作的验收，合格后方可土石方开挖。	完成支护结构	地面排水	地下水控制	基坑及周边环境监测	施工条件验收和应急预案准备
1140	多选题	施工栈桥应根据（）等进行专项设计；施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。	周边场地环境条件	基坑形状	支撑布置	施工方法	运输车辆数量
1141	多选题	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并遵循（）的原则。	槽支撑	先撑后挖	分层开挖	严禁超挖	对称开挖
1142	多选题	放坡开挖的基坑，边坡表面应采取护坡措施，护坡宜采用（）等方式。	现浇钢筋混凝土面层	钢丝网水泥砂浆	钢丝网喷射混凝土	砖砌体铺贴	植被种植护坡
1143	多选题	以下关于狭长形基坑开挖说法错误的是（）。	采用钢支撑的狭长形基坑可采用纵向斜面分层分段开挖	斜面应设置多级边坡，分层厚度宜为3~4m	纵向斜面边坡总坡度不宜大于1:2.5	多级边坡超过二级应设置加宽平台，加宽平台不宜小于5m	狭长形基坑可采用一端向另一端开挖的方法，也可采用从中间向两端开挖的方法
1144	多选题	基坑监测方案应包括以下内容（）。	工程概况	监测依据、项目、测点布置和监测方法	监测元件和仪器	监测频率和报警值	资料整理方法及监测成果形成
1145	多选题	以下关于监测点布置说法正确的是（）。	对直埋的柔性管线，应在管线节点、竖井及其两侧等易破裂处设置测点	当管线上为刚性路面时，宜将测点设置于刚性路面下	当管线上为刚性路面时，宜将测点设置于刚性路面上	地下管线沉降监测，当采用测量地面沉降的间接方法时，其测点应布设在管线正上方	垂直于坑边方向上的布点范围应能反映建（构）筑物基础的沉降差
1146	多选题	测定特定方向上的水平位移时，可采用（）等。	前方交汇法	极坐标法	视准线法	小角度法	投点法

住建委人才开发评价中心

1147	多选题	建筑倾斜观测，当被测建筑具有明显的外部特征点和宽敞的观测场地时，宜选用（）。	前方交汇法	极坐标法	视准线法	小角度法	投点法
1148	多选题	裂缝监测应监测裂缝的（）。	位置	走向	长度	宽度	深度
1149	多选题	关于基坑监测频率说法，正确的有（）。	监测项目的监测频率应综合各种因素确定	基坑监测应以固定的监测频率进行	当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率	出现异常情况时，应提高监测频率	遇到不良天气状况时，应适当提高监测频率
1150	多选题	基坑工程监测必须确定监测报警值，监测报警值应满足（）要求。	基坑工程设计	地下结构设计	上部结构设计	施工组织设计	周边环境 中被保护对象的控制
1151	多选题	基坑工程工作状态一般分为（）情况。	正常	异常	危险	不正常	高危
1152	多选题	根据基坑周边环境的保护要求，可采取（）等方法进行变形控制设计。	分坑施工	伺服轴力自动补偿系统钢支撑	减小围护结构的入土深度	坑内土体加固	坑外设置隔离桩
1153	多选题	地下管线对附加变形的承受能力应考虑管线的材料、管节长度、接头构造、新旧状况、埋深、内压等因素，并宜与管线管理单位协商综合确定管线的（）。	强度	容许变形量	监控实施方案	材料	铺设方案
1154	多选题	灌注排桩施工可选用（）等措施提高灌注桩成孔质量以及控制孔壁坍塌。	降低泥浆稠度	校正钻杆垂直度	在搅拌桩中套打	提高泥浆比重	采用优质泥浆护壁
1155	多选题	对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，对邻近基坑的建(构)筑物和地下设施等可采用（）进行基础托换。	锚杆静压桩	水泥注浆	树根桩	高压喷射注浆	支撑式
1156	多选题	模板按照结构类型不同，可分为（）等。	基础模板	柱模板	墙模板	梁模板	楼板模板
1157	多选题	按模板的搭拆方式不同，可分为（）。	固定式模板	移动式模板	永久式模板	定型模板	爬升式模板
1158	多选题	模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受（）。	支撑架的重量	新浇混凝土的自重	新浇混凝土的侧压力	施工过程中所产生的荷载	连接件的重量
1159	多选题	安装上层模板时，当层间高度大于5m时，应选用（）。	木立柱支模	桁架支模	竹立柱支模	钢管立柱支模	钢木组合立柱支模
1160	多选题	关于墙模板构，下列说法正确的是（）。	支墙模时，为提高效率，可上下同时进行安装	当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行	模板未安装对拉螺栓前，板面应向前倾一定角度	严禁同时起吊两块模板	安装电梯井内墙模前，必须于板底下200mm处牢固地满铺一层脚手板
1161	多选题	依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，每步脚手架间应设置爬梯，作业人员严禁攀爬（）。	爬梯	模板	脚手架	爬架外侧	爬架内侧

住建委人才开发评价中心

1162	多选题	设计无规定时，模板拆除顺序，下列说法正确的是（）。	先支的后拆、后支的先拆	先拆非承重模板、后拆承重模板	后支的后拆、先支的先拆	从上而下进行	先拆承重模板、后拆非承重模板
1163	多选题	脚手架按用途可分为（）。	满堂脚手架	作业脚手架	支撑脚手架	悬挑脚手架	悬吊脚手架
1164	多选题	脚手架按构架方式可分为（）。	杆件组合式脚手架	框架组合式脚手架	格构件组合式脚手架	台架	爬架
1165	多选题	脚手架在使用过程中，应定期进行检查，（）应无缺失、无松动，架体应无明显变形。	警戒标志	主要受力杆件	剪刀撑等加固杆件	外墙板	连墙件
1166	多选题	严禁将（）等固定在作业脚手架上。	支撑脚手架	缆风绳	混凝土输送泵管	卸料平台的支承件	大型设备的支承件
1167	多选题	关于支撑脚手架的构造，以下说法符合规定的是（）。	间距不宜大于1.5m，步距不应大于2.0m	支撑脚手架应与既有建筑结构的连接点水平向间距不宜小于8m	在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆	支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm	可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过12m
1168	多选题	扣件式脚手架中扣件基本形式有（）。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	回转扣件
1169	多选题	扣件式钢管脚手架，关于连墙件的设置，下列说法正确的是（）。	连墙件主要承受拉力	连接点中心至主节点的距离不应大于300mm	高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物连接	连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高	连墙件的垂直间距不应小于4m
1170	多选题	运料斜道两侧，平台外围和端部均应按规定设置（）。	剪刀撑	立杆	横向斜撑	连墙件	水平斜杆
1171	多选题	每搭完一步扣件式钢管脚手架后，应按规范规定校正（）。	步距	纵距	横距	立杆的垂直度	脚手板的水平度
1172	多选题	下列有关作业层、斜道的栏杆和挡脚板的说法中，正确的是（）。	栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的外侧	栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧	上栏杆上皮高度应为1.2m	挡脚板高度不应小于180mm	中栏杆应居中设置
1173	多选题	盘扣节点构成由焊接于立杆上的（）组成。	水平杆	连接盘	斜杆	水平杆杆端扣接头	斜杆杆端扣接头
1174	多选题	承插型盘扣式支架，当搭设高度不超过8m的满堂模板支架时，竖向斜杆应（）。	满布设置	架体整体底层以及顶层设置	支架架体四周外立面向内的第一跨每层设置	支架架体四周外立面向外的第一跨每层设置	在架体内部分区域每隔5跨由底至顶纵、横向设置
1175	多选题	承插型盘扣式模板支架，当可调底座调节螺母离地高度不大于200mm时，下列做法正确的是（）。	第一层步距可按照标准步距设置	应设置竖向斜杆	应设置水平斜杆或钢管水平剪刀撑	间隔抽除第一层水平杆形成施工人员进入通道	与通道正交的两侧立杆间应设置竖向斜杆
1176	多选题	对于承插型盘扣式钢管脚手架，连墙件的设置要求包括（）。	同一层连墙件宜在同一平面，水平间距不应大于3跨	连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁	采用钢管扣件做连墙杆时，连墙杆应采用直角扣件与立杆连接	当脚手架下部暂不能搭设连墙件时应用扣件钢管搭设抛撑	抛撑应在连墙件搭设后方可拆除

住建委人才开发评价中心

1177	多选题	每搭完一步支模架后，应及时校正（）。	水平杆步距	立杆的纵距	立杆的横距	立杆的垂直偏差	水平杆的水平偏差
1178	多选题	承插型轮扣式模板支架由（）组成。	立杆	水平杆	可调底座	可调托撑	斜杆
1179	多选题	关于承插型轮扣式模板支架施工，正确的是（）。	模板支架的地基应坚实、平整	应有排水措施，防止产生不均匀沉降	竖向模板和支架安装在地基土上时应加设垫板	立杆底部可以加设木垫板或砖块	地基承载力应满足受力要求
1180	多选题	搭设门式脚手架，当（）等配件与门架相连时，应有防止退出松脱的构造。	交叉支撑	锁臂	立杆加强杆	连接棒	脚手板
1181	多选题	门式作业脚手架的最高搭设高度限值根据（）确定。	搭设方式	建筑高度	支撑布置状况	脚手架总重量	施工荷载标准值
1182	多选题	根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》，门式脚手架作业层应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板（）的措施。	断裂	松动	变形	脱落	松弛
1183	多选题	在建(构)筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应按步设置（），应将转角处的两榀门架连成一体。	水平架	水平连接杆	水平斜撑杆	连墙件	水平加固杆
1184	多选题	对于高宽比大于2的门式支撑架，宜设置缆风绳或连墙件等有效措施防止架体倾覆，缆风绳或连墙件设置宜符合下列规定（）。	在架体外侧周边水平间距不宜超过8m	竖向间距不宜超过4步设置一处	宜与竖向剪刀撑的位置对应设置	宜与水平加固杆的位置对应设置	当满堂支撑架按标准要求设置了连墙件时，架体可不采取其他防倾覆措施
1185	多选题	门式作业脚手架通道口的（）应与门架同步搭设。	连墙件	斜撑杆	托架梁	两侧门架立杆的加强杆	安全警示标志
1186	多选题	碗扣式钢管脚手架的碗扣节点处除立杆和横杆外，还应有（）。	上碗扣	下碗扣	限位销	横杆接头	立杆接头
1187	多选题	当有既有建筑结构时，碗扣式钢管模板支撑架的设置要求正确的有（）。	连接点应与水平杆同层设置	连接点水平向间距不宜大于8m	连接点至架体碗扣主节点的距离不宜大于300mm	当遇柱时，宜采用抱箍式连接措施	当架体两端均有墙体或边梁时，可设置水平杆与墙或梁面垂直
1188	多选题	碗扣式钢管双排脚手架的拆除作业，必须（）。	自上而下逐层进行	上下层同时拆除	连墙件随脚手架逐层拆除	先将连墙件整层拆除后再拆除架体	架体的自由端高度大于两步时，必须增设临时拉结件
1189	多选题	竖向主框架可采用（）。	整体结构	分段对接式结构	分段搭接式结构	装配式结构	预制结构
1190	多选题	附着式防护平台的水平支承结构为空间桁架式结构，腹杆与上下弦杆连接可采用的方式有（）。	套筒连接	铆接	焊接	扣件连接	螺栓连接

住建委人才开发评价中心

1191	多选题	在升降工况时，附着支座上应设有（）的结构装置。	防坠	防倾	导向	升降控制	动力设备
1192	多选题	当水平支承结构不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于2.0m，且应采取加强措施，确保其（）不低于原有的结构。	强度	刚度	水平位移	变形	挠度
1193	多选题	附着式升降脚手架同步控制装置应符合（）。	附着式升降脚手架升降时，必须配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统	当只有两个机位同时升降时，可采用两机位间水平高差的同步控制系统，对架体升降运行的水平速度进行控制	当多机位同时升降时，应采用荷载限制控制系统对架体运行的超欠载进行控制	当设备受限时，可选择限制荷载自控系统	限制荷载自控系统在升降过程中，应具有超载、失载，报警和停机的功能，并应具有显示记忆和储存功能
1194	多选题	附着式防护平台在使用过程中应符合以下要求（）。	不得利用架体支撑模板或卸料平台	不得利用架体吊运物料	不得在架体上拉结吊装缆绳	不得在架体上推车	不得移动架体安全防护设施
1195	多选题	超高层钢结构工程安全要点中，须对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括（）。	作业面层数	塔吊位置	土建施工部位	当天天气情况	核心筒及外框施工高度
1196	多选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业（）等进行交代。	内容	部位	顺序	工艺	技术
1197	多选题	超高层钢结构工程安全要点中，须对当天作业（）等进行交代，包括作业面层数、塔吊位置、土建施工部位和核心筒及外框施工高度。	内容	部位	顺序	工艺	材料
1198	多选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业的（）进行交代，包括防高空坠落措施、高处攀登和登高设施选用。	技术措施	安全措施	技术方案	安全方案	工艺流程
1199	多选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括（）等。	作业面平面区域下方施工内容	汽车吊及履带吊的位置	土建施工部位	本方施工区域的距离及可能涉及的影响	钢柱及框架桁架的施工高度
1200	多选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业的技术措施和安全措施进行交代，包括（）。	防高空坠落措施	防火星坠落	防火措施	防雷措施	防雨措施
1201	判断题	安全生产管理主要是指人类社会在安全生产领域经长期研究和实践所形成的安全生产管理理论和实践经验。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1202	判断题	要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。	正确	错误			
1203	判断题	总书记对安全生产工作作出指示，有事都是从没事中来的，各级领导干部要防患于未然，宁防十次空，不放一次松。	正确	错误			
1204	判断题	习总书记在2020年4月11日全国统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产的关键时期作出指示，... 针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	正确	错误			
1205	判断题	安全生产管理的原理包括系统原理、人本原理、预防原理和强制原理等。	正确	错误			
1206	判断题	动态相关性原则属于安全生产管理人本原理中的相关原则。	正确	错误			
1207	判断题	反馈原则指的是成功高效的管理，离不开灵敏、准确、迅速的反馈。	正确	错误			
1208	判断题	在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。	正确	错误			
1209	判断题	推动管理活动的基本力量是物，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。	正确	错误			
1210	判断题	对安全管理来说，动态相关性原则的应用可以从三个方面考虑。	正确	错误			
1211	判断题	封闭原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
1212	判断题	安全生产事故所产生的后果是随机的，反复发生同类事故，不一定产生相同的后果，这是事故损失的必然性。	正确	错误			
1213	判断题	整分合原则是安全生产管理预防原理中的相关原则。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1214	判断题	本质安全化原则来源于本质安全化理论，该原则的含义是指从一开始和从本质上实现了安全化，从根本上消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生的目的。	正确	错误			
1215	判断题	尽管强制原理要求绝对服从，但也要经被管理者同意后才能采取控制行动。	正确	错误			
1216	判断题	事故频发倾向理论中表明，在招录员工时，只要对求职者进行严格的生理测试即可。	正确	错误			
1217	判断题	能量意外释放理论认为，工业事故及其造成的伤害或损坏，通常都是生产过程中失去控制的能量转化和(或)能量消失的过程中发生的。	正确	错误			
1218	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：危险源可以彻底根除。	正确	错误			
1219	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，即使万一发生事故，也可以把伤害和损失控制在较轻的程度。	正确	错误			
1220	判断题	在事故致因理论方面，改变了人们只注重操作人员的安全行为，而忽略硬件故障在事故致因中作用的传统观念，开始考虑如何通过改善物的系统可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。	正确	错误			
1221	判断题	安全技术对策着重降低危险发生的可能性。	正确	错误			
1222	判断题	安全教育对策和安全管理对策着重解决物的不安全行为问题。	正确	错误			
1223	判断题	安全生产法律，是特指中华人民共和国全国人民代表大会或中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会制定的法律。	正确	错误			
1224	判断题	安全生产部门规章是指国务院有关部门为加强安全生产工作而颁布的规范性文件。	正确	错误			
1225	判断题	《立法法》规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1226	判断题	《立法法》规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误			
1227	判断题	《立法法》规定，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用，由国务院裁决。	正确	错误			
1228	判断题	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误			
1229	判断题	新修订的《安全生产法》新增了全员安全责任制的规定，就是要把全体员工的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误			
1230	判断题	新修订的《安全生产法》规定，国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。	正确	错误			
1231	判断题	新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位必须投保的规定。高危行业领域不包括建筑施工行业。	正确	错误			
1232	判断题	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	正确	错误			
1233	判断题	新修改的《安全生产法》将“三个必须”写入了法律，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，进一步明确了各方面的安全生产责任。	正确	错误			
1234	判断题	新修改的《安全生产法》突出评估为主，提出建立安全风险评估与论证机制。	正确	错误			
1235	判断题	新修订的《安全生产法》突出预防为主，增加了关注从业人员心理和行为分析的规定。	正确	错误			
1236	判断题	新修订《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加“对违法行为情节严重的直接责任人员，实行终身行业和职业禁入”。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1237	判断题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，明确生产经营单位应当制定应急预案、配备应急救援人员、定期组织演练的具体要求。	正确	错误			
1238	判断题	《建设工程安全生产条例》规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。	正确	错误			
1239	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持足够距离。”	正确	错误			
1240	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。”	正确	错误			
1241	判断题	国家鼓励施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。	正确	错误			
1242	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”	正确	错误			
1243	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对违章指挥、违章操作的，应当立即报告。”	正确	错误			
1244	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。”	正确	错误			
1245	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业应当按照合同约定组建施工现场项目管理机构，并配备相应的技术、管理人员，未经建设单位同意不得更换专职安全管理人员、兼职资料员。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1246	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业在组织施工中应当按照施工组织设计文件和施工技术标准顺序施工，在危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员必须在现场监督。	正确	错误			
1247	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于六个月的实习操作后方可正式上岗。	正确	错误			
1248	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程使用商品混凝土、钢筋等结构性建设工程材料的，施工单位应当在分部工程、分项工程验收和竣工验收时，要求供应单位对供应数量进行确认。	正确	错误			
1249	判断题	政策文件的特点之一是文件有发文号，发文号又称发文编号，是发文机关对其所制发的公文依次编排的顺序代码，由发文机关代字、发文年度、（外加方括号）和发文顺序号构成。	正确	错误			
1250	判断题	在法规和政策的关系中，法规的特点决定了政策的必要性。	正确	错误			
1251	判断题	安全生产法规能够用来弥补安全生产政策的不足。	正确	错误			
1252	判断题	至2035年，安全生产工作总体方向可概括为：一条红线，十二字方针，三个着力点和五项基本原则。	正确	错误			
1253	判断题	企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的间接承担主体。	正确	错误			
1254	判断题	企业是安全生产的责任主体，应当履行安全生产的责任。企业承担安全生产的责任，一直以来得到党和政府充分肯定并赋予丰富的内涵。	正确	错误			
1255	判断题	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的监管主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的责任主体。	正确	错误			
1256	判断题	《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1257	判断题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权。	正确	错误			
1258	判断题	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是对社会公共利益的责任。	正确	错误			
1259	判断题	一个施工项目现场会有若干个平行关系的承包商在同时作业，也存在施工总承包企业和建设单位直接发包的施工单位并存施工现场的局面，按照法律规定，这些企业之间应当签订安全生产管理协议的规定，企业各方依据安全生产管理协议的约定，承担安全生产责任。	正确	错误			
1260	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	正确	错误			
1261	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位按照国家和本市有关规定实行劳务分包的，劳务分包单位应当具备相应的资质。	正确	错误			
1262	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	正确	错误			
1263	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，若有特殊情况，经企业负责人批准后可得挪作他用。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1264	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，可申请补考，补考合格后可以重新上岗。	正确	错误			
1265	判断题	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。	正确	错误			
1266	判断题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当登记备案。	正确	错误			
1267	判断题	《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工后委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。	正确	错误			
1268	判断题	《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位专职安全生产管理人员对安全负责。	正确	错误			
1269	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建筑起重机械在使用过程中首次加节顶升的，应当经有相应资质的检验检测单位监督检验合格。	正确	错误			
1270	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。	正确	错误			
1271	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	正确	错误			
1272	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程材料和设备，以及施工脚手架(包括支架和脚踏板)、安全网应当符合防火要求。	正确	错误			
1273	判断题	《建筑法》规定，施工现场安全由建设单位负责。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1274	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。	正确	错误			
1275	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。	正确	错误			
1276	判断题	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以建立应急救援组织，同时应当指定兼职的应急救援人员。	正确	错误			
1277	判断题	各类企业必须要落实“党政同责”的要求，党组织书记要和董事长、总经理共同对本企业的安全生产工作承担领导责任，也要抓安全、管安全，发生事故要依法依规一并追责。	正确	错误			
1278	判断题	企业安全生产责任制建立后，还可以视情况建立相应的监督考核机制，强化安全生产目标管理，细化绩效考核标准，并严格履职考核和责任追究，来确保责任制的有效落实。	正确	错误			
1279	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，确保安全生产费用的有效使用。	正确	错误			
1280	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者不需纳入本单位从业人员统一管理。	正确	错误			
1281	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业接收中等职业学校、高等学校学校实习的，应该对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，并且为其缴纳社保。	正确	错误			
1282	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1283	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，登高架设作业人员，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，也不需要取得特种作业操作资格证书，即可上岗作业。	正确	错误			
1284	判断题	根据《建筑法》的规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。	正确	错误			
1285	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	正确	错误			
1286	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业无需要为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。	正确	错误			
1287	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为全体员工办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。	正确	错误			
1288	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。	正确	错误			
1289	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。	正确	错误			
1290	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、质量检验报告，并在进入施工现场前进行查验。	正确	错误			
1291	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，建筑起重机械在使用过程中首次加节顶升的，应当经有相应资质的检验检测单位监督检验合格。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1292	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业针对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。	正确	错误			
1293	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，不需要双方签字确认。	正确	错误			
1294	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员应当进行现场监督。	正确	错误			
1295	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。	正确	错误			
1296	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，出现高温天气或者异常天气时，只要做好相关施工人员的防护，就可以进行室外露天作业。	正确	错误			
1297	判断题	根据《安全生产法》的规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，不需要其他措施。	正确	错误			
1298	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担主要责任。	正确	错误			
1299	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1300	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。	正确	错误			
1301	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定专职的应急救援人员。	正确	错误			
1302	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，由工程总承包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误			
1303	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位兼职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向工程监理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			
1304	判断题	全面加强企业全员安全生产责任制工作，是推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手，有利于减少企业违章指挥、违章作业、违反施工工序的“三违”现象发生。	正确	错误			
1305	判断题	根据《建筑法》的规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。	正确	错误			
1306	判断题	根据《建筑法》的规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工专职安全生产管理人员对安全负责。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1307	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行。	正确	错误			
1308	判断题	《全国安全生产专项整治三年行动计划》提出，要“建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。”	正确	错误			
1309	判断题	建筑施工企业的危险特点与其他行业有所不同，主要在于其事故频率高、事故范围不定，及劳动者素质不高等。	正确	错误			
1310	判断题	根据《行政许可法》规定，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及间接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	正确	错误			
1311	判断题	2008年7月开始，安全生产许可证管理开始进入常态管理阶段。	正确	错误			
1312	判断题	已获得行政许可的企业可使用上海市“法人一证通”数字证书，登录“市住房城乡建设管理委网上办事大厅”，自行下载、打印、使用安全生产许可证电子证照。	正确	错误			
1313	判断题	建筑施工企业未取得安全生产许可证的，可以从事生产活动。	正确	错误			
1314	判断题	我国安全生产许可证的有效期为两年。	正确	错误			
1315	判断题	根据适用的法律不同，安全生产许可证管理适用《工业产品生产许可证管理条例》。	正确	错误			
1316	判断题	建设工程安全生产许可证由政府建设主管部门负责，生产许可证一般是质量技术监督局，或其它主管工业的部门。	正确	错误			
1317	判断题	不符合安全生产条件的建筑施工企业，不予颁发安全生产许可证，口头通知企业并说明理由。	正确	错误			
1318	判断题	安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当收回或者吊销安全生产许可证。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1319	判断题	由建设部以及各省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发的安全生产许可证只可在企业注册地有效。	正确	错误			
1320	判断题	建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机构办理安全生产许可证，变更手续的时间为法定代表人变更后15日内。	正确	错误			
1321	判断题	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，应当向原安全生产许可证颁发管理机构声明作废并申请补办。	正确	错误			
1322	判断题	建筑施工企业在12个月内第二次发生生产安全事故的，发生较大事故的，暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日。	正确	错误			
1323	判断题	安全生产许可证颁发管理机构在受理申请之日起30个工作日内应作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。	正确	错误			
1324	判断题	安全生产许可证颁发管理机构作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内口头通知申请人由。	正确	错误			
1325	判断题	颁发管理机构应建立建筑施工企业安全生产许可动态监管激励制度。	正确	错误			
1326	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前15个工作日，企业需向颁发管理机构提出发还安全生产许可证申请。	正确	错误			
1327	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，对于安全生产工作成效显著、连续三年及以上未被暂扣安全生产许可证的企业，在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等项目时可以优先考虑，并可根椐本地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1328	判断题	随着国家政治地位、经济水平的不断发展提高，简政放权、放管结合、优化服务改革，施工企业安全生产许可证推行电子化，简化流程。	正确	错误			
1329	判断题	建筑施工企业负责人牵头，每年不少于二次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	正确	错误			
1330	判断题	市、区建设行政管理部门应当对建筑施工企业通过告知承诺取得安全生产许可证后两个月内的新建项目，进行项目安全生产条件承诺检查。	正确	错误			
1331	判断题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在一个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	正确	错误			
1332	判断题	安全生产许可是针对生产的“过程”颁发许可证书。国家对可能在生产制造过程中产生安全影响的制造（生产过程产生社会危害），实行许可证制度。	正确	错误			
1333	判断题	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误			
1334	判断题	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误			
1335	判断题	省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责国务院建设主管部门负责的中央管理的建筑施工企业以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。	正确	错误			
1336	判断题	建筑施工企业安全生产许可证申请主体资格是建设单位。	正确	错误			
1337	判断题	施工许可证申请主体资格是建筑施工企业。	正确	错误			
1338	判断题	根据《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，上海市建筑施工企业安全生产许可证实行备案管理。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1339	判断题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，批后监督是指市、区建设行政管理部门对建筑施工企业取得安全生产许可证后的监督检查。包括系统核查、施工现场监督检查和企业专项抽查。	正确	错误			
1340	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，具有建筑业资质的施工企业进行网上申请后，按告知承诺书的约定，通过网络系统上传承诺内容的书面资料，市住房城乡建设管理委通过审批系统，即时作出行政许可决定，已获得行政许可的企业即可使用安全生产许可证电子证照。	正确	错误			
1341	判断题	安全生产许可证电子证书与同名纸质证书效力不同。	正确	错误			
1342	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有二维码。	正确	错误			
1343	判断题	建筑施工企业应不断完善安全生产管理体系，只需要确保施工现场管理始终满足安全生产许可条件即可，企业其他的安全生产条件可适当降低。	正确	错误			
1344	判断题	施工资质一般都设为若干个等级，随着企业发展可以将资质进行升级。在资质升级时，不需要用到安全生产许可证。	正确	错误			
1345	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括以下这一项：有严格的职业危害防治措施，并为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1346	判断题	安全生产管理机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误			
1347	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的储存、装卸单位，要根据实际情况决定是否需要设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	正确	错误			
1348	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件中，管理人员和作业人员每年至少进行四次安全生产教育培训并考核合格。	正确	错误			
1349	判断题	工程项目经理部应根据工程规模大小配备专职安全员。	正确	错误			
1350	判断题	项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。	正确	错误			
1351	判断题	“安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。	正确	错误			
1352	判断题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，建筑施工项目经理必须按规定取得相应执业资格和安全生产考核合格证书；合同约定的项目经理必须在岗履职，不得违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。	正确	错误			
1353	判断题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，组织项目有关人员按照设计文件审查机构审查合格后的设计文件施工，可以使用无签字盖章的白图施工。严禁违反施工技术标准验收。	正确	错误			
1354	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立业务部门。	正确	错误			
1355	判断题	企业安管机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1356	判断题	企业安委会一般由主要负责人，企业各分管领导、各职能部门负责人、工会代表组成。	正确	错误			
1357	判断题	企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，均由企业安全生产部负责。	正确	错误			
1358	判断题	工程项目经理部是施工企业二线管理机构。	正确	错误			
1359	判断题	工程项目经理部应根据工程规模大小配备兼职安全员。	正确	错误			
1360	判断题	建设工程实行施工总承包的，工程项目安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员、劳务企业施工队长和专职安全生产管理人员组成。	正确	错误			
1361	判断题	工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任。	正确	错误			
1362	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育培训制度，加强对企业安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
1363	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，不需要与企业确立劳动关系。	正确	错误			
1364	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为2年，证书在全国范围内有效。	正确	错误			
1365	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”应当在安全生产考核合格证书有效期届满前6个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。	正确	错误			
1366	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续3年。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1367	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，应通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办。	正确	错误			
1368	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度、季度、月度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。	正确	错误			
1369	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。	正确	错误			
1370	判断题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。	正确	错误			
1371	判断题	项目负责人在同一时期可以承担几个工程项目的管理工作。	正确	错误			
1372	判断题	依据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，项目管理机构关键岗位人员不得同时在两个或者两个以上企业受聘工作。	正确	错误			
1373	判断题	根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，建筑工程、装修工程中，建筑面积大于1万平方米，小于等于5万平方米时，施工现场项目管理机构关键岗位人员总人数不少于13人。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1374	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，外省市建筑施工企业“三类人员”不需经本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训考试合格，即可在沪持证上岗从业。	正确	错误			
1375	判断题	项目技术员不一定经建设主管部门安全教育培训或者经考核合格即可任职。	正确	错误			
1376	判断题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理变更后，施工单位应及时报建设行政主管部门进行网上变更。	正确	错误			
1377	判断题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，监理单位应当对施工企业项目经理的到岗情况进行复核，并对带班情况予以记录，并作为对施工单位安全生产标准达标的复核依据之一。	正确	错误			
1378	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”申请安全生产知识继续教育考试，不需要完成所在企业年度安全生产知识教育培训以及本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训，即可报名参加考试。	正确	错误			
1379	判断题	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。	正确	错误			
1380	判断题	强制性是标准的特性。	正确	错误			
1381	判断题	标准具有权威性、民主性、实用性、科学性这四个特性。	正确	错误			
1382	判断题	推荐性国家标准一经发布，必须强制执行。	正确	错误			
1383	判断题	文本标准，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误			
1384	判断题	安全生产责任制是企业安全管理的基础，安全生产责任制必须要全面、有效，横向到边，纵向到底、职责明确、切实可行。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1385	判断题	安全生产责任制只需要落实到企业负责人，不需要落实到每个从业人员。	正确	错误			
1386	判断题	建立各岗位安全操作规程。严谨、有效的岗位安全操作规程是规范作业人员的作业行为、规避违章操作的有效保证。	正确	错误			
1387	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》中对考评主体提出了：建筑施工安全生产标准化考评的具体工作可由县级以上住房城乡建设主管部门委托建筑质量监管机构负责实施。	正确	错误			
1388	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目完工办理竣工验收后，建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。	正确	错误			
1389	判断题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，总包企业负责每月对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
1390	判断题	《关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》若干事项的通知》中强调了诚信管理，指出：施工企业年度考评应如实提供自评材料，安标考核单位如发现施工企业存在弄虚作假、或其他违法违规的行为，可直接评定为不合格；如已考评结束，则撤销原结果，评定为不合格。	正确	错误			
1391	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的是规范建筑施工企业及施工项目安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全生产投入，改善安全生产条件，增强从业人员安全素质，提高事故预防能力，促进建筑安全生产形势持续稳定好转。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1392	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工安全生产标准化考评，建筑施工企业应当成立以法定代表人为第一责任人的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织开展企业安全生产标准化工作。	正确	错误			
1393	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持客观、公正、公开的原则。	正确	错误			
1394	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对分包的项目不用负责。	正确	错误			
1395	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业安全生产管理机构应当定期对项目安全生产标准化工作进行监督检查，检查及整改情况应当纳入项目自评材料。	正确	错误			
1396	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目考评结果告知书中评定结果为不合格的，应当在项目考评结果告知书中说明理由及项目考评不合格的责任单位。	正确	错误			
1397	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目有发生劳动纠纷的，项目安全生产标准化评定为不合格。	正确	错误			
1398	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的5%。	正确	错误			
1399	判断题	企业考评主体应当对取得安全生产许可证的建筑施工企业实施安全生产标准化考评。	正确	错误			
1400	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业近三年所承建的项目发生一般生产安全责任事故的，企业安全生产标准化评定为不合格。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1401	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的专职安全生产管理人员负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	正确	错误			
1402	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责每季对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
1403	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，对分包的月度考评连续3个月及以上为“不合格，分包竣工确认等级为不合格。	正确	错误			
1404	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，《上海市建设工程安全生产标准化评分表》60分以下的，季度确认等级为“不合格”。	正确	错误			
1405	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业于12月31日前将自评材料报送对应的考评部门。企业未按期提交年度自评材料的，依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，视同企业考评不合格。	正确	错误			
1406	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”指出，安全生产标准化工作应当围绕班组的标准化和文件资料的标准化等内容全面开展。	正确	错误			
1407	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”明确规定，企业年终考评的“优良、合格、不合格”三个级别，是以事先设定的项目达标率进行评判。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1408	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”规定施工企业年度考评应如实提供自评材料，安标考核单位如发现施工企业存在弄虚作假、或其他违法违规的行为，可直接评定为不合格；如已考评结束，则撤销原结果，评定为不合格。	正确	错误			
1409	判断题	开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，不属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
1410	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架），属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
1411	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在8kN的起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
1412	判断题	起重量200KN及以上的起重吊装工程，高度150m及以上内爬起重设备的拆除工程专项施工方案，均应组织专家进行论证。	正确	错误			
1413	判断题	危险性较大的分部分项工程实行分包时，其专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误			
1414	判断题	实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后实施。	正确	错误			
1415	判断题	危大工程实行分包的，专项施工方案不得由相关专业分包单位组织编制。	正确	错误			
1416	判断题	危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由分包单位技术负责人及总监理工程师共同审核签字并加盖单位公章。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1417	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，应当由建设单位组织召开专家论证会。	正确	错误			
1418	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。	正确	错误			
1419	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。	正确	错误			
1420	判断题	专项施工方案经专家论证后结论为“修改后通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善后方可实施。	正确	错误			
1421	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方共同签字确认。	正确	错误			
1422	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，项目总监理工程师应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。	正确	错误			
1423	判断题	专项施工方案因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案经建设单位项目负责人、设计单位项目技术负责人认可后方可实施。	正确	错误			
1424	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，项目负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。	正确	错误			
1425	判断题	施工单位必须指定专人对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。	正确	错误			
1426	判断题	危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1427	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计等单位应当配合监理、施工单位开展应急抢险工作。	正确	错误			
1428	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	正确	错误			
1429	判断题	施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案，并将专项施工方案审核审查、现场检查、验收整改等相关资料一式两份纳入档案各自管理。	正确	错误			
1430	判断题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立重大危险源综合管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	正确	错误			
1431	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。	正确	错误			
1432	判断题	对于危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应当由施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字后方可实施。	正确	错误			
1433	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离施工现场。	正确	错误			
1434	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1435	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误			
1436	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由监理单位核定。	正确	错误			
1437	判断题	装配整体式混凝土结构工程施工现场作业人员应按规定持相应的特殊工种证书；对涉及高处作业的必须持有高处作业特殊工种证书。	正确	错误			
1438	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，施工专用操作平台、高处临边作业防护设施等尚无规范依据的新技术、新工艺、新材料、新设备，施工单位应编制专项施工方案，技术负责人签字后实施。	正确	错误			
1439	判断题	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事非常规、非连续作业的有限空间。	正确	错误			
1440	判断题	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先通风、再检测、后作业”的规定。	正确	错误			
1441	判断题	施工作业前采取有效通风措施，确保可燃气体、有毒气体浓度以及含氧量在安全指标以下，作业人员才可以直接进入密闭空间施工作业。	正确	错误			
1442	判断题	密闭空间施工作业完成后，安全员与施工作业人员应一起检查，确认密闭空间内无人员、杂物、遗留火星后方可撤离。	正确	错误			
1443	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，特别重要的基坑工程是指：开挖深度超过7m（含7m）的基坑工程；开挖深度虽不超过7m，但基坑环境保护等级为一级的基坑工程；或者发生质量安全事故、严重险情需要修复的基坑工程。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1444	判断题	基坑工程实行分包的，基坑工程施工方案可由专业分包单位编制，但应由总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人同时审核、签字，并加盖总包、分包单位公章。	正确	错误			
1445	判断题	基坑工程开工前，施工单位应编制基坑工程施工方案，包括基坑围护、降水、支（换）撑、挖土、渣土外运、场地清理内容。	正确	错误			
1446	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑土方开挖边线、基坑围护结构和隔水帷幕以及防渗加固等施工不得违规超越用地红线。	正确	错误			
1447	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用信息化施工技术、数字化施工技术和电子化应急预案，加强质量安全风险管控。	正确	错误			
1448	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，环境保护等级为一、二级，且开挖深度7m（含7m）以上的基坑工程，以及地质条件比较复杂的其他深基坑工程，其内支撑应不少于两道。	正确	错误			
1449	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，直径超过1m的钻孔灌注桩，不得采用GPS型钻孔桩机械施工。	正确	错误			
1450	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，采用新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程，施工企业应在市建设管理委科技委办公室指导下开展论证活动。	正确	错误			
1451	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，除设计方外，本工程参建各方人员不得以专家身份参与方案论证。	正确	错误			
1452	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工企业技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员应当参加专项方案论证会议。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1453	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论应明确为“可行”或“不可行”。	正确	错误			
1454	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告存在争议的，施工企业可申请市建设管理委科技委办公室进行论证技术复核。	正确	错误			
1455	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，专项方案设计或施工发生重大变化，施工单位应当重新按规定的专项方案论证程序论证。	正确	错误			
1456	判断题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工单位编制专项施工方案时，应在“施工工艺技术”中明确危大工程施工参数，并列清单。计算应取最不利构件及工况进行。	正确	错误			
1457	判断题	施工机械主要用于施工现场，一般属于施工单位的非固定资产，可以自购也可向专业租赁公司租赁。	正确	错误			
1458	判断题	施工升降机由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几部分组成，是建筑中经常使用的载人载货施工机械。	正确	错误			
1459	判断题	流动式起重机是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。	正确	错误			
1460	判断题	建筑施工企业采用新设备、新技术，或者转场到新的施工环境，还要进行持证上岗后的继续教育，使施工机械操作人员的知识和技能适应和满足不断发展安全生产、安全管理的需要。	正确	错误			
1461	判断题	施工机械安全管理中所指物的不安全状态就是建筑机械设备的不安全状态。要消除其不安全状态，就要保证机械设备处于良好的工作状态。	正确	错误			
1462	判断题	安检到期的设备如还能正常使用，可以延长至下一周期再重新检测。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1463	判断题	施工机械安全管理中，安装好的机械设备要取得法定检测部门的检测合格证后方可使用。	正确	错误			
1464	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全检验档案。	正确	错误			
1465	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。	正确	错误			
1466	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行运行性能检验。	正确	错误			
1467	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	正确	错误			
1468	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备进行改造、修理，在改造和修理完后即可继续使用。	正确	错误			
1469	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。	正确	错误			
1470	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。	正确	错误			
1471	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，检验检测机构和检验检测人员对检验检测数据依法承担法律责任。	正确	错误			
1472	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，经使用单位内部论证通过后，方可在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。	正确	错误			
1473	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位必须委托原安装单位按照专项施工方案实施，并按照规定组织验收。验收合格后方可投入使用。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1474	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全生产管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。	正确	错误			
1475	判断题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械相关资料非原始版本的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位。	正确	错误			
1476	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》所称建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。	正确	错误			
1477	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，持有建筑施工特种作业资格证书的人员，可以直接从事相应的特种作业。	正确	错误			
1478	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于32小时。	正确	错误			
1479	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应建立特种作业人员管理档案。	正确	错误			
1480	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	正确	错误			
1481	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，从事起重机械施工作业，必须编制施工组织设计，可以以机械拆装方案替代专项施工方案。	正确	错误			
1482	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械使用年限达到设计规定的应当销毁。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1483	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，需备案的设备包括：塔式起重机、施工升降机、流动式起重机、门式起重机、高处作业吊篮、物料提升机、附着升降脚手架。	正确	错误			
1484	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备经安装单位安装完毕并自检合格后，由监理单位进行检测申报。	正确	错误			
1485	判断题	根据《关于加强本市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的通知》的规定，上海市城乡建设和交通委员会负责建筑业特种作业人员日常监管。	正确	错误			
1486	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，建筑施工特种作业人员因违章操作导致发生重大伤亡事故，或者拒绝参加强化培训，应当依法予以严肃处理。	正确	错误			
1487	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台的焊缝应按照钢平台的静载荷设计进行疲劳验算，明确焊缝质量等级。	正确	错误			
1488	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，格构柱、钢平台的制作宜在具有焊接工艺装备的室内进行，施工现场实施成品安装。	正确	错误			
1489	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当构件采用螺栓连接时，可以采用钻孔和气割成孔方式。	正确	错误			
1490	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，总承包施工企业和监理单位应加强对塔机钢结构组合式基础平台的验收、日常检查管理。	正确	错误			
1491	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保一体化管理。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1492	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，使用单位与产权单位应签订租赁合同。	正确	错误			
1493	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、监理单位需对起重机械的产权登记信息实施核查。	正确	错误			
1494	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械的安装、拆卸，非标基础、非标附墙，群塔作业防碰撞等专项施工方案，应当由建筑施工机械安装单位组织编制。	正确	错误			
1495	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由分包单位技术负责人审核通过后，报总承包单位按流程审核审批。	正确	错误			
1496	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，监理单位应当组织安装单位对建筑施工机械安装、拆卸作业条件进行检查验收，并对作业验收实行监督管理。	正确	错误			
1497	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，总承包单位应巡视抽查安装单位管理人员到岗履职情况、特种作业人员持证上岗情况。	正确	错误			
1498	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械应当经过安装自检、使用验收、安全技术交底方可投入使用，起重机械在使用验收前还应进行检验检测。	正确	错误			
1499	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位收到建筑施工机械安装自检合格证明、起重机械检验检测报告后，应当组织安装单位、租赁单位进行验收。安质监站对验收程序及手续的合规性进行监督管理。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1500	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械顶升加节、升降移位，总承包单位应当组织安装单位进行验收，监理单位对验收程序及手续的合规性进行监督管理，经验收通过后方可使用。	正确	错误			
1501	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，对建筑施工机械检查发现存在生产安全事故隐患的，应当限期整改，情节严重的应当立即停止使用，隐患消除后方可重新投入使用。	正确	错误			
1502	判断题	任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。	正确	错误			
1503	判断题	优化消防监管执法模式，遵循“突出重点、兼顾一般、全面监管”的原则，进一步优化消防监管方式，明确消防救援机构对单位实行网格化分块监管。	正确	错误			
1504	判断题	在开展建设工程消防设计审查与验收时，可以委托第三方机构提供技术服务。	正确	错误			
1505	判断题	建立现代化消防监管模式，单位应当采用电气火灾监控技术，提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。	正确	错误			
1506	判断题	动火作业施工企业必须履行下列职责：负责施工方案（包括动火内容）审批；动火人员特殊工种资质审核；动火证中涉及动火点风险评估与动火条件的复核；动火过程监护等。	正确	错误			
1507	判断题	作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用阻燃密目网对其覆盖或隔离。	正确	错误			
1508	判断题	具有火灾、爆炸危险的场所必须严格限制明火作业范围与时间。	正确	错误			
1509	判断题	五级（含五级）以上风力时，应停止所有焊接、切割等动火作业。	正确	错误			
1510	判断题	动火作业结束后，动火操作人和监护人员可以离开作业现场。	正确	错误			
1511	判断题	进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，除配备灭火器材外，必须落实消防水源。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1512	判断题	有爆炸和火灾危险的场所，按易燃物的种类选用相应的电气设备。	正确	错误			
1513	判断题	可燃材料库房内，高热灯具与易燃物之间必须保持一定安全距离。	正确	错误			
1514	判断题	可燃材料及易燃易爆危险品应按实际使用数量进场。	正确	错误			
1515	判断题	气瓶与火源距离不应小于10米，并应采取避免高温和防止曝晒的措施。	正确	错误			
1516	判断题	工程新建、扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区，施工区域内不得设置临时营业、使用和居住区。	正确	错误			
1517	判断题	临时宿舍、办公用房可以与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。	正确	错误			
1518	判断题	按照国家质检总局、公安部、国家认监委的要求，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的消防产品，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。	正确	错误			
1519	判断题	每名施工单位管理人员应熟练掌握灭火器、室外消火栓扑救露天作业所引发火灾、室内墙式消火栓扑救建筑内施工作业所引发火灾的使用方法。	正确	错误			
1520	判断题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，明确建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。	正确	错误			
1521	判断题	施工人员进场前施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。	正确	错误			
1522	判断题	施工作业前施工现场的消防安全管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。	正确	错误			
1523	判断题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。	正确	错误			
1524	判断题	施工现场可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1525	判断题	消防安全“五懂”，即“懂”消防安全法律法规；“懂”本单位、本岗位火灾危险性；“懂”消防安全职责、制度、操作规程和预防火灾措施；“懂”灭火和应急疏散及火灾扑救；“懂”火场逃生方法。	正确	错误			
1526	判断题	施工现场发生火警或火灾，应立即报告专职性消防救援队伍，并组织力量扑救。	正确	错误			
1527	判断题	在编制施工组织设计时，施工总平面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。	正确	错误			
1528	判断题	临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施。	正确	错误			
1529	判断题	建筑施工现场防火基本要求规定，在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品要保持一定的距离。	正确	错误			
1530	判断题	根据《消防法》规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。	正确	错误			
1531	判断题	根据《消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准和地方标准。	正确	错误			
1532	判断题	根据《消防法》规定，消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生，包括应急照明、安全疏散等用品。	正确	错误			
1533	判断题	根据《上海市消防条例》规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当由建筑物的管理、使用各方共同协商，在签订的协议中明确各自消防安全工作的权利、义务和违约责任。	正确	错误			
1534	判断题	根据《上海市消防条例》规定，建设工程施工现场的消防安全由施工单位和劳务分包单位负责。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1535	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防工程的设计、施工、监理、维修人员，消防产品的检验维修人员和自动消防设施的操作人员，应当接受消防安全培训。	正确	错误			
1536	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现人员密集场所违反消防技术标准和管理规定，储存、经营、使用易燃易爆危险物品的，不及时消除可能严重威胁公共安全的，可以依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误			
1537	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现人员密集场所损坏或者擅自拆除、停用消防设施，堵塞疏散通道、安全出口的应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误			
1538	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职消防管理人员进行现场监督。	正确	错误			
1539	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，发生过火灾、易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。	正确	错误			
1540	判断题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定，对于建筑外保温系统及外墙装饰工程，应按要求进行防火设计、施工。	正确	错误			
1541	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场发生火灾后，建设单位和施工单位应当立即清理火灾现场。	正确	错误			
1542	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每100平方米配备两个灭火级别不小于3A的灭火器。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1543	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，使用易燃易爆气体或液体数量较多的施工现场，应当选择安全合适的地点设置易燃易爆危险品仓库。	正确	错误			
1544	判断题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，相关单位要按照“安全第一，措施得当”的要求，进一步增强责任感和紧迫感，认真履行各自职责，切实做好建设工程施工现场消防安全管理工作。	正确	错误			
1545	判断题	施工总承包单位要依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》等规定，指定专职消防安全管理人员，负责施工工地日常消防安全管理工作。	正确	错误			
1546	判断题	施工现场管理人员从项目临时职工宿舍二楼摔落导致骨折，应属于施工安全事故。	正确	错误			
1547	判断题	施工过程中，因不可抗力造成灾害，导致人员人身安全和健康收到损害的突发事件属于施工安全事故。	正确	错误			
1548	判断题	根据高处作业者工作时所处的部位不同，高处作业坠落事故可分为临边作业高处坠落事故、洞口作业高处坠落事故、攀登作业高处坠落事故、悬空作业高处坠落事故、操作平台作业高处坠落事故五类。	正确	错误			
1549	判断题	根据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。	正确	错误			
1550	判断题	物料提升机应按有关规定由其产权单位编制安装拆卸施工方案，产权单位分管负责人审批签字，并负责安装和拆卸；使用前与施工单位共同进行验收，经验收合格签字后，方可作业。	正确	错误			
1551	判断题	通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用密目式安全网封闭两侧。物料提升机可载货和乘人。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1552	判断题	防止外用电梯防高处坠落的措施有：各种限位应灵敏可靠、楼层门应采取防止人员和物料坠落措施、电梯上下运行行程内应保证无障碍物、电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载、电梯轿厢内乘人、载物时，载荷应均匀分布，防止超重。	正确	错误			
1553	判断题	各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	正确	错误			
1554	判断题	作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用安全平网兜底。脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。	正确	错误			
1555	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架每提升一次，都应由项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	正确	错误			
1556	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架每一作业层架体外侧必须设置上、下两道防护栏杆。	正确	错误			
1557	判断题	模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。	正确	错误			
1558	判断题	吊篮作业人员应按规定佩戴安全带；安全带应挂在单独设置的安全绳上，严禁安全绳与吊篮连接。	正确	错误			
1559	判断题	坍塌事故中，危害最大的是施工基坑（槽）坍塌、边坡坍塌、基础桩壁坍塌、模板支撑系统失稳坍塌及施工现场临时建筑（包括施工围墙）倒塌等。	正确	错误			
1560	判断题	超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过10m、或跨度超过20m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。	正确	错误			
1561	判断题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于15m。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1562	判断题	基坑（槽）作业时，施工单位应在施工方案中确定攀登设施及专用通道，作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。	正确	错误			
1563	判断题	物体打击伤害是指由失控物体的惯性造成的人身伤亡事故。	正确	错误			
1564	判断题	合理安排施工作业，严格禁止上下同时作业，以消除上层作业场所坠落物体伤害下方人员和设备的隐患。	正确	错误			
1565	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地乡（镇）级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。	正确	错误			
1566	判断题	根据《突发事件应对法》的规定，突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。	正确	错误			
1567	判断题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成25人死亡，82人重伤，直接经济损失1.2亿元，属于特别重大事故。	正确	错误			
1568	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。	正确	错误			
1569	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。	正确	错误			
1570	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1571	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于12小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	正确	错误			
1572	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起15日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	正确	错误			
1573	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。	正确	错误			
1574	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过15日。	正确	错误			
1575	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，小型或者微型等规模较小的建筑施工单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。	正确	错误			
1576	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送市级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。	正确	错误			
1577	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，建筑施工单位应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1578	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位可以通过生产安全事故应急救援信息系统办理生产安全事故应急救援预案备案手续，报送应急救援预案演练情况和应急救援队伍建设情况；但依法需要保密的除外。	正确	错误			
1579	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。	正确	错误			
1580	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息报告后出现新情况的，负责事故报告的单位应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报2次。	正确	错误			
1581	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故处理中，事故涉及损害赔偿的，依照意外伤害保险处理。	正确	错误			
1582	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位和相关责任单位在事故处理工作完成之日起15个工作日内，将落实整改措施的情况报送组织事故调查的部门。	正确	错误			
1583	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》关于全面整改的具体要求，在排除事故险情后，事故工地全面停工整改。事故企业按“四不放过”原则，对企业安全生产管理体系进行自查自纠，对企业安全生产条件开展自我评价。	正确	错误			
1584	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，未取得施工许可证违规开工的工程，由施工总包单位向工程所在地的区建设行政管理部门报告。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1585	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，未取得施工许可证违规开工的，由工地属地工程监督机构负责在“上海市建设市场管理信息平台”录入事故相关信息。	正确	错误			
1586	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，工地受监监督站在收到复工申请的五个工作日内，应组织对事故工地开展复工检查。工地取得《恢复施工通知书》，方可恢复施工。	正确	错误			
1587	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发现企业不再具备规定的安全生产条件的，5日内将相关调查证据逐级移送市住房城乡建设管理委依法作出暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。	正确	错误			
1588	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，建筑施工企业瞒报、谎报、迟报或漏报生产安全事故的，在依法处罚的基础上，再处延长安全生产许可证暂扣期60日至90日。	正确	错误			
1589	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对于关键岗位人员事故责任的处理，发生较大事故的，吊销注册建造师、总监理工程师执业资格证书，3年内不予注册。	正确	错误			
1590	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故发生后，所在项目应全面停止施工。	正确	错误			
1591	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证1年。	正确	错误			
1592	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），自事故发生之日起，取消事故项目当年度各类评优奖励资格，施工总承包及涉事分包企业记入事故企业名单。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1593	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房，安装单位应根据合同文件、设计文件编制安装施工方案，并按方案组织施工。	正确	错误			
1594	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			
1595	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，办公、宿舍等临建房屋的围护结构须使用不燃材料。会议室等人员密集场所宜设置在二楼。	正确	错误			
1596	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工单位应严格按照房屋使用说明书要求正确使用和维护临建房屋，不得擅自改变使用功能和建筑的结构体系。	正确	错误			
1597	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工现场临建房屋用电必须编制临电施工方案，并经企业安全员和监理单位项目总监批准后实施。	正确	错误			
1598	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋配电线路布线应穿金属管或用非燃硬塑料管保护。	正确	错误			
1599	判断题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应按进场批次对钢管、扣件及其五金配件质量进行抽检，对于严重锈蚀、变形、出现裂纹等不符合标准的钢管，以及重量不足或外观变形、出现裂缝、螺栓出现滑丝等不符合标准的扣件，应责令整个批次退场。	正确	错误			
1600	判断题	根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应当在施工现场对钢管扣件有序分类堆放，建立钢管扣件现场使用管理台账，记录产权单位、生产厂家、规格数量、进出场时间及使用管理情况等。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1601	判断题	保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险人必须是法人。	正确	错误			
1602	判断题	人身保险是以人的身体为保险标的的险种。人生保险的标的是保险人的身体和生命。	正确	错误			
1603	判断题	责任保险是以保险人的民事损害赔偿赔偿责任为保险标的的险种。责任保险的标的是保险人所要承担的经济赔偿责任。	正确	错误			
1604	判断题	强制保险是政府以法令或政策形式强制被保险人与保险人的法律关系，不管当事人自愿与否，必须按规定办理保险。	正确	错误			
1605	判断题	责任保险以保险人的民事损害赔偿赔偿责任为保险标的的险种。凡根据法律规定，保险人应对其他人的损害所负经济赔偿责任，均由被保险人承担。	正确	错误			
1606	判断题	安全生产责任保险在建筑施工行业属于强制险。	正确	错误			
1607	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，本市全面推行建设工程安责险，本市行政区域范围内的新开工建设工程需投保建设工程安责险，已开工项目无需投保建设工程安责险。	正确	错误			
1608	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，已开工项目应对完整建设期间内工程投保建设工程安责险。	正确	错误			
1609	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，除被依法关闭取缔、完全停止生产经营活动外，应当投保建设工程安责险的投保单位不得延迟续保、退保。因投保单位自身原因造成的停工，不得退保。	正确	错误			
1610	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构由市住房城乡建设管理委会同其他管理部门通过竞争性磋商方式确定，并负责日常管理考核。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1611	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保建设工程安责险的生产经营单位，新建工程应当在项目办理施工许可手续节点之前，与保险机构就该项目签订建设工程安责险保险合同，并一次性支付合同约定的保险费。	正确	错误			
1612	判断题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，剩余工程造价低于总工程造价的80%（不含），或者剩余工期低于12个月的，企业应当按照80%工程量投保建设工程安责险。	正确	错误			
1613	判断题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，若建设工程安责险保险期限终止但工程尚未完工，投保人须事先获得保险人的书面同意保险期限的展延，	正确	错误			
1614	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保险费计算基数为建设工程项目的合同总造价。	正确	错误			
1615	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，保险责任限额应当至少包括投保单位从业人员和第三者的人身损害、第三者财产损失、事故抢险救援、医疗救护等部分，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。	正确	错误			
1616	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保单位依法获得的建设工程安责险赔偿，不影响投保单位从业人员依法请求工伤保险赔偿的权利。	正确	错误			
1617	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构应与风险管理机构签订服务协议，只需落实安全培训、标准化建设、应急演练事故预防工作。	正确	错误			
1618	判断题	《标准化法》规定，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1619	判断题	《标准化法》规定，对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定为行业标准。	正确	错误			
1620	判断题	地方标准是由地方标准化主管机构或专业主管部门批准，发布，在某一地区范围内统一的标准。为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以在农业、工业、服务业以及社会事业等领域制定地方性标准。	正确	错误			
1621	判断题	《标准化法》规定，行业标准由国家发展和改革委员会部门制定，报国务院备案。	正确	错误			
1622	判断题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体。	正确	错误			
1623	判断题	强制性标准正常情况下都应该执行，推荐性标准（GB/T、JGJ/T、CJJ/T）在一般情况下，或合同指定的，企业承诺的，共同选定的都应执行。	正确	错误			
1624	判断题	《工程建设国家标准管理办法》规定，国家标准分为强制性标准和一体化标准。	正确	错误			
1625	判断题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。	正确	错误			
1626	判断题	《团体标准管理规定》规定，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。	正确	错误			
1627	判断题	《企业标准化管理办法》规定，企业标准由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布，由企业法人代表授权的部门统一管理。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1628	判断题	《档案法》将档案的定义表述为：“档案，是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”	正确	错误			
1629	判断题	信用是指能够履行诺言而取得的信任，是依附在个人之间、单位之间的一种相互信任的生产关系和社会关系。	正确	错误			
1630	判断题	银行信用是指银行以货币形式向企业或个人提供的信用，银行为商品交易双方提供信用保障是其中一个方面。	正确	错误			
1631	判断题	政府发行短期国库券，期限在一年之内，目的是解决财政先支后收的矛盾。	正确	错误			
1632	判断题	一般情况下，民间信用的活跃程度同一个国家、一个地区的金融服务发达状况成反比。	正确	错误			
1633	判断题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场主体“黑名单”管理期限为自被列入名单之日起1年。	正确	错误			
1634	判断题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的规定，良好信用信息，是指建筑市场从业单位和人员获得的与建设活动相关的国家和本市区级以上奖项等信息。	正确	错误			
1635	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本管理办法所称的不良信用信息，是指建筑市场从业单位和人员在建筑活动中，因违反法律法规和相关规定，受到建设管理部门和专业建设管理部门作出的行政处罚、行政处理及其他记录信息。	正确	错误			
1636	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位在一个自然年度内，同一项目累计3次被开具《整改指令单》的，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			
1637	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位和从业人员受到建设管理部门和专业建设管理部门行政处罚的违法行为，认定为C级不良信用信息。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1638	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			
1639	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为A级不良信用信息。	正确	错误			
1640	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动过程中，应当通过市建管平台完成基本信息报送，建立信用信息档案。	正确	错误			
1641	判断题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的承继规则，重组、分立的企业，应该继承原有企业的信用信息。	正确	错误			
1642	判断题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，在沪建筑业企业的信用评价，采用计算机评价系统自动计算的评价方式。	正确	错误			
1643	判断题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，在沪建筑业企业的信用评价，按照已录入市建管信用信息库的信用信息的生效日期和追溯时长计算。	正确	错误			
1644	判断题	建筑业主要常见工伤事故有：物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等。	正确	错误			
1645	判断题	工伤保险，是指在职职工在生产劳动过程中或者在与工作密切相关的活动中，遭受意外事故伤害导致死亡或者不同程度丧失劳动能力时，工伤职工或工亡职工供养亲属能够从国家和社会得到必要的医疗救助和物质补偿的社会保障制度。	正确	错误			
1646	判断题	我国在工伤事故统计中，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）将企业工伤事故分为18类。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1647	判断题	工伤保险的福利性是指工伤职工不论工龄长短、年龄大小，只要符合条件均可享受待遇，达到完全丧失标准的可终身享受。	正确	错误			
1648	判断题	工伤保险作为一种社会保险，是国家强制实行的，建筑施工企业必须参加。	正确	错误			
1649	判断题	鉴于工程建设中各工种调动频繁、用工流动性大，投保实行不记名和不计人数的这种方式属于工伤保险的投保。	正确	错误			
1650	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则，确定费率。	正确	错误			
1651	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。	正确	错误			
1652	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，应当认定为工伤。	正确	错误			
1653	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的，视同工伤。	正确	错误			
1654	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，用人单位未提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向用人单位所在地的区、县人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误			
1655	判断题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参加本市工伤保险的，工伤保险费按建设工程施工合同载明的合同价的1‰确定，并根据以支定收、收支平衡的原则适时调整。	正确	错误			
1656	判断题	施工工期需要延长的，施工总承包企业应当于施工合同竣工日期15日前，携规定材料至项目所在地的区县社会保险经办机构或登录“上海市人力资源和社会保障自助经办平台”办理相关手续。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1657	判断题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的新建项目，其工伤保险期限自施工合同载明的开工日期起，至施工合同载明的竣工日期止。	正确	错误			
1658	判断题	工伤预防项目在实施过程中，项目申报单位应及时跟踪项目实施的进展情况，确保项目按照服务合同有效开展。	正确	错误			
1659	判断题	上海市的文明施工从上世纪八十年代起步，从硬隔离、逆作法施工开始。	正确	错误			
1660	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当在施工现场四周设置连续、封闭的围挡。	正确	错误			
1661	判断题	本市规定，线性水利工程、非全封闭的城市道路工程和公路工程或者仅在夜间施工的管线工程的施工现场，可以使用敞开式围挡。	正确	错误			
1662	判断题	施工单位进行建筑垃圾处理或者建筑物、构筑物拆除作业时，如果气象预报风速达到6级以上时，应停止建筑物、构筑物爆破或者拆除建筑物、构筑物作业。	正确	错误			
1663	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，城市道路工程和管线工程施工，需要开挖沥青、混凝土等路面的，施工单位应当按照有关规定采用敞开式作业方式。	正确	错误			
1664	判断题	施工单位应当对工地泥浆进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	正确	错误			
1665	判断题	除抢险、抢修外，城市道路工程、管线工程需要在夜间22时至次日凌晨6时施工的，施工单位应当事先向区生态环境部门备案。	正确	错误			
1666	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的警示和引导标志。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1667	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。	正确	错误			
1668	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。	正确	错误			
1669	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。	正确	错误			
1670	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围为申报创建市级文明工地的房屋建筑施工项目。	正确	错误			
1671	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围之一为施工作业点距离住宅、医院、学校等敏感建筑物18米及以内的房屋建筑施工项目。	正确	错误			
1672	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场应设置全封闭、轻质结构、可拆卸周转的围墙，材料宜选用金属材料，底部设置0.2米的踢脚线。	正确	错误			
1673	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，外挂式阻燃性密目安全网，续燃、阴燃时间均不应大于4s，网眼孔径不应大于12mm，颜色应采用灰色。	正确	错误			
1674	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，高考及中考考试期间，考场周围150m内全天禁止所有建筑施工作业。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1675	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场出入口应设置可移动工具式车辆自动冲洗设施以及配套的排水设施，并建立用水量台账，由专人负责。	正确	错误			
1676	判断题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时自动开启。	正确	错误			
1677	判断题	由有关主管部门批准的建筑施工现场边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界称为建筑施工现场。	正确	错误			
1678	判断题	《环境噪声污染防治法》规定，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的资质证明。	正确	错误			
1679	判断题	施工现场建设工程垃圾管理违反规定的施工工地，经整改通过后才可申报本市文明施工工地。	正确	错误			
1680	判断题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，施工单位应当配备施工现场建设工程垃圾管理人员，并按照本市建筑垃圾启运管理规范，填写运输车辆预检单，监督施工现场建设工程垃圾的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。	正确	错误			
1681	判断题	根据《上海市建筑垃圾处理管理规定》，建设单位、施工单位应当按照有关规定，使用建筑垃圾无害化利用产品。	正确	错误			
1682	判断题	绿色施工基于可持续发展思想，以提高经济效益、减员增效和保护环境为典型特征，是对传统施工模式的创新。	正确	错误			
1683	判断题	图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。	正确	错误			
1684	判断题	根据《绿色施工导则》对于装饰装修材料的要求，贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1685	判断题	根据《绿色施工导则》对临时用地保护的要求，应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。	正确	错误			
1686	判断题	《安全生产法》规定，国务院应急管理部门对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。	正确	错误			
1687	判断题	国务院安全生产监督部门是住房和城乡建设部，是国务院组成部门之一，依法对全国安全生产实施综合监督管理。	正确	错误			
1688	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设行政管理部门在履行建设工程安全监督管理职责时，无权要求被检查单位提供有关建设工程质量和安全的资料。	正确	错误			
1689	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，市建设工程安全监督机构设建设工程安全监督员。	正确	错误			
1690	判断题	《上海市建设工程安全质量监督总站主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，上海市建设工程安全质量监督总站负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理。	正确	错误			
1691	判断题	建设行政管理部门和其他有关部门在履行建设工程质量和安全监督管理职责时，有权要求被检查单位提供有关建设工程质量和安全的资料。	正确	错误			
1692	判断题	上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，对建设工程的监督检查，监督检查的费用由建设单位或施工单位承担。	正确	错误			
1693	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设行政管理部门和其他有关部门在履行建设工程质量和安全监督管理职责时，发现有影响建设工程质量的问题或者安全事故隐患时，必须责令从危险区域内撤出作业人员或者暂停施工。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1694	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内全部的安全管理工作。	正确	错误			
1695	判断题	特殊工种作业的人员，应当按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。	正确	错误			
1696	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。	正确	错误			
1697	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位在施工现场的项目经理为全面负责施工安全管理的责任人。	正确	错误			
1698	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。	正确	错误			
1699	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备在使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验后方可使用。	正确	错误			
1700	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或者安全监督员报告。	正确	错误			
1701	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，安全监督员发现安全事故隐患或者不符合规定要求的施工作业，应当责令施工工地管理单位、施工单位或者施工人员立即改正或者限期整改。	正确	错误			
1702	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程质量监督工作一般从工程报批通过开始，至监督机构出具工程质量监督报告结束。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1703	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，在建设单位取得施工许可后，监督机构应制作监督告知书，明确相对固定的工程监督联系人，该人负责与受监工程的日常联系、工程监督资料的日常保管和监督档案归档。	正确	错误			
1704	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构应对施工现场实施监督抽查。监督抽查的监督人员不得少于2人。	正确	错误			
1705	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构在接到工程质量安全险情、质量安全事故报告后，应当依据国家及本市有关规定上报险情和事故情况，安排人员赶赴现场，采集现场信息，按照职责分工，组织或参与应急处置、事故调查处理。	正确	错误			
1706	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构收到建设单位的工程质量竣工验收书面通知后，应派监督人员监督工程竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督。	正确	错误			
1707	判断题	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构应当按照有关规定，将工程质量安全监督中发现的涉及主体结构安全和主要使用功能的工程质量问题及整改情况，及时向社会公布。	正确	错误			
1708	判断题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的质量、安全、市场行为，主要抽查危大工程、安全设施、施工机械、文明施工、安全管理等资料。	正确	错误			
1709	判断题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，对开具《暂停施工指令书》的项目，应在责任单位整改完成，并经工程监管机构确认后，由市住建委或区建管部门开具复工通知书。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1710	判断题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定市住建委在工程巡查中发现违法违规行为时，应向区建管部门开具《巡查处置建议书》。	正确	错误			
1711	判断题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，市住建委、区建管部门应将巡查中发现的违法违规行为，记入相关责任单位、责任人员的信用信息档案，按照有关规定，对责任单位、责任人员实施信用评价扣分或诚信记分工作，并在工程招投标、资质资格准入、事中事后监管等活动中使用。	正确	错误			
1712	判断题	《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定，风险级别为高风险和超高风险的项目，由建设单位项目负责人组织施工单位技术负责人、设计单位项目负责人和项目总监理工程师实施风险识别。	正确	错误			
1713	判断题	我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》分别规定了民事法律责任、行政法律责任和刑事法律责任的种类，保证了国家法制的统一性。	正确	错误			
1714	判断题	我国《民法典》规定了承担民事责任主要方式，即：停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，继续履行，赔偿损失，支付违约金，消除影响、恢复名誉，赔礼道歉。	正确	错误			
1715	判断题	停止侵权主要适用于所有侵犯他人合法权益（包括侵犯财产权和侵犯人身权）的行为。	正确	错误			
1716	判断题	建设工程合同纠纷不可由当事人协商解决，应当通过走司法途径解决。	正确	错误			
1717	判断题	行政责任主要有行政处罚和行政处分两种方式。	正确	错误			
1718	判断题	我国《行政处罚法》的七种行政处罚：警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留均由行政主体行使。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1719	判断题	除主刑外，我国《刑法》规定了附加刑，即：管制，拘役，罚金，剥夺政治权利，没收财产。	正确	错误			
1720	判断题	建设工程安全生产执法中，一般情况下所称自由裁量权是指行政处罚的自由裁量权。	正确	错误			
1721	判断题	最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，发生安全生产事故，造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的、造成直接经济损失一百万元以上的、其他造成严重后果或者重大安全事故的情形之一的，应当认定为“造成重大安全事故”，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。	正确	错误			
1722	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	正确	错误			
1723	判断题	《安全生产法》规定，发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。	正确	错误			
1724	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。	正确	错误			
1725	判断题	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1726	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。	正确	错误			
1727	判断题	《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保工程质量保险，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。	正确	错误			
1728	判断题	《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生特别重大事故的，处一千万以上二千万以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。	正确	错误			
1729	判断题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，撤销许可及批准文件，该生产经营单位及其有关人员在3年内不得再次申请该行政许可。	正确	错误			
1730	判断题	《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，对同一生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，可以给予两次以上罚款的行政处罚。	正确	错误			
1731	判断题	《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员一年内因同一违法行为受到三次以上行政处罚的，应当从重处罚。	正确	错误			
1732	判断题	未按规定缴存和使用安全生产风险抵押金的，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处5千元以上1万元以下罚款。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1733	判断题	未取得相应资格、资质证书的有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，责令停止违法行为，并对有关人员处5千元以上1万元以下的罚款。	正确	错误			
1734	判断题	对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员，建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入。	正确	错误			
1735	判断题	《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》规定，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是重大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员，住房和城乡建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	正确	错误			
1736	判断题	《安全生产法》第二十七条规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	正确	错误			
1737	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。	正确	错误			
1738	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	正确	错误			
1739	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，施工总承包单位应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1740	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训并考核合格。	正确	错误			
1741	判断题	《建筑业安全卫生公约》适用于一切建筑活动，包括从工地准备工作直到项目完成的建筑工地上的一切工序、作业和运输。	正确	错误			
1742	判断题	国际劳工组织是以国家为单位参加的国际组织，但在组织结构上实行独特的“三方性”原则。	正确	错误			
1743	判断题	167号公约是建筑施工安全卫生的国际标准，它在实施的过程中，强调了政府、雇主、工人三结合的原则。	正确	错误			
1744	判断题	《建筑业安全卫生公约》适用于一切建筑活动，包括从工地准备工作直到项目完成的建筑工地上的一切工序、作业和运输。	正确	错误			
1745	判断题	《建筑业安全卫生公约》约定，凡若干雇主或独立劳动者同时在同一建筑工地从事活动时，他们有责任按照国家法律或条例的要求在执行规定的安全和卫生措施方面进行合作。	正确	错误			
1746	判断题	《建筑业安全卫生公约》规定，除非是按国家法律或条例以载人为目的的建造、安装和使用，起重机械不得用于提升、降落或运载人员。	正确	错误			
1747	判断题	《建筑业安全卫生公约》要求，在工人可能需要通过的建筑工地的每一工作场所以及任何其他地点均应提供充分和适当的照明。	正确	错误			
1748	判断题	建筑施工安全生产技术指的是发现建筑施工过程中未知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。	正确	错误			
1749	判断题	危险源辨识是指识别危险源的方位、根源、程度，并确定其属性的方法。	正确	错误			
1750	判断题	建筑施工安全风险评估应确定危险源可能产生的生产安全事故的严重性及其影响，确定危险等级。	正确	错误			
1751	判断题	开挖深度15m及以上的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于III类危险等级。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1752	判断题	建筑施工安全生产技术分析是指记录建筑施工中可能导致生产安全事故的因素、危害程度及提高技术措施可靠性的技术方法。	正确	错误			
1753	判断题	对建筑施工临时结构应做安全生产技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性，这一条是推荐性标准。	正确	错误			
1754	判断题	采用有可靠依据的方法分析确定安全生产技术的可靠性和有效性。	正确	错误			
1755	判断题	安全生产技术措施实施后应审核作业过程的参考文件，实施过程中应进行检查、分析和评价，并使人员、机械、材料、方法、环境等因素均处于稳定状态。	正确	错误			
1756	判断题	安全生产技术措施实施的过程控制应以数据分析、信息传递以及过程监测反馈为基础。	正确	错误			
1757	判断题	建筑施工安全生产技术措施应按危险等级分级控制，I级应采取监测预警技术进行局部或分段过程监控。	正确	错误			
1758	判断题	安全生产技术交底是指交底方向被交底方对预控和控制生产安全事故发生及减少其危害的技术措施、施工方法进行说明的技术活动，用于指导建筑施工行为。	正确	错误			
1759	判断题	当安全生产技术措施实施验收不合格时，实施责任主体单位应进行整改即可。	正确	错误			
1760	判断题	安全生产技术交底活动是在工程施工开工初期组织全体工程技术人员、现场管理人员和施工作业人员开展这项活动，让施工作业人员能够提前了解施工中需要控制的工艺、工序、质量和安全注意事项。	正确	错误			
1761	判断题	建筑施工安全生产技术交底的内容应针对施工过程中存在危险因素，明确安全生产技术措施内容和作业程序要求。	正确	错误			
1762	判断题	施工单位应建立分层次的安全生产技术交底制度。	正确	错误			
1763	判断题	施工现场安全生产技术措施实施验收应在实施责任主体单位自行检查评定合格的基础上进行，且安全生产技术措施实施验收应有明确的验收结果意见。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1764	判断题	安全生产技术文件应按建设单位、施工单位、监理单位以及其他单位进行分类。	正确	错误			
1765	判断题	安全生产技术建档起止时限，应从工程施工开始阶段到工程竣工验收合格止。	正确	错误			
1766	判断题	归档文件应按《建设工程过程文件归档整理规范》GB/T50328附录的范围和内容收集齐全、分类整理、规范装订后归档。	正确	错误			
1767	判断题	安全生产技术归档文件应为原件，因各种原因不能使用原件的，可以使用复印件，并应有经办人签字及时间。	正确	错误			
1768	判断题	建筑施工安全生产技术监测是指在建筑施工过程中，采用监测仪器对关键部位各项控制指标进行监测的技术手段，用来保证施工进度。	正确	错误			
1769	判断题	建筑施工安全生产技术监测与预警应根据危险等级分级进行，如果是Ⅰ级，应采用监测预警技术进行全过程监测控制。	正确	错误			
1770	判断题	建筑施工安全生产技术监测现场测点布置应避免障碍物，便于观测，且标识稳固、明显、结构合理。	正确	错误			
1771	判断题	建筑施工安全生产技术预警是指在建筑施工中，通过仪器监测分析、数据计算等技术手段，针对可能引发生产安全事故的征兆所采取的预先报警和事前控制的技术措施。	正确	错误			
1772	判断题	基坑是指为进行建（构）筑物地下部分的施工，由地面向下开挖出的空间。	正确	错误			
1773	判断题	基坑一般分为无支护和有支护两类。	正确	错误			
1774	判断题	基础埋置深，施工期长，挖基坑时不影响邻近建筑物的安全属于有支护基坑的特点。	正确	错误			
1775	判断题	基坑工程安全要点主要包括了基坑围（支）护、降排水、基坑开挖、坑边荷载及安全防护、基坑监测、支撑拆除等。	正确	错误			
1776	判断题	对于基坑工程的安全管理，主要涉及施工组织设计的编制、基坑开挖、基坑支护及降水、基坑监测、安全防护等方面的内容。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1777	判断题	基坑工程施工安全专项方案应在基坑工程施工组织设计编制前编制。	正确	错误			
1778	判断题	基坑工程施工安全专项方案中工程概况包括了基坑所处的位置、基坑规模、基坑安全等级及周边环境安全、支护结构形式及相应附图等。	正确	错误			
1779	判断题	基坑工程施工安全专项方案中安全管理措施包括了安全管理组织及人员教育培训、安全控制技术措施等。	正确	错误			
1780	判断题	支护结构破坏的主要形式有整体失稳、基坑隆起、管涌及流砂、支撑折断或压屈、墙体破坏等。	正确	错误			
1781	判断题	支护结构整体失稳的原因是基坑底部和墙体外面大量的泥沙随地下水涌入基坑，导致坑外地面塌陷。	正确	错误			
1782	判断题	在软弱的黏性土层中开挖基坑，当基坑内的土体不断开挖，挡土结构内外土面的高差所产生的作用等于结构外在基坑开挖水平面上作用下附加荷载。挖深增大，荷载也增加。	正确	错误			
1783	判断题	基坑隆起是由于作为支护结构的挡土结构插入深度不够，或支撑位置不当，造成挡土结构位移过大的前倾或后仰。	正确	错误			
1784	判断题	编制专项施工方案是为了更好地指导基坑支护开挖作业，确保基坑及作业人员的安全。	正确	错误			
1785	判断题	主体地下结构和基础形式及其施工方法、基坑平面尺寸及形状是支护结构选型时，所需要综合考虑的因素之一。	正确	错误			
1786	判断题	地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙，可同时用于截水。	正确	错误			
1787	判断题	当基坑潜在滑动面内有建（构）筑物、重要地下管线时，不宜采用土钉墙。	正确	错误			
1788	判断题	水泥土桩复合土钉墙不宜用于碎石土、砂石层中。	正确	错误			
1789	判断题	当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时，可在相同部位分别采用不同的支护形式。	正确	错误			
1790	判断题	基坑支护结构可采用左、右部以不同结构类型组合的形式。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1791	判断题	支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构时，支挡式结构设计无需考虑上部土钉墙或放坡的作用。	正确	错误			
1792	判断题	重力式水泥土墙施工遇有河塘、洼地时，应抽水和清淤，并应采用砾石砂回填夯实。	正确	错误			
1793	判断题	对灵敏度较高的粉土、粉质黏土及可能产生液化的土体，可采用振动法施工土钉。	正确	错误			
1794	判断题	护壁泥浆使用前应根据材料和地质条件进行试配，并进行室内性能试验，泥浆配合比宜按现场试验确定。泥浆拌制后应贮存12h，待泥浆材料充分水化后方可使用。	正确	错误			
1795	判断题	地下连续墙成槽施工前，应沿地下连续墙两侧设置导墙。	正确	错误			
1796	判断题	地下连续墙施工时，每个单元槽段挖槽分段不宜超过3个。	正确	错误			
1797	判断题	地下连续墙混凝土浇筑宜高于地下连续墙设计顶面500mm。	正确	错误			
1798	判断题	对周边环境保护要求高时，宜在地下连续墙接头处增加防水措施。	正确	错误			
1799	判断题	混凝土浇筑完毕后，应及时在桩孔位置回填土方或加盖盖板。	正确	错误			
1800	判断题	钻孔咬合桩施工，相邻咬合桩应按先施工钢筋混凝土桩，后施工素混凝土桩的顺序进行。	正确	错误			
1801	判断题	板桩围护施工过程中，应加强对周边地下水位及沉降量的监测。	正确	错误			
1802	判断题	排水沟和集水井宜布置于地下结构外侧，距坡脚不宜小于0.5m。单级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶，多级放坡基坑的降水井宜设置于坡顶、放坡平台。	正确	错误			
1803	判断题	基坑边坡的顶部应设排水措施。采用集水明排的基坑，应检验排水沟、集水井的尺寸。排水时集水井内水位应低于地下水位0.5m。	正确	错误			
1804	判断题	设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的排水量情况检验帷幕止水效果。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1805	判断题	当降水管井采用钻、冲孔法施工时，钻机转动部分应有安全防护装置。	正确	错误			
1806	判断题	不同承压含水层中地下水位观测井应分别单独设置，坑外同一含水层中观测井之间水平间距不宜超过50m。	正确	错误			
1807	判断题	对于基础底板浇筑前已停止降水的管井，井管内可采取水下浇灌混凝土或注浆的方法进行内封闭，内封闭完成后将基础底板面以上的井管割除。	正确	错误			
1808	判断题	采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时，应先进行排桩施工，后进行高压喷射注浆施工。	正确	错误			
1809	判断题	当土层存在动水或土层较弱时，可采用双液注浆法来控制浆液的渗流范围，两种浆液混合后在管内的时间应大于浆液的凝固时间。	正确	错误			
1810	判断题	土方开挖的安全生产目标是指在开挖过程中确保基坑及作业人员的安全，防止发生基坑坍塌事故。	正确	错误			
1811	判断题	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并遵循“槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	正确	错误			
1812	判断题	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并遵循“槽支撑，先挖后撑，分段开挖，严禁超挖”的原则。	正确	错误			
1813	判断题	对采用内支撑的支护结构，宜采用局部开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑。	正确	错误			
1814	判断题	安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测。	正确	错误			
1815	判断题	围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位。	正确	错误			
1816	判断题	道路沉降监测点的间距不宜大于30m，且每条道路的监测点不应少于3个。	正确	错误			
1817	判断题	当发现基坑周边建（构）筑物、道路、地面开裂时，应立即停止施工作业，撤离相关人员，待险情排除后方可恢复施工。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1818	判断题	对于测斜管，当以上部管口作为深层水平位移的起算点时，每层监测均应测定管口坐标的变化并修正。	正确	错误			
1819	判断题	土体分层竖向位移的初始值应在磁环式分层沉降标或深层沉降标埋设前量测。	正确	错误			
1820	判断题	基坑工程工作状态一般分为正常、异常和危险三种情况。	正确	错误			
1821	判断题	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，当基坑空间效应明显的情况下，宜采用平面有限元方法进行分析。	正确	错误			
1822	判断题	靠近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取钢板桩等有效隔离措施。	正确	错误			
1823	判断题	模板工程，通常包括：模板采购、模板运输、模板支撑体系、紧固件四大部分。	正确	错误			
1824	判断题	固定式模板是指模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除。	正确	错误			
1825	判断题	基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁的的稳定情况，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。	正确	错误			
1826	判断题	脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层。	正确	错误			
1827	判断题	照明行灯及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线，可以直接固定在钢模板上。	正确	错误			
1828	判断题	雨期施工时，模板作业要安装避雷设施。	正确	错误			
1829	判断题	现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m时，模板应起拱。	正确	错误			
1830	判断题	根据模板安装构造要求，当层间高度小于或等于5m时，可采用木柱支模。	正确	错误			
1831	判断题	钢管扫地杆、水平拉杆应采用搭接，剪刀撑应采用对接。	正确	错误			
1832	判断题	吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点。	正确	错误			
1833	判断题	吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位时，方可摘除卡环。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1834	判断题	木立柱底部可采用单码砖垫高，垫高高度不得超过300mm。	正确	错误			
1835	判断题	立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接。	正确	错误			
1836	判断题	当采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时，立杆应采用长1.8m和3.0m的立杆错开布置，严禁将接头布置在同一水平高度。	正确	错误			
1837	判断题	采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，应边就位、边校正、边连接。	正确	错误			
1838	判断题	混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行。	正确	错误			
1839	判断题	承受混凝土重量的模板，应在混凝土达到设计强度的25%后方可拆除承重模板。	正确	错误			
1840	判断题	后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力后方可拆除。	正确	错误			
1841	判断题	操作层上临时拆下的模板堆放不能超过4层。	正确	错误			
1842	判断题	拆除模板时，如遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。	正确	错误			
1843	判断题	当支架立柱拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。	正确	错误			
1844	判断题	柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法。	正确	错误			
1845	判断题	柱模分散拆除应自下而上拆除配件及模板。	正确	错误			
1846	判断题	拆除墙模时，应先拆除大块墙模接缝处的连接型钢及零配件，然后拆卸全部支撑系统。	正确	错误			
1847	判断题	扣件式钢管满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于200mm。	正确	错误			
1848	判断题	雾霾及雨、雪天气和4级以上大风时，不得进行脚手架上的高处作业。	正确	错误			
1849	判断题	可移动的满堂支架脚手架搭设，应在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过2步分别设置一道竖向剪刀撑。	正确	错误			
1850	判断题	悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每二纵距设置一根。	正确	错误			
1851	判断题	扣件式脚手架中，对接扣件的作用是连接两根任意角度相交的钢管扣件、用于连接支撑斜杆与立杆或横向水平杆的连接件。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1852	判断题	单排脚手架搭设高度不应超过24m。	正确	错误			
1853	判断题	脚手架纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。	正确	错误			
1854	判断题	扣件式钢管脚手架，连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。	正确	错误			
1855	判断题	扣件式钢管脚手架，单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆。	正确	错误			
1856	判断题	斜道脚手板顺铺时，接头应采用搭接，上面的板头应压住下面的板头，板头的凸棱应采用三角木填顺。	正确	错误			
1857	判断题	扣件式钢管，剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。	正确	错误			
1858	判断题	扣件式钢管满堂支撑架搭设高度不宜超过24m。	正确	错误			
1859	判断题	扣件式钢管脚手架开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑。	正确	错误			
1860	判断题	双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。	正确	错误			
1861	判断题	当单、双排脚手架采取分段、分立面拆除时，不拆除的脚手架两端，应先按本规范有关规定设置连墙件和扫地杆加固。	正确	错误			
1862	判断题	承插型盘扣式支架，当搭设高度超过8m的满堂模板支架时，竖向斜杆应满布设置，水平杆的步距不得大于2.5m。	正确	错误			
1863	判断题	承插型盘扣式钢管支架作为外脚手架使用时，通道内可不设置斜杆。	正确	错误			
1864	判断题	盘扣式钢管模板支架的水平杆扣接头与连接盘的插销应用铁锤等工具敲击至插销刻度线。	正确	错误			
1865	判断题	脚手架作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网。	正确	错误			
1866	判断题	脚手架拆除必须按照“后装先拆、先装后拆”的原则进行，严禁上下同时作业。	正确	错误			
1867	判断题	立杆轮扣盘为可连接水平4个方向端插头的圆环形孔板。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1868	判断题	对于承插型轮扣式模板支架，当高宽比大于3且四周不具备拉结条件时，应采取扩大架体下部尺寸或其他构造措施。	正确	错误			
1869	判断题	对于承插型轮扣式模板支架，立杆间距不应大于1.2m，立杆接头应采用带专用外套管的立杆对接，立杆的连接接头宜交错布置。	正确	错误			
1870	判断题	门式钢管脚手架包括门式作业脚手架和门式支撑架。	正确	错误			
1871	判断题	搭设门式脚手架，水平架、脚手板、钢梯与门架的挂扣连接应有防止脱落的构造。	正确	错误			
1872	判断题	门式脚手架内侧应按步满设交叉支撑，外侧宜设置交叉支撑。	正确	错误			
1873	判断题	门式脚手架每道剪刀撑的宽度不应大于4个跨距，且不应大于6m。	正确	错误			
1874	判断题	门式作业脚手架连墙件应从作业脚手架的首层首步开始设置。	正确	错误			
1875	判断题	满堂支撑架水平剪刀撑应在架体的顶部和沿宽度方向间隔不大于5步连续设置。	正确	错误			
1876	判断题	用于支承混凝土梁模板的门式支撑架，因为容易失稳，门架不能采用垂直于梁轴线的布置方式。	正确	错误			
1877	判断题	门式支撑架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设。	正确	错误			
1878	判断题	碗扣式钢管脚手架根据其用途可分为双排脚手架和模板支撑架两类。	正确	错误			
1879	判断题	碗扣式钢管双排脚手架立杆顶端防护栏杆宜高出作业层1.5m。	正确	错误			
1880	判断题	当碗扣式双排脚手架斜撑杆临时拆除时，拆除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜撑杆。	正确	错误			
1881	判断题	碗扣式钢管双排脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm。	正确	错误			
1882	判断题	碗扣式钢管模板支撑架搭设高度不宜超过30m。	正确	错误			
1883	判断题	桥梁碗扣式钢管模板支撑架顶面四周应设置作业平台，作业层宽度不应小于800mm。	正确	错误			
1884	判断题	碗扣式钢管脚手架应按顺序搭设，双排脚手架搭设应按立杆、水平杆、斜杆、连墙件的顺序配合施工进度逐层搭设。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1885	判断题	碗扣式钢管双排脚手架的拆除作业时,为提高效率,可以上下层同时拆除。	正确	错误			
1886	判断题	碗扣式钢管双排脚手架的斜撑杆、剪刀撑等加固件应在架体拆除之前拆除。	正确	错误			
1887	判断题	平台构架安装于相邻两水平支承结构之间的构件,可由扣件式钢管脚手架或门式钢管脚手架组成。	正确	错误			
1888	判断题	单片式竖向主框架斜撑可设置为拉杆式和之字型。	正确	错误			
1889	判断题	附着式防护平台的导轨之间的接头设置应成为柔性接头。	正确	错误			
1890	判断题	附着式防护平台应在每个竖向主框架处设置升降设备,升降设备应采用低速环链电动提升机或电动液压设备,升降设备应与建筑结构和平台有可靠连接。	正确	错误			
1891	判断题	附着式防护平台所用的防坠装置分为格构式防坠和摩擦式防坠两类。	正确	错误			
1892	判断题	当附着式防护平台停用超过3个月时,应提前采取加固措施。	正确	错误			
1893	判断题	钢结构工程的安全生产目标是保证作业人员的人身和财产安全,保证施工机械和设备能够安全运行。	正确	错误			
1894	判断题	超高层钢结构工程安全要点中,管理人员工作着装须符合要求。	正确	错误			
1895	判断题	超高层钢结构工程安全要点中,作业人员个人情绪及心态须符合要求。	正确	错误			
1896	判断题	超高层钢结构工程安全要点中,作业人员个人情绪须符合要求。	正确	错误			
1897	判断题	超高层钢结构工程安全要点中,作业人员工作着装可以随意穿着。	正确	错误			
1898	判断题	超高层钢结构工程安全要点中,须对当天作业存在的危险源、危险点进行交代。	正确	错误			
1899	判断题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中,作业人员工作着装须符合要求。	正确	错误			
1900	判断题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中,作业班组安全防护用品须符合要求。	正确	错误			
1901	判断题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中,对当天作业的技术措施和安全措施进行交代,包括防高空坠落措施、防火星坠落等。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1902	判断题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业的技术措施和安全措施进行交代，包括防高空坠落措施、防火星坠落等。	正确	错误			
1903	判断题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，施工管理人员工作着装须符合要求。	正确	错误			
1904	判断题	市政类钢结构工程安全要点中，对当天作业的施工方案和安全措施进行交代。	正确	错误			
1905	判断题	市政类钢结构工程安全要点中，作业人员个人安全防护用品须符合要求。	正确	错误			
1906	判断题	钢结构安装施工过程中的安全目标是保证作业人员的人身安全，保证施工机械和设备能够安全运行。	正确	错误			
1907	判断题	钢结构工程的安全生产目标是保证作业人员的财产安全，保证不发生火灾事故，以及涂装作业人员的人身安全。	正确	错误			
1908	判断题	钢柱吊装采取登高摘钩的方法时，尽量使用防坠器，对登高作业人员进行保护。	正确	错误			
1909	判断题	钢柱吊装松钩时，施工人员宜通过安全绳梯登高，并应采用防坠器进行人身保护。	正确	错误			
1910	判断题	钢柱吊装采取登高挂钩的方法时，尽量使用安全带，对登高作业人员进行保护。	正确	错误			
1911	判断题	钢结构安装工程中的安全爬梯的承载必须经过内力计算。	正确	错误			
1912	判断题	钢结构安装所需的平面安全通道应分段搭设。	正确	错误			
1913	判断题	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm，且两侧应设置安全护栏和安全标志。	正确	错误			
1914	判断题	钢结构施工的平面安全通道两侧应设置安全警示标志或生命绳。	正确	错误			
1915	判断题	钢结构施工的平面安全通道两侧应设置安全标志或安全带。	正确	错误			
1916	判断题	钢结构安装施工中，边长或直径为45cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	正确	错误			
1917	判断题	钢结构安装施工中，边长或直径为155cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1918	判断题	钢结构安装施工中，边长或直径为140cm以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。	正确	错误			
1919	判断题	钢结构安装施工中，直径100cm的洞口不用架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	正确	错误			
1920	判断题	钢结构安装施工中，建（构）筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全网。	正确	错误			
1921	判断题	钢结构安装施工中，楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置护栏。	正确	错误			
1922	判断题	起重吊装机械应安装限位装置，并应定期检查。	正确	错误			
1923	判断题	群塔作业应采取防止起重机相互碰撞措施。	正确	错误			
1924	判断题	起重吊装机械应安装限位装置，并根据需要进行检查。	正确	错误			
1925	判断题	吊装区域应设置安全警戒线，非作业人员可临时入内。	正确	错误			
1926	判断题	吊装物吊离地面500mm时，应进行全面检查，并应确认无误后再正式起吊。	正确	错误			
1927	判断题	施工现场应有专业人员负责安装、维护和管理用电设备和电线路。	正确	错误			
1928	判断题	高空作业使用的小型手持工具和小型零部件应采取防止安全措施。	正确	错误			
1929	判断题	钢结构安装施工，施工现场应有专业技术人员负责安装、维护和管理用电设备和电线路。	正确	错误			
1930	判断题	钢结构安装施工，施工现场应有专业人员负责安装、维护和管理用电线路。	正确	错误			
1931	判断题	钢结构安装施工，静音切割和高空焊接作业时，应清除作业区危险品易燃物，并应采取防火措施。	正确	错误			
1932	判断题	钢结构安装施工，现场涂装和涂料施工时，应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护。	正确	错误			
1933	判断题	钢结构防腐工程安全要求，涂装作业安全、卫生应符合有关规定。	正确	错误			
1934	判断题	钢结构防腐工程安全要求，涂装作业场所空气中有害物质可以超过最高允许浓度。	正确	错误			
1935	判断题	钢结构防腐工程安全要求，施工人员应正确穿戴工作服、口罩、防护镜等劳动保护用品。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1936	判断题	钢结构防腐蚀工程安全要求，密闭空间涂装作业完成后油漆在空气中的挥发物消散前，严禁机械切割作业。	正确	错误			
1937	判断题	钢结构防腐蚀工程安全要求，所有电气设备绝缘良好，临时电线应选用护套线，工作结束后应切断电源。	正确	错误			
1938	判断题	现场施工人员均应带安全帽，高空作业人员应佩带安全带，并要低挂高用，并系在低处，现场作业人员穿好防滑鞋。	正确	错误			
1939	判断题	钢结构安装工程施工时，高空操作必须配戴安全帽，穿防水皮鞋，并作好安全措施。	正确	错误			
1940	判断题	钢结构安装工程施工时，高空现场作业人员应穿防水皮鞋，并作好安全措施。	正确	错误			
1941	判断题	钢结构安装工程施工时，登高用梯子、吊装操作平台应牢靠，吊车移动操作平台时采取措施上面可以站人。	正确	错误			
1942	判断题	钢结构安装工程施工时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，需拆除梁上弦安全支架。	正确	错误			
1943	判断题	钢结构安装工程施工时，在可以安全行走之前，屋面板连接在檩条上，可以在部分连接或未连接的屋面板上行走。	正确	错误			
1944	判断题	钢结构安装工程施工时，人手脚须远离移动重物及起吊设备，吊物和吊具下不可站人。	正确	错误			
1945	判断题	钢结构工程施工时，高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在工具箱中放好，在高空传递物品时，应挂好安全绳，不得随便抛掷，以防伤人。	正确	错误			
1946	判断题	钢结构安装工程施工起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、降，以防构件脱落。	正确	错误			
1947	判断题	钢结构安装工程施工起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、降、转，以防构件脱落。	正确	错误			
1948	判断题	钢结构安装工程施工时，吊装高空对接构件时需绑好溜绳，控制其方向。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1949	判断题	钢结构安装工程施工时，对于夹层吊装时的松钩、卸索，施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。	正确	错误			
1950	判断题	钢结构安装工程施工时，起重设备不允许在斜坡道上工作，不允许起重機两边高低差太大。	正确	错误			
1951	判断题	钢结构安装工程施工时，长袖比较大的构件，未经就位临时固定组成一稳定单元体系前，应设溜绳加地锚固定。	正确	错误			
1952	判断题	钢结构安装工程施工时，现场用电要有专门人员负责安装、管理、维护，严禁非电工人员随意拆改。	正确	错误			
1953	判断题	钢结构安装工程施工时，对于现场手持电动工具，必须有漏电保护器，其操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。	正确	错误			
1954	判断题	钢结构安装工程施工时，现场各种电线插头、开关均设在开关箱内，停电后必须拉下电闸。	正确	错误			
1955	判断题	钢结构安装工程施工时，现场防火防爆必须备好消防器材、工具，并有专门消防保卫人员。	正确	错误			
1956	判断题	钢结构安装工程施工时，现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施，绝对禁止向地上抛掷，猛摔，同时避免在阳光下爆晒，并与火源保持10米以上距离。	正确	错误			
1957	判断题	索膜吊装时的移动过程应缓慢、平稳，并由工人从不同角度以拉绳协助控制膜的移动。	正确	错误			
1958	判断题	大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于4级或气温低于5℃时不宜进行安装。	正确	错误			
1959	判断题	索膜施工吊装就位后要及时固定膜布。	正确	错误			
1960	判断题	幕墙是建（构）筑物的外围护墙，不承重。	正确	错误			
1961	判断题	幕墙是由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。	正确	错误			
1962	判断题	封闭式建筑幕墙是指要求不具有阻止空气渗透和雨水渗透功能的建筑幕墙。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1963	判断题	幕墙工程施工，按主要支承结构形式，可分为构件式、单元式、全玻式、点支撑、双层幕墙。	正确	错误			
1964	判断题	现场在主体结构上安装立柱、横梁和各种面板的建筑幕墙称构件式幕墙。	正确	错误			
1965	判断题	由各种墙面板与支撑框架在过程制成完整的幕墙结构，直接安装在主体结构上的建筑幕墙称单元式幕墙。	正确	错误			
1966	判断题	点支撑幕墙是由玻璃面板、点支撑装置和支撑结构构成的建筑幕墙。	正确	错误			
1967	判断题	幕墙工程施工按面板材料，可分为玻璃幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。	正确	错误			
1968	判断题	石材幕墙指面板材料是人造建筑石材的建筑幕墙。	正确	错误			
1969	判断题	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，对于超过一定规模的应由建设单位组织专家论证、审查。	正确	错误			
1970	判断题	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，对于超过一定规模的应由监理单位组织专家论证、审查。	正确	错误			
1971	判断题	安全技术交底的时间可以分为施工前对整个工程的一次性交底和按施工进度根据现场情况分阶段交底。	正确	错误			
1972	判断题	玻璃幕墙施工一般分为构件预埋、龙骨安装、幕墙吊装和安装以及清洁等部分。	正确	错误			
1973	判断题	幕墙工程施工，项目部落实安全生产检查制度，对施工形成的安全状况和业绩进行日常检查。	正确	错误			
1974	判断题	幕墙工程施工，项目部根据项目特点和现场环境编制专项施工方案，并组织演练，一旦发生事故按已审批的救援方案开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡。	正确	错误			
1975	判断题	幕墙工程施工，项目部根据项目特点和现场环境编制应急处置方案，并组织演练，一旦发生事故按已审批的救援方案开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1976	判断题	幕墙安装工程项目竣工后，施工单位要为业主提供《幕墙质保书》。当业主需要时提供技术咨询服务，使业主能够较好地使用和维护幕墙。避免因业主方使用和维护不当导致幕墙玻璃或石材等坠落伤人。	正确	错误			
1977	判断题	玻璃幕墙工程施工工艺流为放样定位→安装立柱→安装主梁→安装玻璃→打胶→清理。	正确	错误			
1978	判断题	在进行玻璃幕墙安装施工放样定位时，应使上下支座均在一条垂直线上，避免此位置上的立柱发生歪斜。	正确	错误			
1979	判断题	玻璃幕墙施工中立柱安装时，支座的角钢和铝合金立柱接触处用柔性垫片进行隔离。	正确	错误			
1980	判断题	玻璃幕墙施工中安装横梁时，相邻两根横梁水平标高偏差不应大于2mm。	正确	错误			
1981	判断题	玻璃幕墙施工中安装横梁时，先确定各横梁在方柱上的标高位置，在此位置处用厚度不小于5mm的铝角将横梁与立柱连接起来，在横梁与立柱的接触处应设置弹性橡胶垫。	正确	错误			
1982	判断题	幕墙玻璃采用镀膜玻璃时，镀膜的一面应向室内。	正确	错误			
1983	判断题	玻璃幕墙施工中，同层横梁的标高偏差，当幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm，同一层横梁在安装时应由上而下进行。	正确	错误			
1984	判断题	隐框幕墙的玻璃是用结构硅酮胶粘结在铝合金框架上，从而形成玻璃单元体。	正确	错误			
1985	判断题	明框幕墙的玻璃是用压板和橡皮固定在横梁和立柱上，压板再用螺栓固定在横梁或立柱上。	正确	错误			
1986	判断题	半隐框幕墙在一个方向上是隐框的，在另外一方向上则为明框。	正确	错误			
1987	判断题	玻璃幕墙的玻璃安装完后，应用中性清洁剂和水对有污染的玻璃和铝型材进行清洗。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

1988	判断题	石材幕墙施工预埋件安装时如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时，应根据实际情况提出选用膨胀螺栓的方案，并必须报监理单位审核批准，且应在现场做拉拔试验，做好记录。	正确	错误			
1989	判断题	石材幕墙施工测量时应控制分配测量误差，不能使误差积累。	正确	错误			
1990	判断题	石材幕墙在金属骨架安装时，先拉通线顺序安装中间竖框，然后安装同立面两端的竖框。	正确	错误			
1991	判断题	石材幕墙金属骨架安装上时，检查焊缝质量合格后，所有焊点、焊缝均需去焊渣及抛光处理。	正确	错误			
1992	判断题	石材幕墙在防火、保温材料安装时，在每层楼板与石板幕墙之间不能有空隙，应用镀锌钢板和防火棉形成防火带。	正确	错误			
1993	判断题	将运至工地的石材饰面板按编号分类，检查尺寸是否准确和有无破损、缺棱、掉角。	正确	错误			
1994	判断题	石材幕墙的石材饰面板安装，先按幕墙面基准线仔细安装好底层第一皮石材板。	正确	错误			
1995	判断题	石材幕墙施工，在搬运石材板时，要有安全防护措施，摆放时下面要垫木方。	正确	错误			
1996	判断题	嵌胶封缝石材板间的胶缝是石板幕墙的第一道防火措施，同时也使石板幕墙形成一个独立个体。	正确	错误			
1997	判断题	石材幕墙嵌胶封缝时，选用的泡沫塑料圆条直径应大于缝宽。	正确	错误			
1998	判断题	金属幕墙施工的锚固件一般由埋板和连接角码组成。	正确	错误			
1999	判断题	金属幕墙在进行骨架制作安装时，骨架如采用型钢，连接件既可采用螺栓也可采用焊接的方法连接，焊接质量要符合设计要求及规范规定，不必重新做防锈处理。	正确	错误			
2000	判断题	金属幕墙的面板安装固定方式，一般采用自攻钉直接固定到骨架上，或板折边加角铝后再用自攻钉固定角铝的方法。	正确	错误			